


# EXERCÍCIO DE AVALIAÇÃO



# Exercício 01

- Cria um ficheiro chamado `exercicio01.html`;
- Cria uma tag `script`, para conter o vosso código javascript;
- Criar dinamicamente esta estrutura html:

```
<div id="container" class="exercicio">  
  <span class="exercicio">Isto é o conteúdo da span</span>  
</div>
```
- Fazer `console.log` de todos os elementos com a class `exercicio`.
- Adiciona dinamicamente um `button` no início e outra no fim da div.
- Adiciona o evento `click` à div. Este evento deve iniciar um `setTimeout` que faça `console.log` da mensagem: "o setTimeout começou!"

# Exercício 02

- Cria um ficheiro chamado `exercicio02.html`;
- Cria uma tag `script`, para conter o vosso código javascript;
- Adiciona uma `textarea` com eventos `focus` e `blur`. Cada um destes deve fazer `console.log` das mensagens respectivamente:
  - "Isto é um evento focus numa textarea"
  - "Isto é um evento blur numa textarea"
- Adiciona 2 botões no html.
  - Um dos botões ao ser clicado deve iniciar um `setInterval` que faça `console.log` da mensagem: "setInterval começou!"
  - O outro botão ao ser clicado deve parar o `setInterval` iniciado.
-