GlossÃ¡rio - Integration Incident Copilot ## Acronym Definitions | Sigla | Significado | Contexto | |---|---|---| | **API** | Application Programming Interface | Interface para comunicaÃ§Ã£o entre sistemas | | **CI/CD** | Continuous Integration / Continuous Delivery | AutomaÃ§Ã£o de testes e deploy contÃnuos | | **CVE** | Common Vulnerabilities and Exposures | PadrÃ£o de identificaÃ§Ã£o de vazimentos de seguranÃ§a | | **DA** | DecisÃ£o de Arquitetura | Registro formal de decisÃµes tÃ©cnicas (DA-51, DA-63...) | | **DLP** | Data Loss Prevention | PrevenÃ§Ã£o de perda de dados | | **E2E** | End-to-End | Teste completo do fluxo | | **FAISS** | Facebook AI Similarity Search | Biblioteca de busca de similaridade | | **Fernet** | Algoritmo de criptografia simÃ©trica | Usado para proteger credenciais | | **GDPR** | General Data Protection Regulation | Regulamento geral de proteÃ§Ã£o de dados | | **GRC** | Governance, Risk and Compliance | GovernanÃ§a, riscos e conformidade | | **HITL** | Human-in-the-Loop | InteraÃ§Ã£o humana em processos automatizados | | **IDoc** | Intermediate Document | Formato de troca de documentos no SAP | | **IIC** | Integration Incident Copilot | Nome do projeto | | **JSON** | JavaScript Object Notation | Formato de troca de dados | | **LLM** | Large Language Model | Modelo de linguagem (ex: qwen3.6:35b-a3b) | | **MCP** | Model Context Protocol | Protocolo para acesso a recursos | | **Neo4j** | Database em grafo | Usado para GraphRAG (opcional) | | **NER** | Named Entity Recognition | Reconhecimento de entidades nomeadas | | **OData** | Open Data Protocol | Protocolo de API REST para SAP | | **Ollama** | Framework para rodar LLMs localmente | Executa qwen3.6:35b-a3b | | **PDF** | Portable Document Format | Formato de documento eletrÃ´nico | | **PII** | Personally Identifiable Information | Dados pessoais identificÃ¡veis | | **PR** | Pull Request | SolicitaÃ§Ã£o para mesclar alteraÃ§Ãµes no GitHub | | **Pydantic** | Biblioteca de validaÃ§Ã£o de dados Python | Usada no FastAPI | | **Qdrant** | Vector database para RAG | Armazena coleÃ§Ãµes RAG | | **RAG** | Retrieval-Augmented Generation | Combina LLM com busca de documentos | | **RFC** | Remote Function Call | Protocolo de chamada de funÃ§Ã£o remota do SAP | | **RFC** | Request for Comments | Documento de especificaÃ§Ã£o (ex: RFC 6749) | | **RQ** | Redis Queue | Fila de tarefas assÃncronas | | **SAP** | Systems, Applications & Products | Empresa e suite ERP | | **SaaS** | Software as a Service | Modelo de entrega de software | | **SMTP** | Simple Mail Transfer Protocol | Protocolo para envio de e-mail | | **SSL/TLS** | Secure Sockets Layer / Transport Layer Security | Protocolos de seguranÃ§a de rede | | **UTC** | Coordinated Universal Time | Fuso horÃ¡rio padrÃ£o | | **uv** | Gerenciador de pacotes Python rÃ¡pido | Substitui pip/poetry | ## Siglas do Projeto IIC | Sigla | Significado | Detalhes | |---|---|---| | **IIC-AUD-XXX** | Auditoria Integration Incident Copilot | Ex: IIC-AUD-026, IIC-AUD-101 | | **IIC-AUD-3xx** | Auditoria rodada 3 (2026-10-20) | CorreÃ§Ãµes pÃ³s-adoÃ§Ã£o de DA-18/26/28... | | **IIC-AUD-206** | Auditoria PII detection | VerificaÃ§Ã£o de NER-based detection | | **R1..R16** | Requisitos R1 (DA-18) | AutenticaÃ§Ã£o e autorizaÃ§Ã£o | | **R2..R21** | Requisitos R2 (DA-29) | Reranking com MiniLM v2 | | **R4..R4-xx**

| Requisitos R4 (DA-26) | Gate de custo e orÃ§amento | | **R5..R5-xx** | Requisitos R5 (DA-33) | Rule Engine para diagnÃ³stico | | **R6..R6-xx** | Requisitos R6 (DA-44) | Escalonamento inteligente | | **R7..R7-xx** | Requisitos R7 (DA-54) | Login web UI com cookie HMAC | | **R8..R8-xx** | Requisitos R8 (DA-55) | Admin UI para gerenciar usuÃ¡rios | ## Siglas de Tecnologia | Sigla | Significado | Uso no IIC | |---|---|---| | **FastAPI** | Framework Python para APIs | Backend do IIC | | **LangGraph** | OrquestraÃ§Ã£o de agentes com Grafo | `app/agent/graph.py` | | **LangChain** | Framework para apps com LLM | RAG com Qdrant | | **Qdrant** | Vector database | Armazena `sap_incident_docs`, `sap_reference_library` | | **Neo4j** | Graph database | GraphRAG (opcional) | | **Ollama** | LLM runtime local | Executa modelo qwen3.6:35b-a3b | | **nomic-embed-text** | Model de embedding | Gerador de embeddings (DA-38) | | **cross-encoder/mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1** | Reranker | DA-29: Ãndice de qualidade | | **Alembic** | Migration tool | Gerencia migrations no PostgreSQL | | **Pydantic** | Validadora de dados | Models de entrada/saÃda | | **ruff** | Linter Python | `ruff check`, `ruff format` | | **pytest** | Framework de testes | `tests/` com strict mode | | **HMAC** | Hash-based Message Authentication | Cookie de sessÃ£o da UI | | **PBKDF2** | Password-Based Key Derivation Function | Hash de senhas (SHA256) | | **Fernet** | Encryption algorithm | Credenciais no PostgreSQL (DA-47) | | **OpenAPI** | EspecificaÃ§Ã£o de API | `app/main.py:openapi_url="/docs"` | ## Siglas de Arquitetura | Sigla | Significado | ImportÃ¢ncia | |---|---|---| | **fail-closed** | Falha segura por bloqueio | DA-18: sessÃ£o vazia = 401 | | **fail-open** | Falha aberta por permissÃ£o | Raramente usado (perigo) | | **RAG** | Retrieval-Augmented Generation | Core do IIC (DA-38) | | **Hybrid RAG** | Dense + Sparse search | BM25 + embeddings (DA-38) | | **RRF** | Reciprocal Rank Fusion | Fusion de resultados RAG (DA-38) | | **GraphRAG** | RAG em grafo Neo4j | Opcional (DA-35) | | **LLM Gateway** | proxy com circuit breaker | DA-26: budget e fallback | | **Rule Engine** | LÃ³gica prÃ©-definida | DA-33: KNOWN_ERROR_RULES (22 regras) | | **MCP** | Model Context Protocol | DA-19: Streamable HTTP /mcp | | **Circuit Breaker** | ProteÃ§Ã£o contra falhas | DA-41: Redis fallback | | **Idempotency** | RepetiÃ§Ã£o segura | DA-21: Redis para replicas | ## GlossÃ¡rio de Termos | Termo | _sigla_ | DefiniÃ§Ã£o | |---|---|---| | **Circuit Breaker** | _DA-41_ | ProteÃ§Ã£o que interrompe chamadas a serviÃ§os com falhas | | **Context window** | _DA-20_ | Tamanho do contexto do modelo (128k tokens no qwen3.6) | | **Corpus coverage** | _DA-58_ | Quantidade de tÃ³picos cobertos pelo RAG | | **DA-XX** | _DA_ | DecisÃ£o de Arquitetura formal (regulamentada em `CLAUDE.md`) | | **DiagnÃ³stico** | _DA-19_ | Output final do IIC com causa raiz e next steps | | **EvidÃªncia** | _DA-15_ | Fonte de dados que sustenta o diagnÃ³stico | | **Fingerprint** | _DA-18_ | Hash de requisiÃ§Ã£o para idempotÃªncia | | **Gate** | _DA-51_ | ValidaÃ§Ã£o automÃ¡tica (quality gate) | | **Hybrid search** | _DA-38_ | CombinaÃ§Ã£o de Dense + Sparse search | | **LLM gateway** | _DA-26_ | Proxy com circuit breaker + orÃ§amento | | **Model

confidence** | _DA-20_ | ConfianÃ§a do LLM (0-1) | | **Rule Engine** | _DA-33_ | LÃ³gica prÃ©-definida (ex: IDoc status 51) | | **Reranker** | _DA-29_ | Reordena resultados RAG com MiniLM v2 | | **Retrieval score** | _DA-38_ | PontuaÃ§Ã£o de busca (BM25) | | **RAG** | _DA-38_ | Retrieval-Augmented Generation (core do IIC) | | **Trust level** | _DA-15_ | NÃvel de confianÃ§a da evidÃªncia (system_observed, simulated, retrieved) | | **Vector database** | _DA-38_ | Qdrant para armazenar embeddings | ## Como Este GlossÃ¡rio Ã© Gerado Este documento Ã© mantido manualmente com base em: 1. Documentos de Arquitetura (`docs/DECISOES_DE_ARQUITETURA.md`) 2. Arquivo `AGENTS.md` do repositÃ³rio 3. CÃ³digos-fonte (`app/`, `scripts/`) 4. RevisÃ£o de commits e PRs --- **Ãšltima atualizaÃ§Ã£o**: 2026-10-31