Glossário - Integration Incident Copilot

Glossário - Integration Incident Copilot

Acronym Definitions

Sigla	Significado	Contexto
API	Application Programming Interface	Interface para comunicação entre sistemas
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery	Automação de testes e deploy contínuos
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures	Padrão de identificação de vazimentos de segurança
DA	Decisão de Arquitetura	Registro formal de decisões técnicas (DA-51, DA-63...)
DLP	Data Loss Prevention	Prevenção de perda de dados
E2E	End-to-End	Teste completo do fluxo
FAISS	Facebook AI Similarity Search	Biblioteca de busca de similaridade
Fernet	Algoritmo de criptografia simétrica	Usado para proteger credenciais
GDPR	General Data Protection Regulation	Regulamento geral de proteção de dados
GRC	Governance, Risk and Compliance	Governança, riscos e conformidade
HITL	Human-in-the-Loop	Interação humana em processos automatizados
IDoc	Intermediate Document	Formato de troca de documentos no SAP
IIC	Integration Incident Copilot	Nome do projeto
JSON	JavaScript Object Notation	Formato de troca de dados
LLM	Large Language Model	Modelo de linguagem (ex: qwen3.6:35b-a3b)
MCP	Model Context Protocol	Protocolo para acesso a recursos
** Neo4j**	Database em grafo	Usado para GraphRAG (opcional)
NER	Named Entity Recognition	Reconhecimento de entidades nomeadas
OData	Open Data Protocol	Protocolo de API REST para SAP
Ollama	Framework para rodar LLMs localmente	Executa qwen3.6:35b-a3b

Sigla	Significado	Contexto
PDF	Portable Document Format	Formato de documento eletrônico
PII	Personally Identifiable Information	Dados pessoais identificáveis
PR	Pull Request	Solicitação para mesclar alterações no GitHub
Pydantic	Biblioteca de validação de dados Python	Usada no FastAPI
Qdrant	Vector database para RAG	Armazena coleções RAG
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Combina LLM com busca de documentos
RFC	Remote Function Call	Protocolo de chamada de função remota do SAP
RFC	Request for Comments	Documento de especificação (ex: RFC 6749)
RQ	Redis Queue	Fila de tarefas assíncronas
SAP	Systems, Applications & Products	Empresa e suite ERP
SaaS	Software as a Service	Modelo de entrega de software
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Protocolo para envio de e-mail
SSL/TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security	Protocolos de segurança de rede
UTC	Coordinated Universal Time	Fuso horário padrão
uv	Gerenciador de pacotes Python rápido	Substitui pip/poetry

Siglas do Projeto IIC

Sigla	Significado	Detalhes
IIC-AUD-XXX	Auditoria Integration Incident Copilot	Ex: IIC-AUD-026, IIC-AUD-101
IIC-AUD-3xx	Auditoria rodada 3 (2026-10-20)	Correções pós-adoção de DA-18/26/28...
IIC-AUD-206	Auditoria PII detection	Verificação de NER-based detection
R1..R16	Requisitos R1 (DA-18)	Autenticação e autorização
R2..R21	Requisitos R2 (DA-29)	Reranking com MiniLM v2
R4..R4-xx	Requisitos R4 (DA-26)	Gate de custo e orçamento
R5..R5-xx	Requisitos R5 (DA-33)	Rule Engine para diagnóstico
R6..R6-xx	Requisitos R6 (DA-44)	Escalonamento inteligente
R7..R7-xx	Requisitos R7 (DA-54)	Login web UI com cookie HMAC

Sigla	Significado	Detalhes
R8..R8-xx	Requisitos R8 (DA-55)	Admin UI para gerenciar usuários

Siglas de Tecnologia

Sigla	Significado	Uso no IIC
FastAPI	Framework Python para APIs	Backend do IIC
LangGraph	Orquestração de agentes com Grafo	`app/agent/graph.py`
LangChain	Framework para apps com LLM	RAG com Qdrant
Qdrant	Vector database	Armazena `sap_incident_docs`, `sap_reference_library`
Neo4j	Graph database	GraphRAG (opcional)
Ollama	LLM runtime local	Executa modelo qwen3.6:35b-a3b
nomic-embed-text	Model de embedding	Gerador de embeddings (DA-38)
cross-encoder/mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1	Reranker	DA-29: índice de qualidade
Alembic	Migration tool	Gerencia migrations no PostgreSQL
Pydantic	Validadora de dados	Models de entrada/saída
ruff	Linter Python	`ruff check`, `ruff format`
pytest	Framework de testes	`tests/` com strict mode
HMAC	Hash-based Message Authentication	Cookie de sessão da UI
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function	Hash de senhas (SHA256)
Fernet	Encryption algorithm	Credenciais no PostgreSQL (DA-47)
OpenAPI	Especificação de API	`app/main.py:openapi_url="/docs"`

Siglas de Arquitetura

Sigla	Significado	Importância
fail-closed	Falha segura por bloqueio	DA-18: sessão vazia = 401
fail-open	Falha aberta por permissão	Raramente usado (perigo)

Sigla	Significado	Importância
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Core do IIC (DA-38)
Hybrid RAG	Dense + Sparse search	BM25 + embeddings (DA-38)
RRF	Reciprocal Rank Fusion	Fusion de resultados RAG (DA-38)
GraphRAG	RAG em grafo Neo4j	Opcional (DA-35)
LLM Gateway	proxy com circuit breaker	DA-26: budget e fallback
Rule Engine	Lógica pré-definida	DA-33: KNOWN_ERROR_RULES (22 regras)
MCP	Model Context Protocol	DA-19: Streamable HTTP /mcp
Circuit Breaker	Proteção contra falhas	DA-41: Redis fallback
Idempotency	Repetição segura	DA-21: Redis para replicas

Glossário de Termos

Termo	extit{sigla}	Definição
Circuit Breaker	extit{DA-41_	Proteção que interrompe chamadas a serviços com falhas
Context window	extit{DA-20_	Tamanho do contexto do modelo (128k tokens no qwen3.6)
Corpus coverage	extit{DA-58_	Quantidade de tópicos cobertos pelo RAG
DA-XX	*DA*	Decisão de Arquitetura formal (regulamentada em `CLAUDE.md`)
Diagnóstico	extit{DA-19_	Output final do IIC com causa raiz e next steps
Evidência	extit{DA-15_	Fonte de dados que sustenta o diagnóstico
Fingerprint	extit{DA-18_	Hash de requisição para idempotência
Gate	extit{DA-51_	Validação automática (quality gate)
Hybrid search	extit{DA-38_	Combinação de Dense + Sparse search
LLM gateway	extit{DA-26_	Proxy com circuit breaker + orçamento
Model confidence	extit{DA-20_	Confiança do LLM (0-1)
Rule Engine	extit{DA-33_	Lógica pré-definida (ex: IDoc status 51)
Reranker	extit{DA-29_	Reordena resultados RAG com MiniLM v2
Retrieval score	extit{DA-38_	Pontuação de busca (BM25)
RAG	extit{DA-38_	Retrieval-Augmented Generation (core do IIC)
Trust level	extit{DA-15_	Nível de confiança da evidência (system_observed, simulated, retrieved)

Termo	extit{sigla}	Definição
Vector database	extit{DA-38_	Qdrant para armazenar embeddings

Como Este Glossário é Gerado

Este documento é mantido manualmente com base em:

1. Documentos de Arquitetura (`docs/DECISOES_DE_ARQUITETURA.md`)
2. Arquivo `AGENTS.md` do repositório
3. Códigos-fonte (`app/` , `scripts/`)
4. Revisão de commits e PRs

Última atualização: 2026-10-31

Última atualização: 2026-10-31