

Consulta de Notas + SSO — InnoSystem → InnoFiscal

Ambiente: `https://inno-fiscal.fly.dev` **Token:** o mesmo `X-API-Key` da integração `/receber-venda`. InnoFiscal → **Notas Recebidas** → canto superior direito.

Três coisas cobertas:

- **Listar notas do cliente** — status, chave, valor, motivo de rejeição.
- **Detalhar uma nota** — payload original + resposta bruta da SEFAZ.
- **SSO** — abrir a tela de emissão do InnoFiscal sem o cliente fazer login.

1. Listar notas

GET `https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/notas`

Headers:

Header	Valor
X-API-Key	Token do usuário do InnoFiscal

Query params (todos opcionais):

Param	Valores
status	rascunho, processando, autorizada, rejeitada, cancelada
modelo	55 (NF-e) ou 65 (NFC-e)
empresa_id	int — empresa emissora dentro do InnoFiscal
limit	1-200 (default 50)
offset	int (default 0)

curl:

```
curl -H "X-API-Key: lqy6JDX_6NepAtqXanleJo0uSbpaGLBscRji88rf10s" \
  "https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/notas?
  status=autorizada&modelo=65&limit=20"
```

Resposta (200 OK):

```
[
  {
    "id": 128,
    "modelo": "65",
    "status": "autorizada",
    "chave_acesso": "31260815278447000102650010000000451234567890",
    "numero": 45,
    "serie": 1,
```

```

    "valor_total": 1032.85,
    "empresa_id": 3,
    "xml_url": "/empresas/3/notas/128/xml",
    "pdf_url": "/empresas/3/notas/128/pdf",
    "criado_em": "2026-08-12T14:22:18.123Z",
    "atualizado_em": "2026-08-12T14:22:20.981Z",
    "motivo_rejeicao": null,
    "codigo_status": "100"
  },
  {
    "id": 127,
    "modelo": "65",
    "status": "rejeitada",
    "chave_acesso": null,
    "numero": null,
    "serie": null,
    "valor_total": 1032.85,
    "empresa_id": 3,
    "xml_url": null,
    "pdf_url": null,
    "criado_em": "2026-08-12T14:20:10.001Z",
    "atualizado_em": "2026-08-12T14:20:11.442Z",
    "motivo_rejeicao": "Rejeicao: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatorio dos itens",
    "codigo_status": "685"
  }
]

```

Campos:

Campo	Tipo	Nota
id	int	id da nota no InnoFiscal
status	string	rascunho, processando, autorizada, rejeitada, cancelada
chave_acesso	string	44 dígitos — só quando autorizada
numero, serie	int	Preenchidos só quando enviado à SEFAZ
xml_url / pdf_url	string	Caminho relativo — baixar via UI ou via /empresas/{id}/notas/{nota_id}/xml autenticado
motivo_rejeicao	string	Motivo da SEFAZ quando rejeitada (extraído da resposta ACBr)
codigo_status	string	cStat SEFAZ (ex: 100 = autorizado, 685 = tributos divergentes)

2. Detalhar uma nota

GET <https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/notas/{id}>

curl:

```
curl -H "X-API-Key: lqy6JDX_6NepAtqXanleJo0uSbpaGLBscRji88rf10s" \
  "https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/notas/128"
```

Devolve tudo do endpoint de listagem **mais**:

Campo	Tipo	Nota
json_venda	object	O payload original que o InnoSystem enviou
resposta_integradora	object	Retorno bruto da ACBr (autorizacao, cancelamento, error...)

3. SSO — abrir a tela de emissão sem login

Fluxo pro cliente clicar num botão no InnoSystem e cair já autenticado na tela de emissão do InnoFiscal — sem digitar email/senha.

Passo 1: pegar um JWT curto

No servidor do InnoSystem (não no browser), trocar o token de integração por um JWT de 15 minutos:

```
POST https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/sessao?rascunho_id={id}
```

`rascunho_id` é opcional — se informado, o usuário cai direto naquele rascunho. Sem ele, cai na tela de emissão em branco.

curl:

```
curl -X POST -H "X-API-Key: lqy6JDX_6NepAtqXanleJo0uSbpaGLBscRji88rf10s" \
  "https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/sessao?rascunho_id=42"
```

Resposta (200 OK):

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 900,
  "usuario_id": 7,
  "redirect_url": "/sso?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...&rascunho=42"
}
```

Passo 2: redirecionar o usuário

Montar a URL final e redirecionar (ou abrir em nova aba):

```
https://inno-fiscal.fly.dev/sso?token={access_token}&rascunho={id}
```

Ou usar direto o `redirect_url` que veio na resposta:

```
https://inno-fiscal.fly.dev{redirect_url}
```

A rota `/sso` no InnoFiscal:

1. Lê o `token` da URL, grava como sessão do usuário.
2. Remove o token da URL (não fica em histórico do browser).
3. Redireciona pra `/emitir?rascunho={id}` — tela de emissão já com o rascunho carregado.

Exemplo integrado (Node.js no backend do InnoSystem)

```
// InnoSystem gera link de "Emitir no InnoFiscal" para um pedido
async function gerarLinkEmissao(clienteApiKey, rascunhoId) {
  const url = `https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/sessao?
rascunho_id=${rascunhoId}`;
  const resp = await fetch(url, {
    method: "POST",
    headers: { "X-API-Key": clienteApiKey },
  });
  if (!resp.ok) throw new Error(`SSO falhou: ${resp.status}`);
  const data = await resp.json();
  return `https://inno-fiscal.fly.dev${data.redirect_url}`;
}
```

Regras de segurança

- O `X-API-Key` **nunca** vai pro browser. Só o InnoSystem (server-side) conhece.
- O JWT retornado vale **15 minutos**. Não guardar em cache — pedir na hora que o usuário clicar.
- `rascunho_id` é validado: se não pertencer ao dono do token, retorna 404.
- URL do `/sso` é reescrita pelo React com `replace` — o JWT some do histórico do browser assim que a tela carrega.

Erros

HTTP	Endpoint(s)	detail
401	todos	Header X-API-Key é obrigatório para integração.
401	todos	X-API-Key inválida ou usuário não encontrado.
403	todos	Usuário inativo.
404	/integracao/notas/{id}	Nota não encontrada.
404	/integracao/sessao	Rascunho não pertence ao usuário do token.