
GUÍA PRÁCTICA · NEIRO AGENCY

agent-desktop: que Claude vea y maneje las apps de tu computadora



agent-desktop es una herramienta de Vercel Labs que le permite a un agente de IA leer y operar aplicaciones de escritorio (macOS, Windows y Linux) a través del árbol de accesibilidad del sistema, sin capturas de pantalla ni búsqueda de píxeles. Esta guía explica cómo se instala, trae un prompt para que Claude Code lo instale por vos, cómo se usa y qué riesgos tiene.

Repositorio oficial: github.com/vercel-labs/agent-desktop
Información al 6 de noviembre de 2026. El proyecto cambia rápido (la versión 1.2.0 salió el 5 de noviembre), así que lo que se describe aquí puede variar con el tiempo.

Marcos Vargas IA · Sistemas · Automatización

LO QUE APRENDERÁS

01	Qué es y cómo funciona
02	Plataformas, requisitos y permisos
03	Cómo instalarlo
04	Prompt para que Claude Code lo instale
05	Cómo usarlo: comandos, refs y el ciclo observar-actuar
06	Formas de conectarlo a tu agente y riesgos
07	Cómo lo uso yo

SECCIÓN 01
QUÉ ES

Una CLI que convierte una app de escritorio en JSON que un agente puede leer y tocar.

Según su README, agent-desktop da “computer use” a agentes de IA sin capturas de pantalla ni coincidencia de píxeles. Lee el árbol de accesibilidad de una app y lo devuelve como JSON, con una **referencia (ref)** por cada elemento sobre el que el agente puede actuar. El agente hace clic o escribe sobre una ref, vuelve a leer la interfaz para comprobar el resultado y repite. **El ciclo vive en tu agente: agent-desktop no tiene ningún modelo adentro.** Se distribuye como CLI y como librería en C.

DATO	LO QUE DICE EL REPOSITORIO
Licencia y autor	Apache-2.0, producto de Vercel Labs. Escrito en Rust.
Versión	1.2.0, publicada el 5 de noviembre de 2026 (npm y CHANGELOG). Requiere Node 18 o más nuevo para instalarlo con npm.
Popularidad	La página de GitHub muestra unas 18 mil estrellas, 1,3 mil forks y 335 commits en `main`.
Lo que no hace	No automatiza páginas web (para eso el proyecto remite a **agent-browser**) y no ve interfaces que no expongan árbol de accesibilidad.
Salida	Cada comando imprime un solo sobre JSON con `ok`, `data` o `error`. Los errores traen código y si es seguro reintentar.

SECCIÓN 02
REQUISITOS

Funciona en tres sistemas, pero cada uno pide algo distinto.

SISTEMA	REQUISITO	PERMISOS Y NOTAS
macOS	macOS 13 o más nuevo, Intel o Apple Silicon (API AX)	Permiso de **Accesibilidad** para la app que lo lanza (Terminal, iTerm2, VS Code…). **Grabación de pantalla** solo para `screenshot`. Automatización solo si un comando lo pide.
Windows	Windows 10 1809 o más nuevo, x64 o ARM64 (UI Automation)	No necesita permiso para apps al mismo nivel que tu terminal. El binario no está firmado: SmartScreen o el antivirus pueden avisar o bloquearlo.
Linux	Ubuntu 24.04 o más nuevo, x86_64 o aarch64, X11 o Wayland (AT-SPI)	Debe correr dentro de la sesión gráfica del usuario con `at-spi2-core`. Desde un TTY, SSH o contenedor sin esa sesión no ve apps.

SECCIÓN 03
CÓMO INSTALARLO

Un comando con npm, y un paso manual de permisos en macOS.

INSTALACIÓN (REPOSITORIO: GITHUB.COM/VERCEL-LABS/AGENT-DESKTOP)

```
npm install -g agent-desktop
agent-desktop version
agent-desktop status
agent-desktop permissions --guide
```

`status` informa plataforma, permisos y superficies soportadas. En macOS, `permissions --guide` abre Ajustes del Sistema con un panel que te guía para dar Accesibilidad y Grabación de pantalla (lo confirmás vos con Touch ID o contraseña). `permissions` solo informa el estado, sin pedir nada.

OTRA FORMA	DETALLE (SEGÚN `DOCS/INSTALL.MD`)
Homebrew	`brew install agent-desktop` en macOS y Linux. Una versión nueva puede llegar a Homebrew después que a npm.
pnpm, Yarn, Bun	Instalan el mismo paquete de npm, que incluye los binarios nativos para x64 y ARM64.
Archivos de release	Descargás el archivo de tu sistema desde GitHub Releases y dejás el helper junto al ejecutable. Se puede verificar con `gh attestation verify`.
Desde el código	Rust 1.89 (se instala con rustup) y `cargo build --release -p agent-desktop`.
Scripts bloqueados	Si tu gestor bloquea el `postinstall` (npm 12 lo hace por defecto), cada llamada pasa por un lanzador de Node que suma unos 125 ms. Se arregla con `npm install -g agent-desktop --allow-scripts=agent-desktop`.

SECCIÓN 04
PROMPT PARA CLAUDE CODE

Pegale esto a Claude Code y que lo instale por vos.

PROMPT

Instalá agent-desktop (https://github.com/vercel-labs/agent-desktop) en esta computadora. Pasos: 1) Verificá que Node sea 18 o superior con `node -v`. 2) Corré `npm install -g agent-desktop` (sin sudo) y luego `agent-desktop version` y `agent-desktop status`. 3) Corré `agent-desktop permissions`; si hay permisos denegados, corré `agent-desktop permissions --guide`, avisame y esperá a que yo los conceda, porque lo hago yo con Touch ID o contraseña: no intentes darlos vos. 4) Corré `agent-desktop skills get desktop` y `agent-desktop skills get platform` y leelos. 5) Instalá la skill con `npx skills add https://github.com/vercel-labs/agent-desktop --skill agent-desktop`. 6) Probalo solo de lectura: `agent-desktop snapshot --app Finder -i`, sin hacer clics ni escribir en ninguna app. 7) No pegues en el chat el contenido de ningún snapshot. Al final decime qué quedó instalado, la versión y qué permisos faltan.

SECCIÓN 05
CÓMO USARLO

Observar, actuar sobre una ref, volver a observar.

EL CICLO BÁSICO (EJEMPLO DEL README)

```
agent-desktop snapshot --app Finder -i
agent-desktop click @s8f3k2p9:e8
agent-desktop snapshot --app Finder -i
```

`-i` deja solo los elementos interactivos, cada uno con su ref. Las refs pertenecen a su snapshot: una ref suelta como `@e8` se rechaza. Si la interfaz cambia, la acción devuelve `STALE_REF` o `AMBIGUOUS_TARGET` y hay que tomar un snapshot nuevo.

GRUPO	COMANDOS (EL README CUENTA 60 NOMBRES; 56 OPERATIVOS)
Observar	`snapshot`, `find`, `get`, `is`, `screenshot`, `list-surfaces`
Actuar sobre una ref	`click`, `double-click`, `right-click`, `type`, `set-value`, `clear`, `select`, `toggle`, `check`, `scroll`…
Apps y ventanas	`launch`, `close-app`, `list-apps`, `list-windows`, `focus-window`, `resize-window`…
Notificaciones y portapapeles	`list-notifications`, `dismiss-notification`, `clipboard-get`, `clipboard-set`, `clipboard-clear`
Esperas, sesiones y sistema	`wait`, `session`, `trace`, `batch`, `status`, `permissions`, `skills`

BUENAS PRÁCTICAS
DE SUS PROPIAS SKILLS

Lo que el proyecto le enseña a los agentes.

- **Apps densas (por ejemplo Slack):** primero un mapa con `snapshot --skeleton --app Slack -i --compact` y luego profundizar en una región con `--root`.
- **Si sabés el rol o el nombre exacto,** usá `find` en vez de leer toda la app.
- **Leer texto de un elemento:** `get @ref --property value`; si no lo expone, se puede copiar con el portapapeles.
- **Esperar con `wait`,** no con pausas fijas: una pausa fija y luego revisar es una carrera.
- **Por defecto es “headless”:** las acciones por ref usan la API de accesibilidad sin mover el puntero ni quitar el foco. La opción global `--headed` permite entrada física y solo conviene con permiso explícito del usuario.
- **Reintentar solo si `error.disposition.retry` es `safe`:** si no, la acción pudo haberse ejecutado y repetirla puede hacer clic o enviar dos veces.
- **Verificar por observación:** un código de éxito de la API no prueba que el efecto ocurrió; hay que volver a leer.
- **Texto sensible:** `type`, `set-value` y `clipboard-set` aceptan `--stdin` para que no quede en los argumentos del proceso.

SECCIÓN 06
CONECTARLO A TU AGENTE

Cuatro formas que documenta el repositorio.

FORMA	CÓMO
Skill	`npx skills add https://github.com/vercel-labs/agent-desktop --skill agent-desktop`. También se puede leer lo que trae el binario con `agent-desktop skills get desktop` y `agent-desktop skills get platform`.
Instrucciones del proyecto	Agregar a tu `AGENTS.md`: "Use `agent-desktop` to see and operate desktop apps. Before the first use, run `agent-desktop skills get desktop` and `agent-desktop skills get platform`, and follow them."
Servidor MCP	`agent-desktop mcp` sirve cada comando como herramienta MCP por stdio (`desktop_snapshot`, `desktop_click`…). En Claude Code se registra con `claude mcp add`: `claude mcp add agent-desktop -- agent-desktop mcp`. El README muestra la entrada JSON equivalente `{"mcpServers":{"agent-desktop":{"command":"agent-desktop","args":["mcp"]}}}`.
Librería en C	Cada release trae `libagent_desktop_ffi` para llamarlo en proceso desde otro programa.

RIESGOS
Y LÍMITES

Le das ojos y manos sobre tu computadora: tratalo con cuidado.

TEMA	QUÉ DICE EL REPOSITORIO	QUÉ HACER
Privacidad	Snapshots, títulos de ventana, portapapeles, notificaciones y capturas pueden contener contenido privado. Las trazas de sesión ocultan campos sensibles, pero pueden guardar evidencias.	No las subas a logs ni chats públicos; cuidá las transcripciones de tu agente.
Acciones reales	Actúa sobre apps reales. Los atajos para salir de una app (como `cmd+q`) devuelven `POLICY_DENIED` en macOS salvo que se use `--force`.	Probá primero solo lectura y dale al agente permisos mínimos.
Permiso amplio	En macOS, la Accesibilidad se concede a la app que lo lanza (por ejemplo tu terminal).	Concedela solo a la app que realmente usás.
Web y apps sin árbol	No automatiza páginas web y una app sin árbol de accesibilidad es invisible para él.	Para web, agent-browser.
Modo CDP	`launch --cdp` abre un puerto local de depuración y, mientras esté abierto, cualquier proceso local del mismo usuario puede controlar el contenido web de la app.	Usalo solo en el paso que lo necesite y cerrá la app después.
Ayudante JEV	Es opcional, necesita clonar el repo y una `TYPESAFE_API_KEY`, y envía tu objetivo y descripciones de pantalla al proveedor de modelo que configures.	Usalo solo con datos que ese proveedor pueda ver.

CÓMO LO USO YO

Uso agent-desktop para revisar ciertas cosas que tengo en mis ventanas: le pido que las lea y me haga resúmenes y me dé recomendaciones.

SIGUIENTE PASO

Pegale el prompt de la sección 04 a Claude Code, concedé el permiso de Accesibilidad cuando te lo pida y hacé una primera prueba solo de lectura con `agent-desktop snapshot --app Finder -i`. Después probalo con la app que querés revisar, sin datos de clientes ni contraseñas a la vista.

IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN PUEDE VARIAR

Todo lo de esta guía (versión, estrellas, requisitos por sistema, comandos, formas de instalar y riesgos) se revisó el **6 de noviembre de 2026** en el repositorio oficial vercel-labs/agent-desktop y en el registro de npm. El proyecto se actualiza con frecuencia y la propia documentación avisa de cambios incompatibles entre versiones (por ejemplo, el formato de respuesta pasó a 2.6 en la 1.1.0). La disponibilidad de funciones puede variar según tu sistema operativo y región. Confirmá siempre en el repositorio antes de instalar o dar permisos.

Basada en la lectura del repositorio oficial vercel-labs/agent-desktop (README, docs de instalación y FAQ, CHANGELOG, skills y SECURITY), su página de GitHub, el registro de npm y la documentación de Claude Code sobre `claude mcp add`. Preparada por Neiro Agency.