GUÍA PRÁCTICA · NEIRO AGENCY

Videos animados con Claude Code: motion graphics a partir de código



Claude no te entrega un video: escribe el código que lo dibuja, y otra herramienta lo convierte en MP4. Esta guía explica cómo funciona ese truco, qué herramientas existen (Brag, Hyperframes y Remotion), cómo pedirle un video a Claude sin perder tiempo y cuánto esfuerzo darle a Opus 5.5.

Marcos Vargas IA · Sistemas · Automatización

LO QUE APRENDERÁS

01	Por qué Claude puede “hacer” un video si no genera video
02	Las tres herramientas: Brag, Hyperframes y Remotion
03	Cómo instalar Remotion, Hyperframes y Brag
04	El flujo: del plan al video final
05	Cuánto esfuerzo (effort) darle a Opus 5.5
06	El error más común al pedir un video
07	Cómo lo uso yo

SECCIÓN 01
CÓMO FUNCIONA

Claude escribe el código; un navegador lo filma cuadro a cuadro.

Opus 5.5 recibe texto e imágenes y devuelve texto, así que no puede entregarte un MP4. Lo que sí puede es escribir el código de la animación: una herramienta lo abre en un navegador sin pantalla, captura cada cuadro y lo une con FFmpeg. Según Hyperframes, la misma entrada produce siempre el mismo video, así que para cambiar algo Claude edita una línea y se vuelve a renderizar.

SECCIÓN 02
LAS HERRAMIENTAS

Tres opciones: rápida, a medida o por plantilla.

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA
Brag	Skill que lee tu proyecto y arma un video corto de lanzamiento con música, movimiento y texto para compartir, y deja `brag.mp4` en `brag-output/`. Modo ligero por defecto; `/brag --full` usa Hyperframes.	MIT
Hyperframes	Framework de HeyGen: el video es una página HTML con tiempos, animada con GSAP, CSS, Lottie o Three.js. Para videos a medida.	Apache 2.0
Remotion	Cada video es un componente de React que puede recibir datos: ideal para plantillas y series. Gratis también para individuos y organizaciones sin fines de lucro.	Gratis hasta 3 empleados; con más, licencia de empresa

SECCIÓN 03
CÓMO INSTALARLAS

Claude Code, Node.js 22+, FFmpeg y un comando por herramienta.

REMOTION · PROYECTO NUEVO CON LAS SKILLS PARA CLAUDE

```
npx create-video@latest --yes --blank mi-video
cd mi-video
npx remotion skills add
npm run dev
```

Pide Node 16+ y macOS 15 o más nuevo (Linux: libc 2.35+). Abre Remotion Studio; en otra terminal, entrá a la carpeta, escribí **claude** y pedí tu video. Exportá con `npx remotion render`.

HYPERFRAMES · SKILLS PARA CLAUDE CODE

```
npx skills add heygen-com/hyperframes
npx hyperframes preview
npx hyperframes render --output video.mp4
```

Elegí “Core Skills” y reiniciá Claude Code. O con plugin: `claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes` y `claude plugin install hyperframes@hyperframes`.

BRAG · DENTRO DE CLAUDE CODE

```
/plugin marketplace add latent-spaces/brag
/plugin install brag@brag
```

SECCIÓN 04
EL FLUJO

Pedí un plan primero, renderizá en borrador y revisá antes del final.

1. **Pedí el plan antes del render.** Brag genera un `brag-plan.md` con el ángulo y el gancho del video. Leelo y aprobalo antes de que Claude construya nada.
2. **Dale una referencia de estilo.** Un video que te guste sirve para copiar el ritmo y los cortes, no el contenido ni la identidad. Usá siempre tus colores y tipografías reales.
3. **Cuidá los primeros dos segundos.** Es donde la gente decide si sigue mirando.
4. **Pedí una revisión visual.** Claude puede mirar capturas del video, calificarlas y corregir lo que falle antes de que lo veas.
5. **Renderizá en borrador y luego en calidad final,** y exportá el formato que necesitás: vertical para Reels, cuadrado o horizontal.

EJEMPLO DE PEDIDO

```
/brag Hacé un video de 20 segundos para lanzar este proyecto. Antes de renderizar, mostrame el plan con el gancho de los primeros 2 segundos. Usá los colores y la tipografía del sitio y una cifra real del proyecto.
```

SECCIÓN 05
EFFORT DE OPUS 5.5

Opus 5.5 arranca en esfuerzo medio: subilo solo cuando valga la pena.

El effort controla cuánto razona el modelo. Opus 5.5 admite cinco niveles y su valor por defecto es **medium**, un nivel por debajo del de Opus 5. En Claude Code se cambia con `/effort`, con `claude --effort high` o desde el selector `/model`.

NIVEL	QUÉ DICE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL
low	El más eficiente: ahorra tokens a cambio de algo de capacidad. Para tareas simples.
medium	Equilibrado. Es el valor por defecto de Opus 5.5.
high	Gasta los tokens que la tarea necesite para un resultado excelente.
xhigh	Para trabajo largo de programación y agentes, de más de 30 minutos.
max	Sin límite de gasto en tokens. Las guías oficiales lo reservan para problemas muy difíciles.

Regla práctica: **medium** para retoques, **xhigh** para un video nuevo y **max** solo para lo más importante, como el gancho. Es un criterio de uso, no una indicación oficial.

SECCIÓN 06
CUIDADOS

Licencias, claves y plugins: tres cosas que se pasan por alto.

- **Claves de API:** nunca las pegues en un prompt. Guardalas en un archivo `.env`.
- **Instalá solo desde los repositorios oficiales:** un plugin ejecuta código en tu computadora.
- **Licencias:** revisá la de Remotion según el tamaño de tu equipo y las de la música y los efectos de sonido antes de publicar. Brag acredita su música a ende.app y sus efectos a Kenney.
- **Windows:** Brag necesita enlaces simbólicos activados (modo desarrollador o permisos de administrador); si no, hay que copiar la carpeta de la skill a mano.

OJO: LO QUE PUEDE CAMBIAR O NO ESTÁ CLARO

El README de Brag no indica duración, tonos disponibles ni fps del video. Pide el CLI de Hyperframes como requisito, pero describe el modo ligero como sin Hyperframes. Sobre effort, la documentación oficial habla de gasto de tokens y no de velocidad. Remotion avisa que su licencia cambiará un poco en la versión 5.0, y la página de Hyperframes no muestra fecha de versión.

EL ERROR MÁS COMÚN

Pedir “hacé un video” sin plan, sin referencia y esperando el MP4 final en un solo intento. Funciona mejor al revés: plan aprobado, borrador, revisión y recién después el render final.

CÓMO LO USO YO: UNA ANIMACIÓN DESDE CERO

1. Parto de una idea o un guion y armo una ficha: gancho de 2 segundos, bloques con su tiempo, texto en pantalla y llamado a la acción.
2. Elijo herramienta: **Hyperframes** para una pieza completa hecha solo de animación, **Remotion** cuando la animación va dentro de un video con un clip mío, y **Brag** para lanzar un proyecto.
3. Si lleva narración, escribo un guion corto, genero la voz en español y uso Whisper para sacar el tiempo de cada palabra; la animación se construye sobre esos tiempos.
4. Pido el plan y lo apruebo antes de gastar render. Reviso una hoja de contacto y una versión a 360 px, y recién ahí hago el render final en 4K a 60 fps.
5. Uso personajes, colores y tipografías propios de Neiro Agency; de una referencia solo copio la estructura.

Cómo me sirve hoy: me deja hacer piezas sin presentador para mostrar lo que construyo en Neiro Agency. Reservo Remotion para entregables elaborados, como los casos de éxito finales; los Reels casuales los sigo grabando con el celular y editando en CapCut.

SIGUIENTE PASO

Instalá Brag, corré `/brag` sobre un proyecto tuyo y aprobá el plan antes de renderizar. Con ese primer video, decidí si necesitás Hyperframes o Remotion.

Importante: las herramientas, versiones, licencias y niveles de esfuerzo de esta guía se revisaron el 16 de octubre de 2026, pueden variar según la región y cambian rápido. Confirmá siempre en los sitios oficiales.

Basada en los repositorios y documentación oficiales de Brag (latent-spaces), Hyperframes (heygen-com) y Remotion, en la documentación de effort de Anthropic y en Claude Code. Preparada por Neiro Agency.