Administrativo e Financeiro (https://totvscst.zendesk.com/hc/ptbr/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro)

Documentações (https://totvscst.zendesk.com/hc/ptbr/categories/115002257328-Documenta%C3%A7%C3%B5es)

Notícias

(https://totvscst.zendesk.com/hc/ptbr/categories/115002435008-Not%C3%ADcias)

Framework - Linha Datasul - TEC - Ajuste de log debug no Tomcat em ambiente Linux

Atualizado em:

19 de março de 2024 14:45

Tempo aproximado para leitura: 00:01:33 min

Dúvida

Como ajustar o nível de log do **Tomcat** do **THF** em ambiente **Linux** para respeitar corretamente o **loggin.properties**?

Ambiente

Framework - Framework (Linha Datasul) - Tomcat - Versão 12

Solução

Seguem abaixo os procedimentos necessários para o ajuste dos *logs* do **Tomcat**:

- 1. Acesse o diretório lib do Tomcat, e crie a pasta logback;
- Na pasta logback, crie o arquivo logback.xml contendo o conteúdo abaixo:

- 3. Acesse o diretório **bin** do **Tomcat** e verifique se existe um arquivo **setenv.sh**, caso não, crie o mesmo:
- 4. Neste arquivo, informe a linha abaixo:

```
export CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dlogback.configurationFile=$CATALINA
```

5. Reinicie o serviço. Entre o **stop** e **start** do serviço, elimine todo o conteúdo do diretório *logs* do **Tomcat**.

Saiba mais

Mais informações sobre a configuração do arquivo **logback** e sua função: Controle de log STDOUT em debug

(https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Controle+de+log+STDOUT+em+debug)

(

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

Por favor, entre (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin? return_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F22188426004375-Framework-Linha-Datasul-TEC-Ajuste-de-log-debug-no-Tomcat-em-ambiente-Linux) para comentar.

Como podemos ajudar?

Entre em contato e fale conosco!

Página InicialSuporte (https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-Centro de serviçosDownloads

Portal de Produtos (https://produtos.totvs.com/)