

```

-- Insere <na tabela tal> <lista de campos> os valores <lista de
valores>
Insert Into Alunos (Nome, DataNascimento) Values ('Alfredo', '1980-07-
20');
Insert Into Alunos (Nome, DataNascimento) Values ('Gilberto', '1984-
07-15');

--Inserção de múltiplos registros
Insert Into Alunos (Nome, DataNascimento)
Values ('Astolfo', '1990-05-31'), ('Espiriquidiberto', '1982-10-25'),
('Gertrudes', '1983-01-18');

Insert Into Editora (CodigoEditora, Nome) Values (100, 'Editora 1'),
(200, 'Editora 2');

Insert Into Livros (CodigoLivro, NomeLivro, CodigoISBN, CodigoEditora)
Values
(8, 'Livro 1', 354897, 100), (14, 'Livro 2', 546578, 100), (1589,
'Livro 3', 15869, 200);

-- Selecione <todas as colunas> da tabela <tabela tal>
Select * From Alunos;
Select * From Editora;
Select * From Livros;

-- Selecione <todas as colunas> da tabela <tabela tal> onde <campo>
<operador> <conteúdo>
Select * From Alunos Where DataNascimento = '1982-10-25';
Select * From Alunos Where DataNascimento >= '1982-10-25';
Select * From Alunos Where DataNascimento <= '1982-10-25';

Select * From Livros Where CodigoEditora = 100;
Select * From Livros Where CodigoEditora = 100 and CodigoISBN =
354897;

-- Limpar toda a tabela (ou seja, excluir todos os registros)
Delete From Alunos;

-- Excluir os alunos cujo número de matrícula seja superior a 5
DELETE FROM Alunos Where NumeroMatriculaAluno > 5;

```