

<BiPi Entregas>

**Padrão para Nomenclatura de
Banco de Dados**

Versão <1.0>

Histórico

Data	Versão	Descrição	Autor
23/09/2026	1.0	Versão inicial.	Todos

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	BANCO DE DADOS.....	4
2.1	REGRA GERAL.....	4
2.2	SINTAXE.....	4
2.3	EXEMPLOS.....	4
3	TABELAS.....	5
3.1	REGRA GERAL.....	5
3.2	SINTAXE.....	5
3.3	EXEMPLOS.....	5
4	ATRIBUTOS.....	5
4.1	REGRA GERAL.....	5
4.2	SINTAXE.....	5
4.3	EXEMPLOS.....	6
5	VIEWS.....	6
5.1	REGRA GERAL.....	6
5.2	SINTAXE.....	6
5.3	EXEMPLOS.....	6
6	ÍNDICES.....	7
6.1	REGRA GERAL.....	7
6.2	SINTAXE.....	7
6.3	EXEMPLOS.....	7
7	STORED PROCEDURES.....	7
7.1	REGRA GERAL.....	7
7.2	SINTAXE.....	7
7.3	EXEMPLOS.....	8
8	TRIGGER.....	8
8.1	REGRA GERAL.....	8
8.2	SINTAXE.....	8
8.3	EXEMPLOS.....	9
9	CHECK.....	9
9.1	REGRA GERAL.....	9
9.2	SINTAXE.....	9
9.3	EXEMPLOS.....	9

10	SEQUENCE.....	9
10.1	REGRA GERAL.....	9
10.2	SINTAXE.....	9
10.3	EXEMPLOS.....	10

1 INTRODUÇÃO

O maior esforço no desenvolvimento de software é dispensado às atividades de manutenção, desta forma, quanto mais fácil for o entendimento do código do sistema, mais produtiva será a equipe de desenvolvimento. Frequentemente as pessoas que escrevem o código não são as mesmas que o mantém e, quando são, geram uma dependência com o código desenvolvido que dificilmente é dissolvida. Um padrão de codificação/nomenclatura visa minimizar esses problemas, pois estabelece regras, definindo como o código deve ser escrito para favorecer a impessoalidade do artefato.

Este documento tem como objetivo definir um padrão de nomenclatura para definição de bancos de dados relacional do **BiPi Entregas**.

2 BANCO DE DADOS

2.1 Regra Geral

O nome do banco de dados deverá identificar o negócio que está sendo automatizado ou deverá refletir a sigla da aplicação.

2.2 Sintaxe

$\{[A..Z][a..z]\} \rightarrow Xxxxx$, onde:

Xxxxx – indica o nome do banco de dados.

- Primeira letra deverá ser maiúscula e as demais minúsculas. Para cada palavra interna, primeira letra em maiúsculo.
- Usar palavras no singular, sem acentuações ou caracteres especiais.

2.3 Exemplos

ManterEntregas
AcompanharEntrega
ManterSolicitante
ManterEntregador

3 TABELAS

3.1 Regra Geral

O nome das tabelas deve ser sugestivo e refletir os dados armazenados nesta. O nome da tabela não deve usar nenhum prefixo.

3.2 Sintaxe

$\{[A..Z][a..z]\} \rightarrow \text{Xxxxxx}$, onde:

Xxxxxx – indica o nome da tabela no banco de dados.

- Primeira letra deverá ser maiúscula e as demais minúsculas. Para cada palavra interna, primeira letra em maiúsculo.
- Não usar preposições.
- Limite-se a usar 30 caracteres para definição do nome da tabela – padrão da maioria dos bancos de dados.
- Usar palavras no singular, sem acentuações ou caracteres especiais.
- Evite usar abreviações, se necessário use as conhecidas.

3.3 Exemplos

Solicitante – Tabela de Solicitantes
Entregador – Tabela de Entregadores
Administrador – Tabela de Administradores
FormaDePagamento – Tabela de Formas De Pagamento

4 ATRIBUTOS

4.1 Regra Geral

Os nomes dos atributos devem identificar a coluna de maneira clara e descritiva.

4.2 Sintaxe

$\{[A..Z][a..z]\} \rightarrow \text{Xxxxxx}$, onde:

Xxxxxx – indica o nome dos atributos de uma determinada tabela do banco de dados.

- Primeira letra deverá ser maiúscula e as demais minúsculas. Para cada palavra interna, primeira letra em maiúsculo.

- Não usar preposições.
- Usar palavras no singular, sem acentuações ou caracteres especiais.
- Evite usar abreviações, se necessário use as conhecidas. Abreviações limitadas a 4 caracteres.
- Não repetir o nome da tabela para compor o nome do atributo
- Atributo para chaves primárias artificiais devem usar o nome Id

4.3 Exemplos

Sem Abreviações

nome
cpf
telefone

Com Abreviações

idFuncionario

5 VIEWS

5.1 Regra Geral

Deve-se usar a mesma semântica utilizadas para as tabelas. O nome deve ser pré-fixado pela palavra VW.

5.2 Sintaxe

$VW_ \{[A..Z][a..z]\} \rightarrow VW_Xxxxx$, onde:

Xxxxx – indica o nome da view no banco de dados.

- Primeira letra deverá ser maiúscula e as demais minúsculas. Para cada palavra interna, primeira letra em maiúsculo.
- Não usar preposições.
- Limite-se a usar 30 caracteres para definição do nome da View.
- Usar palavras no singular, sem acentuações ou caracteres especiais.
- Evite usar abreviações, se necessário use as conhecidas.

5.3 Exemplos

VW_Solicitante – Visão da Tabela de Solicitante
VW_Entregador – Visão da Tabela de Entregador

6 ÍNDICES

6.1 Regra Geral

Deve-se usar a mesma semântica utilizadas para as tabelas. O nome deve ser pré-fixado pela palavra IDX.

6.2 Sintaxe

$IDX_ \{[A..Z][a..z]\} \rightarrow IDX_XxxxxXxxxx$, onde:

XxxxxXxxxx – indica o nome do índice no banco de dados. Esse nome deve ser composto pelo nome da tabela mais o nome dos campos chaves.

- Primeira letra deverá ser maiúscula e as demais minúsculas. Para cada palavra interna, primeira letra em maiúsculo.
- Não usar preposições.
- Limite-se a usar 30 caracteres para definição do nome do Índice.
- Usar palavras no singular, sem acentuações ou caracteres especiais.
- Evite usar abreviações, se necessário use as conhecidas.

6.3 Exemplos

IDX_SolicitanteCpf – Índice da Tabela Solicitante pelo atributo Cpf.
IDX_EntregadorNome – Índice da Tabela Entregador pelo atributo Nome.
IDX_Administrador – Índice da Tabela Administrador pelo atributo Telefone.

7 STORED PROCEDURES

7.1 Regra Geral

Deve-se usar a mesma semântica utilizadas para as tabelas. O nome deve ser pré-fixado pela palavra STP seguido por uma sigla para indicar a operação principal realizada.

7.2 Sintaxe

$STP_ \{INS|DEL|UPD|SLC\}_ \{[A..Z][a..z]\} \rightarrow STP_XXX_Xxxxx$, onde:

XXX – identifica a ação principal da stored procedure: INS – Inserção, DEL – Exclusão, UPD – atualização e SLC – consulta a dados.

Xxxxx – indica o nome da Stored Procedure no banco de dados.

- Primeira letra deverá ser maiúscula e as demais minúsculas. Para cada palavra interna, primeira letra em maiúsculo.
- Não usar preposições.
- Usar palavras no singular, sem acentuações ou caracteres especiais.
- Evite usar abreviações, se necessário use as conhecidas.
- Endentar de modo a tornar a codificação clara e facilitar o trabalho de manutenção. Quando disponível utilizar ferramentas de endentação automática do banco de dados.

- Inserir comentários sempre que necessário. Comentários que descrevem procedimentos óbvios devem ser evitados para evitar poluição do código desenvolvido.
- Evitar aninhamento excessivo de comandos, o que dificulta a manutenção do código.

7.3 Exemplos

STP_INS_Cliente	– Stored Procedure para inserção de novo cliente.
STP_INS_Pedido	– Stored Procedure para inserção de novo pedido.
STP_INS_Entrega	– Stored Procedure para inserção de nova entrega.
STP_UPD_Cliente	– Stored Procedure para atualizar os dados do cliente cadastrado.
STP_UPD_Pedido	– Stored Procedure para atualizar os dados de um pedido cadastrado.
STP_UPD_Entrega	– Stored Procedure para atualizar dados de uma entrega cadastrada.
STP_DEL_Cliente	– Stored Procedure para excluir um cliente já cadastrado.
STP_DEL_Pedido	– Stored Procedure para excluir um pedido já cadastrado.
STP_DEL_Entrega	– Stored Procedure para excluir uma entrega já cadastrada.
STP_SLC_Cliente	– Stored Procedure para consultar dados de um cliente já cadastrado.
STP_SLC_Pedido	– Stored Procedure para consultar dados de um pedido já cadastrado.
STP_SLC_Entrega	– Stored Procedure para consultar dados de uma entrega já cadastrada.

8 TRIGGER

8.1 Regra Geral

Deve-se usar a mesma semântica utilizadas para as tabelas. O nome deve ser pré-fixado pela palavra TRG seguido por uma sigla para indicar a operação principal realizada.

8.2 Sintaxe

TRG_{INS|DEL|UPD|SLC}_{[A..Z][a..z]} → TRG_XXX_Xxxxx, onde:

XXX – identifica a ação principal da trigger: INS – Inserção, DEL – Exclusão, UPD – atualização e SLC – consulta a dados.

Xxxxx – indica o nome da Stored Procedure no banco de dados.

- Primeira letra deverá ser maiúscula e as demais minúsculas. Para cada palavra interna, primeira letra em maiúsculo.
- Não usar preposições.
- Usar palavras no singular, sem acentuações ou caracteres especiais.
- Evite usar abreviações, se necessário use as conhecidas.
- Endentar de modo a tornar a codificação clara e facilitar o trabalho de manutenção. Quando disponível utilizar ferramentas de endentação automática do banco de dados.
- Inserir comentários sempre que necessário. Comentários que descrevem procedimentos óbvios devem ser evitados para evitar poluição do código desenvolvido.
- Evitar aninhamento excessivo de comandos, o que dificulta a manutenção do código.

8.3 Exemplos

TRG_INS_Pedido	– Trigger para inserção de um pedido.
TRG_UPD_Entrega	– Trigger para atualização da entrega.
TRG_DEL_Pedido	– Trigger para deletar pedido.

TRG_UPD_Pagamento – Trigger para atualizar pagamento.

9 CHECK

9.1 Regra Geral

Especifica que uma condição deve ser atendida por cada tupla da tabela.

9.2 Sintaxe

$CHK_ \{[A..Z][a..z]\}_ \{[A..Z][a..z]\} \rightarrow CHK_Xxxxx_Xxxxx$, onde:

$Xxxxx_Xxxxx$ – indica o nome da tabela seguido pelo nome da coluna onde haverá o check.

- Primeira letra deverá ser maiúscula e as demais minúsculas. Para cada palavra interna, primeira letra em maiúsculo.
- Não usar preposições.
- Usar palavras no singular, sem acentuações ou caracteres especiais.
- Evite usar abreviações, se necessário use as conhecidas.

9.3 Exemplos

$CHK_Entregador_Nome$	– Check no campo Nome da tabela Entregador.
$CHK_Solicitante_Cpf$	– Check no campo sexo da tabela Cliente.

10 SEQUENCE

10.1 Regra Geral

Uma sequence é um objeto do banco de dados criado pelo usuário, que pode ser compartilhado por vários usuários para gerar números sequenciais inteiros exclusivos. Normalmente, as sequences são utilizadas para criar um valor de PRIMARY KEY, que deve ser exclusivo para cada linha. Os números da sequence são armazenados e gerados de modo independente das tabelas. Portanto, a mesma sequence pode ser usada para várias tabelas.

10.2 Sintaxe

$SQC_ \{[A..Z][a..z]\} \rightarrow SQC_Xxxxx$, onde:

$Xxxxx$ – indica o nome do campo que utilizará a Sequence.

- Primeira letra deverá ser maiúscula e as demais minúsculas. Para cada palavra interna, primeira letra em maiúsculo.
- Não usar preposições.
- Usar palavras no singular, sem acentuações ou caracteres especiais.
- Evite usar abreviações, se necessário use as conhecidas.

10.3 Exemplos

SQC_Pedido – Sequence para geração do identificador da tabela Pedido.
SQC_Usuario – Sequence para o campo id da tabela Usuario.
SQC_Pagamento – Sequence para o código da transação financeira na tabela Pagamento.