

IES LUIS VIVES 2025-2026
EXAMEN RA3RA4 (UT7). 07-02-2025

1.- Mostrar el nombre, ciudad en que trabaja, edad, numero de oficina y oficio de los vendedores ordenados por el campo ciudad (0,25 puntos)

```
select nombre, ciudad, edad, oficinas.num_ofi, oficio
from vendedores, oficinas
where vendedores.num_ofi = oficinas.num_ofi
order by ciudad;
```

2.- Mostrar la ciudad donde están las oficinas y los nombres y oficios de sus directores (0,25 puntos)

CREATE VIEW DIRECTORES AS

```
select ciudad, nombre, oficio
from oficinas, vendedores
where oficinas.num_dir = num_emp;
```

3.- Mostrar el nombre, numero de oficina y ciudad en la que están los vendedores (0,25 puntos) cuyo oficio sea Dir Ventas

CREATE VIEW VENDEDORESDIRVENTAS AS

```
select nombre, oficinas.num_ofi, ciudad, oficio
from oficinas, vendedores
where oficinas.num_ofi = vendedores.num_ofi
and oficio= 'Dir Ventas';
```

4.- Mostrar el número de pedido, importe y descripción del producto ordenado por número de pedido (0,5 puntos)

```
select num_ped, importe, descripcion
from pedidos, productos
where pedidos.id_fab= productos.id_fab
and pedidos.id_prod = productos.id_prod
order by num_ped;
```

5.- Mostrar el número de pedido, el importe, la empresa y el nombre de vendedor que tomó el pedido de los pedidos superiores a 25000 euros (0,5 puntos)

```
select num_ped, importe, empresa, nombre
from vendedores, clientes, pedidos
where vendedores.num_emp = pedidos.num_emp
and clientes.num_cli = pedidos.num_cli
and importe > 25000.00;
```

6.- Mostrar el nombre de cada vendedor, su número de empleado y el nombre para quien trabaja (JEFE) con su número de empleado usando dos alias para la misma tabla 'trabaja para' (0,75 puntos)

```
select e.nombre,e.num_emp, 'trabaja para', j.nombre, j.num_emp
from vendedores e, vendedores j
where e.num_dir = j.num_emp;
```

7.- Mostrar las ventas totales de cada oficina y el numero de oficina (0,25 puntos)

```
select sum(vendedores.ventas), oficinas.num_ofi
from oficinas, vendedores
where oficinas.num_ofi = vendedores.num_ofi
group by oficinas.num_ofi;
```

8.- Mostrar el nombre y cuota de los vendedores que tengan más cuota que la media de las cuotas y clasificado en orden ascendente de cuotas. (0,25 puntos)

```
select nombre, cuota
from vendedores
where cuota > (select avg(cuota)
from vendedores)
```

IES LUIS VIVES 2025-2026
EXAMEN RA3RA4 (UT7). 07-02-2025

order by cuota desc;

9.-Mostrar las empresas atendidas por Jesús Serrano (0,25 puntos)

EMPRESA

Control S.L.

Transmision S.L.

Col and Pss

select empresa

from clientes

where num_emp = (select num_emp

from vendedores

where nombre = 'Jesus Serrano');

10.- Mostrar los nombres de los empleados que no trabajen en oficinas dirigidas por Carlos Ruiz (1 punto)

NOMBRE

Luis Pérez

Pedro López

Lorenzo Casado

Luis Alvarez

Felix Gómez

Jesus Serrano

FORMA 1

select nombre

from vendedores

where num_ofi not in (select num_ofi

from oficinas

where num_dir= (select num_emp

from vendedores

where nombre = 'Carlos Ruiz'))

FORMA 2

SELECT NOMBRE

FROM VENDEDORES

WHERE NUM_OFI NOT IN (

SELECT OFICINAS.NUM_OFI

FROM OFICINAS, VENDEDORES

WHERE NOMBRE = 'Carlos Ruiz'

AND VENDEDORES.NUM_EMP = OFICINAS.NUM_DIR

GROUP BY OFICINAS.NUM_OFI

);

11.- Sacar el número de cliente, la cantidad y el importe de los pedidos que hay sobre el producto Tirador (0,5 puntos)

select num_cli, canti, importe

from pedidos

where (id_fab, id_prod) = (select id_fab, id_prod

from productos

where descripcion ='Tirador')

12.-Sacar el nombre, ventas y numero de oficina de los vendedores cuyas ventas sean mayores que la media de ventas de su oficina (1 puntos)

IES LUIS VIVES 2025-2026
EXAMEN RA3RA4 (UT7). 07-02-2025

FORMA 1

```
SELECT NOMBRE, VENTA, NUMOFI
FROM VENDEDORES X
WHERE VENTAS > (SELECT AVG(ventas)
                FROM VENDEDORES
                WHERE num_ofi = x.num_ofi)
```

FORMA 2

```
SELECT DISTINCT NOMBRE, VENDEDORES.VENTAS, OFICINAS.NUM_OFI
FROM OFICINAS, VENDEDORES
WHERE OFICINAS.NUM_OFI = VENDEDORES.NUM_OFI
AND OFICINAS.NUM_DIR = VENDEDORES.NUM_DIR
AND OFICINAS.VENTAS > (SELECT AVG(VENTAS) FROM VENDEDORES)
```

FORMA 3

```
SELECT DISTINCT NOMBRE, VENDEDORES.VENTAS, OFICINAS.NUM_OFI
FROM OFICINAS, VENDEDORES
WHERE OFICINAS.NUM_OFI = VENDEDORES.NUM_OFI
AND OFICINAS.NUM_DIR = VENDEDORES.NUM_DIR
AND OFICINAS.VENTAS > (SELECT AVG(VENTAS) FROM oficinas)
```

FORMA 4

```
SELECT v.nombre, v.ventas, v.num_ofi
FROM vendedores v
INNER JOIN Oficinas o ON v.num_ofi = o.num_ofi
WHERE v.ventas > (
    o.ventas / (select count(*)
    FROM vendedores
    WHERE num_ofi = v.num_ofi)
);
```

13. Mostrar el total de ventas por oficina, pero solo donde las ventas totales sean mayores a 500,000. (0,5 puntos)

```
select oficinas.num_ofi, sum(vendedores.ventas) as total_ventas
from oficinas, vendedores
where oficinas.num_ofi = vendedores.num_ofi
group by oficinas.num_ofi
having sum(vendedores.ventas) > 500000;
```

14. Mostrar la media de ventas por oficina, pero solo para las oficinas que tengan más de 2 vendedores. (0,5 puntos)

```
select oficinas.num_ofi, avg(vendedores.ventas) as promedio_ventas
from oficinas, vendedores
where oficinas.num_ofi = vendedores.num_ofi
group by oficinas.num_ofi
having count(vendedores.num_emp) > 2;
```

15. Mostrar el número de vendedores por oficina, pero solo de aquellas oficinas que tienen al menos 2 vendedores. (0,5 puntos)

```
select oficinas.num_ofi, count(vendedores.num_emp) as num_vendedores
from oficinas, vendedores
where oficinas.num_ofi = vendedores.num_ofi
```

IES LUIS VIVES 2025-2026
EXAMEN RA3RA4 (UT7). 07-02-2025

```
group by oficinas.num_ofi  
having count(vendedores.num_emp) >= 2;
```

16.- Muestra la oficina y el vendedor con las ventas más altas en esa oficina mayor de 250000 . (0,5 puntos)

```
select oficinas.num_ofi, max(vendedores.ventas) as ventas_maximas  
from oficinas, vendedores  
where oficinas.num_ofi = vendedores.num_ofi  
group by oficinas.num_ofi  
having max(vendedores.ventas) > 250000;
```

17. Mostrar el nombre de los vendedores junto con su media de los que tengan un promedio de ventas superior a 200,000. (0,5 puntos)

```
select vendedores.nombre, avg(vendedores.ventas) as promedio_ventas  
from vendedores  
group by vendedores.nombre  
having avg(vendedores.ventas) > 200000;
```

18. Mostrar las oficinas donde las ventas totales sean mayores a 500,000 y que el objetivo sea superior a 400,000 (0,5 puntos)

```
SELECT o.NUM_OFI, o.CIUDAD, SUM(v.VENTAS) AS VENTAS_TOTALES  
FROM OFICINAS o JOIN VENDEDORES v ON o.NUM_OFI = v.NUM_OFI  
GROUP BY o.NUM_OFI, o.CIUDAD, o.OBJETIVO  
HAVING SUM(v.VENTAS) > 500000 AND o.OBJETIVO > 400000;
```

19. Mostrar los vendedores que tienen ventas mayores a la media de ventas de su oficina (0,5 puntos)

```
SELECT v.NUM_EMP, v.NOMBRE, v.VENTAS, v.NUM_OFI  
FROM VENDEDORES v  
WHERE v.VENTAS > (  
    SELECT AVG(v.VENTAS)  
    FROM VENDEDORES v  
    WHERE v.NUM_OFI = v.NUM_OFI  
)  
GROUP BY v.NUM_EMP, v.NOMBRE, v.VENTAS, v.NUM_OFI;
```

20 Actualizar las oficinas con ventas iguales a 500000 cuyo oficio es 'Rep Ventas'. 0,5 puntos

```
UPDATE OFICINAS  
SET VENTAS = 500000  
WHERE NUM_OFI IN (  
    SELECT NUM_OFI  
    FROM VENDEDORES  
    WHERE OFICIO = 'Rep Ventas'  
);
```