




Trabajo práctico N°4


■ **Autor:**

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 ()
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 ()
- Valentino Rao - Leg. 402308 ()

■ **Curso:** 3R1

■ **Asignatura:** Dispositivos electrónicos - Departamento de ingeniería electrónica.

■ **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice


1. Introducción	1
2. A.L. 1: Corriente de saturación I_{DSS}	1
2.1. Simulación	1
3. A.L. 2: Estrangulamiento del canal $V_{GS(off)}$	1
4. A.L.3: Características de salida del JFET	1
5. A.L. 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante	1
6. Bibliografía, datasheets e instrumentos	1
6.1. Bibliografía	1
6.2. Instrumentos	1
6.3. Datasheets	3

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio y caracterización del transistor de efecto campo JFET, usando ensayos de los cuales se harán mediciones y previas simulaciones antes de la implementación.

2. A.L. 1: Corriente de saturación I_{DSS}

En esta actividad buscamos conocer experimentalmente el valor de I_{DSS} , el cual lo podemos obtener poniendo la terminal gate a tierra para que la tensión V_{GS} sea 0 y la corriente que circule por el canal n sea la máxima.



2.1. Simulación

3. A.L. 2: Estrangulamiento del canal $V_{GS(off)}$

4. A.L.3: Características de salida del JFET

5. A.L. 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante

6. Bibliografía, datasheets e instrumentos

6.1. Bibliografía

- Floyd, Thomas L. Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version.
- Clases teóricas de la asignatura "Dispositivos Electrónicos".
- Datasheets de los instrumentos proporcionados por los fabricantes.

6.2. Instrumentos



(a) Multímetro 1

(b) Multímetro 2

Figura 1: Instrumentos

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	$\pm 0,5\%$ + 3 dig.
Temperatura $^{\circ}C$ -20 a 1000 $^{\circ}C$ - Res: 1 $^{\circ}C$	$\pm 1,0\%$ lectura + 3 dig.
hFE [npn, pnp] $I_B \sim 10\mu A$ $V_{CE} \sim 2,8V$	0 ~ 2000
Corriente continua 6mA - Res: 0,001mA 60mA - Res: 0,01mA	$\pm (0,8\% \text{ Lectura} + 3\text{dig.})$

2) Multímetro

- **Fabricante:** UNI-T
- **Modelo:** UT60B
- **Serie:** UT60

Información de mediciones	
Tensión CC Autorango(400mV-4V)	$\pm 0,5\%$ + 1 dig.
Corriente continua Autorango(400 μA -4000 μA)	$\pm (1\% \sim 3\text{dig}$ Lectura + 3dig.)



Figura 2: Fuente de alimentación UNIT-T

- **Fabricante:** UNIT-T
- **Modelo:** UTP3315TFL-II
- **Serie:** UTP3313TFL-II / UTP3315TFL-II

Información de valores	
Tensión Output 0 a 30V V_{CC}	0,5 % + 20mV
Corriente Output 0 a 5A	0,5 % + 10mA
Ondulación y ruido	2mV _{RMS}

6.3.



DataSheets