


- Sistema 3 vías con carga de bocina.
- Dispersión 80° H x 40° V.
- Gabinete trapezoidal en terciado.
- Recubierto con pintura al poliuretano.



El gabinete Concerto TOP Touring Series, es un sistema de rango completo con carga de bocina en sus 3 vías, bi-amplificable, el rango mid/high con divisor pasivo. que permite un alto manejo de potencia. El sistema de BF esta compuesto por dos woofers de 15" dispuestos en forma dipolar configurando un ángulo de 60°. Las FM son manejadas por un mid-woofer de 10" con bobina de 3", cargado con una guía de onda octogonal y las AF por un driver de compresión con boca 1.4" montado en una trompa de directividad constante.

Puede ser usada en forma portable o bien permanente, diseñado para ser utilizado en espacios medianos a grandes.

Sus treinta orificios con rosca de 1/4W dan una variedad de métodos de montaje. Donde fuera necesario una baja frecuencia extra, se le puede agregar el Sistemas de sub-bajos tales como Touring Series Concerto SUB.

La Concerto TOP es un gabinete trapezoidal construido en terciado, puede ser apareada horizontalmente para una mayor cobertura horizontal.

Nueva tecnología en cobertura de gabinetes: Los gabinetes acústicos de la Touring Series están íntegramente recubiertos con pintura a base de poliuretano, a prueba de intemperie, posee la mas alta resistencia a los rayones y deformaciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO
RESPUESTA EN FRECUENCIA
DRIVERS

SENSIBILIDAD
CAPACIDAD DE POTENCIA
DISPERSION
IMPEDANCIA
GABINETE

TERMINACION
REJA DE PROTECCION
ANCLAJES
CONECTORES
DIMENSIONES
PESO

Tres vías, bi-amplificable, mid/high pasiva
44 Hz. – 20 kHz.
1 x 1,4" driver compression AF 1 x 10" mid-woofer
MF 2 x 15" woofer BF
108 dB watt/metro FMA, 104 dB watt/metro BF
700 watt AES FMA , 2000 watt AES BF
80° H x 40° V (rotable)
8 ohm nominal FMA, 4 ohm nominal BF
carga bocina bass reflex BF, Bocina guía de onda FM; terciado
cubierta c/poliuretano, texturada, azul-gris oscuro
Negra, hierro perforado
24 x 1/4" roscado; 1 x sombrero (35mm)
2 x Neutrik Speakon
(Al) 1100mm x (An) 610mm x (P) 650mm
79 Kg.