





- Gabinete Bi-Amplificable Activo
- 200watt RMS p/bajos, 60 watt RMS p/agudos
- Compacto sistema activo de dos-vías
- Gabinete multi-ángulo
- Bocina rotatable 100° x 45°
- Opciones de montaje flexibles



El *fixed Series DA10* es un sistema de dos vías Bi-amplificado Activo, diseñado para proveer excepcional sonido en instalaciones fijas y monitoreo en un gabinete muy compacto.

Cuenta con un woofer para baja frecuencia de 10" y un driver de compresión de 1" en AF, montado en una trompa rotatable de 100° x 45°. La bocina es rotatable por el usuario dependiendo de la aplicación.

El gabinete esta provisto de 4 orificios con rosca de 8mm, también cuenta con sombrero con boca de 35mm para ser usado con trípode.

Aplicaciones: pequeños PA, sistemas de conferencia y pequeños auditorios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO
RESPUESTA EN FRECUENCIA
DRIVERS
SENSIBILIDAD
CAPACIDAD DE POTENCIA
DISPERSION
IMPEDANCIA
GABINETE
TERMINACION
REJA DE PROTECCION
ANCLAJES
CONECTORES
DIMENSIONES
PESO

Ultra-compacto, dos vías activas
60 Hz. – 20 kHz.
1 x 1" driver compresión AF 1 x 10 " woofer BF
96 dB watt/metro
200watt RMS p/bajos + 60watt RMS p/agudos
100° H x 45° V (rotatable)
8 ohm nominal
bass-reflex; Multiángulo; MDF
pintura texturada negra
Negra, hierro perforado
4 x 8mm roscado; 1 x sombrero (35mm)
2 x Speakon
(Al) 590 mm x (An) 319 mm x (P) 279 mm
18 Kg.