



- Compacto sistema pasivo de dos-vías
- Gabinete multi-ángulo
- Bocina rotatable 100° x 45°
- Opciones de montaje flexibles



El fixed Series D12 es un sistema de dos vías versátil, diseñado para proveer excepcional sonido en instalaciones fijas y monitoreo en un gabinete muy compacto.

Cuenta con un woofer para baja frecuencia de 12" y un driver de compresión de 1" en AF, montado en una trompa rotatable asimétrica de 100° x 45° H y 45° V

La bocina es rotatable por el usuario para permitir al gabinete acústico multi-ángulo D12 ser usado ya sea en forma vertical u horizontal, dependiendo de la aplicación.

El gabinete esta provisto de 10 orificios con rosca de 8mm, También cuenta con sombrero con boca de 35mm para ser usado con trípode.

Aplicaciones: pequeños PA, sistemas de conferencia, pubs, clubs, restaurantes y pequeños auditorios.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO	Ultra-compacto, dos vías pasivas
RESPUESTA EN FRECUENCIA	55 Hz. – 20 kHz.
DRIVERS	1 x 1" driver compresión AF 1 x 10 " woofer BF
SENSIBILIDAD	96 dB watt/metro
CAPACIDAD DE POTENCIA	200 watt AES
DISPERSION	45° x 100° H x 45° V (rotatable)
IMPEDANCIA	8 ohm nominal
GABINETE	bass-reflex; MDF; Multi-ángulo
TERMINACION	pintura texturada negra
REJA DE PROTECCION	Negra, hierro perforado
ANCLAJES	10 x 8mm roscado; 1 x sombrero (35mm)
CONECTORES	2 x Speakon
DIMENSIONES	(Al) 644 mm x (An) 402 mm x (P) 350 mm
PESO	27.1 Kg.