




Sound Touring Systems





- · Sistema de granamplitud en frecuencia.
- · Gabinete multi-ángulo, opción monitor de piso.
- Trompa rotable, 80° x 60°.
 Sombrero para montaje en tripode.
- Driver de compresión 1.4" (35mm).
- Recubierto con pintura al poliuretano, a prueba de intemperie y alta resistencia.





El gabinete Sonata de la Touring Series es un sistema de alta potencia y rendimiento, amplia amplitud de banda en una caja eficiente y compacta.

Respuesta en frecuencia es provista por un woofer de $15^{\prime\prime}$ en BF y un driver de compresión con boca de $1.4^{\prime\prime}$ montado en una trompa 80° x 60° de dispersión, directividad constante y rotable.

La Sonata de Touring Series es ideal para a plicaciones de alta potencia. Su gabinete multi-ángulo permite ser usado como monitor de piso, este diseño ergonométrico y su trompa rotable permite realizar montajes cerca de los cielorrasos y orientaciones en ambientes donde hay restricciones de altura.

Sus veinticuatro orificios con rosca de 1/4W dan una variedad en los métodos de montaje posible incluyendo horizontales y verticales. La Sonata se encuentra provista de un sombrero con orificio 35mm para montaje en trípode, tam bién puede ser usado como acople para un dipolo, como por Ej. Un gabinete de sub-bajo.

Nueva tecnología en cobertura de gabinetes; Los gabinetes acústicos de la Touring Series es tán íntegramente recubiertos con pintura a base de poliuretano, a prueba de intemperie, po see la mas alta resistencia a los rayones y deformaciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RESPUESTA EN FRECUENCIA
DRIVERS
SENSIBILIDAD
CAPACIDAD DE POTENCIA
DISPERSION
IMPEDANCIA
GABINETE
TERMINACION
REJA DE PROTECCION
ANCLAJES

CONECTORES

PESO

37 Kg.

DIMENSIONES

Dos vías pasivas
48 Hz. – 20 kHz.
1 x 1.4" driver compresión AF 1 x 15" woofer BF
100 dB watt/metro
700 watt AES
80° H x 60° V (rotable)
8 ohm nominal
bass reflex, multi-ángulo en terciado
cubierta c/poliuretano, texturada, azul-gris oscuro
Negra, hierro perforado
24 x ¼" roscado; 1 x sombrero (35mm)
2 x Neutrik Speakon
(AI) 760mm x (An) 500mm x (P) 400mm