



- Compacto sistema pasivo de dos-vías
- Gabinete multi-ángulo
- Bocina rotatable 100° x 45°
- Opciones de montaje flexibles



El fixed Series D10 es un sistema de dos vías versátil, diseñado para proveer excepcional sonido en instalaciones fijas y monitoreo en un gabinete muy compacto.

Cuenta con un woofer para baja frecuencia de 10" y un driver de compresión de 1" en AF, montado en una trompa rotatable de 100° x 45°.

La bocina es rotatable por el usuario para permitir al gabinete acústico multi-ángulo D10 ser usado ya sea en forma vertical u horizontal, dependiendo de la aplicación.

El gabinete esta provisto de 4 orificios con rosca de 8mm, También cuenta con sombrero con boca de 35mm para ser usado con trípode.

Aplicaciones: pequeños PA, sistemas de conferencia, pubs, clubs, restaurantes y pequeños auditorios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO
RESPUESTA EN FRECUENCIA
DRIVERS
SENSIBILIDAD
CAPACIDAD DE POTENCIA
DISPERSION
IMPEDANCIA
GABINETE
TERMINACION
REJA DE PROTECCION
ANCLAJES
CONECTORES
DIMENSIONES
PESO

Ultra-compacto, dos vías pasivas
60 Hz. – 20 kHz.
1 x 1" driver compresión AF 1 x 10 " woofer BF
96 dB watt/metro
200 watt AES
100° H x 45° V (rotatable)
8 ohm nominal
bass-reflex; MDF; Multi-ángulo
pintura texturada negra
Negra, hierro perforado
4 x 8mm roscado; 1 x sombrero (35mm)
2 x Speakon
(Al) 530 mm x (An) 315 mm x (P) 264 mm
15 Kg.