







Sound Touring Systems

Touring Series Linea V5 / V20



- Sistema 3 vías Line Array Bi-amplificable
- Gabinete trapezoidal, rigging incorporado
- Recubierto con pintura de poliuretano de alta resistencia, a prueba de intemperie.



El gabinete Linea V5 *Touring Series*, es un sistema de rango completo de 3 vías acústicas para arreglos lineales, bi-amplificable, el rango mid/high con divisor pasivo que permite un alto manejo de potencia. El sistema de BF esta compuesto por un woofer de 15" como radiador directo. Las FM son manejadas por dos parlantes de alta sensibilidad de 8" con bobina de 2", las AF son manejadas por dos driver de 1" de NEODYMIUM montados en guías de onda reflectivas. Pueden ser usados en formaciones a partir de cuatro unidades para obtener las ventajas del sistema Line Array.

El sistema fue diseñado para ser utilizado en espacios medianos a grandes, en recintos o aire libre, y donde fuera necesario un refuerzo de sub baja frecuencia extra, se le puede agregar el Sistema de sub-bajos *Touring Series Concerto SUB*. La Linea V5 es un gabinete trapezoidal construido en terciado, con múltiples refuerzos estructurales posee un sistema de rigging que permite el colgado entre cajas y un correcto ajuste de la dispersión vertical. *Nueva tecnología en cobertura de gabinetes*; Los gabinetes acústicos de la *Touring Series* están íntegramente recubiertos con pintura a base de poliuretano, a prueba de intemperie, posee la mas alta resistencia a los rayones y deformaciones.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### TIPO RESPUESTA EN FRECUENCIA DRIVERS

### SENSIBILIDAD CAPACIDAD DE POTENCIA DISPERSION

### IMPEDANCIA GABINETE TERMINACION REJA DE PROTECCION ANCLAJES

### CONECTORES DIMENSIONES

### PESO

Tres vías, bi-amplificable, mid/high pasiva  
55 Hz. 18 kHz +/- 3dB  
2 x 1" driver compression AF / 2 x 8" mid-range MF / 1 x 15" woofer BF  
102 dB watt/metro FMA, 99 dB watt/metro BF  
550 watt AES FMA , 1100 watt AES BF  
**V5** - 90° H x 5° V  
**V20** - 90° H x 20° V  
16 ohm nominal FMA, 8 ohm nominal BF  
Horizontal con rigging de colgado para line array  
Cubierta c/poliuretano, texturada, azul-gris oscuro  
Negra, hierro perforado  
Sistema de rigging con 6 posiciones:  
**V5** (0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°)  
**V20** (0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10°, 12,5°)  
2 x Neutrik Speakon  
**V5** - 780 mm x 460 mm x 310mm  
**V20** - 780 mm x 460 mm x 305 mm  
**V5** 47 Kg. / **V20** - 46 Kg.