

[Skip navigation links](#)

- [Overview](#)
- [Package](#)
- [Class](#)
- [Use](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Summary:
 - [Nested](#)
 - [Field](#)
 - [Constr](#)
 - [Method](#)

- Detail:
 - [Field](#)
 - [Constr](#)
 - [Method](#)

- Summary:
- [Nested](#) |
- [Field](#) |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

- Detail:
- [Field](#) |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

[SEARCH](#)

Package [model](#)

Class Livro

[java.lang.Object](#)
model.Livro

public class Livro extends [Object](#)
Classe feita para manipular os dados/atributos do autor Livro.

Since: 27/05/2024

• Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
[Livro](#)()

• Method Summary

| All Methods | Instance Methods | Concrete Methods |
|--|------------------|------------------|
| Modifier and Type | | |
| Method | | |
| Description | | |
| String | | |
| getAutor () | | |
| método para retornar variável que está no autor. | | |
| String | | |
| getCategoria () | | |
| método para retornar variável que está no categoria. | | |
| String | | |
| getDataPublicacao () | | |
| método para retornar variável que está na DataPublicacao. | | |
| String | | |
| getEditora () | | |
| método para retornar variável que está na Editora. | | |
| int | | |
| getId () | | |
| método para retornar variável que está no id. | | |
| String | | |
| getName () | | |
| método para retornar variável que está no nome. | | |
| String | | |
| getSinopse () | | |
| método para retornar variável que está no sinopse. | | |
| void | | |
| setAutor (String autor) | | |
| método usado para gravar o valor do parâmetro autor no atributo autor da classe; | | |
| void | | |
| setCategoria (String categoria) | | |
| método usado para gravar o valor do parâmetro categoria no atributo categoria da classe; | | |
| void | | |
| setDataPublicacao (String dataPublicacao) | | |
| método usado para gravar o valor do parâmetro dataPublicacao no atributo dataPublicacao da classe; | | |
| void | | |
| setEditora (String editora) | | |
| método usado para gravar o valor do parâmetro editora no atributo editora da classe; | | |
| void | | |
| setId (int id) | | |
| método usado para gravar o valor do parâmetro id no atributo id da classe; | | |
| void | | |
| setName (String nome) | | |
| método usado para gravar o valor do parâmetro nome no atributo nome da classe; | | |
| void | | |
| setSinopse (String sinopse) | | |
| método usado para gravar o valor do parâmetro sinopse no atributo sinopse da classe; | | |

Methods inherited from class java.lang.[Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

• Constructor Details

- **Livro**

public Livro()

• Method Details

- **getId**

public int getId()
método para retornar variável que está no id.

Returns:
valor que está na variável id.

- **setId**

public void setId(int id)
método usado para gravar o valor do parâmetro id no atributo id da classe;

Parameters:
id - parâmetro aonde será armazenado o valor de id que será gravado.

- **getName**

public [String](#) getName()
método para retornar variável que está no nome.

Returns:
valor que está na variável nome.

- **setName**

public void setName([String](#) nome)
método usado para gravar o valor do parâmetro nome no atributo nome da classe;

Parameters:
nome - parâmetro aonde será armazenado o valor de nome que será gravado.

- **getCategoria**

public [String](#) getCategoria()
método para retornar variável que está no categoria.

Returns:
valor que está na variável categoria.

- **setCategoria**

public void setCategoria([String](#) categoria)
método usado para gravar o valor do parâmetro categoria no atributo categoria da classe;

Parameters:
categoria - parâmetro aonde será armazenado o valor de categoria que será gravado.

- **getAutor**

public [String](#) getAutor()
método para retornar variável que está no autor.

Returns:
valor que está na variável autor.

- **setAutor**

public void setAutor([String](#) autor)
método usado para gravar o valor do parâmetro autor no atributo autor da classe;

Parameters:
autor - parâmetro aonde será armazenado o valor de autor que será gravado.

- **getEditora**

public [String](#) getEditora()
método para retornar variável que está na Editora.

Returns:
valor que está na variável editora.

- **setEditora**

public void setEditora([String](#) editora)
método usado para gravar o valor do parâmetro editora no atributo editora da classe;

Parameters:
editora - parâmetro aonde será armazenado o valor de editora que será gravado.

- **getSinopse**

public [String](#) getSinopse()
método para retornar variável que está no sinopse.

Returns:
valor que está na variável Sinopse.

- **setSinopse**

public void setSinopse([String](#) sinopse)
método usado para gravar o valor do parâmetro sinopse no atributo sinopse da classe;

Parameters:
sinopse - parâmetro aonde será armazenado o valor de sinopse que será gravado.

- **getDataPublicacao**

public [String](#) getDataPublicacao()
método para retornar variável que está na DataPublicacao.

Returns:
valor que está na variável DataPublicacao.

- **setDataPublicacao**

public void setDataPublicacao([String](#) dataPublicacao)
método usado para gravar o valor do parâmetro dataPublicacao no atributo dataPublicacao da classe;

Parameters:
dataPublicacao - parâmetro aonde será armazenado o valor de dataPublicacao que será gravado.