

SPJR AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO
SPJR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**SPJR - CAJAMARCA / MAYOR GENERAL**
FAP ARMANDO REVOREDO IGLESIAS**SPJR AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**
SPJR AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordenadas ARP y emplazamiento	070821S 0782922W
	ARP coordinates and site at AD	NIL
2	Dirección y Distancia desde la ciudad	3.5 km SE
	Direction and distance from (city)	
3	Elevación / Temperatura de referencia y la mínima media	Elev: 8848 FT (2697 M) / T: 21.9° C (Mean Low T: NIL)
	Elevation / Reference temperature (Mean Low temperature)	
4	Ondulación geoidal en AD ELEV PSN	NIL
	Geoid undulation at AD ELEV PSN	
5	Variación magnética / Cambio anual	2° W (2015)
	MAG VAR / Annual change	
6	Administración AD, dirección, teléfono, fax, télex, AFS,	AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. - ADP AFS: SPJRZTX
	AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS	
7	Tipo de Tránsito autorizado	IFR/VFR
	Types of traffic permitted (IFR/VFR)	
8	Observaciones	Uso: Público Use: Public
	Remarks	

SPJR AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO**SPJR AD 2.3 OPERATIONAL HOURS**

1	Administración del AD	1100-2300 (UTC)
	AD Administration	
2	Aduana e Inmigración	NIL
	Customs and immigration	
3	Servicios sanitarios	NIL
	Health and sanitation	
4	Oficina de información AIS	1100-2300 (UTC)
	AIS Briefing Office	
5	Oficina de notificación ATS (ARO)	1100-2300 (UTC)
	ATS Reporting Office (ARO)	
6	Oficina de información MET	1100-2300 (UTC)
	MET Briefing Office	
7	ATS	1100-2300 (UTC)
	ATS	
8	Abastecimiento de combustible	NIL
	Fuelling	
9	Servicios de despacho	NIL
	Handling	

10	Seguridad	NIL
	Security	
11	Descongelamiento	NIL
	De-icing	
12	Observaciones	NIL
	Remarks	

SPJR AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA

SPJR AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Instalaciones de manipulación de carga	NIL
	Cargo-handling facilities	
2	Tipos de combustible / Lubricantes	To be translated: NIL
	Fuel / oil types	To be translated: NIL Fuel: NIL Oil: NIL
3	Instalaciones / capacidad de abastecimiento de combustible	NIL
	Fuelling facilities/capacity	
4	Instalaciones de deshielo	NIL
	De-icing facilities	
5	Espacio de hangar para aeronaves de visita	NIL
	Hangar space for visiting aircraft	
6	Instalaciones para reparación de aeronaves de visita	NIL
	Repair facilities for visiting aircraft	
7	Observaciones	NIL
	Remarks	

SPJR AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS

SPJR AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	Hoteles	NIL
	Hotels	
2	Restaurantes	NIL
	Restaurants	
3	Transporte	NIL
	Transportation	
4	Instalaciones y servicios médicos	NIL
	Medical facilities	
5	Oficina bancaria y correo	To be translated: NIL To be translated: NIL Bank: NIL Post: NIL
	Bank and Post Office	
6	Oficina de turismo	NIL
	Tourist Office	
7	Observaciones	NIL
	Remarks	

SPJR AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SPJR AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Categoría AD para extinción de incendios</i>	CAT A7
	<i>AD category for fire fighting</i>	
2	<i>Equipo de salvamento</i>	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	
3	<i>Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas</i>	NIL
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	
4	<i>Observaciones</i>	1100 - 2300 (UTC)
	<i>Remarks</i>	

SPJR AD 2.7 DISPONIBILIDAD POR TEMPORADA
REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE
SPJR AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY CLEARING

1	<i>Tipos de equipos de limpieza</i>	NIL
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Prioridades de limpieza</i>	NIL
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Uso de material para el tratamiento de superficies del área de movimiento</i>	NIL
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Pistas de invierno especialmente preparadas</i>	NIL
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPJR AD 2.8 DATOS DE PLATAFORMAS, CALLES
DE RODAJE Y POSICIONES DE VERIFICACIÓN
SPJR AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	Superficie y resistencia de las plataformas	Designador	Superficie	Resistencia	
	Apron surface and strength	Designator	Surface	Strength	
		APN	Asfalto Asphalt	PCN 480/F/D/X/T	
2	Ancho, superficie y resistencia de las calles de rodaje	Designador de TWY	Ancho	Superficie	Resistencia
	Taxiway width, surface and strength	Designator of TWY	Width	Surface	Strength
		TWY ALFA	NIL	Asfalto Asphalt	PCN 500/F/D/X/T
3	Ubicación y elevación de los puntos de verificación del altímetro	NIL			
	Altimeter checkpoint location and elevation				
4	Puntos de verificación de VOR	NIL			
	VOR checkpoints				
5	Puntos de verificación de INS	NIL			
	INS checkpoints				

6	Observaciones	APN PCR 480/F/D/X/T
	Remarks	TWY ALFA PCR 500/F/D/X/T

**SPJR AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL
DE MOVIMIENTO EN SUPERFICIE Y SEÑALES**

SPJR AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Uso de señales de identificación de puestos de estacionamiento de aeronaves, líneas guía TWY y sistemas de guía visual de atraque / estacionamiento en los puestos de estacionamiento de aeronaves	NIL
	Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands	
2	señales y LGT de RWY y TWY	NIL
	RWY and TWY markings and LGT	
3	Barras de parada y luces de protección de pista	NIL
	Stop bars and runway guard lights	
4	Otras medidas de protección de pista	NIL
	Other runway protection measures	
5	Observaciones	NIL
	Remarks	

SPJR AD 2.10 OBSTÁCULOS DEL AERÓDROMO

SPJR AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

En el Área 2 / In Area 2					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					
En el Área 3 / In Area 3					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					

SPJR AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA
SPJR AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET asociada Associated MET Office	EMA
2	Horario de servicio Oficina MET fuera del horario de atención Hours of service MET Office outside hours	1100-2300 (UTC)
3	Oficina responsable de la preparación de TAF Período de validez Office responsible for TAF preparation Period of validity	NIL
4	Disponibilidad, pronóstico de tendencias e Intervalo de emisión Trend forecast Interval of issuance	NIL
5	Información/consulta proporcionada Briefing/consultation provided	Consulta Personal Personal consultation
6	Documentación de vuelo e Idioma(s) utilizado(s) Flight documentation Language(s) used	Pronóstico, observaciones e informes MET. ES Forecast, observations and MET Reports
7	Cartas y otra información disponible para información o consulta Charts and other information available for briefing or consultation	NIL
8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información Supplementary equipment available for providing information	Terminal AMHS CADAS AMHS CADAS terminal
9	Dependencia ATS a las que se proporcionó información ATS units provided with information	TWR SPJR
10	Otra Información adicional (limitación del servicio, etc.) Additional information (limitation of service, etc.)	NIL

SPJR AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS
SPJR AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

<i>Designadores de RWY</i>	<i>BRG VERDADERO</i>	<i>Dimensiones de las RWY (M)</i>		<i>Resistencia (PCR) y superficie de RWY y SWY</i>		<i>Coordenadas THR y extremo de RWY Ondulación geoidal THR</i>		<i>Elevación THR y elevación máxima de TDZ de precisión APP RWY</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>Dimension of RWY (M)</i>		<i>Strength (PCR) and surface of RWY and SWY</i>		<i>THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation</i>		<i>THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY</i>
1	2	3		4		5		6
16	160.00°	2500 x 45		PCN 440/F/C/X/T Asfalto Asphalt Coeficiente de fricción (rozamiento): 0.76 SWY: NIL		070743.44S 0782938.28W 070858.41S 0782906.71W GUND: NIL		THR 8848 FT TDZ: NIL
34	340.00°	2500 x 45		PCN 440/F/C/X/T Asfalto Asphalt Coeficiente de fricción (rozamiento): 0.76 SWY: NIL		070858.41S 0782906.71W 070743.44S 0782938.28W GUND: NIL		THR 8758 FT TDZ: NIL
<i>Designadores de RWY</i>	<i>Pendiente de RWY-SWY</i>	<i>Dimensiones SWY (M)</i>	<i>Dimensiones CWY (M)</i>	<i>Dimensiones de franja (M)</i>	<i>Dimensiones RESA (M)</i>	<i>Ubicación/ descripción del sistema de parada</i>		<i>OFZ</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>Slope of RWY-SWY</i>	<i>SWY dimensions (M)</i>	<i>CWY dimensions (M)</i>	<i>Strip dimensions (M)</i>	<i>RESA dimensions (M)</i>	<i>Location/ description of arresting system</i>		<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13	
16	+1.907%	60 x 45	NIL	2620 x 150	NIL	NIL	NIL	
34	+1.907%	60 x 45	NIL	2620 x 150	NIL	NIL	NIL	
<i>Designadores de RWY</i>	<i>Observaciones</i>							
<i>RWY Designator</i>	<i>Remarks</i>							
1	14							
16	TKOF PCR 440/F/C/X/T							
34	LDG PCR 440/F/C/X/T							

SPJR AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS
SPJR AD 2.13 DECLARED DISTANCES

<i>Designador de RWY</i>	<i>TORA (M)</i>	<i>TODA (M)</i>	<i>ASDA (M)</i>	<i>LDA (M)</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>					<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
16	2500	2500	2560	2500	NIL
34	2500	2500	2560	2500	NIL

SPJR AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN DE PISTA
SPJR AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

<i>Designador de pista</i>	<i>Tipo LEN INTST LGT APCH</i>	<i>LGT THR, Color y WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>LEN, LGT TDZ</i>	<i>Eje RWY LGT Longitud, espaciado, color, INTST</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ, LGT LEN</i>	<i>RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST</i>
1	2	3	4	5	6
16	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
34	NIL	NIL	PAPI 3° 45.17 FT	NIL	NIL

<i>Designador de pista</i>	<i>Borde RWY LGT LEN, espaciado, color INTST</i>	<i>Color LGT RWY Final WBAR</i>	<i>LEN color LGT SWY</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>RWY edge LGT LEN, spacing colour INTST</i>	<i>RWY End LGT colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>Remarks</i>
1	7	8	9	10
16	NIL	NIL	NIL	NIL
34	NIL	NIL	NIL	NIL

SPJR AD 2.15 OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA
SPJR AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	<i>Emplazamiento, características y horario de funcionamiento de ABN/IBN</i> <i>ABN/IBN location, characteristics and hours of operation</i>	NIL
2	<i>Emplazamiento de LDI y LGT, Emplazamiento del anemómetro y LGT</i> <i>LDI location and LGT Anemometer location and LGT</i>	WDI RWY 16/34
3	<i>Luces de borde y eje de TWY</i> <i>TWY edge and centre line lighting</i>	NIL
4	<i>Fuente auxiliar de energía/Tiempo de conmutación</i> <i>Secondary power supply/switch-over time</i>	NIL
5	<i>Observaciones</i> <i>Remarks</i>	NIL

SPJR AD 2.16 ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS
SPJR AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	<i>Coordenadas TLOF o THR de la FATO</i> <i>Ondulación del geoide</i> <i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i> <i>Geoid undulation</i>	NIL
2	<i>Elevación M/FT de la TLOF y/o FATO</i> <i>TLOF and/or FATO elevation M/FT</i>	NIL
3	<i>Dimensiones, superficie, resistencia y señalización de la TLOF y la FATO</i> <i>TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking</i>	NIL

4	BRG geográfico y MAG de FATO	NIL
	True BRG of FATO	
5	Distancia declarada disponible	NIL
	Declared distance available	
6	Luces APP y FATO	NIL
	APP and FATO lighting	
7	Observaciones	NIL
	Remarks	

SPJR AD 2.17 ESPACIO AÉREO ATS**SPJR AD 2.17 ATS AIRSPACE**

Designación y límites laterales	Límites verticales	Clasificación del espacio aéreo	Distintivo de llamada de la dependencia ATS Idioma(s)	Altitud de transición	Horas de aplicación	Observaciones
Designation and lateral limits	Vertical limits	Airspace classification	ATS unit call sign Language(s)	Transition altitude	Hours of applicability	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
ATZ SPJR Circulo con centro en 070821S 0782922W con radio de 4 NM. Circular area centered on 070821S 0782922W within a 4 NM radius.	13000 FT AMSL GND	D	CAJAMARCA TORRE Spagnolo Spanish	17000 FT AMSL	NIL	NIL

SPJR AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS**SPJR AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

Servicio designación	Distintivo de llamada	Frecuencia	SATVOICE	Dirección de inicio de sesión	Horas de operación	Observaciones
Service designation	Callsign	Frequency	SATVOICE	Logon address	Hours of operation	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
EMERGENCIA	EMERGENCIA	121.500 MHZ	NIL	NIL	1100 - 2300 (UTC)	NIL
TWR	CAJAMARCA TORRE	120.100 MHZ	NIL	NIL	1100 - 2300 (UTC)	NIL

SPJR AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE
SPJR AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

<i>Tipo de ayuda MAG VAR CAT de ILS/MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Horas de operación</i>	<i>Coordenadas del emplazamiento de la antena</i>	<i>Elevación de la antena transmisora del DME</i>	<i>Servicio volumen radio desde GBAS referencia Punto</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS/MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>Frequency</i>	<i>Hours of operation</i>	<i>Site of transmitting antenna coordinates</i>	<i>Elevation of DME transmitting antenna</i>	<i>Service volume radius from GBAS reference Point</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

SPJR AD 2.20 REGLAMENTO LOCAL DEL AERÓDROMO
SPJR AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS
SPJR AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE RUIDO
SPJR AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
SPJR AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO
SPJR AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
SPJR AD 2.23 INFORMACIÓN ADICIONAL
SPJR AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1 Restricciones Locales de Vuelo

Por disposición de la DGAC, el despegue de las aeronaves turbohelice se autoriza hasta 15 min antes de la hora de puesta del sol.

Solo operaciones IFR disponibles bajo procedimientos RNAV (RNP-AR) con techo 1200 ft y VIS. 5 km.

ACFTs destino SPJR sin autorización RNP-AR deben descender desde ruta en VMC y observar ALT. AMA publicada en carta ENR.

Se establece MSA 16000 ft en RDO 25 NM en THR 34.
COORD 07°08'58"S - 078°29'07"W.

Puesto de estacionamiento número 3 totalmente retirado.

Aeronaves usarán mínima potencia al ingresar, salir o maniobrar en la plataforma.

Viraje en pista no permitido al aterrizar para aeronaves medianas o superiores para evitar deterioro de capa asfáltica.

Aeronaves rodarán hasta el final de pista y seguirán instrucciones de Torre de Control.

1 Local Flight Restrictions

Take-off of turboprop aircraft is restricted to no later than 15 min before sunset time per DGAC disposition.

Only IFR operations available under RNAV procedures (RNP- AR) with ceiling 1200 ft and VIS. 5 km.

ACFTs destined to SPJR without RNP-AR clearance must descend from the route in VMC and observe AMA ALT published in ENR chart.

MSA established at 16000 ft at RDO 25 NM at THR 34.
COORD 07°08'58"S - 078°29'07"W.

Aircraft stand number 3 fully removed.

Aircraft shall use minimum power when entering, departing, or manoeuvring on the apron.

Runway turn after landing are not allowed for medium and larger aircraft to avoid deterioration of the asphaltic layer.

Aircraft shall taxi to the end of the runway and follow Control Tower instructions.

Aircraft Overnight is not available.

| Pernocte de aeronaves no disponible.

RNP RWY34 (AR) procedure is suspended.

| Se suspende procedimiento RNP RWY34 (AR)

| **SPJR AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO**

SPJR AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

| **SPJR AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (USS)**

SPJR AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATION