



6600 South Harlem Avenue
Argo, IL 60501-1930

Material Test Report

WELDBEND CORPORATION
P O BOX 945650
MAITLAND, FL
PO: S014201970

<u>Quantity</u>		<u>Product</u>								<u>Heat Code</u>				<u>Heat Treatment</u>				<u>Steel Mill</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6		4" x 2" XS Concentric Reducer								928BN				Heat Treat: Normalized				V & M STAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		<u>C</u>	<u>Mn</u>	<u>P</u>	<u>S</u>	<u>Si</u>	<u>Cu</u>	<u>Ni</u>	<u>Cr</u>	<u>Mo</u>	<u>V</u>	<u>Al</u>	<u>Ti</u>	<u>B</u>	<u>Cb</u>	<u>CE (IIW)</u>	<u>Tens.</u>	<u>Yield</u>	<u>Elong</u>	<u>ROA</u>	<u>BHN</u>	<u>BHN2</u>	A 234-23A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
L	0.20	0.68	0.009	0.004	0.21	0.17	0.07	0.11	0.020	0.00	0.031	0.002	0.0002	0.000	0.356		71,400	50,000†	27.10	-	150	147	Dimensional Specification: B16.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

4		10" XS STRAIGHT TEES-HY 52								991045				Heat Treat: Normalized								DALMINE			
	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Al	Ti	B	Cb	CE (SP75)	Tens.	Yield	Elong	ROA	BHN	BHN2	SP75 WPHY 52-04			
L	0.13	1.26	0.011	0.002	0.28	0.14	0.10	0.08	0.040	0.06	-	0.002	-	0.020		78,200	59,300	38.80	-	150	150	Dimensional Specification: SP75			
P	0.13	1.21	0.010	0.005	0.30	0.14	0.09	0.09	0.050	0.06	0.040	0.005	0.0005	0.005								Y-52			

Test Temperature: -50 °F Percent Shear: 100/100/100 Average: 100
Absorbed Energy (ft/lbs): 198/206/187 Average: 197
Lateral Expansion (mils): 68/71/64 Average: 68

3		4" x 3" XS Reducing Tee								25N7		Heat Treat: Normalized								NIPPON			
		<u>C</u>	<u>Mn</u>	<u>P</u>	<u>S</u>	<u>Si</u>	<u>Cu</u>	<u>Ni</u>	<u>Cr</u>	<u>Mo</u>	<u>V</u>	<u>Al</u>	<u>Ti</u>	<u>B</u>	<u>Cb</u>	<u>CE (IIW)</u>	<u>Tens.</u>	<u>Yield</u>	<u>Elong</u>	<u>ROA</u>	<u>BHN</u>	<u>BHN2</u>	A 234-23A
		Dimensional Specification: B16.9																					
L		0.12	1.26	0.014	0.001	0.26	0.01	0.02	0.12	0.010	0.00	-	0.010	0.0000	0.001	0.358	69,300	50,000†	33.20	-	147	148	
																							WPB

We hereby certify that the material meets the following

- All fittings and flanges meet NACE MRO-175/ISO 15156-Latest Revision.
- All fittings and flanges meet NACE MRO-103 - Latest Revision.
- All non high-yield fittings meet the requirements of ASTM A-234 WPB (AND SA-234)
- All non high-yield flanges meet the requirements of ASTM A-105 WPB (AND SA-105)
- All elbows, tees and reducers are seamless, except as noted.
- Plate for caps and welded fittings.
- Bars, Billets or Blooms for flanges and certain caps and tees.
- MTR only valid with QR code linking to traceability.weldbend.com

† This indicates that the reported yield is capped at 50,000 psi.
Copyright © 2023 Weldbend Corp.

Richard Purpura

Richard Purpura
Quality Assurance Department
3/10/2025



Scan For Online
Report

We hereby certify that the material meets the following:

- ISO 9001:2015 CERTIFIED MANUFACTURER
- Test Results herein are correct as contained in test records retained by the company in accordance with PED Annex 1, Paragraph 4.3 of 2014/68/EU
- No Weld Repair Performed. No Lead Content. No Mercury Content.
- Knowingly making false, fictitious, or fraudulent statements on a MTR may result in legal liability.
- Material has been manufactured/supplied and tested in accordance with the most current version of the Weldbend Quality System Program
- MTR issued in accordance with EN 10204 paragraph 3.1
- L denotes ladle chemistry, P denotes product chemistry.

Generated by nklimala@weldbend.com

Page 2 of 3

Cert #410240