

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Publicação de landing page da Brinks a partir do V4Pages

Documento operacional para extrair a LP criada no V4Pages, conectar via Cisco VPN, clonar o repositório do cliente, substituir os arquivos necessários, ajustar paths e GTM, e publicar via Git.

Objetivo

Padronizar a rotina de deploy da LP da Brinks para reduzir erros, retrabalho e dúvidas operacionais.

Uso

Material interno para quem vai subir novas versões da página no repositório da Brinks.

Resumo do fluxo

1

Criar no V4Pages

Finalizar a LP no builder e gerar os arquivos via ferramenta de extração.

2

Conectar na VPN

Acessar o Cisco/OfficeAnywhere para conseguir chegar ao ambiente interno da Brinks.

3

Clonar e substituir

Baixar o repositório, localizar a pasta correta e substituir o conteúdo antigo pelo extraído.

4

Ajustar e publicar

Corrigir comentários, paths, GTM e enviar a nova versão com Git.

1. Pré-requisitos

- Landing page já construída no **V4Pages**.
- Arquivos da página já extraídos com a **ferramenta do Bock**.
- **Git** instalado na máquina.
- **VS Code** instalado.
- Acesso ao Cisco / OfficeAnywhere da Brinks.
- Acesso ao repositório interno da Brinks via VPN.
- Snippets do **GTM** (head e body) já disponíveis para colar no HTML final.

2. Links e acessos necessários

Item	Detalhe
Portal Cisco / OfficeAnywhere	officeanywhere.brinks.com.br
Repositório da Brinks	10.2.35.102:8080/tfs/BrazilCollection/mkt_landpages/_git/mkt_landpages Esse link só funciona corretamente depois de conectado na VPN.

CONFIDENCIAL

Credenciais do OfficeAnywhere

Usuário	mtzbrunolindenmeyer
E-mail	bruno.lindenmeyer@brinks.com.br
Senha	zyJV6FQEUxAW#JBhR

Manter este trecho apenas em material interno. Não compartilhar em grupos, tasks públicas ou documentos externos.

3. Passo a passo operacional

Passo 1 — Finalizar a LP no V4Pages

1. Construa a landing page normalmente dentro do builder do V4Pages.
2. Revise a página final antes da extração.
3. Use a ferramenta do Bock para **extrair o site** já pronto.
4. Guarde essa extração em uma pasta local, porque ela será usada para substituir os arquivos antigos no repositório do cliente.

Ponto de atenção: este processo parte do princípio de que a entrega final *não* será publicada direto pelo V4Pages, e sim substituída manualmente dentro do repositório da Brinks.

Passo 2 — Conectar na VPN Cisco / OfficeAnywhere

1. Acesse officeanywhere.brinks.com.br.
2. Faça login com as credenciais informadas acima.
3. Conclua a conexão pelo Cisco / ambiente remoto.
4. Somente depois disso tente abrir o link do repositório interno da Brinks.

Validação esperada: após conectar na VPN, o link interno do TFS/Azure DevOps da Brinks deve abrir normalmente no navegador.

Passo 3 — Abrir o repositório e clonar localmente

1. Acesse o link do repositório:
`http://10.2.35.102:8080/tfs/BrazilCollection/mkt_landpages/_git/mkt_landpages`
2. Copie a URL do clone.
3. No seu computador, escolha uma pasta local onde o repositório será baixado.
4. Abra o terminal nessa pasta.
No Windows, você pode clicar na barra do caminho da pasta, digitar `cmd` e pressionar Enter.
5. Execute o clone do repositório:

```
git clone URL_DO_REPOSITORIO
```

Se o Git não estiver instalado: instale o Git primeiro e repita o clone. Esse foi um dos erros encontrados no processo original.

Passo 4 — Localizar a estrutura correta da página

1. Depois que o repositório estiver clonado, localize a pasta referente à LP.
2. No caso documentado, o caminho mencionado foi **brinksday** e, dentro dele, a estrutura da página existente.
3. Abra a pasta correta com o **VS Code**.
4. Identifique qual pasta representa a versão atual da página que será substituída.

Observação prática: na execução relatada, houve confusão entre nomes como brinksday, Brinks e BrinksV8. Antes de apagar qualquer coisa, confirme que você está dentro da pasta da LP certa e não na raiz errada do projeto.

Passo 5 — Substituir o conteúdo antigo pelo site extraído

1. Apague a pasta/versão antiga da página que será substituída.
2. Cole no lugar os arquivos extraídos do V4Pages pela ferramenta do Bock.
3. Se necessário, renomeie a pasta final para manter o padrão esperado pelo repositório.
4. Abra o arquivo principal **index.html** para fazer os ajustes manuais.

Passo 6 — Corrigir comentários quebrados no HTML

1. No **index.html**, verifique se existe algum comentário HTML quebrado ou aberto indevidamente.
2. Na execução relatada, havia um trecho com comentário mal posicionado que deixava parte do arquivo “comentado”.

3. Corrija ou remova esse comentário para o HTML voltar a renderizar corretamente.

Sinal clássico desse problema: a página fica “bugada” no arquivo ou trechos inteiros parecem não funcionar, porque o HTML ficou comentado sem querer.

Passo 7 — Ajustar os paths que vieram do V4Pages

1. No **index.html**, use **Ctrl + F** e procure por **v4pages**.
2. Na execução relatada, apareceram **2 ocorrências** de path.
3. Troque o trecho anterior ao nome do arquivo por **lp**.
4. Exemplo de ajuste:

Antes	Depois
<code>v4pages.alguma-coisa/brinks-day.html</code>	<code>lp/brinks-day.html</code>

1. Depois disso, localize a pasta interna que ainda estiver com o nome antigo vindo do V4Pages.
2. Renomeie essa pasta para **lp**.
3. Confirme que dentro dela existe o arquivo `brinks-day.html` (ou o HTML equivalente da LP em questão).

Passo 8 — Inserir GTM no HTML de destino

1. Abra o arquivo HTML final da LP dentro da pasta **lp**.
2. Esse arquivo pode estar todo em uma linha só. Se estiver, use busca para localizar as tags necessárias.
3. Procure por `<head` e cole o snippet de **GTM head** logo após a abertura de cada head.
4. Procure por `<body` e cole o snippet de **GTM body** logo após a abertura de cada body.
5. Na execução relatada, havia **3 heads** e **3 bodys**, então os códigos foram inseridos em todos eles.

Ponto de atenção: um dos bodys pode vir com atributos, como classe ou outros parâmetros, por exemplo `<body class="...">`. Nesse caso, cole o GTM logo após o fechamento da tag de abertura, e não tente substituir a tag inteira.

Passo 9 — Subir a alteração com Git

1. Abra o terminal na **raiz do repositório clonado**, onde ficam todas as pastas do projeto, incluindo a da LP.
2. Execute os comandos:

```
git add .
git commit -m "BrinksV9"
git push
```

1. Ajuste a mensagem do commit conforme a versão real que estiver sendo publicada.

Passo 10 — Validar publicação e cache

1. Se o push subir corretamente, confirme no Azure DevOps / TFS se os arquivos aparecem como atualizados com seu nome.
2. Se a página continuar carregando a versão antiga, a causa mais provável é **cache**.
3. Nesse cenário, o time responsável pelo ambiente precisará limpar ou renovar o cache para refletir a nova versão.

4. Erros comuns e como resolver

Problema	Como tratar
Link do repositório não abre	Verifique se a VPN Cisco / OfficeAnywhere está conectada. O repositório é interno e depende da rede da Brinks.
Git clone não funciona	Confirme se o Git está instalado na máquina e se a URL foi copiada corretamente.
Commit retorna "Please tell me who you are"	Configurar identidade local do Git antes de commitar. Exemplo: git config --global user.name "Seu Nome" git config --global user.email "seuemail@dominio.com"
Página fica quebrada depois da troca	Revisar comentário HTML aberto sem fechamento no index.html e conferir se todos os paths foram ajustados corretamente para lp/....
GTM não dispara	Conferir se o snippet head foi colado em todos os heads e o snippet body em todos os bodys existentes no HTML.
Site publicado mas visual antigo continua	Validar se o push realmente entrou no repositório e, se entrou, solicitar limpeza de cache.

5. Checklist final

- LP finalizada no V4Pages.
- Site extraído com a ferramenta do Bock.
- VPN Cisco conectada.

- Repositório clonado corretamente.
- Pasta da LP certa localizada.
- Arquivos antigos substituídos pela nova extração.
- Comentário HTML quebrado corrigido.
- Paths alterados para 1p.
- GTM inserido em todos os heads e bodys necessários.
- `git add`, `git commit` e `git push` executados com sucesso.
- Atualização validada no repositório.
- Cache validado ou solicitado, se necessário.

Documento montado a partir do fluxo operacional descrito em conversa interna e organizado em formato de procedimento reutilizável.