

Mapeamento de Domínios com Domain-Driven Design (DDD)

Engenharia de Software

Autor	Unidade	Data	Status
Marcos Perettoco	V4 Company / FV Marketing	25/08/2026	Entregue (desenvolvido)

1. Contexto e Problema

Antes de codificar, os domínios de dados da empresa não estavam mapeados, gerando modelos duplicados e linguagem inconsistente entre times.

2. Diagnóstico

- Modelos de dados duplicados entre squads
- Linguagem ubíqua ausente
- Agregados e bounded contexts não definidos

3. Arquitetura da Solução

- Mapeamento de 4 bounded contexts (CRM, Campaign, Agent, Billing)
- Definição de agregados com raiz e filhos
- Glossário de linguagem ubíqua
- Diagrama Mermaid de relacionamento dos domínios

4. Entregas

- DOMAIN-MAP.md (mapa + diagrama)
- domain_models.py (modelos de domínio)

5. Métricas de Sucesso

Métrica	Antes	Depois
Domínios mapeados	0	4
Consistência de linguagem	Baixa	Alta

6. Próximos Passos

- Validar o mapa com Product e Data
- Gerar schemas a partir dos agregados

Relatório gerado em 25/08/2026 · PDI Marcos Perettoco · V4 Company