

Mapeamento de Dominios com Domain-Driven Design (DDD)

Engenharia de Software

Autor

Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)

Unidade

V4 Company / Squad de Engenharia de IA

Data

2026-08-27

Status

Entregue (desenvolvido)

Mapeamento dos dominios da empresa em DDD antes de novas codificacoes: bounded contexts, agregados, linguagem ubíqua e eventos de dominio. Entrego o mapa, modelos e um exemplo de invariante de agregado.

O objetivo e eliminar modelos duplicados e linguagem inconsistente entre squads.

- 4 squads tocam dados de Lead/Conta/agente sem vocabulario comum.
- Mesma entidade 'Contato' tem 3 modelos diferentes.
- Novas features recriam agregados ja existentes.
- Ausencia de bounded contexts -> tudo vira 'tabela unica'.
- Linguagem ubíqua ausente -> 'lead' significa 3 coisas.
- Sem agregado -> regras de consistencia espalhadas.

ADR-023 — Mapa de Dominios

Opcao	Pro	Contra	Decisao
DDD explicito	consistencia, linguagem	governanca	ESCOLHIDA
Schema unico	simples	acopla squads	rejeitada

Cada bounded context tem seu modelo; integracao por eventos de dominio.

- DOMAIN-MAP.md.
- domain_models.py — agregados com invariantes.
- domain_events.py — eventos.

1. Workshop de linguagem ubíqua com Product + 2 squads.
2. Validar agregados contra 3 user stories.
3. Gerar schemas dos agregados aprovados.

SLO	Alvo
Dominios mapeados	4
Modelos duplicados	0
Eventos definidos	>= 6

Risco	Mitigacao
Mapa vira teoria	code review exige mapear
Over-engineering	so modelar o que tem regra

- Adotar eventos no barramento (05-A1).
- Testes de invariante de agregado.