

# Análise descritiva e estatística da base dos jogadores ativos da NBA

Marcos Perazo Viana

12 abril, 2025

## Introdução

Este projeto utiliza como base de dados informações sobre jogadores ativos da NBA, obtidas no site oficial da NBA, na aba *Players*, no dia 22 de março de 2025. Os dados coletados incluem: nomes dos jogadores, equipes em que atuam, posições, altura, peso, data de nascimento, idade, média de pontos, rebotes e assistências por jogo da atual temporada, além de informações sobre o *Draft* e experiência profissional. Adicionalmente, foi criada uma variável indicando o mês de nascimento dos jogadores. Com esses dados, é possível investigar diversas correlações estatísticas relevantes que ajudam a compreender o desempenho e as características dos atletas. Por exemplo, pode-se analisar a relação entre altura dos jogadores e a média de rebotes por jogo. Partindo da hipótese de que jogadores mais altos possuem vantagem nesse quesito, essa análise busca confirmar ou refutar tal tendência. Outras correlações potencialmente interessantes incluem:

- Peso e média de pontos por jogo: Investiga se jogadores com maior massa corporal têm vantagens em marcar pontos, especialmente em posições como pivô.
- Assistências por jogo e pontos por jogo: Examina a relação entre jogadores que criam oportunidades para seus colegas de equipe e aqueles que executam as finalizações.
- Altura e assistências por jogo: Avalia se jogadores mais baixos, como armadores, têm maior tendência a contribuir com assistências.
- Média de pontos por jogo e rebotes por jogo: Analisa a relação entre a capacidade de pontuar e pegar rebotes, considerando as diferentes posições em quadra.

Essas análises têm como objetivo explorar padrões e características que podem enriquecer a compreensão sobre o desempenho dos jogadores da NBA.

## Carregamento da base.

```
dados_tratados <- suppressWarnings(read_csv("Dados_auxiliares/dados_apos_coluna_mes.csv", quote = "\"",  
                                           locale = locale(encoding = "UTF-8"), show_col_types = FALSE))
```

```
## Warning: There were 3 warnings in 'mutate()'.  
## The first warning was:  
## i In argument: 'PPG = as.numeric(PPG)'.  
## Caused by warning:  
## ! NAs introduzidos por coerção  
## i Run 'dplyr::last_dplyr_warnings()' to see the 2 remaining warnings.
```

## Observações iniciais:

1 - Fazendo uma análise preliminar, verificamos que a linha 507 não possui dados em nenhuma das colunas, e foi determinada a eliminação dessa linha.

LEAGUE ROSTER

Search Players

All Players All Teams All Positions All Colleges All Countries Show Historic 573 Rows • Page 12 of 12

PLAYER	TEAM	NUMBER	POSITION	HEIGHT	WEIGHT	LAST ATTENDED	COUNTRY
Precious Achiuwa	NYK	5	F	6-8	243 lbs	Memphis	Nigeria
Steven Adams	HOU	12	C	6-11	265 lbs	Pittsburgh	New Zealand
Bam Adebayo	MIA	13	C-F	6-9	255 lbs	Kentucky	USA
Ochai Agbaji	TOR	30	G	6-5	215 lbs	Kansas	USA
Santi Aldama	MEM	7	F-C	7-0	215 lbs	Loyola-Maryland	Spain
Trey Alexander	DEN	23	G	6-4	185 lbs	Creighton	USA
Nickel Alexander-Walker	MIN	9	G	6-5	205 lbs	Virginia Tech	Canada
Grayson Allen	PHX	8	G	6-4	198 lbs	Duke	USA
Jarrett Allen	CLE	31	C	6-9	243 lbs	Texas	USA
Jose Alvarado	NOP	15	G	6-0	179 lbs	Georgia Tech	USA
Kyle Anderson	MIA	20	F-G	6-9	230 lbs	UCLA	USA
Giannis Antetokounmpo	MIL	34	F	6-11	243 lbs	Filathitikos	Greece
Cole Anthony	ORL	50	G	6-2	185 lbs	North Carolina	USA

Figure 1: Site da NBA

```
dados <- dados %>% slice(-507)
```

2 - Após verificar as estatísticas individuais dos atletas que receberam NA nas colunas PPG, APG e RPG, verificamos que esses campos deveriam receber valor zero. O que foi realizado.

```
dados <- dados %>%
  mutate(
    PPG = replace_na(PPG, 0),
    RPG = replace_na(RPG, 0),
    APG = replace_na(APG, 0)
  )
```

Analisar a centralidade dos dados, dispersão, assimetria, bem como suas estatísticas de ordem, a fim de checar se há presença de outliers.

```
dados %>% dplyr::select(Altura, Peso, PPG, RPG, APG) %>% summarytools::descr() %>% kable()
```


```
## Error in table(names(candidates))["tested"]: índice fora dos limites
```

```
## Warning in parse_call(mc = match.call(), var_name = (ncol(xx) == 1), var_label
## = (ncol(xx) == : metadata extraction terminated unexpectedly; inspect results
## carefully
```

	Altura	APG	Peso	PPG	RPG
Mean	1.9949296	2.0112676	97.5265018	8.5901408	3.4693662
Std.Dev	0.0794136	1.8405907	10.5926258	6.7465799	2.4857786
Min	1.7300000	0.0000000	72.0000000	0.0000000	0.0000000
Q1	1.9300000	0.7500000	90.0000000	3.5000000	1.6000000
Median	1.9800000	1.4000000	97.0000000	7.0000000	3.1000000
Q3	2.0600000	2.6500000	104.0000000	11.9000000	4.6000000
Max	2.2400000	11.4000000	138.0000000	32.9000000	13.9000000
MAD	0.0741300	1.1860800	10.3782000	5.7821400	2.2239000
IQR	0.1300000	1.8500000	14.0000000	8.4000000	3.0000000
CV	0.0398077	0.9151396	0.1086128	0.7853864	0.7164936
Skewness	0.0603177	1.6163724	0.4680604	1.0141186	1.2213483
SE.Skewness	0.1025083	0.1025083	0.1026883	0.1025083	0.1025083
Kurtosis	-0.2866479	2.9294536	0.1500945	0.4402431	1.7838539
N.Valid	568.0000000	568.0000000	566.0000000	568.0000000	568.0000000
N	568.0000000	568.0000000	568.0000000	568.0000000	568.0000000
Pct.Valid	100.0000000	100.0000000	99.6478873	100.0000000	100.0000000

Dispersão Altura x Rebotes

```
## 'geom_smooth()' using formula = 'y ~ x'
```




Dispersão Pontos x Peso

```
## 'geom_smooth()' using formula = 'y ~ x'
```


```
## Warning: Removed 2 rows containing non-finite outside the scale range
## ('stat_smooth()').
```

```
## Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range
## ('geom_point()').
```




Dispersão Pontos x Assistências

```
## 'geom_smooth()' using formula = 'y ~ x'
```



Dispersão Pontos x Rebotes

```
suppressWarnings(  
dados %>%  
  ggplot(aes(x = PPG, y = RPG)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(method = "lm"))  
  
## 'geom_smooth()' using formula = 'y ~ x'
```



Dispersão Altura x Assistências

```
## 'geom_smooth()' using formula = 'y ~ x'
```

