IA Aplicada à Computação Forense

UNIDADE 07

Auxílio da IA nas etapas da Computação Forense – parte 3

Nesta unidade, vamos integrar três dimensões fundamentais da tecnologia aplicada à investigação moderna: *machine learning*, mineração de processos e elaboração do laudo pericial forense.

Com base nisso, vamos compreender como algoritmos podem identificar padrões ocultos, como registros de eventos revelam o comportamento real de processos e como esses achados podem ser formalmente documentados em um laudo técnico fundamentado. Mais do que ferramentas computacionais, estamos tratando de instrumentos que ampliam a capacidade analítica do perito, tornando a investigação mais precisa, rastreável e baseada em evidências digitais.

Introdução à machine learning

O *machine learning* (aprendizado de máquina) é uma área da inteligência artificial voltada à criação de algoritmos que conseguem identificar padrões em conjuntos de dados e, com base nisso, realizar previsões ou tomar decisões sem que cada passo seja previamente programado. Ao contrário dos sistemas tradicionais, que operam com regras rígidas e previamente definidas, o aprendizado de máquina permite que os sistemas ajustem seu comportamento conforme recebem novos dados, aprimorando automaticamente seus modelos internos e seu desempenho ao longo do tempo (Alpaydin, 2020).

As raízes do *machine learning* remontam à década de 1950, com os primeiros questionamentos de Alan Turing sobre a possibilidade de máquinas aprenderem (Turing, 1950). O termo foi proposto por Arthur Samuel, em 1959, ao definir a capacidade de os computadores aprenderem sem instruções explícitas, além de desenvolver um programa de damas que evoluía com a experiência (Samuel, 1959).

Nas décadas de 1960 e 1970, métodos estatísticos passaram a ser incorporados, especialmente no reconhecimento de padrões. Por sua vez, nos anos 1980 e 1990, avanços nas redes neurais artificiais, como o algoritmo de retropropagação (*backpropagation*), impulsionaram o desenvolvimento de modelos mais complexos (Rumelhart; Hinton; Williams, 1986), consolidando a área em bases matemáticas e estatísticas.

No século XXI, com o crescimento dos dados digitais, o *machine learning* tornou-se central em diversas aplicações, como sistemas de recomendação, visão computacional, reconhecimento de voz, detecção de fraudes e modelos preditivos. Atualmente, ele está presente em soluções que vão de assistentes virtuais a veículos autônomos, sendo uma das áreas mais relevantes da computação moderna.

1950 **Alan Turing**

Propõe a ideia de máquinas capazes de aprender.

1959 **Arthur Samuel**

Cria o termo *machine learning* e desenvolve um programa de damas que aprende com a experiência.

1960-1970 **Métodos estatísticos**

Incorporação de métodos estatísticos, com foco em reconhecimento de padrões.

1980-1990 **Redes neurais artificiais e algoritmo de retropropagação**

Avanços nas redes neurais artificiais e popularização do algoritmo de retropropagação.

Século XXI **Dados digitais**

Expansão com o crescimento dos dados digitais e aplicação em diversas áreas.

Atualidade **Tecnologias**

Presente em tecnologias como assistentes virtuais, reconhecimento de voz e veículos autônomos.

O *machine learning* surgiu da convergência entre computação, estatística, matemática e até mesmo conceitos inspirados na neurociência, evoluindo das ideias iniciais de Turing até os atuais modelos de aprendizagem profunda que impulsionam grande parte das inovações tecnológicas contemporâneas.

Entendendo o *machine learning*

O *machine learning* é uma vertente da inteligência artificial voltada à identificação de padrões complexos em grandes conjuntos de dados, permitindo extrair relações que, muitas vezes, escapam às análises estatísticas tradicionais. Em vez de operar apenas com regras fixas, utiliza algoritmos capazes de aprender com a experiência, ajustando seus parâmetros automaticamente para reconhecer tendências, estruturas ocultas e comportamentos relevantes. O resultado desse processo é a construção de modelos que podem classificar informações, prever eventos e apoiar decisões estratégicas.

É fundamental distinguir algoritmo de modelo:

+ **Algoritmo**

  Corresponde ao conjunto de métodos matemáticos e procedimentos utilizados no processo de aprendizagem.

+ **Modelo**

  É o conhecimento adquirido após o treinamento, ou seja, a representação final capaz de realizar previsões com base nos dados aprendidos. Antes do treinamento, temos apenas o mecanismo de aprendizagem; depois dele, temos um sistema capaz de generalizar padrões.

Na prática, o *machine learning* tornou-se indispensável em diversas áreas. Na saúde, por exemplo, auxilia na análise de exames de imagem, no diagnóstico assistido e na construção de modelos preditivos que avaliam sintomas, histórico clínico e fatores de risco.

De modo geral, suas principais capacidades incluem:

- A descoberta automática de padrões.
- A previsão de resultados.
- A geração de *insights* para tomada de decisão.
- A escalabilidade para processar milhões de registros com eficiência.

Quanto às abordagens, podemos verificar:

Aprendizado supervisionado

É o mais comum e utiliza dados rotulados para ensinar o modelo a reconhecer padrões, como ocorre em filtros de *spam* ou classificadores de imagens.

Aprendizado não supervisionado

Trabalha com dados sem rótulos, buscando identificar agrupamentos, correlações e anomalias de forma autônoma, sendo amplamente aplicado em sistemas de recomendação e detecção de fraudes.

Aprendizado semissupervisionado

Surge como alternativa quando há poucos dados rotulados e muitos não rotulados, combinando elementos das duas

abordagens anteriores para ampliar a eficiência do treinamento.

Aprendizado por reforço

Baseia-se na interação entre um agente e um ambiente, em que decisões são aprimoradas por meio de recompensas e punições, sendo especialmente útil em robótica, jogos e sistemas que exigem planejamento sequencial.

Dessa forma, o *machine learning* consolida-se como um dos pilares tecnológicos mais relevantes da atualidade, integrando fundamentos matemáticos, estatísticos e computacionais para resolver problemas complexos em múltiplos contextos do mundo real.

Principais algoritmos de *machine learning*

1. Regressão

Regressão linear

É um dos algoritmos mais clássicos do *machine learning* e tem como objetivo prever valores numéricos contínuos. Sua ideia central é encontrar uma linha (ou plano, em múltiplas variáveis) que melhor represente a relação entre variáveis de entrada e uma variável de saída. O modelo ajusta coeficientes matemáticos para minimizar o erro entre os valores reais e os previstos, geralmente utilizando o método dos mínimos quadrados.

Entre suas principais **vantagens**, estão a simplicidade, a rapidez de execução e a fácil interpretação dos resultados. No entanto, apresenta **limitações** importantes: só modela bem relações lineares e pode ser sensível a *outliers*.

Exemplo prático: é a previsão do preço de imóveis com base em metragem, localização e número de quartos.

Regressão logística

Apesar do nome, a regressão logística é utilizada principalmente para classificação binária. Ela estima a probabilidade de um evento pertencer a determinada classe, aplicando a função sigmoide sobre uma combinação linear das variáveis. O resultado é um valor entre 0 e 1, interpretado como probabilidade.

É um algoritmo **eficiente**, interpretável e muito usado em problemas como previsão de *churn* ou detecção de fraude. Contudo, assume uma relação linear entre as variáveis independentes e o logaritmo das chances (*log-odds*), o que pode **limitar** seu desempenho em cenários mais complexos.

2. Classificação

K-Nearest Neighbors (KNN)

O KNN é um algoritmo baseado na ideia de proximidade. Ele classifica um novo dado observando os “K vizinhos” mais próximos no espaço de características e atribuindo a classe predominante entre eles.

Não há um treinamento complexo: o modelo apenas armazena os dados e calcula as distâncias no momento da previsão. É simples e eficaz para bases pequenas, mas pode se tornar lento em grandes volumes de dados, e é sensível à escala das variáveis.

Exemplo clássico: classificação de *e-mails* como *spam* ou não *spam*.

Naive Bayes

O Naive Bayes é fundamentado no Teorema de Bayes e assume que as variáveis são independentes entre si. É uma hipótese forte, mas que funciona surpreendentemente bem em muitos cenários. Ele calcula a probabilidade de uma instância pertencer a determinada classe com base nas evidências observadas. É rápido, eficiente e muito utilizado em processamento de linguagem natural, como na análise de sentimentos. No entanto, sua principal **limitação** é a suposição de independência, que nem sempre reflete a realidade dos dados.

Árvores de decisão

As árvores de decisão estruturam o processo de classificação por meio de perguntas sequenciais que dividem os dados em subconjuntos cada vez mais homogêneos. Cada nó representa uma decisão baseada em métricas, como Gini ou Entropia. São altamente interpretáveis e funcionam bem com dados categóricos e numéricos. Entretanto, podem sofrer *overfitting* se crescerem excessivamente.

Utilização: em análise de risco de crédito e sistemas de apoio à decisão.

Random Forest

A Random Forest é um método de *ensemble* que combina múltiplas árvores de decisão para melhorar a robustez do modelo. Cada árvore é treinada com subconjuntos aleatórios de dados e variáveis, e o resultado final é definido por votação (classificação) ou média (regressão). Esse método reduz significativamente o *overfitting* e costuma apresentar alto desempenho. Em contrapartida, perde interpretabilidade e exige maior capacidade computacional.

Utilização: é muito utilizada em diagnósticos médicos e sistemas preditivos complexos.

Support Vector Machine (SVM)

A SVM busca encontrar o hiperplano que melhor separa as classes, maximizando a margem entre os grupos. Quando os dados não são linearmente separáveis, utiliza funções *kernel* para projetá-los em espaços de maior dimensão. É eficaz em problemas de alta dimensionalidade e apresenta boa capacidade de generalização. No entanto, a escolha do *kernel* adequado pode ser desafiadora e o custo computacional pode ser elevado em grandes bases.

Exemplo prático: reconhecimento facial.

3. Clusterização

K-means

O K-means é um algoritmo de agrupamento que organiza dados em K *clusters* com base na proximidade aos centróides. O processo é iterativo: os centróides são ajustados até que a estrutura dos grupos se estabilize. É simples, rápido e escalável, mas exige que o número de *clusters* seja definido previamente e é sensível a *outliers*.

Utilização: segmentação de clientes em estratégias de *marketing*.

DBSCAN

O DBSCAN agrupa dados com base na densidade de pontos em determinada região. Diferentemente do K-means, ele não exige que o número de *clusters* seja definido antecipadamente e consegue identificar pontos isolados como ruído.

Utilização: é particularmente útil na detecção de anomalias, como fraudes financeiras. Contudo, a escolha dos parâmetros de densidade pode ser complexa, especialmente quando os dados apresentam diferentes níveis de concentração.

4. Redes neurais

Perceptron

O Perceptron é o modelo mais simples de rede neural artificial, inspirado no funcionamento do neurônio biológico. Ele combina entradas ponderadas por pesos e aplica uma função de ativação para produzir uma saída. Resolve apenas problemas linearmente separáveis, mas serviu como base para o desenvolvimento das redes neurais modernas.

Exemplo: classificação binária simples.

Multilayer Perceptron (MLP)

O MLP é uma rede neural com uma ou mais camadas ocultas, capaz de modelar relações não lineares. Utiliza o algoritmo de *backpropagation* para ajustar os pesos durante o treinamento. Além disso, é versátil e poderoso, podendo resolver problemas complexos. No entanto, pode exigir grande volume de dados e ajuste cuidadoso de hiperparâmetros.

Exemplo clássico: reconhecimento de dígitos manuscritos.

Introdução ao deep learning

O *deep learning* pode ser compreendido como uma evolução significativa das redes neurais artificiais tradicionais, caracterizando-se pelo uso de múltiplas camadas ocultas que permitem a aprendizagem de representações cada vez mais abstratas e hierárquicas dos dados. Diferentemente de modelos clássicos, nos quais as características precisam ser definidas manualmente por especialistas, as redes profundas

são capazes de realizar extração automática de atributos, aprendendo diretamente com base em grandes volumes de dados brutos.

Essa arquitetura em múltiplos níveis possibilita que o modelo identifique desde **padrões simples**, como bordas em imagens ou frequências em sinais sonoros, ou até **estruturas complexas**, como objetos completos, contextos linguísticos ou relações semânticas. Por esse motivo, o *deep learning* tornou-se a base de avanços expressivos em áreas como visão computacional, reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural e sistemas autônomos.

Vantagens

Alto poder de generalização quando treinado adequadamente, alcançando desempenho superior em tarefas complexas.

Desafios

Exige grande capacidade computacional (frequentemente com uso de GPUs ou TPUs), grandes conjuntos de dados rotulados e um cuidadoso ajuste de hiperparâmetros para evitar problemas como *overfitting*.



PELO MUNDO

Na prática, o *deep learning* está presente em aplicações como carros autônomos que reconhecem objetos em tempo real, assistentes virtuais que compreendem linguagem natural, sistemas de diagnóstico médico por imagem e mecanismos de recomendação personalizados. Assim,

ele se consolida como uma das tecnologias centrais da inteligência artificial contemporânea, impulsionando inovações que antes eram consideradas inviáveis computacionalmente.

A tabela a seguir apresenta as principais características de cada algoritmo e ajuda a compreender em quais situações cada um deles é mais adequado.

Algoritmo	Tipo	Problema que resolve	Complexidade	Interpretabilidade	Quando usar	Principal limitação
Regressão linear	Regressão	Previsão numérica	Baixa	Alta	Relações lineares simples	Não modela não linearidade
Regressão logística	Classificação	Classificação binária	Baixa	Alta	Probabilidades e decisões binárias	Relação linear nas *log-odds*
KNN	Classificação	Classificação por proximidade	Média (predição lenta)	Média	Bases pequenas e simples	Escalabilidade
Naive Bayes	Classificação	Classificação probabilística	Baixa	Média	Texto, PLN, *spam*	Suposição de independência
Árvore de decisão	Classificação/Regressão	Decisão baseada em regras	Média	Muito alta	Sistemas explicáveis	*Overfitting*

Random Forest	*Ensemble*	Classificação/Regressão robusta	Alta	Média	Alta *performance* com menos risco de *overfitting*	Menos interpretável
SVM	Classificação/Regressão	Separação ótima com margem máxima	Alta	Baixa-média	Alta dimensionalidade	Escolha do *kernel*
K-means	Clusterização	Agrupamento por proximidade	Baixa	Média	Segmentação de clientes	Precisa definir K
DBSCAN	Clusterização	Agrupamento por densidade	Média	Média	Detecção de anomalias	Ajuste de parâmetros
Perceptron	Rede neural	Classificação linear	Baixa	Baixa	Problemas simples	Não resolve não linearidade
MLP	Rede neural	Classificação/Regressão complexa	Alta	Baixa	Padrões não lineares	Ajuste de hiperparâmetros
Deep learning	Redes neurais profundas	Visão, áudio, texto	Muito Alta	Muito baixa	Grandes volumes de dados	Alto custo computacional

Métricas de avaliação

Antes de analisar o desempenho de um modelo de *machine learning*, é fundamental compreender como ele será avaliado. A escolha da métrica correta é tão importante quanto a escolha do algoritmo, pois diferentes problemas exigem diferentes critérios de avaliação. Nem sempre um modelo com alta taxa de acertos é o mais adequado; tudo depende do impacto dos erros no contexto real da aplicação. Por isso, as métricas de avaliação permitem medir, interpretar e comparar modelos de forma técnica, orientando decisões mais seguras e fundamentadas.

Matriz de confusão

A matriz de confusão é a base para a avaliação de modelos de classificação. Ela organiza os resultados do modelo em quatro categorias:

- Verdadeiro positivo (quando o modelo acerta um caso positivo).
- Verdadeiro negativo (quando acerta um caso negativo).
- Falso positivo (quando classifica como positivo algo que era negativo).
- Falso negativo (quando deixa de identificar um positivo real).

Essa estrutura permite compreender não apenas quantos erros ocorreram, mas também, principalmente, que tipo de erro foi cometido. Ela é sempre o ponto de partida para análise de desempenho em problemas de classificação, especialmente quando os impactos de erros são diferentes.

Acurácia

A acurácia representa a proporção total de acertos em relação ao número total de previsões realizadas. É calculada dividindo-se a soma dos verdadeiros positivos e verdadeiros negativos pelo total de observações. Essa métrica é adequada quando as classes estão equilibradas e os custos dos diferentes tipos de erro são semelhantes. Entretanto, em bases desbalanceadas, pode gerar interpretações enganosas, pois um modelo pode apresentar alta acurácia mesmo ignorando completamente a classe minoritária.

Precisão

A precisão mede, entre todos os casos classificados como positivos pelo modelo, quantos realmente são positivos. Ela avalia a confiabilidade das previsões positivas, e deve ser priorizada quando o custo do falso positivo é elevado. Em situações como bloqueio indevido de cartão de crédito ou diagnóstico incorreto de uma doença grave, é fundamental reduzir alarmes falsos. Portanto, quando o erro de acusar algo indevidamente é crítico, a precisão se torna a métrica mais relevante.

***Recall* (sensibilidade)**

O *recall* mede a proporção de casos positivos reais que foram corretamente identificados pelo modelo. Ele indica a capacidade do modelo de capturar todos os eventos relevantes, e essa métrica é essencial quando o custo do falso negativo é alto. Em diagnósticos médicos, detecção de fraude ou sistemas de segurança, deixar de identificar um caso positivo pode ter consequências graves. Nesses contextos, maximizar o *recall* é prioritário.

F1-score

O F1-score é a média harmônica entre precisão e *recall*, combinando ambas em uma única métrica. Ele busca equilibrar a confiabilidade das previsões positivas com a capacidade de identificar todos os casos relevantes. É particularmente útil em bases desbalanceadas, nas quais apenas a acurácia não é suficiente para avaliar o desempenho real do modelo. O F1-score é amplamente utilizado em tarefas de processamento de linguagem natural, classificação médica e detecção de fraudes.

Curva ROC e AUC

- A curva ROC (*receiver operating characteristic*) representa a relação entre a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos para diferentes limiares de decisão.
- A AUC (*area under the curve*) mede a área sob essa curva, indicando a capacidade geral do modelo de separar as classes.

Essa abordagem é especialmente útil para comparar modelos probabilísticos e avaliar desempenho independentemente de um único limiar de classificação. Valores de AUC próximos de 1 indicam excelente capacidade de discriminação, enquanto valores próximos de 0,5 indicam desempenho semelhante ao acaso.

Cross-validation

A validação cruzada não é uma métrica, mas uma estratégia de avaliação de modelos. No método mais comum, conhecido como *k-fold*, o conjunto de dados é dividido em k partes. O modelo é treinado em k-1 partes e testado na parte restante, repetindo-se o processo até que todas as divisões tenham sido utilizadas como teste. Essa técnica é recomendada quando se trabalha com bases pequenas ou quando se deseja reduzir o risco de *overfitting*. Ela fornece uma estimativa mais robusta e confiável do desempenho do modelo, pois considera múltiplas divisões dos dados.

#ParaTodosVerem

Guia essencial de *machine learning*

Principais capacidades, formas de aprendizado e ferramentas de avaliação essenciais para o desenvolvimento de modelos eficazes

Capacidades e métodos de aprendizado




Poder de processamento e *insights*

Capaz de descobrir padrões automaticamente e processar milhões de registros com alta eficiência.

Abordagens principais

Engloba diferentes metodologias de treinamento de modelos baseadas na natureza dos dados.



Aprendizado supervisionado

Aprendizado não supervisionado

Aprendizado semissupervisionado

Aprendizado por reforço

Ferramentas e medição de sucesso

Algoritmos fundamentais



Utiliza diversas técnicas avançadas para resolver problemas complexos.





Métrica de avaliação

O sucesso é medido por meio de indicadores técnicos e curvas de desempenho.

Principais métricas de avaliação de modelos

Categoria de métrica	Exemplos de avaliação
Desempenho geral	Acurácia e F1-score
Detalhamento técnico	Precisão e *recall* (sensibilidade)
Validação de modelo	*Cross-validation* e matriz de confusão

NotebookLM

© Imagem gerada por IA – Gemini

Mineração de processos

A mineração de processos é uma área interdisciplinar que conecta ciência da computação, gestão de processos e análise de dados com o objetivo de extrair conhecimento com base em registros de eventos armazenados em sistemas de informação. Diferentemente de abordagens tradicionais de modelagem de processos, que partem de entrevistas ou documentação formal, a mineração de processos utiliza dados reais registrados automaticamente por sistemas como ERP, CRM, sistemas hospitalares, plataformas bancárias e *softwares* corporativos.

Esses registros, conhecidos como *logs* de eventos, contêm informações como identificação do caso (por exemplo, número de pedido ou número de paciente), atividade executada, data e hora, responsável pela execução e outros atributos relevantes. Com base nesses dados, é possível reconstruir o fluxo real de execução dos processos, revelando como eles realmente acontecem, e não apenas como foram planejados.

Etapas da mineração de processos

O processo de mineração normalmente começa com a **coleta de dados**, em que *logs* de sistemas corporativos são extraídos. Em seguida, ocorre o pré-processamento, etapa crucial para garantir qualidade analítica: os dados são limpos, organizados, padronizados e estruturados de modo que cada evento esteja associado corretamente a um caso e a uma linha temporal.

Depois disso, inicia-se a fase de **descoberta de processos**, na qual algoritmos específicos identificam padrões recorrentes, fluxos de atividades e possíveis variações. Modelos como redes de Petri ou diagramas BPMN podem ser gerados automaticamente com base nos dados.

A etapa seguinte envolve **análise e avaliação**, em que métricas como tempo de ciclo, frequência de atividades, retrabalho, paralelismo e conformidade com regras são examinadas.

Por fim, a **fase de melhoria** transforma as descobertas em ações práticas, como eliminação de gargalos, automação de tarefas, redefinição de responsabilidades ou reengenharia de fluxos operacionais.

Principais abordagens da mineração de processos

A mineração de processos se sustenta sobre três grandes pilares analíticos que permitem compreender, avaliar e transformar processos organizacionais de maneira orientada por dados. Esses pilares não são isolados; pelo contrário, frequentemente são utilizados de forma complementar dentro de um mesmo projeto.

Descoberta de modelos

A descoberta de modelos é a abordagem inicial e mais exploratória da mineração de processos. Seu objetivo é reconstruir automaticamente o fluxo real das atividades com base nos registros de eventos armazenados nos sistemas corporativos. Em vez de depender de entrevistas ou documentação formal, o modelo é gerado diretamente com base nos dados históricos de execução.

Essa representação pode assumir diferentes formatos, como redes de Petri, diagramas BPMN ou modelos heurísticos, permitindo visualizar sequências de atividades, paralelismos, ciclos, desvios e variações. Muitas vezes, o processo descoberto revela comportamentos não documentados, retrabalhos frequentes ou atalhos operacionais criados informalmente pelos colaboradores.

Essa abordagem é especialmente útil quando a organização não possui documentação atualizada do processo ou quando há suspeita de que a prática cotidiana diverge do modelo formal planejado. A descoberta oferece transparência operacional e cria uma base objetiva para análises posteriores.

Verificação de conformidade (*conformance checking*)

A verificação de conformidade é aplicada quando já existe um modelo de referência, seja ele regulatório, contratual ou interno, e se deseja verificar se o processo real está sendo executado de acordo com esse padrão. Nessa abordagem, o modelo esperado é comparado com os *logs* reais, permitindo identificar desvios, omissões, atividades fora de ordem ou etapas não autorizadas. O resultado pode incluir métricas de conformidade, grau de aderência e identificação de pontos críticos de não conformidade.

Essa técnica é particularmente relevante em ambientes altamente regulados, como hospitais que precisam cumprir protocolos clínicos, bancos que devem seguir normas de prevenção à lavagem de dinheiro ou órgãos públicos sujeitos a auditorias legais. Além de garantir conformidade, essa abordagem também auxilia na gestão de riscos e na prevenção de penalidades legais.

Melhoria contínua

A melhoria contínua representa a dimensão estratégica da mineração de processos. Após descobrir o fluxo real e verificar conformidade, o foco passa a ser a otimização. Com base nas análises, é possível identificar gargalos, atividades redundantes, tempos de espera excessivos, retrabalhos e variações desnecessárias.

Com base nessas evidências, a organização pode propor intervenções estruturais, como automação de tarefas repetitivas, redistribuição de recursos humanos, revisão de políticas internas ou redesenho completo do fluxo operacional.

Diferentemente de iniciativas tradicionais de melhoria baseadas apenas em percepção gerencial, a melhoria orientada por mineração de processos é fundamentada em dados reais, permitindo medir o impacto das mudanças implementadas e acompanhar a evolução do desempenho ao longo do tempo.

Essa abordagem é essencial em ambientes competitivos, em que a eficiência operacional, a redução de custos e a qualidade de serviço são fatores críticos para sustentabilidade organizacional.

Em conjunto, essas três abordagens transformam a mineração de processos em uma ferramenta poderosa para diagnóstico, auditoria e transformação organizacional, permitindo que decisões estratégicas sejam tomadas com base em evidências concretas e não apenas em suposições.



SAIBA MAIS

Você sabia que a mineração de processos consegue reconstruir automaticamente o fluxo real de um processo apenas com base nos registros de sistemas? Isso significa que, sem entrevistas ou questionários, é possível descobrir como as atividades realmente acontecem, inclusive identificando retrabalhos, desvios e gargalos ocultos. Em muitas organizações, o processo executado na prática é bem diferente do que está documentado, e a mineração de processos revela essa diferença com base em dados objetivos.

Quando utilizar mineração de processos

A mineração de processos deve ser utilizada sempre que houver registros digitais estruturados de execução de atividades e quando a organização desejar compreender o comportamento real dos seus processos.

Ela é particularmente indicada em cenários como:

- Identificação de gargalos em cadeias produtivas industriais.
- Análise de tempo de atendimento em hospitais e clínicas.

- Monitoramento de concessão de crédito em bancos.
- Investigação de desvios operacionais em órgãos públicos.
- Detecção de comportamentos anômalos ou potenciais fraudes.
- Avaliação de conformidade regulatória em ambientes auditáveis.

Além disso, é extremamente útil quando há divergência entre o processo formal documentado e o que ocorre na prática, permitindo uma visão baseada em evidências e dados objetivos.



EXEMPLO

Imagine um hospital que deseja reduzir o tempo médio de atendimento de pacientes no pronto-socorro. Cada atendimento gera registros no sistema hospitalar: triagem, consulta médica, solicitação de exames, realização de exames, retorno ao médico e alta.

Ao aplicar mineração de processos sobre os *logs* do sistema, descobre-se que existe grande variação no tempo entre a solicitação e a realização de exames, principalmente em determinados turnos. Além disso, identifica-se que alguns pacientes passam por retrabalho, retornando à triagem após exames incompletos.

Com essas evidências, a gestão pode reorganizar escalas de profissionais, otimizar fluxos internos e reduzir etapas desnecessárias. O resultado é redução no tempo de espera, aumento da eficiência operacional e melhoria na experiência do paciente.

Esse exemplo demonstra como a mineração de processos transforma dados operacionais em decisões estratégicas baseadas em evidência concreta.

#ParaTodosVerem

Mineração de processos

Descoberta de modelos

Criação automática de representações visuais com base nos registros de eventos.

Verificação de conformidade

Comparação rigorosa entre o processo executado e o modelo ideal esperado.



Coleta e descoberta

Captura de dados brutos para revelar o fluxo real dos processos organizacionais.

Análise e avaliação

Estudo crítico do modelo descoberto para identificar gargalos e ineficiências.

Melhoria contínua

Ciclo ininterrupto de refinamento para garantir a máxima eficiência operacional.

NotebookLM

© Imagem gerada por IA – Gemini

Laudo pericial

O laudo pericial forense é um documento técnico de extrema importância em processos judiciais e investigações criminais. Ele é elaborado por um perito especializado em determinada área, como medicina legal, engenharia e informática forense. Esse laudo tem como objetivo apresentar análises técnicas e científicas fundamentadas em evidências e conhecimentos especializados.

A importância do laudo pericial forense reside no fato de fornecer informações cruciais para a compreensão e a resolução de questões complexas dentro do sistema judicial. Por meio das análises realizadas pelo perito, é possível esclarecer aspectos fundamentais de um caso, identificar responsabilidades, determinar causas de incidentes e apresentar elementos concretos que embasam decisões judiciais.

A redação do laudo pericial deve ser feita de maneira clara, objetiva e imparcial. O perito deve utilizar uma linguagem técnica, mas acessível, evitando jargões que possam dificultar a compreensão por parte dos envolvidos no processo, como juízes, advogados e partes interessadas.

É importante descrever com clareza os métodos utilizados na perícia, os resultados obtidos e as conclusões fundamentadas. Em um laudo pericial forense, os detalhes são essenciais, pois sustentam as análises realizadas. Cada etapa deve ser registrada, desde a identificação do objeto até a metodologia aplicada e as conclusões finais. Essa abordagem garante a confiabilidade e a credibilidade do laudo perante o sistema judiciário.

Além disso, o laudo pericial deve seguir padrões técnicos e normativos estabelecidos pela legislação vigente e pelas diretrizes da área de atuação do perito. A imparcialidade e a ética profissional também são aspectos fundamentais na elaboração do laudo, pois é essencial que o perito se mantenha independente e imparcial em suas análises, evitando influências externas que possam comprometer a integridade do documento.

Os tópicos que devem fazer parte de um laudo são:

Identificação do perito

Nome completo, formação profissional, registro no órgão competente, e outras informações pertinentes.

Qualificação do perito

Descrição detalhada da formação acadêmica, cursos complementares, experiência profissional e especializações na área de atuação do perito.

Objeto da perícia

Descrição clara e detalhada do objeto de análise pericial, como um local de crime, vestígios, documentos, equipamentos, entre outros.

Metodologia utilizada

Descrição dos métodos, das técnicas e dos procedimentos utilizados pelo perito durante a realização da perícia, garantindo a confiabilidade e a precisão dos resultados obtidos.

Resultados obtidos

Apresentação dos resultados das análises realizadas, incluindo dados quantitativos, qualitativos, observações relevantes e conclusões parciais.

Discussão e análise dos resultados

Análise detalhada dos resultados obtidos, confrontando-os com as hipóteses levantadas, os princípios científicos e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Conclusões

Conclusões finais baseadas nos resultados da perícia, respondendo aos questionamentos levantados no processo judicial ou investigativo. As conclusões devem ser claras, objetivas e fundamentadas tecnicamente.

Anexos e documentação complementar

Inclusão de documentos, imagens, gráficos, tabelas ou qualquer outra evidência que contribua para a compreensão e o embasamento das conclusões apresentadas no laudo.

Assinatura e identificação do perito responsável

Assinatura do perito responsável pela elaboração do laudo, juntamente com sua identificação completa (nome, cargo, registro).

Observe, no documento em anexo, um modelo de laudo pericial.

DOCUMENTOS
Laudo pericial

Para que um laudo seja bem elaborado, é fundamental que as etapas do processo forense sejam executadas corretamente. Nesse contexto, destaca-se a **integridade das provas**, apontada por Dalla Vecchia (2019) como um dos princípios centrais da computação forense, uma vez que manipulações ou contaminações podem comprometer o material analisado e levar à invalidação do laudo, gerando dúvidas sobre sua confiabilidade.

Por isso, a integridade das evidências é responsabilidade do perito, que deve adotar todos os cuidados no manuseio de equipamentos e mídias. Assim, é essencial que o perito assegure que:

- Nenhuma das evidências seja alterada ou destruída.
- A cadeia de custódia deve ser estabelecida e mantida.
- Se o equipamento estiver em uso, o tempo de intervenção deve ser o menor possível para evitar incidentes.
- Por princípios éticos e legais, não divulgar informações não pertinentes ao escopo da investigação.
- Não seja criada nenhuma condição que inviabilize uma verificação futura em caso de auditoria.
- O processo deve ser documentado como um todo para que seja possível uma futura reprodução.

Em muitas perícias, existe a necessidade de que o perito realize uma **diligência** para que sua análise seja efetuada.

SAIBA MAIS

A diligência ocorre quando o profissional solicita que livros, documentos, dados, informações e dispositivos que sejam necessários para a elaboração do laudo sejam fornecidos. Nesse caso, os assistentes técnicos de ambas as partes vão ao encontro do perito até o local da diligência.

Ao iniciar a diligência, o perito deve elaborar uma relação dos documentos e equipamentos a serem periciados. Essa solicitação deve ser formalizada por escrito, por meio de um termo de diligência.

Uma via assinada pelo responsável pelo fornecimento das informações deve ser mantida pelo perito. Caso os itens solicitados não sejam entregues, o termo deve ser anexado aos autos do processo, a fim de registrar formalmente a solicitação realizada.

O perito e os assistentes técnicos devem, sempre que possível, elaborar um laudo conjunto. Caso não haja concordância sobre os procedimentos realizados, cada parte deverá produzir seu laudo individual, registrando de forma clara as divergências identificadas.

EXPERIMENTE

DOCUMENTOS

Modelo de Laudo Técnico.pdf

Quesitos periciais e imparcialidade do perito

Quando o perito inicia uma investigação, ele recebe quesitos que devem ser respondidos ao longo da perícia. Esses quesitos são perguntas formuladas pelas partes interessadas e inseridas no processo ou em laudos particulares.

Em geral, são elaborados por advogados ou partes sem domínio técnico em forense computacional. Por isso, cabe ao perito respondê-los de forma fundamentada, com base técnica e científica, utilizando uma linguagem clara e acessível.

Os quesitos com posicionamentos contraditórios podem fazer parte de estratégias jurídicas e devem ser analisados com atenção. Em alguns casos, também podem ser formulados de maneira superficial, evitando aprofundamentos. No entanto, quando não estiverem relacionados ao objeto técnico da perícia, podem ser indeferidos pelo juiz.

Independentemente dessas estratégias, o perito deve conduzir seu trabalho com cautela e imparcialidade, evitando interpretações que indiquem favorecimento a qualquer das partes.

Como é possível que uma das partes questione o resultado, alegando parcialidade ou falta de rigor técnico, é fundamental que o laudo seja consistente, objetivo e tecnicamente bem fundamentado.

Além disso, outro ponto importante é a imparcialidade do perito. Não deve existir qualquer vínculo entre o perito e as partes envolvidas. Caso essa relação não seja declarada e venha a ser identificada, o laudo pode ter sua credibilidade comprometida.

O laudo pericial deve apresentar, de forma completa, o processo realizado e as conclusões obtidas, incluindo as respostas aos quesitos. Além disso, pode conter recursos como imagens, gráficos ou outros elementos que contribuam para a análise.

É fundamental que todas as respostas estejam fundamentadas em bases técnicas e científicas. O laudo deve ser objetivo e utilizar linguagem clara, garantindo a compreensão pelas partes e pelo juiz.

Erros comuns em uma perícia

É importante considerar que uma diversidade de situações pode dificultar as análises periciais – algumas podem, inclusive, comprometer por completo a perícia. Por isso, é extremamente importante que o perito esteja atento a essas questões.

O autor Athayde (2019) cita os principais erros que podem ocorrer durante uma investigação:

- Um gerente de uma organização solicita uma perícia, mas não observa que o equipamento a ser periciado não é de propriedade da empresa e, sim, do funcionário.

- Falta de planejamento de meios técnicos ou competências necessárias: chegar ao local e não possuir discos suficientes para realizar a coleta; a falta de ferramentas adequadas para abrir um equipamento; ou não possuir conhecimento para lidar com um dispositivo.

- Em casos nos quais não se observa que o equipamento a ser periciado possui acesso remoto antes da realização dos procedimentos de preservação, os vestígios podem ser alterados ou destruídos por terceiros, dificultando ou até mesmo impossibilitando a realização da perícia.

- A falta de conhecimento e experiência do profissional na coleta de evidências poderia invalidar a evidência no âmbito jurídico, não preservando as evidências coletadas de forma adequada, inclusive podendo alterá-las. Esse é um dos erros mais comuns.

- A falta de cuidado ao documentar todo o processo de análise pericial não utilizando a cadeia de custódia de forma adequada, ou descrever, na documentação, um método empregado que, ao ser reproduzido por outro perito, produza um resultado diferente do registrado. Isso também pode invalidar os resultados da perícia.

- Destruição da evidência, invertendo os discos no momento da coleta e gravando *bit* a *bit* a informação do disco vazio sobre os dados reais.

- Realizar o resultado da validação do *hash* é fundamental. Caso não seja realizado, a evidência é considerada inidônea, comprometendo todo o trabalho realizado.

- Quando o perito faz juízo de valor baseado em preconceitos ou considera uma premissa como verdadeira excluindo qualquer outra possibilidade, conduzindo a conclusões prejudicadas e, consequentemente, afetando o resultado da perícia.

Qualquer um dos erros citados pode comprometer a peça técnica produzida. Athayde (2019, p. 40) afirma que, quando o erro é cometido por um perito, ele pode ser enquadrado no art. 342 do Código Penal, conforme a Lei nº 10.268, de 28 de agosto de 2001 (Brasil, 2011):

- “Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral.”
- Pena: reclusão de dois a quatro anos e multa.

Dessa forma, é indispensável que os profissionais responsáveis pelas perícias sejam experientes e muito bem-preparados para realizar o trabalho de forma correta.

Antiforense

A computação forense, em uma definição clássica, é a aplicação do conhecimento científico para coleta, análise e apresentação de evidências. Durante o processo de análise dos materiais, são encontrados muitos desafios, principalmente técnicas antiforenses que, com a evolução das técnicas de análise, ferramentas e disseminação de conhecimento, surgiram com o intuito de inviabilizar, dificultar, iludir ou até impossibilitar uma análise forense satisfatória (Velho, 2016).

O autor Dalla Vecchia (2019) apresenta as principais técnicas antiforenses de acordo com suas categorias: destruição, ocultação e proteção.

Destruição

O objetivo das técnicas de destruição é impossibilitar que as informações sejam recuperadas, independentemente das técnicas de recuperação que forem utilizadas. Para isso, existem procedimentos físicos e lógicos:

Destruição física

Ocorre quando são causados danos estruturais ao dispositivo de armazenamento (podendo ser por meio do uso de martelos e furadeiras, por exemplo), de modo a tornar impossível a sua reutilização.

Destruição lógica

É possível destruir os dados logicamente por meio da desmagnetização caso o disco seja magnético, ou seja, removendo ou reduzindo o campo magnético, esterilizando o disco rapidamente e causando danos irreversíveis ao dispositivo, tornando-o inutilizável.

Outra forma de destruir o dispositivo, mas sem torná-lo inutilizável, é por meio do *wipe*, técnica usada para sobrescrever a mídia intencionalmente, a fim de que os dados não possam ser recuperados.

Ocultação

Excluir arquivos utilizando apenas a tecla “Del” é uma forma de ocultação, pois o arquivo deixa ser visível no sistema de arquivos. Entretanto, fisicamente, continua na memória de armazenamento. Além disso, existe a opção de encapsulamento de dados que possui diferentes técnicas, como esteganografia, *slackering* (HDDS), ADS e HPCA/DCO.

Esteganografia

É considerada uma técnica relacionada à criptografia, mas, ao invés de proteger os dados tornando-os ilegíveis e ainda perceptíveis, a esteganografia oculta os dados de modo que o arquivo que os recebe continue operando normalmente, sem que seja identificada a presença da informação oculta.

Bons algoritmos de esteganografia alteram o hospedeiro sem modificar significativamente sua estrutura, de forma que não sejam detectadas anomalias, sendo ideal que seu tamanho não seja alterado. Imagens são os tipos de hospedeiros mais comuns (formatos BMP, JPG, PNG etc.); no entanto, também podem ser utilizados arquivos de vídeo, áudio, entre outros.

Slackering ou HDDS (*hiding data in slack space*)

Técnica que consiste em esconder dados no *slack space* (espaço livre na área de armazenamento de um disco rígido). Nesse caso, para que o hospedeiro não seja perdido nem misturado com outros arquivos, é importante que ele não tenha seu tamanho aumentado, para que o dado escondido não seja sobrescrito; não seja movido para outro *cluster*; e não tenha seu tamanho diminuído, para que o dado escondido não se misture com outros dados presentes no *slack space*.

ADS (*alternate data stream*)

É uma implementação compatível apenas com o sistema de arquivos NTFS (New Technology File System) e permite que um arquivo seja distribuído entre os arquivos existentes, sem afetar seus tamanhos. Quando um arquivo que hospeda um arquivo oculto é visualizado, é possível visualizar apenas o hospedeiro em seu tamanho original.

HPA/DCO (*host protected area/device configuration overlay*)

São partições ocultas em um disco rígido – áreas do disco geralmente não visíveis para o sistema operacional, nas quais podem ser escondidas informações importantes. Apesar de serem muito semelhantes, HPA e DCO possuem algumas diferenças: o HPA modifica apenas o tamanho do disco, enquanto o DCO também é capaz de alterar determinadas funcionalidades do dispositivo; o HPA pode ser desabilitado temporariamente sem que os dados do dispositivo sejam alterados, e o DCO, para ser desabilitado, necessita do uso de um comando (*DEVICE_CONFIGURATION_RESET*), de modo que o conteúdo do disco seja modificado permanentemente.

Proteção

A criptografia é a técnica mais utilizada para a proteção de dados, pois ela converte dados legíveis em ilegíveis usando uma chave de cifragem, podendo ser decodificados apenas com o conhecimento da chave de decifragem. São três os tipos de criptografia: tradicional, de chave única e de chave pública.

Criptografia tradicional

É orientada a caracteres, o que significa que apenas mensagens de texto podem ser cifradas e decifradas. Esse tipo de criptografia substitui e/ou troca caracteres de posição, utilizando a mesma chave para cifrar e decifrar a mensagem (criptografia simétrica). Além disso, ela é tão simples que pode ser realizada de forma manual, inclusive sem o uso de um computador.

Criptografia de chave única

É baseada em qualquer informação binária (fotos, vídeos, áudio, entre outros). Utiliza métodos computadorizados, o que acelera os processos de cifragem. Essas cifras podem ser divididas em:

- Cifras de fluxo: cifram os *bits* das mensagens um a um.
- Cifras por blocos: uma quantidade de *bits* é agrupada em blocos e cifradas como se fosse uma unidade única.

Como é utilizada apenas uma chave de cifragem e decifragem, seu processo é mais rápido e pode ser utilizada para criptografar arquivos, partições ou mídias inteiras.

Criptografia de chave pública

Utiliza duas chaves, uma privada e uma pública, sendo a privada a chave de cifragem que deve ser de conhecimento apenas do remetente, e a pública a chave de decifragem de conhecimento de todos aqueles que desejem se comunicar com o remetente. Ao ter que gerar sempre duas chaves, o processo de criptografia torna-se mais lento, mas a chave pública pode ser distribuída livremente.

EXPERIMENTE

DOCUMENTOS

Códigos.zip

Questões reflexivas

EXERCÍCIO

Questão 1:

Se uma organização descobre, por meio da mineração de processos, que o fluxo real de execução é muito diferente do processo formal documentado, o problema está na execução dos colaboradores ou no próprio desenho do processo? Como diferenciar falha operacional de falha estrutural com base nos dados?

Questão 2:

Se um modelo de *machine learning* apresenta alta acurácia, mas comete erros graves em poucos casos críticos, ele pode realmente ser considerado um bom modelo? Como o impacto do erro no mundo real deve influenciar a escolha da métrica e do algoritmo?

Questão 3:

Em um laudo pericial, até que ponto o perito deve se limitar à descrição técnica dos fatos e quando é adequado apresentar interpretações ou conclusões? Como garantir que o laudo seja ao mesmo tempo técnico, imparcial e útil para a tomada de decisão?

 Resposta



Questão 1

Resposta:

A diferença entre o processo real e o processo formal não deve ser atribuída automaticamente aos colaboradores ou ao desenho do processo, pois geralmente indica um desalinhamento entre teoria e prática. Para diferenciar uma falha operacional de uma falha estrutural, é essencial analisar os dados de execução.

Se os desvios ocorrem de forma pontual, aleatória e variam entre diferentes colaboradores ou instâncias do processo, isso tende a indicar falhas operacionais, como erros humanos ou falta de treinamento. Por outro lado, quando os desvios são frequentes, repetitivos e seguem padrões bem definidos, isso sugere uma falha estrutural, indicando que o processo foi mal modelado ou não reflete a realidade do negócio.

A mineração de processos permite identificar esses padrões por meio da análise de variantes, frequência de caminhos e métricas de conformidade. Assim, ela fornece evidências objetivas para entender se o problema está na execução ou no próprio desenho do processo, orientando ações corretivas mais eficazes.

Questão 2

Resposta:

Um modelo com alta acurácia não necessariamente é um bom modelo, especialmente quando comete erros graves em casos críticos. Isso ocorre porque a acurácia é uma métrica global que pode mascarar falhas importantes, principalmente em bases desbalanceadas.

Em cenários reais, o impacto do erro deve guiar a avaliação do modelo. Por exemplo, em diagnósticos médicos ou detecção de fraudes, um falso negativo pode ter consequências muito mais graves do que um falso positivo. Assim, é fundamental considerar métricas como *recall*, *precision*, F1-score ou até matrizes de custo, que avaliam melhor os diferentes tipos de erro.

Além disso, a escolha do algoritmo e do limiar de decisão deve estar alinhada ao contexto do problema. Em muitos casos, é preferível um modelo com menor acurácia geral, mas que reduza erros críticos.

Portanto, a qualidade de um modelo deve ser avaliada não apenas por métricas numéricas, mas pelo impacto de suas decisões no mundo real.

Questão 3

Resposta:

O laudo pericial deve manter um equilíbrio entre descrição técnica e interpretação fundamentada. O perito não deve apenas relatar dados brutos, mas também analisá-los de forma clara, traduzindo evidências técnicas em informações compreensíveis para quem tomará decisões, como juízes ou gestores.

No entanto, essa interpretação deve ser estritamente baseada em evidências, métodos reconhecidos e critérios objetivos, evitando qualquer viés ou opinião pessoal. A imparcialidade é garantida por meio da transparência na metodologia, da rastreabilidade dos dados e da justificativa clara das conclusões apresentadas.

Além disso, o perito deve delimitar bem o escopo da sua análise, evitando extrapolações além do que os dados permitem sustentar. Um bom laudo é aquele que consegue ser técnico e preciso, mas didático e acessível, contribuindo efetivamente para a tomada de decisão sem comprometer a neutralidade.

Ligando conceitos

Ao final deste conteúdo, é possível compreender que *machine learning* e mineração de processos não são apenas tecnologias isoladas, mas também recursos estratégicos que contribuem para a construção de evidências técnicas no contexto pericial. A análise inteligente de dados, aliada à reconstrução estruturada de processos, oferece uma base consistente para conclusões bem fundamentadas.

No entanto, toda descoberta precisa ser apresentada com clareza e rigor metodológico no laudo pericial. Nesse documento, a evidência se transforma em argumento técnico capaz de sustentar decisões jurídicas.

Além disso, neste material, abordamos a etapa do laudo pericial voltada à análise e à apresentação dos resultados. Em um cenário cada vez mais dependente da tecnologia, os crimes digitais evoluem rapidamente – novas brechas são exploradas continuamente, superando os mecanismos de segurança existentes. Nesse contexto, a computação forense desempenha um papel essencial, pois permite identificar o que ocorreu, como ocorreu e quem executou o ataque, evidenciando sua relevância no apoio às investigações.

Por fim, destacamos que o uso de técnicas antiforenses tem se tornado mais frequente. Embora, muitas vezes, associadas a práticas que dificultam a perícia digital, essas técnicas também podem ser utilizadas de forma legítima, especialmente para garantir a confidencialidade das informações.

Referências

ALPAYDIN, E. **Introduction to machine learning**. 4. ed. Cambridge: MIT Press, 2020.

ATHAYDE, V. A. P. de. **Forense computacional e criptografia.** São Paulo: Editora Senac, 2019.

DALLA VECCHIA, E. **Perícia Digital:** da investigação à análise forense. 2. ed. São Paulo: Millennium Editora, 2019.

HAYNES, A. **Digital forensics**. Hoboken: Wiley, 2018.

RUMELHART, D. E.; HINTON, G. E.; WILLIAMS, R. J. Learning representations by back-propagating errors. **Nature**, v. 323, p. 533–536, 1986.

SAMUEL, A. L. Some studies in machine learning using the game of checkers. **IBM journal of research and development**, v. 3, n. 3, p. 210–229, 1959.

TURING, A. Computing machinery and intelligence. **Mind**, v. 59, n. 236, p. 433–460, 1950.

VAN DER AALST, W. M. P. **Process mining**: data science in action. 2. ed. Berlin: Springer, 2016.

VELHO, J. A. **Tratado de computação forense**. Campinas: Millennium Editora, 2016.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.