UML AWANTI

Adicione uma breve descrição aqui



Usuário

- id_usuario: int

- cpf: String

- idade: int

- email: String

- nome: String

- telefone: String

- endereco: String

- senha: String

- tipo: String

+ cadastrarUsuario(): long

+ excluirUsuario(): void

+ listarUsuario(): List<Usuario>

+ verUsuario(): Usuario

+ editarUsuario() : void

+ fecharConexao(): void

* * *

* * *

Destino

- id_destino: int

- pais: String

- provincia_estado: String

- cidade: String

- valor: double

+ cadastrarDestino(): void

+ excluirDestino(): void

+ listarDestino(): List<Destino>

+ verDestinoID(): Destino

+ editarDestino(): void

+ fecharConexao(): void

Estadia

- id_estadia: int

- nome_estadia: String

- tipo: String

- endereco: String

- telefone: String

- email: String

- valor: double

+ cadastrarEstadia(): void

+ excluirEstadia(): void

+ listarEstadia(): List<Estadia>

+ verEstadia(): Estadia

+ editarEstadia(): void

+ fecharConexao(): void

* * *

Viagem

- id_viagem: int

- data: Date

- tipo: String

- duracao: int

- viajantes: int

- valor_viagem: double

- id_usuario: int

- id_destino: int

- id_estadia: int

+ criarViagem(): long

+ excluirViagem(): void

+ listarViagem(): List<Viagem>

+ buscarViagemId(): Viagem

+ editarViagem(): void

+ editarValorViagem: void

+ fecharConexao(): void

* * *

* * *

Viagem_Viajante

- id_viagem_viajante: int
- id_viagem: int
- id_viajante: int
- + cadastrarViagemViajante(): void
- + excluirViagemViajante(): void
- + listarViagemViajante(): List<Viagem_Viajante>
- + verViagemViajante(): Viagem_Viajante
- + fecharConexao(): void

* * *

Viajante

- id_viajante: int

- nome_vijante: String

- cpf_viajante: String

-idade_viajante: int

+ cadastrarViajante(): void

+ editarViajante(): void

+ listarViajante(): List<Viajante>

+ verViajante(): Viajante

+ fecharConexao(): void