

# UML AVANTI

Adicione uma breve descrição aqui



Legendas de vídeo automáticas disponíveis.

# Classe



Usuário
<div><div>- id_usuario: int</div><div>- cpf: String</div><div>- idade: int</div><div>- email: String</div><div>- nome: String</div><div>- telefone: String</div><div>- endereco: String</div><div>- senha: String</div><div>- tipo: String</div></div>
<div><div>+ cadastrarUsuario()</div><div>+ excluirUsuario()</div><div>+ listarUsuario()</div><div>+ verUsuario()</div><div>+ verificarCPF()</div><div>+ editarUsuario()</div></div>



# Classe



Destino
<div>- id_destino: int - pais: String - provincia_estado: String - cidade: String - valor: double</div>
<div>+ cadastrarDestino() + excluirDestino() + listarDestino() + verDestino() + editarDestino()</div>



# Classe



Estadia
<div>- id_estadia: int - nome_estadia: String - tipo: String - endereco: String - telefone: String - email: String - valor: double</div>
<div>+ cadastrarEstadia() + excluirEstadia() + listarEstadia() + verEstadia() + editarEstadia()</div>



# Classe



Viagem
<div><div>- id_viagem: int</div><div>- data: Date</div><div>- tipo: String</div><div>- duracao: int</div><div>- viajantes: int</div><div>- valor_viagem: double</div><div>- id_usuario: int</div><div>- id_destino: int</div><div>- id_estadia: int</div></div>
<div><div>+ cadastrarViagem()</div><div>+ excluirViagem()</div><div>+ listarViagem()</div><div>+ verViagem()</div><div>+ editarViagem()</div></div>



# Classe



Viagem_Viajante
<div>- id_viagem_viajante: int - id_viagem: int - id_viajante: int</div>
<div>+ cadastrarViagemViajante() + excluirViagemViajante() + listarViagemViajante() + verViagemViajante()</div>



# Classe

Viajante
<div>- id_viajante: int - nome_viagem: String - cpf_viajante: String -idade_viajante: int</div>
<div>+ cadastrarViajante() + excluirViajante() + listarViajante() + verViajante()</div>

