

Boas-vindas!

Para podermos dar a você as ferramentas certas, informe se você é...

Aluno

Professor

Pai



Programação de computadores - JavaScript e a web

9 UNIDADES • 14 HABILIDADES

UNIDADE 1

Introdução a JavaScript: Desenho &
Animação

UNIDADE 2

Introdução a HTML/CSS: criação de
páginas Web

UNIDADE 3

Introdução a SQL: Consulta e
gerenciamento de dados

UNIDADE 4

JavaScript Avançado: Jogos & Visualizações

UNIDADE 5

JS avançado: Simulações Naturais

UNIDADE 6

HTML/JS: tornando páginas web
interativas

UNIDADE 7

HTML/JS: tornando páginas web
interativas com jQuery

UNIDADE 8

Conheça o profissional

UNIDADE 9

Documentação de SQL

• Computação

• Programação de computadores -
JavaScript e a web

Unidade 9: Documentação de SQL

Desenvolvimento de SQL

Se você não conhece SQL, saiba mais por meio deste curso: [SQL](#).

Criando tabelas

```
CREATE TABLE customers (id  
INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT,  
age INTEGER, weight REAL);
```

```
CREATE TABLE customers (id  
INTEGER PRIMARY KEY, age  
INTEGER);
```

Us
ch
pri

Veja também: [especificar padrões](#), [usar chaves estrangeiras](#). Para ver mais
detalhes, consulte: [Referência de SQLite para CREATE](#).

Inserção de dados

```
INSERT INTO customers VALUES  
(73, "Brian", 33);
```

```
INSERT INTO customers (name,  
age) VALUES ("Brian", 33);
```

Ins
de
pai
col
no

Veja também: [Referência de SQLite para INSERT](#).

Consultando dados

```
SELECT * FROM customers;
```

```
SELECT * FROM customers WHERE  
age > 21;
```

Filt
COI
COI

```
SELECT * FROM customers WHERE  
age < 21 AND state = "NY";
```

```
SELECT * FROM customers WHERE  
plan IN ("free", "basic");
```

Filt
COI
IN

```
SELECT name, age FROM customers;
```

```
SELECT * FROM customers WHERE  
age > 21 ORDER BY age DESC;
```

Or
res

```
SELECT name, CASE WHEN age > 18  
THEN "adult" ELSE "minor" END  
"type" FROM customers;
```

Transformar
com CASE

Veja também: [filtrar com LIKE](#), [restringir com LIMIT](#), [usar ROUND](#) e outras [funções importantes](#). Para ver mais detalhes, consulte: [referência de SQLite para SELECT](#).

Agregando dados

```
SELECT MAX(age) FROM customers;
```

```
SELECT gender, COUNT(*) FROM  
students GROUP BY gender;
```

Ag
de

Veja também: [restringir resultados com HAVING](#).

Associando tabelas relacionadas

```
SELECT customers.name,  
orders.item FROM customers JOIN  
orders ON customers.id =  
orders.customer_id;
```

```
SELECT customers.name,  
orders.item FROM customers LEFT  
OUTER JOIN orders ON  
customers.id =  
orders.customer_id;
```

Ou
join

Atualização e exclusão de dados

```
UPDATE customers SET age = 33  
WHERE id = 73;
```

```
DELETE FROM customers WHERE id =  
73;
```

Ex
de
da

Veja também: [ALTER TABLE](#).

Nossa implementação de SQL baseia-se em um dialeto popular de SQL chamado de [SQLite](#).

Para executar o SQL no navegador, usamos as seguintes tecnologias:

[asm.js](#)
[Emscripten](#)
[sql.js](#)