



DOCUMENTO TÉCNICO E EXECUTIVO

Monitoramento Meta Ads

24 horas por dia

O que estamos construindo, o que já foi testado, por que as primeiras integrações não atenderam e o que falta para colocar o sistema em funcionamento.

Objetivo do projeto

Criar uma central própria da Hurtz para acompanhar continuamente todas as contas de anúncio da Meta, identificar riscos de saldo e desempenho e enviar alertas automáticos sem depender de um computador ligado.

O sistema deverá mostrar

Contas e saldo

Contas ativas, contas sem saldo e contas cujo saldo pode acabar nos próximos três dias.

Desempenho

Investimento, leads, custo por lead, objetivos e campanhas com veiculação.

Visão consolidada

Somas e médias gerais, seguidas pela lista individual de todas as contas.

Detalhamento

Modal por conta, campanhas veiculadas e seletor de datas semelhante ao Gerenciador da Meta.


Alertas

Avisos automáticos por WhatsApp usando n8n e Evolution API.

Operação contínua

Coleta programada na VPS, histórico em banco e painel atualizado sem depender do computador local.

Arquitetura pretendida



Situação atual: a infraestrutura e o dashboard-base estão prontos. O bloqueio restante é obter uma autenticação permanente da própria Meta para a coleta automática.

Infraestrutura validada

A VPS “WhatsApp” da Contabo foi acessada e auditada em modo de leitura. Ela possui capacidade suficiente para receber o monitor sem contratar outro servidor.

4**vCPUs****7,8 GB****Memória total**

aproximadamente 6 GB disponíveis no teste

113 GB**Disco disponível**

23% do disco utilizado

11**Containers ativos**

consumo geral baixo

Serviços já existentes na VPS

Serviço	Função	Situação
Evolution API	Envio e recebimento de mensagens WhatsApp	Ativo
n8n	Editor, worker, webhooks e automações em modo fila	Ativo
PostgreSQL e Redis	Persistência e filas dos sistemas existentes	Ativos
Traefik	Domínios, HTTPS e roteamento dos serviços	Ativo
Portainer	Gerenciamento das stacks Docker	Ativo

Dashboard local construído

- Identidade visual Hurtz em laranja e logo oficial.
- Cards principais, tabela geral, busca e estados de saldo.
- Modal com campanhas e seletor de período.
- Dados demonstrativos separados da futura fonte real.
- Servidor local validado em **localhost:8091**.

Nenhuma versão foi publicada. O dashboard permanece local enquanto a fonte de dados é definida.

Pipeboard

- Por que foi considerada**
Já estava conectada à conta Meta da Hurtz e foi utilizada anteriormente para gerar relatórios de campanhas.
- O que funcionou**
A conexão MCP respondeu, ofereceu ferramentas para contas, campanhas e insights e indicou suporte a campos de saldo e valor gasto.
- O que bloqueou**
A consulta real retornou que todas as execuções semanais do plano gratuito tinham sido consumidas.

You've used all your trial commands and reached the weekly limit on your Free plan.

Limites relevantes

Plano	Execuções	Contas	Impacto
Free	30 por semana	2	Serve para testes, não para monitoramento frequente.
Pro	Ilimitadas	3	Poucas contas para uma agência.
Premium	Ilimitadas	10	Inclui consultas em lote, mas exige vagas adicionais.
Enterprise	Ilimitadas	25	Mais próximo do cenário Hurtz, ainda com limite de contas.

Por que não foi escolhida até agora

O monitor consultaria saldo e métricas várias vezes ao dia. Isso ultrapassa rapidamente 30 execuções semanais. Além disso, cada conta monitorada ocupa uma vaga, elevando o custo para uma carteira grande.

Conclusão: tecnicamente funciona, mas o plano gratuito não sustenta o projeto. Continuar pela Pipeboard depende da contratação de um plano compatível.

Conector oficial Meta Ads MCP

Foi registrado no Codex o endpoint oficial:

```
https://mcp.facebook.com/ads
```

Resultado

O Codex reconheceu o servidor como MCP HTTP com suporte a OAuth, mas a Meta recusou o registro dinâmico do cliente antes de abrir a autorização.

```
invalid_client_metadata  
Dynamic registration is not available for this client.
```

O que isso significa

- O endpoint existe e foi reconhecido.
- O erro ocorreu na compatibilidade do fluxo OAuth entre Meta e Codex.
- Não foi erro de senha, conta de anúncios ou VPS.
- Nenhuma campanha foi consultada ou alterada.

Conclusão: o MCP oficial não pôde ser autenticado diretamente neste cliente. Ele continua cadastrado localmente, porém com status “não autenticado”.

Por que ele não resolve o monitor sozinho

Mesmo quando o OAuth interativo funciona em um cliente compatível, ainda é preciso comprovar que a sessão permanece válida para um processo agendado 24 horas na VPS e que os campos financeiros necessários estão disponíveis.

CLI oficial da Meta

A documentação oficial foi consultada para evitar a instalação de um pacote independente com nome semelhante. O pacote correto é **meta-ads**, e os comandos usam o formato **meta ads ...**.

Instalação realizada na VPS

Versão da CLI	1.1.0
Python	3.12.3
Diretório isolado	/opt/meta-ads-cli
Impacto nos containers	Nenhum reinício necessário

A CLI reconheceu comandos para contas, campanhas, anúncios, conjuntos, insights, páginas, criativos, catálogos, pixels/datasets e recomendações.

Bloqueio encontrado

```
Not authenticated. Set the ACCESS_TOKEN environment variable.
```

A CLI oficial não reutiliza o OAuth do MCP nem o token da Pipeboard. Ela exige um **Access Token próprio da Meta**.

Conclusão: a ferramenta correta já está instalada e operacional. Falta somente fornecer uma credencial Meta válida, permanente e com acesso às contas da Hurtz.

Alterações controladas feitas na VPS

- Instalação do componente Ubuntu python3.12-venv.
- Criação de ambiente Python isolado em /opt/meta-ads-cli.
- Instalação da CLI oficial e dependências dentro desse ambiente.

Evolution API, n8n, Traefik, Portainer, PostgreSQL e Redis permaneceram ativos e não foram modificados.

O que falta para funcionar

1. **Criar ou selecionar um aplicativo Business** no Meta for Developers com acesso à Marketing API.
2. **Criar um usuário do sistema** no Portfólio Empresarial/Business Manager da Hurtz.
3. **Atribuir os ativos** ao usuário do sistema: todas as contas de anúncio que serão monitoradas, com permissão suficiente para leitura.
4. **Gerar um Access Token** para esse usuário do sistema. Para o monitor, a configuração inicial deve ser somente leitura.
5. **Conceder permissões adequadas**, normalmente `ads_read` e, quando necessário para enumerar ativos empresariais, `business_management`. Permissões financeiras adicionais só devem ser adicionadas se os campos de cobrança exigirem.
6. **Inserir o token diretamente na VPS**, com entrada oculta e arquivo acessível somente pelo serviço. O token não deve ser enviado por chat, colocado no navegador ou incluído no JavaScript do dashboard.
7. **Executar testes somente de leitura**: listar contas, consultar saldo, obter campanhas e comparar métricas com o Gerenciador de Anúncios.
8. **Construir o coletor** para consultar a Meta em intervalos controlados e salvar snapshots no PostgreSQL.
9. **Conectar o dashboard** à API interna da VPS e substituir os dados demonstrativos.
10. **Criar alertas no n8n** e enviá-los pela Evolution API quando saldo ou desempenho ultrapassar limites definidos.

Campos que precisam ser validados

Financeiros

Saldo, valor gasto, limite da conta, moeda e disponibilidade de informações de cobrança.

Performance

Resultados/leads, custo por resultado, investimento, objetivo, status e campanhas veiculadas.

Caminho recomendado

Usar a CLI/API oficial da Meta como fonte principal

É a opção mais adequada para muitas contas e operação contínua, pois remove o limite semanal da Pipeboard e reduz a dependência de um OAuth interativo no MCP. A CLI oficial já está instalada na VPS.

Sequência de implantação

Fase	Entrega	Critério para avançar
1. Autenticação	Token Meta somente leitura armazenado na VPS	CLI autenticada sem expor credenciais
2. Prova de dados	Consulta de contas, saldo e campanhas	Valores conferidos no Gerenciador
3. Coletor	Processo agendado e banco de histórico	Execução estável e logs sem erros
4. Dashboard	Dados reais no painel Hurtz	Filtros e totais reconciliados
5. Alertas	Regras no n8n e mensagens via Evolution	Teste controlado recebido no WhatsApp
6. Produção	Serviço 24h com backup e observabilidade	Recuperação testada e acesso protegido

Cuidados antes da produção

- Criar snapshot/backup da VPS e dos bancos.
- Configurar swap e limites de CPU/memória do novo serviço.
- Fixar versões das imagens Docker em vez de usar apenas latest.
- Usar domínio HTTPS e autenticação no dashboard.
- Manter o coletor inicialmente somente leitura.
- Nunca expor token Meta no frontend, logs ou arquivos versionados.

Próxima ação necessária do administrador da Meta: criar o aplicativo/usuário do sistema, atribuir as contas e gerar o token. Após isso, a equipe técnica consegue concluir a prova de dados e iniciar a integração real do dashboard.