Tema 03: Propiedades de las señales, periodicidad y potencia y energía Análisis de señales



Marco Teran

Escuela de Ciencias exactas e Ingeniería Universidad Sergio Arboleda

2018II

OUTLINE

- Introducción
- 2 Simetría de señales
- 3 Periodicidad de señales de tiempo continuo
 - Periodo de una señal constituida por otras señales periódicas
- 4 Señales de potencia y energía de tiempo discreto
 - Valor promedio de una señal de tiempo discreto
 - Potencia promedio de una señal de tiempo discreto
 - Energía promedio de una señal de una señal de tiempo discreto
 - Clasificación de señales de acuerdo a su potencia y energía

PERIODICIDAD DEL EXPONENCIAL COMPLEJO

Propiedades del exponente:

$$e^{a+b} = e^a e^b$$
$$e^{(a+b)c} = e^{ac} e^{bc}$$

Tiempo continuo:

$$e^{j\frac{2\pi}{T}t}$$

que ocurre si aumentamos la frecuencia angular ω con un factor de 2π

$$e^{j(\frac{2\pi}{T}+k2\pi)t} = e^{j\frac{2\pi}{T}t}e^{jk2\pi t}$$

Tiempo discreto:

$$e^{j\frac{2\pi}{N}n}$$

que ocurre si aumentamos la frecuencia angular Ω con un factor de 2π


$$e^{j(\frac{2\pi}{N}+k2\pi)n} = e^{j\frac{2\pi}{N}n}e^{jk2\pi n} = e^{j\frac{2\pi}{N}n}$$

PERIODICIDAD DEL EXPONENCIAL COMPLEJO


Tiempo continuo:

Introducción

$$x(t) = \cos\left(\frac{2\pi}{10}t\right)$$




$$x(t) = \cos\left(\left(\frac{2\pi}{10} + 6\pi\right)t\right)$$




Periodicidad del Exponencial complejo

Tiempo discreto:

$$x[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{10}n\right)$$



$$x[n] = \cos\left(\left(\frac{2\pi}{10} + 6\pi\right)n\right)$$



SIMETRÍA DE SEÑALES EN EL TIEMPO: SIMETRÍA PAR

Se dice que una señal presenta simetría par si se cumple:

Tiempo continuo:

$$x(t) = x(-t) \tag{1}$$

Tiempo discreto:

$$x[n] = x[-n] \tag{2}$$




Figura 1: Señal de tiempo continuo par

Figura 2: Señal de tiempo discreto par

SIMETRÍA DE SEÑALES DE TIEMPO: SIMETRÍA IMPAR.

Se dice que una señal presenta simetría impar se cumple que


Tiempo continuo:


$$x(t) = -x(-t) \tag{3}$$

Tiempo discreto:

$$x[n] = -x[-n] \tag{4}$$

Es decir, que si reflejamos una señal y le invertimos su fase (multiplicamos por -1) y obtenemos la misma señal original, esta tendría simetría impar.





Cualquier señal puede ser presentada como la suma de una componente par y una componente impar de esta:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t) \tag{5}$$

donde, $x_e(t)$ — es la componente par de la señal (ing. even); $x_o(t)$ — es la componente impar de la señal (ing. odd).

$$x_e(t) = \frac{1}{2} \left\{ x(t) + x(-t) \right\} \tag{6}$$

$$x_o(t) = \frac{1}{2} \left\{ x(t) - x(-t) \right\} \tag{7}$$

Simetría de señales de tiempo discreto

Cualquier señal puede ser presentada como la suma de una componente par y una componente impar de esta:

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n] \tag{8}$$

donde, $x_e[n]$ — es la componente par de la señal (*ing.* even); $x_o[n]$ — es la componente impar de la señal (*ing.* odd).

$$x_e[n] = \frac{1}{2} \left\{ x[n] + x[-n] \right\} \tag{9}$$

$$x_o[n] = \frac{1}{2} \left\{ x[n] - x[-n] \right\} \tag{10}$$

Simetría de señales de tiempo discreto

Simetría de señales de TD

Encontrar la parte par e impar de la siguiente señal:

$$x[n] = \begin{cases} 0.5n, & \mathsf{para} - 7 \le n \le -4; \\ 2, & \mathsf{para} - 3 \le n \le -1; \\ n - 2, & \mathsf{para} 0 \le n < 4; \\ 5, & \mathsf{para} 4 \le n \le 6; \\ 0, & \mathsf{para} \ \mathsf{otros} \ \mathsf{casos}. \end{cases}$$

Periodicidad de señales

La señal x(t) de tiempo discreto es periódica con periodo T, si existe un valor real positivo distinto de cero para el cual se cumple la *condición de periodicidad*:

$$x(t+T) = x(t), \ \forall t, T \in \mathbb{R}. \tag{11}$$

A partir de la expresión anterior se puede generalizar de la siguiente manera:

$$x(t+kT) = x(t), \ \forall t \in \mathbb{R}, \ k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \in \mathbb{Z}$$
 (12)




Figura 5: Señal periódica de tiempo continuo

Periodicidad de señales de tiempo discreto

La señal x[n] de tiempo discreto es periódica con periodo N, si existe un valor entero positivo distinto de cero para el cual se cumple la *condición de periodicidad*:

$$x[n+N] = x[n], \, \forall n, N \in \mathbb{Z}. \tag{13}$$

A partir de la expresión anterior se puede generalizar de la siguiente manera:

$$x[n+mN] = x[n], \ \forall n \in \mathbb{Z}, \ m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$
 (14)




Figura 6: Señal periódica de tiempo discreto impar

Periodicidad de señales

- El valor entero mínimo positivo de T/N distinto de cero que satisface esta condición de periodicidad se denomina periodo fundamental $T_0 = \min\{T\}$ y $N_0 = \min\{N\}$.
- Una señal periódica es de longitud infinita.
- Una señal que no tiene periodo se conoce como aperiódica.

Periodicidad de señales

- ¿A que igual el periodo de una señal aperiódica?
- ¿Que significa que una señal tenga un periodo igual a cero?
- Encontrar el periodo de la señal $x(t) = \sin(25t)$
- \blacksquare Encontrar el periodo de la señal $x[n] = \sin\left(\frac{22\pi}{10}n\right)$

Periodicidad de señales

Sea una señal igual a la suma/producto de distintas señales periódicas

Tiempo continuo:

$$f(t) = \sum_{i=1}^{K} x_i(t)$$
, donde K — numero total de señales (15)

será periódica con periodo fundamental igual

$$T_{suma} = T\{f(t)\} = mcm\{T_1, T_2, T_3, \dots, T_K\}$$
(16)

Entonces se puede decir que $f(t) = f(t + kT_{suma}) k \in \mathbb{Z}$.

Tiempo discreto:

$$f[n] = \sum_{i=1}^{K} x_i[n]$$
, donde K — numero total de señales (17)

será periódica con periodo fundamental igual

$$N_{suma} = N\{f[n]\} = mcm\{N_1, N_2, N_3, \dots, N_K\}$$
(18)

Entonces se puede decir que $f[n] = f[n + mN_{suma}] m \in \mathbb{Z}$.

Periodicidad de señales de tiempo discreto

Las señales exponenciales complejas de tiempo continuo son distintas para cada valor de ω_0 , en cambio para el caso discreto no ocurre lo mismo.

Considere, $k \in \mathbb{Z}$, entonces

$$e^{j(\Omega_0 + 2\pi k)n} = e^{j\Omega_0 n} \underbrace{e^{j2\pi kn}}_{=1} = e^{j\Omega_0 n} \tag{19}$$

- Las secuencias con frecuencia angular $\Omega_0 \pm 2\pi$, $\Omega_0 \pm 4\pi$, etc., son las mismas.
- Las señales discretas solo se tiene en cuenta un intervalo de 2π para cual se toma Ω_0 . Es decir $0 \le \Omega_0 < 2\pi$ o $-\pi \le \Omega_0 < \pi$.

Periodicidad de señales de tiempo discreto

Periodicidad de señales

Encontrar el periodo de las siguientes señales:

a.
$$x[n] = e^{j\frac{t}{4}}$$

$$\phi[n] = \cos\frac{1}{4}n$$

$$x(t) = \cos \frac{96\pi}{25} t \sin \frac{120\pi}{7} t$$

$$x[n] = \cos \frac{\pi}{117} n + \sin \frac{4\pi}{368} n$$

$$s[n] = 4\cos(3\pi n + 8\pi) + \frac{1}{2\pi}\tan\left(\frac{12\pi}{5}n\right) - \sec(0.25\pi n)$$

$$y[n] = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)}{\cot\left(\frac{\pi}{12}t\right)}$$

Señales de potencia y energía de tiempo discreto

La **potencia** y al energía es uno de los dos recursos más importantes de las telecomunicaciones, el otro recurso es el **espectro**.

Las funciones **físicamente realizables** son aquellas que señales que pueden ser **observables** (se pueden medir), por ejemplo en un laboratorio.

Para una señal ser físicamente realizable es necesario que cumpla las siguientes condiciones:

- Ser diferente de cero en algún momento;
- Debe tener valor en el espectro en un intervalo determinado de frecuencias;
- Sus valores de intensidad deben ser reales y finitos.

Operador promedio de tiempo continuo

$$\langle \cdot \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\cdot \right] dt \tag{20}$$

- El operador anterior suma (integra) todo lo que se encuentra dentro del operador y lo promedia en el tiempo
- Este operador es lineal, por tanto cumple el principio de superposición.

Para el caso de una señal periódica con periodo T_0 :

$$\langle \cdot \rangle = \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} \left[\cdot \right] \mathrm{d}t \tag{21}$$

Donde T_0 es el mínimo valor positivo entero que satisface $x(t) = x(t + T_0)$

Señales de potencia y energía de tiempo discreto

0000000000000

SEÑALES DE POTENCIA Y ENERGÍA DE TIEMPO DISCRETO

Operador de suma promedio de tiempo discreto

$$\langle \cdot \rangle = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} [\cdot]$$
 (22)

- El operador anterior suma todo lo que se encuentra dentro del operador y lo promedia en el numero de muestras
- Este operador es lineal, por tanto cumple el principio de superposición.

Para el caso de una señal periódica con periodo N_0 :

$$\langle \cdot \rangle = \frac{1}{N_0} \sum_{\langle N_0 \rangle} [\cdot] \tag{23}$$

Donde N_0 es el mínimo valor positivo entero que satisface $x[n] = x[n+N_0]$

Valor promedio de una señal en el tiempo

También conocida como valor DC (ing. direct current) de la señal.

Tiempo continuo:

Se aplica mediante el operador: $\langle x(t) \rangle$

$$x_{DC} = \langle x(t) \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt$$
 (24)

Generalmente se utiliza para evaluar promedios en tiempos definidos de tiempo, por ejemplo de un t_1 a t_2 :

$$x_{DC} = \langle x(t) \rangle = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} x(t) dt$$
 (25)

Valor promedio de una señal en el tiempo

Tiempo discreto:

Se aplica mediante el operador: $\langle x[n] \rangle$

$$x_{DC} = \langle x[n] \rangle = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} x[n]$$
 (26)

Generalmente se utiliza para evaluar promedios en tiempos definidos de tiempo, por ejemplo de un n_1 a n_2 :

$$x_{DC} = \langle x[n] \rangle = \frac{1}{n_2 - n_1 + 1} \sum_{n=n_1}^{n_2} x[n], \text{ donde } n_2 > n_1$$
 (27)

En los sistemas de comunicación es de suma importancia esta magnitud, donde la potencia de la señal recibida debe superar la potencia del ruido para asegurar una comunicación integra, es decir $P_{rx} > P_N$. De acuerdo al teorema de Shannon la información puede ser recuperada.




Figura 7: Diagrama general de un sistema de comunicación de Shannon

Desde un punto de vista físico, la potencia es trabajo por unidad de tiempo. Por tanto se puede medir como la capacidad de realizar cierto trabajo en determinado tiempo.

$$v = \frac{W}{q}$$
, donde $i = \frac{q}{t}$ (28)

para este caso, la potencia instantanea

$$p(t) = v(t)i(t) = \frac{W}{q}\frac{q}{t} = \frac{W}{t}$$
(29)

La potencia promedio es igual a

$$\langle p(t) \rangle = \langle v(t)i(t) \rangle$$
 (30)




Figura 8: Circuito resistivo




Figura 9: Potencia de un circuito de corriente alterna

Tiempo continuo:

$$P_{x} = \langle |x(t)|^{2} \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^{2} dt$$
 (31)

La potencia de una señal periódica con periodo N_0 se puede hallar con ayuda de la ecuación :

$$P_{x} = \frac{1}{T_{0}} \int_{\langle T_{0} \rangle} |x(t)|^{2} dt$$
(32)

Tiempo discreto:

$$P_{x} = \langle x^{2}[n] \rangle = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^{2}$$
(33)

La potencia de una señal periódica con periodo N_0 se puede hallar con ayuda de la ecuación :

$$P_{x} = \frac{1}{N_{0}} \sum_{n=0}^{N_{0}-1} |x[n]|^{2}$$
(34)

Energía promedio de una señal de una señal de tiempo discreto

- La energía es la cantidad de potencia consumida en determinado intervalo de tiempo de acuerdo a lo que dure el trabajo realizado por la señal.
- Se puede expresar de forma normalizada mediante la siguiente ecuación

Tiempo continuo:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$
 (35)

Tiempo discreto:

$$E_{x} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^{2} \tag{36}$$

Clasificación de señales de acuerdo a su potencia y energía

- Se dice que x es una señal (secuencia) de energía, si y solo si $0 < E_x < \infty$, y su potencia tiende a cero $P_x \to 0$
- Se dice que x es una señal (secuencia) de potencia, si y solo si $0 < P_x < \infty$, y su energía tiende a cero $E_x \to 0$
- Si no cumple ninguna de estas propiedades, estas señales no son ni de potencia, ni de energía.

Nota: Una señal periódica es de potencia, si su contenido de energía por periodo es finito. La potencia promedio se calcula sobre cada periodo porque se repite.

Clasificación de señales de acuerdo a su potencia y energía

CLASIFICACIÓN DE SEÑALES DE ACUERDO A SU POTENCIA Y ENERGÍA

Potencia y energía

Determine la potencia y la energía de la señal

$$s(t) = 3e^{-at}$$

Potencia v energía

Determine la potencia y energía de la siguiente señal:

$$s(t) = A\cos(\omega t)$$

Clasificación de señales de acuerdo a su potencia y energía

CLASIFICACIÓN DE SEÑALES DE ACUERDO A SU POTENCIA Y ENERGÍA

Potencia y energía

Determine la potencia y la energía del escalón unitario u[n].

Potencia y energía

Determine la potencia y energía de la siguiente señal:

$$x[n] = (-0.5)^n u[n]$$

CLASIFICACIÓN DE SEÑALES DE ACUERDO A SU POTENCIA Y ENERGÍA

Potencia y energía

Determinar si las siguientes señales son de potencia o de energía:

a.
$$x[n] = 2e^{j3n}$$

$$s[n] = A\cos(\Omega_0 n + \phi)$$