

Tesi

Marco Moroni

Luglio 2021

Abstract

Questa tesi è volta a presentare un'analisi approfondita dell'ambiente di sviluppo utilizzato e di tutti i servizi coinvolti per externalizzare il lavoro e la sicurezza. Durante il tirocinio a Studio Indaco il mio ruolo è stato di backend developer di siti web utilizzando le tecnologie di sviluppo più adeguate e all'avanguardia. Oltre alla programmazione di singole web app, uno dei miei compiti principali è stato il contribuire e migliorare la crescita di CUBO, un sistema proprietario di gestione dei contenuti (CMS – Content Management System), con lo scopo futuro di renderlo open source. Un CMS è la scelta migliore per sviluppare un sito adatto alle esigenze del cliente, che poi gestirà automaticamente i contenuti attraverso un pannello grafico che semplifica l'integrazione tra utente e codice.

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Descrizione dell'azienda	4
1.2	Obiettivi ed esperienza aziendale	4
2	Aspetti teorici	5
2.1	Linguaggi utilizzati	5
2.2	API	6
2.3	Strumenti utilizzati	8
2.4	Conoscenze preliminari	9
3	Sviluppo	10
3.1	Introduzione a Django	10
3.2	Ideazione	11
3.3	Struttura	12
3.3.1	DB, Django, Vue.js — MVT	12
3.3.2	Modelli astratti	13
3.4	Workflow	13
3.5	Pannello amministratore	14
4	Scelte tecnologiche	15
4.1	Server	15
4.2	Database	17

1 Introduzione

In questo documento di tesi si descrivono le attività svolte durante le trecentosessanta ore di tirocinio svolto presso Studio Indaco, un'azienda di Mantova specializzata in pianificazione strategica per il web, **realizzazione di siti internet**, campagne web e fotografia.

1.1 Descrizione dell'azienda

La struttura, composta da uno staff di 10 esperti suddivisi nelle varie aree aziendali, consente di organizzare le attività progettuali, curandone ogni singolo aspetto, dalla progettazione alla realizzazione finale. L'azienda si avvale di diversi servizi esterni di supporto: dall'hosting dei siti web, alle email, ai microservizi di supporto ai programmatori, che si stanno man mano diffondendo sempre di più nell'ambito dello sviluppo. Studio indaco è nata nel 2018 partendo da 2 soci fino ad arrivare a giugno 2021 ad avere 10 dipendenti.

1.2 Obiettivi ed esperienza aziendale

Lo scopo del tirocinio concordato con il tutor aziendale Marco Zolin, fondatore di Studio Indaco, è stato principalmente lo sviluppo del CMS proprietario dal nome CUBO, la base di ogni sito web creato dall'agenzia, nel quale ho investito la maggior parte del tempo del tirocinio. Indispensabile per svolgere tale compito, è stata la familiarità con la programmazione ed i linguaggi specifici appresi nei corsi di "Fondamenti di Informatica 1 - Python" e "Algoritmi e linguaggi di programmazione". Questi mi hanno aiutato nell'implementazione e la realizzazione di specifici software per il web.

Nell'arco delle trecentosessanta ore svolte, ho avuto una stretta collaborazione con il web designer, e co-fondatore dell'azienda, Marco Di Padova, figura addetta alla selezione e cura del layout grafico di ogni progetto, adattandolo perfettamente alle esigenze specifiche e particolari di ogni cliente. Durante il mio percorso non sono mancate relazioni fondamentali con il reparto commerciale, nel nome di Enrico che con diplomazia riescono a comunicare coi clienti riportando allo studio le loro le eventuali modifiche da apportare al progetto.

2 Aspetti teorici

In questo capitolo mi voglio focalizzare sugli aspetti teorici e strumenti necessari per poter realizzare l'obiettivo del tirocinio. Poiché i compiti principali a me assegnati riguardano la creazione e la gestione di siti internet, di seguito ho descritto come un sito web deve essere organizzato affinché sia accessibile e come l'usabilità del web sia fondamentale per venire incontro ai bisogni degli utenti finali.

2.1 Linguaggi utilizzati

In questa sezione si esaminano i linguaggi utilizzati durante lo sviluppo, i costrutti di programmazione e gli ausili che sono stati utilizzati.

Durante il periodo universitario ho appreso e approfondito il linguaggio Python, soprattutto nel corso di 'Informatica 1' tenuto dal Professor Marco Mamei. Hanno inoltre contribuito al mio miglioramento le ripetizioni private impartite agli studenti delle scuole superiori, che mi hanno dato modo di mettere alla prova le conoscenze apprese, consolidarle, ed approfondire nei dettagli le caratteristiche del linguaggio. Inoltre, sviluppando software con questo linguaggio in azienda, son riuscito ad imparare nuove tecniche di ottimizzazione del codice e di scrittura ordinata.

Nel tempo libero ho intrapreso attività progettuali, da piccoli esperimenti personali finì a se stessi tramite l'ausilio di raspberry pi ed arduino, alla realizzazione e vendita di applicazioni web complesse. Questi lavori mi hanno dato l'occasione di fare esperienza con nuovi strumenti e tecniche di sviluppo con una base comune: Javascript. Javascript è un linguaggio di scripting lato client utilizzato comunemente per rendere interattive le pagine web; è un linguaggio di programmazione interpretato, ciò significa che quando si esegue lo script, viene letta, tradotta ed eseguita un'istruzione alla volta; a differenza dei linguaggi compilati (come c/c++, go, java) che prima di essere eseguiti vengono appunto compilati, cioè tradotti in linguaggio macchina creando un file eseguibile. I linguaggi compilati vantano di performance superiori rispetto ai linguaggi interpretati, che hanno però solitamente una portabilità più alta e soprattutto l'immediatezza tra quello che viene scritto e l'esecuzione. Javascript, considerato all'inizio, un "linguaggio di serie B" perché non gode di una buona gestione dei tipi di dato, del casting (conversione), della gestione degli oggetti, ed altri svariati motivi, negli ultimi anni si è evoluto fino a diventare un linguaggio universale. La sua versatilità favorisce lo sviluppo sia front-end che back-end, oltre che essere utile per i test. Di conseguenza, si possono trovare molte librerie e framework JavaScript per ogni scopo.

Un framework (struttura), ha lo scopo di fornire strumenti per facilitare e velocizzare il lavoro di programmazione di chi lo adotta. Con front-end, nella programmazione, si intende la parte di codice visibile agli utenti finali, mentre con back-end si definisce la porzione di script nascosto che non è direttamente accessibile. In un'applicazione web, è molto consigliata la coesistenza di entrambi, dato che spesso ci si ritrova a lavorare con dati privati, che possono essere credenziali di database, chiavi api per pagamenti, o semplici configurazioni che non vogliono essere di pubblico dominio.

Tutti i framework lato client basati su Javascript, come React, Vue, o Angular, sono quindi categorizzati come front-end, mentre i framework lato server, sempre basati su Javascript, come Node o Deno, sono categorizzati come back-end. Per fare comunicare i due punti si utilizzano le API REST (o RESTful). Un'API REST è un'interfaccia di programmazione delle applicazioni conforme ai vincoli dello stile di architettura REST, che consente inoltre l'interazione con servizi web RESTful.

2.2 API

Le API (Application Programming Interface, ovvero Interfaccia di programmazione delle applicazioni) sono set di definizioni e protocolli con i quali vengono realizzati e integrati software applicativi. Possono essere considerate come un contratto tra un fornitore di informazioni e l'utente destinatario di tali dati: l'API stabilisce il contenuto richiesto dal consumatore (la chiamata) e il contenuto richiesto dal produttore (la risposta). Ne è un esempio la struttura di un'API di un servizio meteorologico, in cui l'utente invia una richiesta contenente un codice postale al quale il produttore fornisce una risposta in due parti, dove la prima indica la temperatura massima e la seconda la minima.

Se, in altre parole, si desidera interagire con un computer o un sistema per recuperare informazioni o eseguire una funzione, un'API facilita la comunicazione con il sistema che può così comprendere e soddisfare la richiesta.

L'API funge quindi da elemento di intermediazione tra gli utenti o i clienti e le risorse o servizi web che questi intendono ottenere. È anche un mezzo con il quale un'organizzazione può condividere risorse e informazioni assicurando al contempo sicurezza, controllo e autenticazione, poiché stabilisce i criteri di accesso alle risorse.

L'utilizzo dell'API inoltre non impone all'utente di conoscere le specifiche con cui le risorse vengono recuperate o la loro provenienza.

REST (Representational State Transfer) è un insieme di vincoli architetturali, non un protocollo né uno standard. Questo approccio architetturale

venne ideato per creare web API basandosi sul protocollo HTTP. Il REST è infatti un sistema di trasmissione dei dati che utilizza HTTP e che fa un grande uso delle funzioni di HTTP, ricorrendo ai comandi GET, POST, PUT, PATCH, DELETE e OPTIONS: grazie a questi si riesce ad identificare ben precise risorse presenti in tutto il vasto web. Chi sviluppa API può implementare i principi REST in diversi modi.

Quando una richiesta client viene inviata tramite un'API RESTful, questa trasferisce al richiedente o all'endpoint uno stato rappresentativo della risorsa. L'informazione, viene consegnata, solitamente in formato JSON (Javascript Object Notation). Il formato JSON è uno formato per lo scambio di dati tra client e server più diffusi, perché è indipendente dal linguaggio e facilmente leggibile da persone e macchine, anche se basato su Javascript.

È importante tener presente anche altri aspetti, ad esempio intestazioni e parametri sono importanti nei metodi HTTP di una richiesta HTTP API RESTful API, perché forniscono informazioni per l'identificazione della richiesta quali metadata, autorizzazione, URI, caching, cookie e altro. Esistono intestazioni della richiesta e intestazioni della risposta, ognuna con le proprie informazioni di connessione HTTP e codici di stato.

Affinché un'API sia considerata RESTful, deve rispettare i seguenti criteri:

- un'architettura client-server composta da client, server e risorse, con richieste gestite tramite HTTP;
- una comunicazione client-server stateless, che quindi non prevede la memorizzazione delle informazioni del client tra le richieste GET; ogni richiesta è distinta e non connessa. A differenza del paradigma stateful che mantiene lo stato della connessione;
- dati memorizzabili nella cache che ottimizzano le interazioni client-server;
- un'interfaccia uniforme per i componenti, in modo che le informazioni vengano trasferite in una forma standard, ciò impone che:
 - le risorse richieste siano identificabili e separate dalle rappresentazioni inviate al client;
 - le risorse possano essere manipolate dal client tramite la rappresentazione che ricevono poiché questa contiene le informazioni sufficienti alla manipolazione;
 - i messaggi autodescrittivi restituiti a un client contengano le informazioni necessarie per descrivere come il client deve elaborare l'informazione;

- le informazioni siano ipermediali e ipertestuali, ovvero accedendo alla risorsa il client deve poter individuare, attraverso hyperlink, tutte le altre azioni disponibili al momento.
- un sistema su più livelli che organizza ogni tipo di server (ad esempio quelli responsabili della sicurezza, del bilanciamento del carico, ecc.) che si occupa di recuperare le informazioni richieste in gerarchie, invisibile al client;
- codice on demand (facoltativo): la capacità di inviare codice eseguibile dal server al client quando richiesto, estendendo la funzionalità del client;

Sebbene l'API REST debba essere conforme a tutti questi criteri, il suo impiego è comunque considerato più semplice rispetto a quello di un protocollo prescrittivo come SOAP (Simple Object Access Protocol), che presenta requisiti specifici come la messaggistica XML e la conformità integrata di sicurezza e transazioni, che lo rendono più lento e pesante. Al contrario, REST è un insieme di linee guida applicabili quando necessario, il che rende le API REST più rapide, leggere e con una maggiore scalabilità, ottimali quindi per l'Internet of Things (IoT) e lo sviluppo di app mobili.

2.3 Strumenti utilizzati

Gli strumenti utilizzati durante il tirocinio sono stati predisposti dal tutor aziendale e prevedevano l'utilizzo di un MacBook e tutto il software necessario precedentemente installato. L'azienda, in particolare, ha scelto di utilizzare i seguenti software per lo sviluppo di applicazioni web.

- **Django**, è un web framework con licenza open source per lo sviluppo di applicazioni web, scritto in linguaggio Python, seguendo il paradigma "Model View Template". Il progetto è sviluppato dalla "Django Software Foundation" (DSF), un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro. Venne concepito inizialmente per gestire diversi siti di notizie per la World Company di Lawrence (Kansas), e distribuito con una licenza BSD a luglio 2005;
- **Vue.js**, è un framework JavaScript open-source in configurazione "Model View Viewmodel" per la creazione di interfacce utente e single-page applications. È stato creato da Evan You ed è gestito da lui stesso e i membri attivi del core team, provenienti da varie società come Netlify e Netguru;

- **PostgreSQL** è un completo DBMS (DataBase Management System) ad oggetti rilasciato con licenza libera. Spesso abbreviato come "Postgres", sebbene questo sia un vecchio nome dello stesso progetto. È una reale alternativa sia rispetto ad altri prodotti liberi come MySQL, Firebird SQL e MaxDB, sia a quelli a codice chiuso come Oracle, IBM Informix o DB2, ed offre caratteristiche uniche nel suo genere che lo pongono per alcuni aspetti all'avanguardia nel settore delle basi di dati, ad esempio postgres permette agli utenti di definire nuovi tipi basati sui normali tipi di dato SQL. PostgreSQL, inoltre, permette l'ereditarietà dei tipi;

2.4 Conoscenze preliminari

Per sviluppare un sito web è necessario conoscere i tre linguaggi che un browser è in grado di interpretare: html, css, e javascript.

- **Html** (Hypertext Markup Language) è un linguaggio di markup, cioè definisce un insieme di regole che descrivono i meccanismi di rappresentazione (strutturali, semantici, presentazionali) ed il layout di un testo;
- **Css** (Cascading Style Sheets) è un linguaggio usato per definire la formattazione e lo stile di documenti HTML;
- **Javascript** — discusso precedentemente

Negli ultimi decenni non è più sufficiente la conoscenza base di questi tre linguaggi, ma ad affiancare i programmatori si sono aggiunti i framework (definiti nel capitolo precedente), che forniscono una base già sviluppata di classi e metodi comuni e riutilizzabili nella maggior parte dei progetti. Esistono framework pressochè per ogni linguaggio, ognuno con uno scopo e con delle funzionalità differenti. Oltre ad essi, che sono a supporto degli sviluppatori, hanno preso piede anche i CMS (Content Management System) a supporto dei gestori di siti web, permettendo loro di creare pagine, modificarle, inserire immagini e contenuti rimanendo però esenti (o quasi) dalla programmazione. Un esempio di un cms diffuso è Wordpress, che copre circa il 40% dei siti web attualmente in circolazione, che si stima siano in totale 1,7 bilioni. Grazie a Wordpress chiunque può creare il proprio spazio su internet e rendersi visibile a tutti. L'obiettivo, come già ribadito, di questo tirocinio è creare un cms proprietario, chiamato CUBO, che racchiuda le funzionalità base per rendere indipendenti i clienti, ma che allo stesso tempo sia totalmente personalizzabile dall'agenzia in base alle esigenze di questi ultimi.

3 Sviluppo

In questo capitolo si vanno a descrivere e approfondire tutti i passaggi dello sviluppo di CUBO.

3.1 Introduzione a Django

Lo sviluppo è partito dallo studio di Django, il framework su cui è basato Cubo. Django, libreria scritta nel linguaggio Python, racchiude al suo interno un set di classi, e metodi che permettono di velocizzare lo sviluppo iniziale di un progetto web. Django è basato sul paradigma model-view-template:

1. creo il **modello**: un insieme di classi per la rappresentazione dei dati. Queste classi forniscono una rappresentazione logica per la creazione delle tabelle sul database e consente di utilizzare gli oggetti per effettuare le operazioni CRUD sui dati presenti sul database;
2. imposto le **viste**, funzioni che gestiscono il flusso dell'applicazione. Grazie a queste è possibile definire il comportamento delle pagine all'interno dell'applicazione in funzione dell'utente. In una vista è possibile prendere una serie di dati dal modello, elaborarli e decidere quale template utilizzare per mostrare il risultato all'utente finale;
3. infine, si definiscono i **template**, file html che descrivono la presentazione dei dati cooperando con la **vista** del pattern ed utilizzando i dati provenienti da essa.

Questa suddivisione consente a diverse figure professionali, di lavorare in modo indipendente alle parti dell'applicazione di propria competenza: gli sviluppatori si dedicheranno al modello dei dati e alle viste, i web designer ai template.

Per quanto riguarda le richieste di dati al database, django effettua una mappatura automatica tra i modelli e le tabelle logiche sul database, evitando così ai programmatori di effettuare le classiche richieste in linguaggio SQL, ma permettendo di utilizzare oggetti, rendendo la scrittura del codice più ordinata e pulita.

Questa tecnica, chiamata **ORM** (Object Relational Mapping), rende il codice più sicuro dato che impedisce, di natura, qualsiasi attacco di SQL injection: una tecnica di iniezione di codice, usata per infettare applicazioni che gestiscono dati attraverso database relazionali sfruttando il linguaggio SQL. Il mancato controllo dell'input dell'utente permette di inserire artificialmente delle stringhe di codice SQL che saranno eseguite dall'applicazione

server: grazie a questo meccanismo è possibile far eseguire comandi SQL anche molto complessi, dall'alterazione dei dati, alla creazione di nuovi utenti, al download completo dei contenuti nel database.

3.2 Ideazione

Per la creazione del gestore di contenuti ci si è prima concentrati sull'ideazione e sulle caratteristiche principali del cms. Si definiscono applicazioni tutti i moduli aggiuntivi ed opzionali relativi ad un sito web, nello specifico sono:

chi siamo, banner, blog, catalogo, documenti, homepage, offerte, portfolio, camere, luoghi, recensioni, e-commerce, negozi.

Le caratteristiche principali di cui CUBO deve godere sono:

- **flessibilità** nel decidere di utilizzare moduli diversi in progetti diversi. Per esempio per ogni sito web è possibile poter scegliere se utilizzare o meno le applicazioni (come catalogo o e-commerce) e, in caso di necessità, personalizzare ognuno di essi per il progetto in specifico;
- **soft-coded**, strutturare il codice più possibile dinamico, in modo da apportare modifiche alle singole applicazioni senza dover compromettere l'integrità del resto del codice;
- **modularità**: la possibilità di aggiungere funzionalità recenti ad applicazioni più obsolete senza causare errori;
- **semplice** da gestire per il cliente;
- **aggiornato** alle grafiche moderne per i visitatori

Essendoci una gran mole di applicazioni, si è pensato di suddividere il progetto in classi e sottoclassi, in modo da seguire la filosofia del “code reuse” (riuso del codice), e non dover quindi riscrivere lo stesso script in più punti diversi del progetto. Con riuso di codice si intende la pratica, estremamente comune nella programmazione, di richiamare o invocare parti di codice precedentemente già scritte ogni qualvolta risulta necessario, senza doverle riscrivere, e nel caso in futuro si dovessero apportare modifiche, applicarle una volta sola.

3.3 Struttura

In questa sezione si illustra la struttura completa e finita di Cubo, introducendo le differenti parti che si descrivono nei successivi capitoli.




Figura 1: Schema di Cubo

3.3.1 DB, Django, Vue.js — MVT

Come anticipato nei capitoli precedenti Cubo è basato su Django, che rende possibile la creazione e comunicazioni tra le tre parti principali: Modello, Vista e Template.

Il **modello** comunica direttamente con il server di database, che tramite il dbms postgresSQL crea le tabelle, relazioni e vincoli definiti nei modelli.

La **vista** è una funzione che viene invocata quando l'utente apre una qualsiasi pagina sul sito web, gestisce la richiesta del client, spesso interrogando il database, e restituisce tutte i dati necessari per strutturare correttamente ed in modo completo la pagina web.

La funzione dei **template** è quella di trasformare le informazioni logiche in elementi di markup html. I template sono semplici file html, con una sintassi adattata per le variabili di Django; è inoltre possibile eseguire funzioni direttamente all'interno del codice in caso di necessità.

Quando viene effettuata una richiesta, il server di django effettua tutte le operazioni attraverso le viste e restituisce all'utente una pagina html pura senza variabili o dati sensibili. Questo perché, a differenza di altri framework basati, django effettua un server-side rendering: il server effettua tutte le operazioni necessarie, e poi restituisce al browser client solamente il codice html. Altri framework, come React o Vue.js che son basati su javascript, effettuano invece tutte le operazioni a livello client attraverso il browser, dinamicizzando così il sito web.

Entrambe le opzioni sono valide, la scelta dipende dal contesto:

- **server-side** rendering: gode di migliori performance, di sicurezza dei dati, ma le pagine web rimangono statiche;
- **client-side** rendering: gode di peggiori performance (variabili in base a prestazioni del dispositivo e scelta del browser), ma lavorando con javascript, si riesce a rendere le pagine dinamiche senza ricaricarle.

Scegliere una delle due soluzioni non esclude l'altra, ma è possibile combinarle per costruire una struttura sicura attraverso l'isolamento dei dati tramite server-side e dinamica tramite client-side. Per questo, per Cubo si adotta l'innesto di script Vue.js nei template django html.

3.3.2 Modelli astratti

Con modelli astratti si intende la creazione di classi standard, estendibili ed adattabili a molteplici situazioni. Per esempio, la classe astratta *StandardPageMetaModel* è utilizzata come classe padre per ogni modello sul database, dato che racchiude al suo interno attributi di base comuni ad ogni modello, come titolo, sottotitolo, data di creazione/modifica, slug, immagine.

Oltre ai modelli astratti dentro a Cubo sono state implementate molteplici classi astratte, che spaziano dai form alle tabelle alle viste, che attraverso il principio dell'ereditarietà

3.4 Workflow

Il work-flow segue il paradigma MVT (Model-View-Template) precedentemente discusso. Per questa sezione e le successive si prende come esempio il modello *Post* presente nell'applicazione *Blog*.

Ogni modello del CUBO estende la classe *StandardPageMetaModel* che racchiude al suo interno gli attributi di base comuni ad ogni sotto modello, (come titolo, sottotitolo, data di creazione, slug, immagine...). Il modello *Post* comprende, oltre agli attributi dello *StandardPageMetaModel*, anche

una categoria, il contenuto del post, i tag e i post correlati. Una volta creato il modello è necessario creare i file di migrazione per il database. Le migrazioni sono il modo tramite il quale i cambiamenti che vengono effettuati nei file dei modelli, vengono effettivamente riflessi anche nelle tabelle 2sul database. Ogni volta che si effettuano modifiche ai file dei modelli, è necessario generare anche i file di migrazione. Django include i comandi per autogenerare i file di migrazioni e per riflettere le modifiche sul database per rendere effettivi i cambiamenti:

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

3.5 Pannello amministratore

La struttura del sito web parte dal pannello amministratore dove è possibile modificare tutta la configurazione del sito web e caricare i contenuti che si andranno poi a visualizzare.²

4 Scelte tecnologiche

In questa sezione si analizzano nel dettaglio le scelte tecnologiche che si adottano nel passaggio tra sviluppo e produzione di un'applicazione web.

4.1 Server

Una volta che l'applicazione web è stata sviluppata, è necessario assicurarsi che sia accessibile a tutti sul World Wide Web (WWW). Per fare ciò, ci sono tre principali alternative che andremo ad analizzare nel dettaglio elencandone inoltre, i vantaggi e gli svantaggi:

1. acquistare un server fisico;
2. acquistare un server in cloud;
3. acquistare uno spazio gestito.

1 — con “acquistare un server fisico” si intende l'acquisto di tutti i componenti necessari per comporre un computer dedicato a uno o più siti web. Per questa soluzione sono necessarie diverse competenze:

- essere aggiornati sui migliori componenti sul mercato;
- saper comporre un server;
- saper gestire un server, a partire dall'installazione del sistema operativo;
- saper gestire la sicurezza delle connessioni;
- saper gestire i database;
- saper gestire i backup;
- saper gestire gli aggiornamenti software;
- saper gestire i malfunzionamenti hardware-software;

Come si può notare dall'elenco delle competenze, sono necessari uno o più sistemisti che si dedichino alla gestione del server, e di tutto ciò che gli gira intorno. Scegliere questa alternativa implica avere la responsabilità completa della gestione del server dalla propria parte, ma anche che nessun altro avrà i permessi di accedere ai dati (se la sicurezza è adeguata), e che la

privacy dell'intero ecosistema è garantita. Uno svantaggio da tenere in considerazione con questa opzione è che i componenti non durano per sempre, possono danneggiarsi, guastarsi, e vanno quindi sostituiti con dei componenti nuovi, inoltre per garantire la privacy come detto precedentemente, è necessario gestire accuratamente la sicurezza.

2 — con “acquistare un server in cloud” si intende l'utilizzo di una IAAS (infrastructure as a service). A differenza della soluzione precedente, questa opzione risparmia tre passaggi fondamentali del setup di un server: acquisto componenti, composizione server e installazione sistema operativo. Questa soluzione è perfetta per chi vuole la completa autonomia sul proprio server, in modo da poter gestire applicazioni complesse, ma allo stesso tempo non deve tener conto degli svantaggi dell'opzione precedente. Le performance dei server sono garantite dal provider del servizio che curerà l'obsolescenza dei componenti e la loro costante manutenzione. Il provider inoltre si fa carico di alcuni livelli di sicurezza per l'accesso alle risorse. Esempi di aziende che offrono queste infrastrutture sono Digitalocean, Amazon Lightsail, Google cloud platform o Microsoft Azure.

3 — con “acquistare uno spazio gestito” si intende l'utilizzo di una PAAS (platform as a service). Questa soluzione permette allo sviluppatore di concentrarsi unicamente sullo sviluppo di applicazioni migliori, senza investire tempo nella preparazione e manutenzione del server e del software di gestione, che sarà completamente a carico del provider della piattaforma. Il modello di piattaforma più diffuso negli ultimi anni è sicuramente Docker, una tecnologia di containerizzazione che consente la creazione e l'utilizzo dei container Linux. Un container Linux è un insieme di uno o più processi isolati dal resto del sistema. Poiché tutti i file necessari per eseguire tali processi vengono forniti da un'immagine distinta, i container Linux sono portabili e coerenti in tutti gli ambienti, dallo sviluppo, ai test, fino alla produzione. Questo li rende molto più veloci rispetto ai tradizionali flussi di sviluppo che dipendono dalla replica degli ambienti di test tradizionali. I container, oltre a godere di una grandissima popolarità e ad essere apprezzati per la loro facilità d'uso, hanno un ruolo importante anche nella sicurezza IT, poiché la compromissione di un singolo container non va ad influire sull'intero sistema. Docker considera i container come macchine virtuali modulari estremamente leggere, offrendo la flessibilità di creare, distribuire, copiare e spostare i container da un ambiente all'altro, ottimizzando così le app per il cloud.

Come si può notare dall'immagine sottostante, a differenza delle classiche macchine virtuali, i container linux condividono lo stesso sistema operativo, e risultano quindi molto più performanti, motivo principale della loro diffusione.

Studio Indaco ha deciso di optare per la terza categoria di deploy di

un'applicazione web. In particolare vengono utilizzati due diversi servizi in base alle necessità di risorse e sviluppo del cliente: Heroku e fly.io.

4.2 Database

Con base di dati (o banca dati, a volte abbreviato con la sigla DB, dall'inglese database) in informatica si indica un insieme di dati strutturati ovvero omogeneo per contenuti e formato, memorizzati in un computer. Questi rappresentano di fatto la versione digitale di un archivio dati o schedario. Le informazioni contenute in una banca dati sono strutturate e collegate tra loro secondo un particolare modello logico scelto dal progettista, tra relazionale, gerarchico, reticolare o a oggetti. Gli utenti si interfacciano con i database dati attraverso i cosiddetti linguaggi di interrogazione come ad esempio SQL e grazie a particolari applicazioni software dedicati, come il DBMS (database management system).

SQL ().

Un DBMS è un software che si frappone fra l'utente ed i dati veri e propri. Grazie a questo strato intermedio l'utente e le applicazioni non accedono ai dati così come sono memorizzati effettivamente, cioè alla loro rappresentazione fisica, ma ne vedono solamente una rappresentazione logica. Ciò permette un elevato grado di indipendenza fra le applicazioni e la memorizzazione fisica dei dati. L'amministratore del database, se ne sente la necessità, può decidere di memorizzare i dati in maniera differente o anche di cambiare il DBMS senza che le applicazioni, e quindi gli utenti, ne risentano. La cosa importante è che non venga cambiata la rappresentazione logica di quei dati, che è la sola cosa che i loro utilizzatori conoscono. Questa rappresentazione logica viene chiamata 'schema del database' ed è la forma di rappresentazione dei dati più a basso livello a cui un utente del database può accedere.

Esistono svariati DBMS con caratteristiche e casi d'uso molto differenti, ma si possono classificare in due categorie principali: 'SQL' e 'NO SQL'.

SQL (Structured Query Language) che, come suggerisce il nome, è un linguaggio volto all'interrogazione di dati altamente strutturati in tabelle prima definite. A differenza dei linguaggi NO SQL (Not Only SQL), che non hanno una struttura fissa, ma nascono dunque con l'idea di rappresentare dati eterogenei tra di loro e che non hanno sempre gli stessi attributi.

I DBMS NO SQL sono in genere più veloci rispetto alla loro controparte, ma non sempre sono adatti ad ogni caso d'uso. È preferibile utilizzare un database SQL quando si andranno ad interrogare i DBMS con query complesse ed a lavorare con tipi di dati in relazione tra di loro; è invece preferibile l'utilizzo di un database NO SQL quando si necessita di più flessibilità nei dati e le query sono relativamente semplici. Come con la dura scelta del server,

lo sviluppatore/sistemista è chiamato a decidere anche dove posizionare il proprio database, se gestirlo autonomamente o acquistarne uno in cloud da un fornitore di servizi. Tra i più famosi fornitori di servizi troviamo Amazon AWS (dove Studio Indaco depone i propri database).