

Esperienza di ottica ondulatoria

Marco Vianello
marco.vianello.14@studenti.unipd.it
2158657

Abstract
sdsa

1 Che cosa manca

- Tutto

2 Introduzione

3 L'apparato sperimentale e la metodologia di misura

3.1 Componenti

Sono stati utilizzati

- Breadboard ottica Thorlabs MB4590/M, paletti Thorlabs serie TR, portapaletti Thorlabs serie PH, viteria.
- Forcelle Thorlabs CF152 e piedistalli Thorlabs BE1.
- Maschera a fenditura singola realizzata tramite stampa 3D.
- Portamenti Thorlabs LMR1/M (impiegato come supporto meccanico stabile per la maschera).
- Laser Thorlabs PL202 di lunghezza d'onda tipica 635 nm.
- **polarizzatori**
- **lamine**
- **fenditura**
- Schermo Thorlabs EDU-VS2M (utile per le procedure di allineamento).
- Camera CCD Thorlabs CS165CU/M con cavetto USB.
- Un PC con software ThorImageCAM per controllare la camera.

3.2 Allestimento del banco ottico

I componenti principali (camera, lente, ecc.) sono stati montati sulle rispettive strutture di supporto Thorlabs serie TR e PH, ad ognuna delle quali è stato avvitato uno carrello Thorlabs RC1. La sorgente luminosa equipaggiata con maschera e filtri è stata collegata all'alimentatore e assieme alla guida metrica è invece fissata direttamente alla breadboard ottica.

Al momento della stesura di questo documento non è nota l'incertezza con cui sono riportate le misure dei componenti Thorlabs.

4 Dati, codice e disegni tecnici

Il materiale di supporto alla relazione è archiviato in una repository al link https://www.github.com/marcovianello5/es2_focale.