

Első lépések Pythonban: kiírás, változók, bekérés

Jegyzet és feladatlap

Hogyan dolgozz ezzel a jegyzettel?

Programozni úgy lehet megtanulni, ahogy biciklizni: nem olvasással, hanem kipróbálással. Ebben a jegyzetben minden újdonságot azonnal ki is próbálsz.

- **Próbáld ki** – gépeld be a kódot, és futtasd. Gépeld, ne másold: a kezed is tanul.
- **Tippelj** – előbb írd le a füzetedbe, szerinted mit ír ki a program, és csak utána futtasd. Ha tévedtél, annál jobb: most tanultál valamit.
- **Kísérlet** – változtass meg valamit, és figyeld meg, mi történik. Nem tudsz semmit elrontani: ha a program hibás lesz, kijavítod, és újra futtatod.
- **Feladat** – ezt már te írod meg. A nehézséget csillagok jelzik: ★ = alap, ★★ = közepes, ★★★ = nehezebb. Minden feladatnál ott van, mit kell kapnod, így magad ellenőrizheted a munkádat.

Két tudnivaló, mielőtt belevágsz:

- A társaid C++ nyelven tanulnak, te Pythonban. A feladatok ugyanazok, ugyanazzal a számozással, csak a programok néznek ki másképp.
- Ha hibaüzenetet kapsz, ne ijedj meg. A jegyzet végén a Hibakereső táblázat megmondja, mit jelent, és mit tegyél.

1. Az első programod

A program utasítások sorozata, amelyeket a számítógép sorban végrehajt. Az első programod egyetlen dolgot csinál: kiír egy mondatot a képernyőre.

Próbáld ki

```
print("Hello, világ!")
```

Gépeld be pontosan így, aztán futtasd, ahogy a tanárod mutatta. Ha megjelent a **Hello, világ!** felirat, megírtad életed első programját.

Nézzük meg a részeit:

- **print** – ez az utasítás a képernyőre ír.
- **()** – a zárójelek közé kerül, amit ki akarsz írni.
- **"Hello, világ!"** – a kiírandó szöveg. A szöveget mindig idézőjelek közé írjuk.

Kísérlet – írd át!

Cseréld le a **Hello, világ!** szöveget valami másra, és futtasd újra. Aztán próbáld ki, mi történik, ha a szövegbe számokat vagy írásjeleket írsz.

Próbáld ki – több sor

Egy programba több utasítást is írhatsz, mindegyiket külön sorba. A gép sorban hajtja végre őket:

```
print("Első sor")
print("Második sor")
print("Harmadik sor")
```

Minden `print` után magától új sor kezdődik.

Tippelj - több dolog egy sorban

```
print("alma", "fa")
print("alma" + "fa")
print("korte", end="")
print("fa")
```

Hány sor jelenik meg, és mi áll bennük?

Amit megfigyelhettél:

- Ha a `print` zárójelébe vesszővel elválasztva több dolgot írsz, szóközt tesz közéjük.
- A `+` jel két szöveget szóköz nélkül egymás mögé ragaszt.
- Az `end=""` azt kéri, hogy a `print` után **ne** kezdődjön új sor.

Feladatok

1.1. feladat ★☆☆ - Bemutatkozás

Írj programot, amely kiírja a nevedet.

Ellenőrzés: egyetlen sor jelenik meg, benne a neved.

1.2. feladat ★☆☆ - Három sor

Írd ki három külön sorba a nevedet, az osztályodat és a kedvenc ételedet.

Ellenőrzés: három sor, például `Kiss Anna, 9.B, rantott sajt.`

1.3. feladat ★☆☆ - Két utasítás, egy sor

Írd ki ezt a mondatot: `Jo reggelt, Anna!` – de úgy, hogy a köszönés és a név két külön `print` utasításban legyen.

Ellenőrzés: a mondat egyetlen sorban jelenik meg. Figyelj a vessző utáni szóközre!

1.4. feladat ★☆☆ - Üres sor

Írj ki két mondatot úgy, hogy közöttük egy üres sor legyen. **Tipp:** mit csinál az üres zárójeles `print()`?

Ellenőrzés: három sor jelenik meg, a középső üres.

1.5. feladat ★☆☆ - Fenyőfa

Rajzolj fenyőfát csillagokból. A szóközők is számítanak!

Ellenőrzés:

```
  *
 ***
*****
*****
|
```

1.6. feladat ★☆☆ - Névjegykártya

Készíts névjegykártyát kerettel, a saját adataiddal.

Ellenőrzés: valami ilyesmi jelenik meg, és a keret jobb széle egy vonalban van:

```
+-----+
| Kiss Anna   |
| 9.B osztaly |
+-----+
```

2. A program szerkezete

Egy Python-program egyszerűen utasítások sora. Nincs kötelező eleje és vége: a gép az első sorral kezd, és az utolsóval fejezi be.

Megjegyzések

```
# Ez a program koszon.  
print("Szia!") # ez a sor ír ki
```

A **#** jeltől a sor végéig tartó rész **megjegyzés**. A számítógép nem foglalkozik vele: neked és a programod olvasójának szól.

Négy szabály, amelyet érdemes megjegyezni:

- A gép az utasításokat felülről lefelé, sorban hajtja végre.
- Egy utasítás egy sor. A sor végére nem kell semmilyen jel.
- A kis- és nagybetű különbözik: a **print** nem ugyanaz, mint a **Print**.
- Az utasítások a sor legelején kezdődnek. A sor elejére **ne** tegyél szóközt: a behúzásnak Pythonban jelentése van, amelyet később fogsz megtanulni.

Tippelj - milyen sorrendben?

```
print("harom")  
print("egy")  
print("ketto")
```

Kísérlet - rontsuk el szándékosan!

A programozók naponta kapnak hibaüzenetet; ez a munka része. A hibaüzenet nem büntetés, hanem segítség: megmondja, hol keresd a hibát. Most szándékosan elrontjuk az első programot, hogy megismerd a leggyakoribb üzeneteket.

Végezd el az alábbi változtatásokat **egyesével**. Mindegyik után futtasd a programot, olvasd el a hibaüzenet **utolsó sorát**, keresd meg a Hibakeresőben, aztán javítsd vissza a programot.

1. Töröld ki a szöveg végéről az idézőjelet.
2. Töröld ki a záró zárójelet.
3. A **print** helyett írd ezt: **Print**.
4. Tegyél két szóközt a **print** elé.
5. Írd a zárójelbe idézőjelek nélkül ezt az egy szót: **print(Hello)**

Tipp: A hibaüzenetben szerepel egy szám (**line 3**): annak a sornak a sorszáma, ahol a Python elakadt. Előbb az üzenet utolsó sorát olvasd el, az mondja meg, mi a baj. Ha a programban több hiba van, a Python mindig csak az elsőt jelzi: javítsd ki, és futtasd újra.

Feladatok

2.1. feladat ★☆☆ - Hibavadászat

Ebben a programban négy hiba van. Gépeld be pontosan így, aztán keresd meg és javítsd ki mindet.

```
print("Szia!")  
Print("Hibat keresek.")  
    print("Megtalaltam!")  
print("Kesz.")
```

Ellenőrzés: a javított program négy sort ír ki: **Szia!**, **Hibat keresek.**, **Megtalaltam!**, **Kesz.**

2.2. feladat ★☆☆ - Megjegyzések

Írj az előző programod elejére megjegyzést: a nevedet és azt, hogy mit csinál a program. Aztán írd # jelet a második `print` sor elé, és futtasd. Mi változott?

Ellenőrzés: a megjegyzéssel „kikapcsolt” sor nem jelenik meg; a program három sort ír ki.

2.3. feladat ★☆☆ - Recept

Írj programot, amely egy egyszerű recept (például szendvics vagy tea) lépéseit írja ki sorszámozva. Utána cseréld fel a programban két utasítás sorrendjét, és futtasd újra.

Ellenőrzés: a lépések pontosan abban a sorrendben jelennek meg, ahogy az utasítások a programban állnak.

3. Számolás

A program számolni is tud. Amit idézőjelbe teszel, azt betűről betűre kiírja; amit nem, azt kiszámolja.

Tippelj

```
print("3 + 4")
print(3 + 4)
```

Próbáld ki - szöveg és eredmény együtt

```
print("3 + 4 =", 3 + 4)
print("Egy napban", 24 * 60, "perc van.")
```

Tippelj - számológép totó

A műveleti jelek: + összeadás, - kivonás, * szorzás, / osztás, // egész osztás, % maradék. Töltsd ki a középső oszlopot fejből, aztán írasd ki mindegyiket a programmal.

Kifejezés	A tippem	A program szerint
$2 + 3 * 4$		
$(2 + 3) * 4$		
$10 - 4 - 3$		
$7 / 2$		
$6 / 2$		
$7 // 2$		
$7 \% 2$		
$20 // 3$		
$20 \% 3$		

Volt meglepetés? Három dolgot érdemes megjegyezni:

- A műveletek sorrendje ugyanaz, mint matematikából: előbb a szorzás és az osztás, utána az összeadás és a kivonás. Zárójellel ezt megváltoztathatod.
- A `/` jel mindig tizedes törtet ad eredményül, akkor is, ha az osztás pontosan kijön ($6 / 2$ eredménye 3.0). A tizedes törtökben pontot írunk, nem vesszőt.
- A `//` az **egész** hányadost, a `%` a **maradékot** adja meg: 20-ban a 3 megvan 6-szor, és marad 2.

Feladatok

3.1. feladat ★☆☆ - Számológép

Számold ki a programmal: $125 + 378$, $1000 - 387$, $24 * 15$.

Ellenőrzés: 503, 613, 360.

3.2. feladat ★☆☆ - Szépen kiírva

Írd ki az előző három műveletet úgy, hogy a művelet is látszódjon: $125 + 378 = 503$. Az eredményt a program számolja ki, ne te írd be!

Ellenőrzés: három sor, a fenti formában.

3.3. feladat ★☆☆ - Egy hét

Hány óra, hány perc és hány másodperc van egy hétben?

Ellenőrzés: 168 óra, 10080 perc, 604800 másodperc.

3.4. feladat ★☆☆ - Átlag

Három jegyed van: 4, 5 és 4. Számold ki az átlagukat. Először írd így: $4 + 5 + 4 / 3$. Jó az eredmény? Javítsd ki!

Ellenőrzés: a helyes átlag 4.333333333333333 (vagyis 4.33...).

3.5. feladat ★☆☆ - Cukorka

17 cukorkát osztasz szét 5 gyerek között egyenlően. Számold ki, hány cukorkát kap egy gyerek, és hány marad ki.

Ellenőrzés: mindenki 3 cukorkát kap, és 2 marad.

4. Változók

A változó egy névvel ellátott tároló. Megjegyez egy értéket, amelyet később felhasználhatsz és megváltoztathatsz.

Próbáld ki

```
kor = 16

print("Eletkorom:", kor)
```

A `kor = 16` sor két részből áll:

- `kor` – a változó **neve**. Ezt te választod.
- `= 16` – az **értéke**.

Képzeld el egy dobozt, amelyre ráírtad: `kor`. A dobozban most a 16-os szám van.

Tippelj - idézőjellel vagy anélkül?

```
kor = 16

print("kor")
print(kor)
```

Próbáld ki - számolás változókkal

```
szelesseg = 5
magassag = 3
terulet = szelesseg * magassag

print("Terulet:", terulet)
```

Írd át a szélességet 12-re, a magasságot 7-re, és futtasd újra. A program újraszámolta a területet: ez a változók igazi haszna.

Tippelj - az érték megváltozik

```
x = 10
print(x)

x = 20
print(x)

x = x + 5
print(x)
```

A programozásban az `=` jel nem azt jelenti, hogy „egyenlő”. Azt jelenti: **számold ki a jobb oldalt, és tedd be a bal oldalon álló változóba**. Ezért értelmes az `x = x + 5` utasítás: vedd az `x` mostani értékét, adj hozzá ötöt, és az eredményt tedd vissza az `x`-be. A változó régi értéke ilyenkor elvész.

Milyen értékek lehetnek egy változóban?

Típus	Mit tárol?	Példa
<code>int</code>	egész szám	<code>kor = 16</code>
<code>float</code>	tizedes tört	<code>magassag = 1.72</code>
<code>str</code>	szöveg	<code>nev = "Anna"</code>
<code>bool</code>	igaz vagy hamis	<code>esik = True</code>

Pythonban a típust nem kell kiírnod: a gép az értékből kitalálja. (A C++-os társaidnak minden változó elé oda kell írniuk a típusát.)

Kísérlet - mi történik, ha...?

Próbáld ki ezeket egyesével, és figyeld meg az eredményt vagy a hibaüzenetet:

- Olyan változót írsz ki, amelyet nem hoztál létre: `print(z)`
- Elírod a változó nevét: létrehozod `kor = 16` néven, de `print(Kor)` formában írod ki.
- Szöveget és számot próbálsz összeadni: `print("Eletkorom: " + 16)`

Figyelem! Egy változót használat előtt létre kell hozni: értéket kell adni neki. A nevét mindig pontosan ugyanúgy írd, kis- és nagybetűre is ügyelve.

A változók nevére vonatkozó szabályok:

- Betűkből, számjegyekből és aláhúzásjelből állhat, de nem kezdődhet számjeggyel.
- Nem lehet benne szóköz, és ne legyen benne ékezetes betű.
- Legyen beszédes: a `kor` és a `terulet` jó név, az `a` és az `x2` nem árul el semmit.

Feladatok

4.1. feladat ★☆☆ - Adatlap

Hozz létre három változót: **nev** (szöveg), **kor** (egész) és **magassag** (tizedes tört, méterben). Adj nekik értéket, és írd ki őket három sorba.

Ellenőrzés: például **Nev:** Anna, **Kor:** 16, **Magassag:** 1.72

4.2. feladat ★☆☆ - Téglalap

Bővítsd a területszámoló programot: számolja ki a téglalap területét is.

Ellenőrzés: 5 és 3 esetén a terület 15, a kerület 16. Ha a két értéket 12-re és 7-re írod át: 84 és 38.

4.3. feladat ★☆☆ - Kövesd papíron

Ezt a feladatot előbb papíron oldd meg. Írd be a táblázatba, mennyi az **a** és a **b** értéke az egyes sorok végrehajtása után. Az első két sort kitöltöttem.

```
a = 5
b = 3
a = a + b
b = a - b
a = a * 2
```

A végrehajtott sor	a értéke	b értéke
a = 5	5	még nincs
b = 3	5	3
a = a + b		
b = a - b		
a = a * 2		

Ellenőrzés: gépeld be a programot, és a végén írasd ki a két változót. Ezt kell kapnod: **a** értéke 16, **b** értéke 5.

4.4. feladat ★☆☆ - Bolt

Egy füzet ára 350 Ft, és 4 darabot veszel. Tárold az árat és a darabszámot egy-egy változóban, számold ki a fizetendő összeget, és írd ki így: **4 db, darabja 350 Ft, összesen 1400 Ft**

Ellenőrzés: a fenti sor. Írd át a darabszámot 7-re: az összeg 2450 lesz.

4.5. feladat ★☆☆ - Csere

Legyen **a** értéke 3, **b** értéke 8. Cseréld meg a két változó értékét úgy, hogy a program végén **a** legyen 8, **b** pedig 3. A 3-as és a 8-as számot nem írhatod le újra!

Először próbáld ki ezt a két sort, és írasd ki az eredményt: **a = b** majd **b = a**. Mi romlott el, és miért?

Tipp: kell egy harmadik változó.

Ellenőrzés: a javított program végén **a** értéke 8, **b** értéke 3.

5. Bekérés

Eddig az adatokat beleírtuk a programba. Az `input` segítségével a program futás közben kér adatot a felhasználótól, így minden futtatáskor mással dolgozhat.

Próbáld ki

```
nev = input("Mi a keresztned? ")

print("Szia, " + nev + "!")
```

Futtasd, írd be a nevedet, és nyomj Entert. Futtasd újra egy másik névvel.

- `input("Mi a keresztned? ")` – a program kiírja a kérdést, aztán megáll, és megvárja, amíg beírsz valamit és Entert nyomsz.
- `nev = ...` – amit beírtál, az a `nev` változóba kerül.

Kísérlet - szám bekérése

```
kor = input("Hany éves vagy? ")

print(kor * 2)
print(kor + 1)
```

Írd be az életkorodat. Az első kiírás meglepő, a második hibaüzenetet ad. Olvasd el az utolsó sorát!

A magyarázat: az `input` eredménye **mindig szöveg**, akkor is, ha számjegyeket írtál be. A `"16"` szöveg, nem a 16-os szám. Ha számolni akarsz vele, át kell alakítanod:

```
kor = int(input("Hany éves vagy? "))

print("Jovore", kor + 1, "éves leszel.")
```

Az `int( )` a zárójelbe tett szövegből egész számot csinál. Tizedes törthöz a `float( )` való.

Figyelem! Ha számot kérsz be, mindig alakítsd át: egész számhoz `int(input(...))`, tizedes törthöz `float(input(...))`.

Kísérlet - kérdés nélkül

Töröld ki a kérdést az `input` zárójeléből, hogy csak ennyi maradjon: `input()`. Futtasd a programot. Mit lát a felhasználó? Honnan tudná, mit kell tennie?

Próbáld ki - több adat

```
a = int(input("Első szám: "))
b = int(input("Második szám: "))

print("Az összegük:", a + b)
```

Kísérlet - rossz adat

Futtasd az életkoros programot, és szám helyett írd be ezt: `tizenhat`. Olvasd el a hibaüzenet utolsó sorát.

Egyelőre abból indulunk ki, hogy a felhasználó azt írja be, amit kérünk.

Feladatok

5.1. feladat ★☆☆ - Köszönés

Kérd be a felhasználó keresztnévét, és köszönj neki név szerint.

Ellenőrzés: ha a beírt név **Anna**, a kimenet **Szia, Anna! Örülök, hogy megismertelek.**

5.2. feladat ★☆☆ - Életkor

Kérd be a felhasználó életkorát. Írd ki, hány éves lesz jövőre, és hány éves lesz tíz év múlva.

Ellenőrzés: 16 esetén **Jövőre 17 éves leszel.** és **Tíz év múlva 26 éves leszel.**

5.3. feladat ★☆☆ - Két szám

Kérj be két egész számot. Írd ki az összegüket, a különbségüket és a szorzatukat.

Ellenőrzés: 12 és 5 esetén 17, 7 és 60.

5.4. feladat ★☆☆ - Téglalap bekéréssel

Kérd be egy téglalap szélességét és magasságát, és írd ki a területét és a kerületét.

Ellenőrzés: 5 és 3 esetén a terület 15, a kerület 16.

5.5. feladat ★☆☆ - Átlag

Kérj be két egész számot, és írd ki az átlagukat.

Ellenőrzés: 3 és 4 esetén 3.5; 10 és 20 esetén 15.0.

5.6. feladat ★☆☆ - Vásárlás

Kérd be egy termék nevét, az árát és azt, hány darabot vesz belőle a vásárló. Írd ki, mennyit kell fizetni.

Ellenőrzés: **fuzet**, 350 és 4 esetén: **4 db fuzet ara 1400 Ft.**

5.7. feladat ★☆☆ - Hőmérséklet

Kérj be egy hőmérsékletet Celsius-fokban (tizedes tört is lehet), és írd ki Fahrenheit-fokban. A képlet: $F = C \cdot 9 / 5 + 32$.

Ellenőrzés: 20 → 68.0; 37 → 98.6; 0 → 32.0.

5.8. feladat ★☆☆ - Percek és másodpercek

Kérj be egy időtartamot másodpercben, és írd ki percben és másodpercben. **Tipp:** az egész osztás és a maradék segít.

Ellenőrzés: 200 → 3 perc 20 masodperc; 59 → 0 perc 59 masodperc.

5.9. feladat ★★★ - Pénzváltó

Kérj be egy százzal osztható összeget. Írd ki, hogyan fizethető ki a lehető legkevesebb ezressel, ötszázassal és százassal.

Ellenőrzés: 3700 → 3 db 1000-es, 1 db 500-as, 2 db 100-as. 900 → 0 db 1000-es, 1 db 500-as, 4 db 100-as.

6. Egy teljes program

A legtöbb program három lépésből áll: adatot kér, számol, majd kiírja az eredményt.

Próbáld ki

```
# 1. bemenet
uticel = input("Hova megy az osztaly? ")
letszam = int(input("Hanyan mennek? "))
buszdijsz = int(input("Mennyibe kerul a busz? "))

# 2. szamolas
fejenkent = buszdijsz // letszam

# 3. kimenet
print("Uticel:", uticel)
print("Egy fore", fejenkent, "Ft jut.")
```

Próbáld ki ezekkel az adatokkal: **Eger**, 30 fő, 90000 Ft. Egy főre 3000 Ft jut.

Most próbáld ki 28 fővel. Mennyit ír ki a program? Ha mindenki ennyit fizet, összejön a busz ára? Számold ki a programmal, mennyi hiányzik!

Feladatok

6.1. feladat ★★☆☆ - Belépőjegy

Bővítsd a kirándulós programot: kérje be a fejenkénti belépőjegy árát is, és írja ki, mennyibe kerül a kirándulás egy főnek összesen.

Ellenőrzés: **Eger**, 30 fő, 90000 Ft busz, 1500 Ft belépő → fejenként 4500 Ft.

6.2. feladat ★★☆☆ - Hány éves?

Kérd be a felhasználó születési évét és az idei évet. Írd ki, hány éves lesz az idei év végén.

Ellenőrzés: 2010 és 2026 esetén 16.

6.3. feladat ★★☆☆ - Pizza

Egy pizza 8 szeletből áll. Kérd be, hány pizzát rendeltek, és hányan eszik. Írd ki, hány szelet jut egy főre, és hány szelet marad.

Ellenőrzés: 3 pizza és 5 fő esetén mindenkinek 4 szelet jut, és 4 szelet marad.

6.4. feladat ★★☆☆ - Zsebpénz

Kérd be, mennyi zsebpénzt kap valaki hetente, és mennyibe kerül, amire gyűjt. Írd ki, hány hét alatt gyűlik össze a pénz. Vigyázz: ha az osztás nem jön ki pontosan, akkor egy héttel több kell!

Ellenőrzés: heti 1500 Ft és 20000 Ft-os cél esetén 14 hét (13 hét alatt csak 19500 Ft gyűlik össze). Heti 2000 Ft és 20000 Ft esetén pontosan 10 hét.

6.5. feladat ★★☆☆ - A saját programod

Találj ki egy saját programot! Kérjen be legalább két adatot, számoljon velük valamit, és írja ki az eredményt érthető mondatban. Mutasd meg a padtársadnak: ki tudja próbálni magyarázat nélkül?

Ellenőrzés: a program akkor jó, ha a padtársad a kiírt kérdésekből megérti, mit kell beírnia.

Hibakereső: mit jelent a hibaüzenet?

A Python hibaüzenetének mindig az **utolsó sorát** olvasd el először. Keresd meg a táblázatban azt a sort, amely hasonlít rá.

Amit látsz	Mit jelent?	Mit tegyél?
<code>SyntaxError: unterminated string literal</code>	Lemaradt egy idézőjel a szöveg végéről.	Minden szöveg elején és végén legyen idézőjel.
<code>SyntaxError: '(' was never closed</code>	Lemaradt egy záró zárójel.	Számold meg: ugyanannyi (és) van a sorban?
<code>NameError: name 'Print' is not defined</code>	A Python nem ismeri ezt a szót.	Elírtad, vagy nagybetűvel írtad? Változó: létrehoztad már? Szöveg: van körülötte idézőjel?
<code>IndentationError: unexpected indent</code>	Szóköz áll a sor elején.	Töröld ki: az utasítás a sor legelején kezdődjön.
<code>SyntaxError: invalid syntax</code>	A Python nem érti a sort.	Nézd meg a jelzett sort: nem hiányzik vessző, zárójel vagy idézőjel?
<code>TypeError: can only concatenate str (not "int") to str</code>	Szöveghez próbálsz számot adni.	Bekért számnál kell az <code>int(...)</code> . Kiírásnál a <code>+</code> helyett használj vesszőt.
<code>ValueError: invalid literal for int()</code>	Az <code>int()</code> olyan szöveget kapott, amely nem egész szám.	Egész számot írd be. Tizedes törthöz <code>float()</code> kell.
A program elindul, de nem történik semmi	A program adatra vár.	Írd be a kért adatot, és nyomj Entert.
1616 jelenik meg 32 helyett	Szöveggel számolsz, nem számmal.	<code>int(input(...))</code>
Fölösleges szóköz van a kiírásban	A <code>print</code> a vesszővel elválasztott részek közé szóközt tesz.	Szövegek között használj <code>+</code> jelet.

Összefoglaló táblázat (puska)

Minta	Jelentés
<code>print("szoveg")</code>	szöveg kiírása
<code>print(3 + 4)</code>	számolás, az eredmény kiírása
<code>print("Kor:", kor)</code>	szöveg és változó együtt (szóközzel)
<code>print()</code>	üres sor
<code># megjegyzes</code>	megjegyzés, a gép nem veszi figyelembe
<code>kor = 16</code>	változó létrehozása
<code>kor = kor + 1</code>	a változó értékének megváltoztatása
<code>nev = input("Kerdes? ")</code>	szöveg bekérése
<code>kor = int(input("Kerdes? "))</code>	egész szám bekérése
<code>x = float(input("Kerdes? "))</code>	tizedes tört bekérése
<code>+, -, *, /</code>	összeadás, kivonás, szorzás, osztás
<code>// és %</code>	egész osztás és maradék

Figyelem! Három dolog, amit soha ne felejts el: a szöveget idézőjelek közé írjuk, a változó nevét nem; az `input` eredménye mindig szöveg, a számot át kell alakítani; a sor elejére ne tegyél szóközt.