Colônia de Formigas Distribuída para o Caixeiro-Viajante com Eleição de Líder, Relógio de Lamport e Exclusão Mútua

Pedro Vilaça[1], **Marcus Prado Silva**[1], **[PENDENTE: + 2 autores]**[1]

[1]Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEx) – PUC Minas
Belo Horizonte – MG – Brasil

Resumo. ***[PENDENTE: resumo em portugues, ate 10 linhas: problema, abordagem (ACO distribuido), requisitos implementados e resultado principal]***

Abstract. ***[PENDENTE: abstract em ingles, ate 10 linhas: traducao do resumo]***

Palavras-chave: [PENDENTE: 3 a 5 palavras-chave]

1. Introdução

[PENDENTE: problema: TSP e por que distribuir]

[PENDENTE: o que foi construido, em 3 linhas]

[PENDENTE: 4 requisitos atendidos (o enunciado exige 2) – dizer explicitamente]

[PENDENTE: organizacao do artigo]

2. Arquitetura do Sistema

[PENDENTE: visão geral: N nós simétricos, mesmo binário, papel definido pela eleição]




Figura 1. Entidades e mensagens. Todos os nós são trabalhadores; o líder (maior id vivo) coordena as rodadas. A matriz de feromônio é replicada e só muda dentro da seção crítica.

2.1. Entidades e papéis

[PENDENTE: líder, trabalhador, detector de líder e módulos de suporte]

Mensagem	Direção	Papel
`Heartbeat`	nó → líder	detector de falha e handshake de configuração
`Election` / `Coordinator`	todos → todos	eleição (Bully)
`RequestCS` / `ReplyCS`	nó ↔ nó	Ricart-Agrawala (com `request_ts`)
`StartRound`	líder → todos	início de rodada
`RoundDone`	nó → coordenador	melhor rota local da rodada
`UpdatePheromone`	nó → todos	matriz $n \times n$ + melhor rota (síncrono)

Tabela 1. Mensagens do serviço `NodeService` (gRPC). Toda mensagem carrega `sender_id` e um carimbo de Lamport no cabeçalho, além do token do cluster.

2.2. Mensagens

[PENDENTE: por que um serviço único e o que vai no cabeçalho]

2.3. Uma rodada

[PENDENTE: formigas → seção crítica (atualiza + propaga) → RoundDone; o que roda fora da SC]

3. Requisitos Implementados

3.1. RPC – gRPC

[PENDENTE: serviço único; deadlines; token no interceptor; 64 MiB]

3.2. Eleição de líder – Bully

[PENDENTE: 3 passos; maior id; 5 heartbeats; contestação de id menor; failover (Tabela 2)]

3.3. Relógio lógico – Lamport

[PENDENTE: tick no envio, max+1 no recebimento; ordena pedidos e numera logs]

3.4. Exclusão mútua – Ricart-Agrawala

[PENDENTE: RELEASED/WANTED/HELD; prioridade (ts, id); REPLY carrega request_ts; 2(N-1) mensagens; falha = permissão (risco assumido, vira desafio na seção 5)]

4. Resultados

[PENDENTE: o que a tabela mostra: réplicas convergem, custo de rede por rodada, tempo de detecção]

[PENDENTE: ensaio em 2 máquinas físicas (se já feito; senão remover esta frase)]

5. Desafios e Problemas Encontrados

[PENDENTE: lento não é morto: falha por timeout conta como permissão (F1)]

[PENDENTE: peer que morre depois do REQUEST: acquire() travava (F2/F3)]

[PENDENTE: matriz grande: limite de 4 MiB do gRPC (F8)]

[PENDENTE: configuração divergente = split-brain; handshake mata o processo (F9)]




Figura 2. Ricart-Agrawala com três participantes: N1 só entra na seção crítica depois de receber as duas permissões. O par (ts, id) decide quem espera: um pedido mais novo pode ser adiado e respondido só na saída da seção crítica.

Medida	Valor observado
Testes automatizados (unitários + integração)	40, todos passando
Rodadas de 30 (60 cidades, 40 formigas por nó)	≈1,5 s no total (≈50 ms/rodada)
Melhor rota encontrada (seed 42)	6067
Failover do líder (4 nós, configuração LAN)	≈7,5 s (5 heartbeats de 1,5 s + eleição)
Estabilidade em execução longa	4000 rodadas sem timeout
Queda de seguidor no meio da execução	sobreviventes concluíram as 600 rodadas

Tabela 2. Medidas do sistema. A linha de tempo por rodada foi obtida em uma única máquina (4 contêineres); os números de execuções longas vêm da auditoria de 20/10.

6. Papel de Cada Aluno

Aluno	Módulo	O que fez
[PENDENTE: nome]	gRPC, Docker, LAN	**[PENDENTE: 2 a 3 itens]**
[PENDENTE: nome]	ACO/TSP e rodadas	**[PENDENTE: 2 a 3 itens]**
[PENDENTE: nome]	Eleição + detector	**[PENDENTE: 2 a 3 itens]**
[PENDENTE: nome]	Lamport + Ricart-Agrawala	**[PENDENTE: 2 a 3 itens]**

Tabela 3. Divisão de trabalho. Descrever o que a pessoa realmente fez (projetou, implementou, testou, corrigiu), não apenas o módulo.

Referências

[1] LAMPORT, L. Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system. *Communications of the ACM*, v. 21, n. 7, p. 558–565, 1978.

[2] RICART, G.; AGRAWALA, A. K. An optimal algorithm for mutual exclusion in computer networks. *Communications of the ACM*, v. 24, n. 1, p. 9–17, 1981.

[3] GARCIA-MOLINA, H. Elections in a distributed computing system. *IEEE Transactions on Computers*, v. C-31, n. 1, p. 48–59, 1982.

[4] DORIGO, M.; GAMBARDELLA, L. M. Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, v. 1, n. 1, p. 53–66, 1997.

[5] REINELT, G. TSPLIB – a traveling salesman problem library. *ORSA Journal on Computing*, v. 3, n. 4, p. 376–384, 1991.

[6] GRPC. *gRPC documentation*. Disponível em: `https://grpc.io/docs/`. Acesso em: out. 2026.