AOSP 进阶丛书 · 第二册 · ANDROID 13 (API 33)

系统启动主线 init · Zygote · SystemServer

按下电源键到 Launcher 出现的每一步，逐函数落到真实源码行号：两阶段 init 与 rc 触发瀑布、单线程事件驱动主循环、Zygote 预加载与 fork 流水线、SystemServer 三阶段服务总装与 boot phase 时间线，直至 sys.boot_completed=1——把开机变成你的白盒。

源码基线：AOSP Android 13 (TP1A · SDK 33) · 行号全部实测核验

目 录

前言：把开机变成你的白盒 3

第一章 启动全景：九个阶段 3

第二章 init 诞生：main() 的四个身份 4

2.1 第一阶段：挂上真实的根 4

2.2 SELinux 装配 5

2.3 并行伙伴：ueventd 与设备节点 5

第三章 第二阶段 init：SecondStageMain 逐段精读 5

3.1 环境自保（:824-886） 5

3.2 基础设施三件套（:887-930） 6

3.4 属性仲裁：handle_property_set_fd 6

3.3 点火：触发器入队（:953-986） 7

第四章 init 语言：rc 文件的解析与求值 7

4.1 剧本总谱：late-init 瀑布 7

4.2 解析器三件套 8

4.3 Action 求值：一次一条 9

4.4 服务孵化：do_class_start 与 Service::Start 9

4.5 rc 语言语法要素速查 9

第五章 init 主循环：单线程事件驱动 11

5.1 主循环源码精读 11

第六章 Zygote：App 世界的祖先 12

6.1 出生：app_process 的使命 12

6.2 ZygoteInit.main：五大乐章 13

6.3 前奏：preload 源码与清单哲学 14

6.4 forkSystemServer：一个进程的出生证明 14

6.4 runSelectLoop：孵化流水线 15

6.5 runSelectLoop 源码精读 15

第七章 SystemServer：三阶段服务总装 16

7.0 run() 前奏代码精读 16

7.1 run() 的前奏（:761-929） 16
7.2 三阶段与依赖即顺序 16
7.3 Bootstrap 批完整清单（traceBegin 顺序） 17
第八章 开机完成：systemReady 到 BOOT_COMPLETED 19
8.0 systemReady 内部一览 19
8.1 systemReady 的两段式 19
8.2 finishBooting：动画是最后一道闸门 19
第九章 启动性能：主线上的优化战场 20
第十章 设计决策十问 21
附录 A 观测实操手册 22
附录 B 关键文件清单（本册出场人物） 22
附录 C 自检题 23
附录 D 动手实验（一天量） 23

前言：把开机变成你的白盒

第一册给了你地图，本册带你沿主线行军：**按下电源键到 Launcher 出现**的每一步，都落到可验证的函数与行号上。这一条线串起了 init、rc 语言、属性系统、Zygote、ART、SystemServer、AMS——它们是 Android 系统开发的“文言文”，读懂它，后面所有子系统的阅读速度都会质变。

本册源码基线与第一册相同（AOSP Android 13，`$A` 代指源码树根）。建议配合真机或模拟器同步实验：`dmesg`、`logcat -b events` 里的每一行，本册都会告诉你它从哪个源文件打出。

第一章 启动全景：九个阶段




图 1 Android 13 启动总时序：BootROM 到 BOOT_COMPLETED 的九个阶段与各阶段完成信号

九个阶段里有三个分水岭值得先记住：

- **内核 → 用户态**：PID 1（init）诞生，此后的世界全部由 init 直接或间接孵化。
- **native → Java**：Zygote 创建 ART 虚拟机并预加载框架，此后 Framework 是 Java 的世界。

- **就绪 → 可用**：`AMS.systemReady()` 之后才允许启动 Home 与三方应用，`sys.boot_completed=1` 是全机“开机完成”的唯一权威标志（`ActivityManagerService.java:5149`）。

时间量级参考（中端机）：BootROM+bootloader 数十毫秒，内核一两秒，init 两阶段数百毫秒，zygote 预加载数百毫秒到一秒，SystemServer 两三秒。**启动优化的战场几乎全在后三段**——也就是本册第二到第九章覆盖的范围。

第二章 init 诞生：main() 的四个身份

init 的可执行文件只有一个（`/system/bin/init`），但它以四种身份被反复执行。入口在 `system/core/init/main.cpp`：

cpp system/core/init/main.cpp:53-82（节选）

```
int main(int argc, char** argv) {
setpriority(PRIO_PROCESS, 0, -20); // □□□□□□□□□□□□□□(:989)
if (!strcmp(basename(argv[0]), "ueventd")) {
return ueventd_main(argc, argv); // □□□□ueventd□argv[0] □□□
}
if (argc > 1) {
if (!strcmp(argv[1], "subcontext")) { ... } // □□□□SELinux □□□□□
if (!strcmp(argv[1], "selinux_setup")) {
return SetupSelinux(argv); // □□□□□□ SELinux
}
if (!strcmp(argv[1], "second_stage")) {
return SecondStageMain(argc, argv); // □□□□□□□□□□
}
}
return FirstStageMain(argc, argv); // □□□□□□□
}
```

一码多身是精心设计：ramdisk 空间寸土寸金，一个二进制兼任 init/ueventd/subcontext 避免了多份 libc/ELF；身份切换只靠 argv——Unix 世界最古老的开关。

2.1 第一阶段：挂上真实的根

`FirstStageMain`（`first_stage_init.cpp:218`）只做一件事：**把散落的分区拼成一个可启动的根文件系统**。

- 从设备树读 fstab（`first_stage_mount.cpp:79` 的 `FirstStageMount`，`:87 DoFirstStageMount`），挂载 /system、/vendor 等；
- `PrepareSwitchRoot`（`:121`）与 `SwitchRoot("/first_stage_ramdisk")`（`:397`）：把根从 ramdisk 切到真实 system 分区；
- 检查 `/force_debuggable`（`:371`）支持解锁调试 ramdisk；
- 最后 **re-exec 自身**，参数 `selinux_setup`——因为装载 SELinux 策略需要“重启自身”来应用新的安全上下文。

2.2 SELinux 装配

SetupSelinux（selinux.cpp:938）加载 /system/etc/selinux/precompiled_sepolicy 等策略文件、恢复关键文件标签，然后再次 re-exec 进入 second_stage。至此系统完成了“先立规矩（安全策略）再办事”的前奏——**任何服务进程被拉起之前，它的 SELinux 域就已注定**。

2.3 并行伙伴：ueventd 与设备节点

main.cpp:61 的 argv[0] 分支让 init 的同一二进制兼任 ueventd（system/core/init/ueventd.cpp）。它在 early-init 前被拉起，监听内核 netlink 的 uevent，按 ueventd.rc 与 ueventd.${ro.hardware}.rc 规则创建 /dev/* 设备节点并设置权限——**所以 /dev 的世界里没有 udev，只有 ueventd**。主流程的 wait_for_coldboot_done（init.cpp:960）等它完成冷插扫描才继续，这解释了为什么两者的顺序是“ueventd 先跑、init 等、再触发”。firmware 加载（firmware_handler.cpp）也在 ueventd 侧：驱动请求固件时它从 /vendor/firmware 等路径搬运文件进内核。

> **设计洞察 · 为什么分两阶段**
> 第一阶段运行在 ramdisk 的临时根上，而 SELinux 策略、rc 剧本、服务二进制都在 /system 分区——不先挂分区就无事可做；而挂载动作本身又不该受旧 SELinux 状态污染。两阶段 + 两次 re-exec，用最朴素的方式解决了“鸡生蛋”：每个阶段只信任它已经亲手布置好的世界。

第三章 第二阶段 init：SecondStageMain 逐段精读

SecondStageMain（init.cpp:824）是用户态世界的真正起点。以下按源码顺序分段精读（重要行号全部实测）。

3.1 环境自保（:824-886）

cpp system/core/init/init.cpp:824-886（节选）

```
int SecondStageMain(int argc, char** argv) {
if (REBOOT_BOOTLOADER_ON_PANIC) InstallRebootSignalHandlers();
boot_clock::time_point start_time = boot_clock::now();
SetStdioToDevNull(argv); // stdio □□□□ /dev/null
InitKernelLogging(argv); // □□□□ /dev/kmsg
LOG(INFO) << "init second stage started!";
...
struct sigaction action = {.sa_flags = SA_RESTART};
action.sa_handler = [](int) {}; // SIGPIPE □□ no-op□:851-855□
sigaction(SIGPIPE, &action, nullptr);
...
WriteFile("/proc/1/oom_score_adj", ...); // init □□□ LMK □□:858-863□
keyctl_get_keyring_ID(KEY_SPEC_SESSION_KEYRING, 1); // □□□□□□FBE □□□□□□□:868
close(open("/dev/.booting", O_WRONLY | O_CREAT | O_CLOEXEC, 0000)); // “□□□□”□□ :871
```

这些琐碎动作各有一句“潜台词”：stdio 归零是因为子服务会继承 fd，泄漏一个 console fd 就等于开一个后门；SIGPIPE 不能杀 init，否则任何子进程退出都可能带走 PID 1；`/dev/.booting` 哨兵告知固件加载器“稍安勿躁”。**系统级代码的第一素养：每个“为什么”都有安全或时序答案。**

3.2 基础设施三件套（:887-930）

cpp system/core/init/init.cpp:887-941（节选）

```
PropertyInit(); // □ □□□□□□□□ :887
...
SelinuxSetupKernelLogging(); // □ SELinux □□□□ :901
SelabelInitialize(); // □□ file_contexts :902
SelinuxRestoreContext(); // □□□□□□□□□ :903
Epoll epoll;
epoll.Open(); // □ □□□□ :905-908
InstallSignalFdHandler(&epoll); // SIGCHLD → signalfd□□□□□□□□□:910
InstallInitNotifier(&epoll);
StartPropertyService(&property_fd); // □□□□□ socket :912
...
SetupMountNamespaces(); // □□□□□□□□ mount ns :932
ActionManager& am = ActionManager::GetInstance();
ServiceList& sm = ServiceList::GetInstance();
LoadBootScripts(am, sm); // □□□□ .rc :941
```

三个设计细节值得放大：

- **signalfd 而非 signal handler**：信号处理器会在任意线程任意字节码中间打断执行，是数据竞争之源；signalfd 把 SIGCHLD 变成 epoll 里的一个普通 fd，与 init 单线程模型严丝合缝（:829-832 的注释明言 signalfd 之前禁止起线程）。
- **属性先于一切服务**：后面所有 rc 的 `on property:` 触发器都依赖属性区存在。
- **LoadBootScripts 的搜索路径**（:307-322）：`/system/etc/init/hw/init.rc` → `/system/etc/init` → `/system_ext/etc/init` → `/vendor/etc/init` → `/odm/etc/init`——**分区边界即 rc 边界**，vendor 的服务只在 vendor 的 rc 里声明。

3.4 属性仲裁：handle_property_set_fd

cpp system/core/init/property_service.cpp:527-604（节选）

```
static void handle_property_set_fd() {
int s = accept4(property_set_fd, nullptr, nullptr, SOCK_CLOEXEC);
...
struct ucred cr; // □□□□□□□□□□ pid/uid
socklen_t cr_size = sizeof(cr);
getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_PEERCRED, &cr, &cr_size);
...
if (mac_len > 0) { // SELinux □□□□□□□□
char* source_ctx = ...;
uint32_t result = HandlePropertySet(prop_name, prop_value,
source_ctx, cr, &socket, &error);
```

SO_PEERCRED 是 Unix 域套接字的“身份证读取器”——**凭证由内核填写，客户端无法伪造**。这与 Binder 驱动填充 sender_euid（第三册 IPCThreadState.cpp:1270）是同一个安全哲学的两处实现：身份必须在内核边界采集。

3.3 点火：触发器入队（:953-986）

cpp system/core/init/init.cpp:953-986（节选）

```
am.QueueBuiltinAction(SetupCgroupsAction, "SetupCgroups");
...
am.QueueEventTrigger("early-init"); // :957
am.QueueBuiltinAction(wait_for_coldboot_done_action, ...); // :960 □ ueventd □□
...
am.QueueEventTrigger("init"); // :975
std::string bootmode = GetProperty("ro.bootmode", "");
if (bootmode == "charger") {
am.QueueEventTrigger("charger"); // □□□□□□□□□□□□ :979
} else {
am.QueueEventTrigger("late-init"); // :982 □□□□□□□
}
am.QueueBuiltinAction(queue_property_triggers_action, ...); // :986
```

注意 charger 分支：插着充电器开机时 init 走完全不同的剧本——不启动 zygote、不进 boot 阶段，只点亮充电界面。**同一个 init，两套人格，全靠触发器分流**。

第四章 init 语言：rc 文件的解析与求值

4.1 剧本总谱：late-init 瀑布




图 2 init.rc 触发链全景：late-init 的瀑布式子触发器、属性触发器并行世界与 zygote 服务完整定义

`rootdir/init.rc` 的 `on late-init`（:516-547）段是全剧总谱，子触发器严格按书写顺序入队：`early-fs` → `fs` → `post-fs` → `late-fs` → `post-fs-data` → `load_bpf_programs` → `zygote-start` → `firmware_mounts_complete` → `early-boot` → `boot`。每个名字都对应“文件系统与关键服务可用性”的一级台阶，`zygote-start` 之前必须完成 /data 解密（`post-fs-data`），因为应用数据与 dex 都在 /data 上。

zygote 的启动条件用三个属性触发器表达（:1027-1053）：`ro.crypto.state=unencrypted / unsupported / encrypted&&file`——**加密状态决定 zygote 何时可以跑**，这就是“顺序依赖”在声明式语言里的表达方式。

4.2 解析器三件套

`Parser::ParseConfigFile`（`parser.cpp:144`）读文件后按第一个 token 分发：`service` 交给 `ServiceParser`（构造 `Service` 对象：二进制路径、class、socket、重启策略、SELinux 域、能力集），`on` 交给 `ActionParser`（构造 `Action` + 命令串），`import` 递归解析。同一套解析器还服务于 `host_init_verifier`（构建期校验 rc 的正确性）——**一套语法，三处使用（开机求值、静态校验、CTS 检查）**，这是声明式设计换来的红利。

4.3 Action 求值：一次一条

cpp system/core/init/action_manager.cpp:67-94（节选）

```
void ActionManager::ExecuteOneCommand() {
{
auto lock = std::lock_guard{event_queue_lock_};
while (current_executing_actions_.empty() && !event_queue_.empty()) {
for (const auto& action : actions_) {
if (std::visit([&action](const auto& event) {
return action->CheckEvent(event); }, event_queue_.front())) {
current_executing_actions_.emplace(action.get());
}
}
event_queue_.pop();
}
}
...
action->ExecuteOneCommand(current_command_); // □□□□□ action □□ N □□□
++current_command_;
```

一次主循环只推进**一条命令**。这意味着一段 50 条命令的 action 会与其他触发器交错执行——没有谁能霸占 init。代价是吞吐，但 init 的 KPI 从来不是吞吐，是**确定性**。

4.4 服务孵化：do_class_start 与 Service::Start

`on boot` 里的 `class_start core/main` 走到 `builtins.cpp:163`：

cpp system/core/init/builtins.cpp:163-176（节选）

```
static Result<void> do_class_start(const BuiltinArguments& args) {
for (const auto& service : ServiceList::GetInstance()) {
if (service->classnames().count(args[1])) {
if (auto result = service->StartIfNotDisabled(); !result.ok()) { ... }
}
}
return {};
}
```

`Service::Start`（`service.cpp:524`）是所有守护进程的产房：先建 socket（`:613`，所以 zygote 的 `/dev/socket/zygote` 在 fork 前就存在），再 `fork()`（`:633`），子进程 `RunService` 后 `exec` 目标二进制（`:638`）；父进程登记 pid、写 oom_score_adj（`:647`）、创建 cgroup（`:663`）、`NotifyStateChange("running")`（`:684`）——**把 `init.svc.zygote` 属性置为 running**。属性即状态机，`getprop init.svc.zygote` 因此成为运维常识。

4.5 rc 语言语法要素速查

语句	语义	示例	求值时机
service	声明服务及其属性	service zygote /system/bin/app_process64 ...	解析期建对象，class_start 时启动
on <trigger>	声明动作段	on boot / on property:sys.boot_completed=1	触发器命中后逐命令执行
trigger <name>	排队子触发器	trigger zygote-start（写在 late-init 内）	作为命令入队
import	引入其他 rc	import /init.${ro.zygote}.rc	解析期展开
class_start 等 builtin	命令	class_start main / mount / setprop / exec	Action 求值时执行
onrestart / ondestruct	服务挂钩	onrestart restart audioserver	服务重启时执行
critical / oneshot / disabled	服务策略	critical window=... target=zygote-fatal	Reap 时决定重启行为

语言细节最能体现“声明式”的地方：`service` 段里**没有任何控制流**，属性就是断言；`on` 段的命令序列是纯顺序；一切分支由触发器与属性在运行期决定。这也是 rc 文件能被 `host_init_verifier` 在构建机上完整校验的原因——不存在“跑到才知道”的行为。

> **源码锚点 · 本章锚点速查**
> parser.cpp:144 ParseConfigFile / :238 ParseConfig 目录入口
action_manager.cpp:43 QueueEventTrigger / :57 QueueBuiltinAction / :67 ExecuteOneCommand
builtins.cpp:163 do_class_start；命令表 :1387 起
service.cpp:524 Start / :633 fork / :684 NotifyStateChange / :258 Reap
rootdir/init.rc:516-547 late-init 瀑布 / :1027 zygote-start 三条件

第五章 init 主循环：单线程事件驱动



图 3 init 主循环：epoll 事件源、ActionManager 事件队列、命令执行与服务生命周期，附单线程设计动机

主循环（`init.cpp:990-1056`）的骨架只有五步：查关机命令 → `am.ExecuteOneCommand()`（推进一条命令）→ `HandleProcessActions()`（服务重启调度，并算出下次唤醒时间）→ `epoll.Wait(timeout)` → 处理就绪 fd（**先 reap 子进程再处理其他事件**，`:1025-1028` 注释解释了原因：防止“服务已死但还没收尸，ctl.start 请求却被拒”的竞态）。

为什么单线程（图右下详述）：无锁可推理、逐命令公平、行为确定性可度量。对照第三册你会看到 system_server 的 Binder 线程池世界——两种模型各自服务“顺序的世界”与“并发的世界”。

5.1 主循环源码精读

cpp system/core/init/init.cpp:990-1031（节选）

```
while (true) {
auto epoll_timeout = std::optional<std::chrono::milliseconds>{kDiagnosticTimeout};
auto shutdown_command = shutdown_state.CheckShutdown();
if (shutdown_command) { HandlePowerctlMessage(*shutdown_command); } // □□□□
if (!(prop_waiter_state.MightBeWaiting() || Service::is_exec_service_running())) {
am.ExecuteOneCommand(); // □ □□□□□□□□
}
if (!IsShuttingDown()) {
auto next_process_action_time = HandleProcessActions(); // □ □□□□□□
```

```
if (next_process_action_time) {
epoll_timeout = ceil<milliseconds>(*next_process_action_time - now());
}
}
...
auto pending_functions = epoll.Wait(epoll_timeout); // □ □□□/□□
...
ReapAnyOutstandingChildren(); // □ □□□□:1028□
for (const auto& function : *pending_functions) { (*function)(); } // □ □□□ fd
HandleControlMessages(); // □ ctl.start/stop □□
}
```

三个容易被忽略的精妙处：`prop_waiter_state.MightBeWaiting()`——属性等待（`wait_for_prop` 命令）期间暂停推进命令，保证测试脚本时序；`HandleProcessActions` 返回“下次需要醒来的时刻”，epoll 的超时因此**精确到服务重启节拍**，循环空转率为零；exec 服务（如 `exec u:r:vendor_modem:s0 ...`）执行期间主循环只等 SIGCHLD 并在超时后输出诊断（`:1032-1050`）——单线程模型对阻塞命令的补偿。

第六章 Zygote：App 世界的祖先

6.1 出生：app_process 的使命




图 4 Zygote 的出生、预加载、forkSystemServer 与 runSelectLoop 孵化流水线，附 8 条设计动机

init 按 `init.zygote64.rc` 拉起 `/system/bin/app_process64 -Xzygote /system/bin --zygote --start-system-server`。`app_main.cpp` 解析参数后：

cpp frameworks/base/cmds/app_process/app_main.cpp:308-343（节选）

```
if (startSystemServer) {
args.add(String8("start-system-server")); // □□ ZygoteInit
}
...
if (zygote) {
runtime.start("com.android.internal.os.ZygoteInit", args, zygote);
} else if (className) {
runtime.start("com.android.internal.os.RuntimeInit", args, zygote);
}
```

`AndroidRuntime::start`（同目录 `AndroidRuntime.cpp`）依次 `startVm`（创建 ART 虚拟机实例）→ `startReg`（注册数组、视图、Binder 等 JNI 方法）→ 反射调用 `ZygoteInit.main`——**native 世界把接力棒交给 Java 的准确坐标就是这一行反射调用**。

6.2 ZygoteInit.main：五大乐章

`ZygoteInit.java:821-938` 的结构极其工整：

java frameworks/base/core/java/com/android/internal/os/ZygoteInit.java:821-938（骨架）

```
public static void main(String[] argv) {
ZygoteHooks.startZygoteNoThreadCreation(); // :826 □□□□□□fork □□□□□
Os.setpgid(0, 0); // :830 □□□□□
...
if (!enableLazyPreload) {
preload(bootTimingsTraceLog); // :889 □□□□□□□
}
gcAndFinalize(); // :897 □□□□□□□
Zygote.initNativeState(isPrimaryZygote); // :902 □□□□native □□□USAP □ fd □□
zygoteServer = new ZygoteServer(isPrimaryZygote); // :906 □□□□□□ /dev/socket/zygote
if (startSystemServer) {
Runnable r = forkSystemServer(...); // :909 □□□□fork system_server
if (r != null) { r.run(); return; } // □□□□□□ SystemServer.main
}
caller = zygoteServer.runSelectLoop(abiList);// :923 □□□□□□□□□□□□□□□
}
```

preload 的清单（`:134-173`）：`preloadClasses`（逐行实例化 `/system/etc/preloaded-classes` 里的三千多个类，源头是 `frameworks/base/preloaded-classes`）→ `cacheNonBootClasspathClassLoaders` → `preloadResources`（常用 drawable/字符串）→ `nativePreloadAppProcessHALs` → `maybePreloadGraphicsDriver` → 共享库/文字资源 → `WebViewFactory.prepareWebViewInZygote`。这份清单是 AOSP 用开机 trace 长期调优的产物——**多预载浪费内存，少预载首帧变慢**，它是一个全机级的权衡解。

6.3 前奏：preload 源码与清单哲学

java ZygoteInit.java:134-173（骨架）

```
static void preload(TimingsTraceLog bootTimingsTraceLog) {
beginPreload(); // ART □□□□□□□□□□
bootTimingsTraceLog.traceBegin("PreloadClasses");
preloadClasses(); // □ □□□□□□ Class.forName
cacheNonBootClasspathClassLoaders();
preloadResources(); // □ drawable/□□□□□
nativePreloadAppProcessHALs(); // □ HAL □□
maybePreloadGraphicsDriver(); // □ □□□□□□□
preloadSharedLibraries(); // □ System.loadLibrary □□
preloadTextResources();
WebViewFactory.prepareWebViewInZygote(); // □ WebView □□
endPreload();
warmUpJcaProviders(); // □ □□□□□□□
sPreloadComplete = true;
}
```

清单文件 `frameworks/base/preloaded-classes` 由 AOSP 的 `frameworks/base/tools/preload` 工具从真实开机 trace 挖掘而来（类加载计数超阈值者入选）。它是一份**活文档**：新版本会增删条目，厂商也会按机型裁剪。读它的正确姿势：随便挑一行类名，在 framework 源码里找到它，思考“为什么所有进程都需要它预载”——这份清单就是“Android 框架最内核工作集”的定义。

6.4 forkSystemServer：一个进程的出生证明

java frameworks/base/core/java/com/android/internal/os/ZygoteInit.java:711-789（节选）

```
/* □□□□□□□□□ */
String[] args = {
"--setuid=1000", "--setgid=1000",
"--setgroups=1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1018,1021,"
+ "1023,1024,1032,1065,3001,3002,3003,3005,3006,3007,3009,3010,3011,3012",
"--capabilities=" + capabilities + "," + capabilities, // 13 □□□□□(:685-699)
"--nice-name=system_server",
"--runtime-args",
"com.android.server.SystemServer",
};
...
pid = Zygote.forkSystemServer(parsedArgs.mUid, parsedArgs.mGid, ...); // :770 native fork
...
if (pid == 0) { // :782 □□□□
if (hasSecondZygote(abiList)) waitForSecondaryZygote(socketName);
zygoteServer.closeServerSocket(); // :787 □□□□ socket
return handleSystemServerProcess(parsedArgs); // :788 □□ SystemServer
}
```

这段“出生证明”回答了三个问题：system_server 的 uid/gid 为何是 1000（system 用户）；它为什么握有 CAP_KILL/CAP_NET_ADMIN 等 13 项能力而普通应用没有；它为什么必须由 zygote 长 fork 而不是 init 直接拉起（要继承预加载的整个 Java 世界）。

6.4 runSelectLoop：孵化流水线

ZygoteServer.java:425 起：Os.poll 监听服务 socket、已接会话 socket 与 USAP 池管道。新连接由 acceptCommandPeer（:541）接纳；会话可读则 processCommand（:552）解析孵化参数（uid/gid/ABI/capabilities/rlimits/seInfo…），调 Zygote.forkAndSpecialize（Zygote.java:347）。**子进程带 Runnable 返回**（:562）退出循环，经 zygoteInit（ZygoteInit.java:980）三步——RuntimeInit.commonInit、nativeZygoteInit（在 app_main.cpp:92 的 onZygoteInit 里 ProcessState::self()->startThreadPool()，**Binder 线程池在此刻诞生**，第三册详述）、applicationInit → ActivityThread.main。父进程继续守在 poll 上，等下一个孵化请求。

USAP 池（:438-513）：预孵化若干“未特化”进程填池，高峰期孵化只需“特化”免去 fork；池有补水水位线与延迟节流。这是 Android 10 引入的孵化优化，判断设备是否启用可看 init.zygote64.rc 的 socket usap_pool_primary 声明。

6.5 runSelectLoop 源码精读

java frameworks/base/core/java/com/android/internal/os/ZygoteServer.java:539-562（节选）

```
if (pollIndex == 0) {
// Zygote server socket□□□□□□system_server □ ZygoteProcess□
ZygoteConnection newPeer = acceptCommandPeer(abiList);
peers.add(newPeer);
socketFDs.add(newPeer.getFileDescriptor());
} else if (pollIndex < usapPoolEventFDIndex) {
// □□□□□□□□□□□□□□□
ZygoteConnection connection = peers.get(pollIndex);
final Runnable command = connection.processCommand(this, multipleForksOK);
if (mIsForkChild) {
// □□□□□□□□□□□□□□□□□□
if (command == null) throw new IllegalStateException("command == null");
return command;
}
}
```

processCommand 内部：读出参数字符串数组（--setuid=10023 --runtime-args ... android.app.ActivityThread）→ ZygoteArguments 解析 → forkAndSpecialize（Zygote.java:347）。**native 层 fork 后的差异处理**（com_android_internal_os_Zygote.cpp）是本册最深的一段 C++：子进程要降 uid/gid、设置能力、关掉 zygote 的 socket 与不需要的 fd、挂上自己的 seinfo 标签——一个新沙盒的所有边条在两次系统调用间完成。

USAP 池的节奏（:438-513）：池空阈值触发 mUsapPoolRefillTriggerTimestamp 记时，延迟窗口过后批量 fork 补水（DELAYED 状态）；请求数高于池容时直接退化为普通 fork。它解决的是**冷启动风暴**：桌面上十几个 App 同时被点开时，fork 本身的耗时也会排队。

第七章 SystemServer：三阶段服务总装

7.0 run() 前奏代码精读

java frameworks/base/services/java/com/android/server/SystemServer.java:802-899（骨架）

```
Binder.setWarnOnBlocking(true); // :802 □□□□□□□□□□□□□□□
...
BinderInternal.setMaxThreads(sMaxBinderThreads); // :854 31 □□□:435 □□□
...
Looper.prepareMainLooper(); // :860 □□□□□□□□□□□
System.loadLibrary("android_servers"); // :867 □□ native □□□□
createSystemContext(); // :882 □□ ActivityThread □ Context
mSystemServiceManager = new SystemServiceManager(mSystemContext); // :892
LocalServices.addService(SystemServiceManager.class, mSystemServiceManager); // :897
SystemServerInitThreadPool tp = SystemServerInitThreadPool.start(); // :899 □□□□□□□
```

`createSystemContext` 值得单独说：system_server 里跑着“世界上第一个 ActivityThread”，它没有界面，但拥有完整的 Context 体系——此后所有系统服务的 `mContext` 都从这里来。理解“system_server 也是一个（特殊的）应用进程”，很多 API 行为（如 registerReceiver、ContentResolver）才讲得通。

PMS 为什么在 Bootstrap 批：AMS 启动即需查询“哪些是 persistent 应用要提前拉起、权限如何”；WMS/Home 更依赖包扫描结果。所以顺序是 Installer→AMS（先占位）→phase 100→PMS（扫包）→……→PMS.systemReady(:2712)→AMS.systemReady(:2801)——**AMS 先生、PMS 后熟**，中间隔着整个 Other 批。

7.1 run() 的前奏（:761-929）

`SystemServer.java:761` 的 `run()` 在进入服务启动前完成自我装配：记录启动计数属性（:767-769）、时区与 locale 校正（:777-799）、`Binder.setWarnOnBlocking(true)`（:802，**禁止 system_server 同步调用其他进程**——防止低优先级进程反向卡死系统）、`BinderInternal.setMaxThreads(31)`（:854，Binder 线程预算翻倍）、`Looper.prepareMainLooper()`（:860）、`System.loadLibrary("android_servers")`（:867）、`createSystemContext`（:882）、new `SystemServiceManager`（:892）并放进 `LocalServices`（:897，同进程服务总线）、`SystemServerInitThreadPool.start()`（:899，并行化非关键初始化）。

7.2 三阶段与依赖即顺序



图 5 SystemServer 三阶段服务启动清单与 boot phase 100→1000 全局时间线，附 run() 硬核细节

Bootstrap 批（`:1052-1330`）的原则是“后序服务的地基”：Installer（installd 客户端）→ **AMS**（`:1122`）→ boot phase 100（等默认显示屏，`:1202`）→ **PMS**（`:1233`，扫描全机 APK）→ UserManager → OtaDexopt。**Core 批**（`:1336`）是轻量统计类：BatteryService、UsageStats、WebViewUpdate…。**Other 批**（`:1404-3059`，224 个 trace 段）是大合唱：`InputManagerService`（`:1570`）、**WMS**（`:1586`）、phase 480/500/520（`:2665/2669/2756`）、`PMS.systemReady`（`:2712`）、`AMS.systemReady`（`:2801`）、`startSystemUi`（`:3053`）。

`SystemServiceManager.startService`（`SystemServiceManager.java:207`）用反射调 `new Service(Context)` 构造服务，再调其 `onStart()`；`startBootPhase`（`:279`）向所有已启动服务广播 phase，服务在 `onBootPhase(phase)` 里做阶段挂钩（如 AMS 等到 550 才放行三方调用）。

7.3 Bootstrap 批完整清单（traceBegin 顺序）

顺序	服务	一句话职责
1	Watchdog(:1058)	死锁看门狗（先行注册才能监视后序）
2	SystemConfig	读取 system/etc/sysconfig 全局配置
3	PlatformCompat	平台兼容性框架（AMS/PMS 都依赖）
4	FileIntegrityService	fs-verity 文件完整性

顺序	服务	一句话职责
5	**Installer**	installd 客户端（dexopt/安装执行）
6	DeviceIdentifiersPolicyService	设备标识合规
7	UriGrantsManagerService	URI 授权
8	PowerStatsService / IStats / Memtrack	能耗与统计
9	**ATM+AMS**(:1122)	调度中枢占位（setInstaller 关联 : 1124+）
10	DataLoaderManager / IncrementalService	增量安装支撑
11	PowerManagerService(:1147)	电源策略
12	ThermalManagerService / HintManager	温控与性能暗示
—	boot phase 100(:1202)	等待默认显示屏
13	**PackageManagerService**(:1233)	全机 APK 扫描与权限基线
14	UserManagerService	多用户
15	OtaDexoptService(:1266)	OTA 后的 dex 整理（后台化）

这张表是“依赖即顺序”的具象化：每一行都在为后面某行扫清障碍。




图 6 关键服务依赖图：servicemanager/zygote/Installer/AMS/PMS/WMS 的启动顺序因果与运行期调用

第八章 开机完成：systemReady 到 BOOT_COMPLETED

8.0 systemReady 内部一览

java ActivityManagerService.java:8120-8144（节选）

```
t.traceBegin("retrieveSettings");
retrieveSettings(); // □□□□□□
...
if (goingCallback != null) goingCallback.run(); // :8141 SystemServer □□□□□□□
final int currentUserId = mUserController.getCurrentUserId();
...
t.traceBegin("ActivityManagerStartApps");
mBatteryStatsService.onSystemReady(); // □□□□
...□□□□□□ persistent □□□phase 550/600□
```

回调里 SystemServer 做的事（`SystemServer.java:2801-3061`）：通知 WindowManager“系统正在就绪”、启动 SystemUI（`:3053`）、开启 watchdog 正式监控、各服务 `systemReady` 链式传播。**两段式设计的动机**：AMS 的就绪依赖大量外部状态（包扫描、用户解锁、显示就绪），回调让“通知方”与“被通知方”解耦——AMS 不需要知道谁需要被叫醒。

8.1 systemReady 的两段式

`ActivityManagerService.systemReady`（`ActivityManagerService.java:8039`）先做内部就绪（清理临时进程、准备 user），`goingCallback.run()`（`:8141`）执行 SystemServer 传来的回调（`SystemServer.java:2801-3061`：启动 SystemUI、通知各服务收尾），然后按序 phase 550/600。Launcher 的点火链：`ATMS.startHomeActivity`（`ActivityTaskManagerService.java:5874`）→ `RootWindowContainer.java:1493` → `ActivityStartController.startHomeActivity`——**Home 是第一个被启动的“应用”**。

8.2 finishBooting：动画是最后一道闸门

java frameworks/base/services/core/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java:5067-5086（节选）

```
final void finishBooting() {
synchronized (this) {
if (!mBootAnimationComplete) { // :5075 □□□□□□□□□□□□
mCallFinishBooting = true;
return;
}
}
ZYGOTE_PROCESS.bootCompleted(); // :5085 □□ zygote□USAP □□□□
VMRuntime.bootCompleted(); // :5086 □□ ART □□“□□□”□□
...
SystemProperties.set("sys.boot_completed", "1"); // :5149 □□□□□□
```

开机动画退出 → `bootAnimationComplete`（:5240-5248）置位并补调 `finishBooting()`——**动画是用户可感知的最后一道闸门**，代码用 `mBootAnimationComplete` 门闩保证“广播必在动画之后”。随后 `ACTION_BOOT_COMPLETED` 有序广播发出、phase 1000 推进，接收方从三方 App 到 telephony 依次被唤醒。

> **源码锚点 · 第八章锚点速查**
> SystemServer.java:2801 mActivityManagerService.systemReady(回调)
ActivityManagerService.java:8039 systemReady 定义 / :8141 goingCallback.run
ActivityTaskManagerService.java:5874 startHomeActivity / RootWindowContainer.java:1493 点火
ActivityManagerService.java:5067 finishBooting / :5075 动画门闩 / :5149 sys.boot_completed=1

第九章 启动性能：主线上的优化战场

读完白盒链路，性能话题就有了坐标。启动优化在 AOSP 里是持续十几年的工程，本册给出现代方法的骨架：

度量为先。`bootchart`（init 内建）画甘特图定位“哪个服务占了哪段时间”；`logcat -b events` 的 `boot_progress_*` 事件（preload_start/end、system_run 等）给出阶段锚点；perfetto（`external/perfetto`）可叠加 CPU/IO/调度视角。**没有度量的启动优化都是玄学**——本册所有行号锚点同时也是埋点位置。

三个经典优化位：

- **预加载裁剪**：`preloaded-classes` 每行一个类，低内存设备（Go 版）走 `--enable-lazy-preload`（`ZygoteInit.java:855`）延迟到首 fork 前；类清单增删直接改变全机内存水位——这是“内存-首帧”权衡的最前线。
- **并行化**：SystemServer 的非关键初始化进 `SystemServerInitThreadPool`（:899）；init 侧 ueventd 与主流程并行冷插；APEX 激活（apexd）在 post-fs-data 与服务启动重叠。
- **孵化加速**：USAP 池削 fork 峰值；zygote 的 `gcAndFinalize`（:897）减小 COW 复制基数；profile 引导的 ART 预编译让 system_server 的类在 boot.art 里就是机器码。

一个反直觉的事实收尾：**开机最贵的单项常常是 PMS 扫描全部 APK**（:1233）与预加载资源——它们都是“用一次性的贵换之后每次的便宜”。理解启动优化，本质是理解 Android 在“首次成本”与“稳态成本”之间做的所有交易。

第十章 设计决策十问

本章把主线上的十个“为什么”整理成问答，每条都可直接追溯到前文锚点。

- **为什么 init 单线程？** 无锁、公平、确定性；代价是吞吐，但启动期没有吞吐需求（第五章）。
- **为什么两阶段 init + 两次 re-exec？** 根文件系统与 SELinux 的鸡生蛋问题，用“每阶段只信任自己布置的世界”解决（第二章）。
- **为什么 rc 是声明式语言？** 同一语法服务开机求值、构建期校验、CTS 检查三处；静态可分析是系统软件的刚需（第四章）。
- **为什么先 reap 再处理其他 fd 事件？** 消除“服务已死未收尸、ctl.start 被拒”竞态（第五章，`init.cpp:1025-1028` 注释）。
- **为什么属性先行？** 触发器、服务的 SELinux 上下文、加密状态全部依赖属性区存在（第三章）。
- **为什么 zygote 禁止起线程？** fork 多线程进程会复制出不一致的锁状态，POSIX 只保证 fork 方线程存活；`startZygoteNoThreadCreation`（`ZygoteInit.java:826`）从源头杜绝。
- **为什么 fork 而不是 exec 应用？** exec 会丢掉预加载的类/资源/ART 状态；fork+写时复制让“加载一次、千次复用”（第六章）。
- **为什么 system_server 由 zygote 第一个 fork 而非 init 拉起？** 它需要整个 Java 框架世界；同时它出生即带 13 项能力、1000 组身份——最小权限在出生时锁定（6.3 节）。
- **为什么服务分三批+boot phase？** 依赖拓扑必须显式化；phase 是全局进度条，服务按阶段就位避免“查无此人”（第七章）。
- **为什么 bootanimation 独立进程？** 它要在 SF 就绪而 AMS 未就绪的窗口里播动画；死了不该影响开机（class core animation 但非 critical）。
- **为什么 SystemUI 由回调启动而不是 rc？** 它是“应用”（有 UI、依赖包扫描与权限），必须在 PMS/AMS 就绪后；rc 世界管不了 Java 依赖。
- **为什么 sys.boot_completed 由 AMS 设置而非 init？** “系统可用”的判据是**框架就绪**（Home 可启动、广播可送达）而不是服务跑起来；只有 AMS 有这个视角（第八章）。

附录 A 观测实操手册

目标	命令	对应源码
看两阶段切换	dmesg 检索 init	init.cpp:839 "init second stage started!"
看触发瀑布	getprop init.svc.* 的时序	service.cpp:684 NotifyStateChange
看预加载	logcat -b events 过滤 preload	ZygoteInit.java:887-890
看服务启动	logcat 过滤 SystemServer	SystemServer.java 各 traceBegin
看 boot phase	dumpsys activity service SystemUIService 等	SystemServiceManager.java:279
权威开机标志	getprop sys.boot_completed	AMS.java:5149
启动时间线	bootchart / perfetto	system/core/init/bootchart.cpp
孵化耗时	logcat -b events 过滤 am_proc_start	Process.start → zygote socket

附录 B 关键文件清单（本册出场人物）

文件	行数	角色
system/core/init/main.cpp	83	四身份入口分发
system/core/init/first_stage_init.cpp	400+	挂分区、切根
system/core/init/init.cpp	1062	第二阶段主体与主循环
system/core/init/parser.cpp	246	rc 解析器框架
system/core/init/action_manager.cpp	110+	事件队列与求值
system/core/init/builtins.cpp	1400+	全部内置命令
system/core/init/service.cpp	871	服务生命周期
system/core/init/property_service.cpp	1396	属性仲裁
system/core/rootdir/init.rc	1300+	开机总谱
frameworks/base/cmds/app_process/app_main.cpp	344	zygote 壳与 JNI 桥
core/java/com/android/internal/os/ZygoteInit.java	1006	Java 世界第一入口

文件	行数	角色
core/java/com/android/internal/os/ZygoteServer.java	600+	孵化循环
services/java/com/android/server/SystemServer.java	3216	服务总装线
services/core/.../SystemServiceManager.java	300+	服务生命周期管理
services/core/.../am/ActivityManagerService.java	18480	调度中枢（本册只涉启动切片）

附录 C 自检题

- 说出 init 的四个身份及触发条件（第二章）。
- `on late-init` 的子触发器顺序为何不能乱？调换 `post-fs-data` 与 `zygote-start` 会怎样？（第四章，提示：/data 加密与 dex）
- zygote 为什么先 `gcAndFinalize()` 再 fork？（第六章，提示：COW 复制的页数）
- system_server 的 Binder 线程上限是多少、在哪个文件哪个常量？（第七章：SystemServer.java:435）
- `sys.boot_completed` 与 `dev.bootcomplete` 谁先谁后、各代表什么？（第八章与附录 A）

附录 D 动手实验（一天量）

实验一“时序考古”：`adb shell dmesg | grep -E "init|zygote"` 找到 "init second stage started!"（init.cpp:839）；`logcat -b events` 过滤 boot_progress_ 事件，把时间戳画成时间线，与本册总时序图对位。

实验二“状态机观察”：每秒一次 `getprop init.svc.zygote` 与 `init.svc.surfaceflinger`，重启设备观察 running→restarting→running 的流转（对应 service.cpp:684 NotifyStateChange 与 Reap :258）。

实验三“剧本推演”：打开 rootdir/init.rc，从 late-init（:516）逐 trigger 朗读子触发器；假设你要加一个“post-data 阶段启动的自研守护进程”，写出它的 rc 片段（service 段 + 放哪个 etc/init 目录 + SELinux 三件套），对照第四章 4.5 的语法表自查。

实验四“bootchart”：按 system/core/init/bootchart.cpp 注释开启采集，导出 PNG，找出占比最大的三段，分别映射到本册的哪个阶段。

实验五“思想实验”：把 zygote-start 移到 post-fs 之前会发生什么？写出三条因果链（提示：/data 加密、preloaded-classes 可达性、dex 位置）。