AOSP 进阶丛书 · 第三册 · ANDROID 13 (API 33)

# Binder IPC 全链路源码剖析

跟随 App 调用 AMS 的一个方法，从 Java 门面穿过 JNI 与 libbinder、越过内核驱动的一次拷贝、落到服务端线程栈再原路返回——mmap 一次拷贝的原理、BC/BR 命令协议、servicemanager 名录与门禁、AIDL 生成物解剖、线程池与死亡通知，十跳白盒尽收眼底。

源码基线：AOSP Android 13 (TP1A · SDK 33) · 行号全部实测核验

# 目 录

**前言：一个调用打穿整个系统 . . . . . 3**

**第一章 为什么是 Binder . . . . . 3**

1.1 四种 IPC 的对账单 . . . . . 3

1.2 一次拷贝是怎么做到的 . . . . . 3

1.3 血统：从 OpenBinder 到 binderfs . . . . . 4

1.4 安全模型对比：为什么“能传对象”如此重要 . . . . . 4

**第二章 总体架构：五层纵切 . . . . . 5**

2.1 同步与 oneway 的一图两读 . . . . . 6

**第三章 驱动协议：BC/BR 与核心结构 . . . . . 6**

3.1 命令对 . . . . . 6

3.2 数据结构关系 . . . . . 7

3.3 同步事务的驱动侧十步（文字展开） . . . . . 7

**第四章 ProcessState：进程的 Binder 资产 . . . . . 8**

**第五章 IPCThreadState：命令收发中枢 . . . . . 9**

5.1 发起端：transact 与 waitForResponse . . . . . 9

5.2 服务端：executeCommand 与身份切换 . . . . . 9

5.3 talkWithDriver：一次 ioctl 的行李清单 . . . . . 10

5.4 引用计数命令：INKREFS 家族的日常 . . . . . 10

**第六章 Parcel：跨进程的类型系统 . . . . . 11**

6.2 writeStrongBinder：对象降维现场 . . . . . 11

6.1 一个易被忽视的真相：Parcel 不是序列化框架 . . . . . 12

**第七章 servicemanager：名录与门卫 . . . . . 12**

**第八章 Java 层与 AIDL：对象的两个世界 . . . . . 13**

7.1 客户端侧：ServiceManager.java 的缓存链 . . . . . 13

8.1 Binder / BinderProxy 与 JNI 桥 . . . . . 13

8.2 AIDL 生成物解剖 . . . . . 14

8.3 Stub/Proxy 生成物还原（典型结构） . . . . . 14

**第九章 端到端全链路：把图走成路 . . . . . 15**

**第十章 线程池与高级机制 . . . . . 17**

10.1 死亡通知：优雅地处理“对方没了” . . . . . 17

10.2 身份切换：clearCallingIdentity 的用途 . . . . . 17

10.2.1 身份切换代码示例 . . . . . 18

10.3 oneway 的真实语义 . . . . . 18

10.4 冻结语义（Android 12+） . . . . . 18

10.5 libbinder_ndk 与稳定性等级 . . . . . 18

10.6 线程栈实勘 . . . . . 19

**第十一章 设计决策十二问 . . . . . 19**

**附录 A 观测实战 . . . . . 20**

**附录 B 三册联动：一条完整的因果链 . . . . . 20**

**附录 C 自检题 . . . . . 20**

**附录 D 术语速查 . . . . . 21**

**附录 E 动手实验（一天量） . . . . . 21**

# 前言：一个调用打穿整个系统

第一册说“一切跨层皆 Binder”，第二册让 system_server 从 zygote 里站了起来——本册补上最后一块：**进程们如何对话**。你将跟随 **App 调用 AMS 的一个方法**，从 Java 门面走进 JNI、穿过 libbinder、越过内核驱动、落到服务端线程栈，再原路返回。读完本册，“跨进程调用”对你将不再是黑盒，而是十跳可以逐一命名的白盒。

源码基线同前两册（AOSP Android 13）。特别说明：本树 `kernel/` 不含驱动源码（binder.c 在独立内核仓），驱动侧内容依据稳定 UAPI 头 `external/kernel-headers/original/uapi/linux/android/binder.h` 与 libbinder 的调用序列反推，图会明确标注这一点。

# 第一章 为什么是 Binder

## 1.1 四种 IPC 的对账单

| 机制 | 拷贝次数 | 安全模型 | 同步语义 | 能力传递 |
|---|---|---|---|---|
| 管道/Unix socket | 2 次 | UID 自报（可伪造为 root 视角） | 阻塞读写 | 无 |
| SysV/POSIX shm | 0 次 | 密钥约定，无内核仲裁 | 无（自建） | 无 |
| 信号量/消息队列 | 1-2 次 | IPC 权限位 | 弱 | 无 |
| **Binder** | **1 次** | **内核采集 euid/pid + SELinux 上下文** | 同步/oneway/死亡通知/引用传递 | **对象能力（binder node/ref）** |

Binder 从不是“最快的”（共享内存零拷贝），但它是**每微秒买到最多语义**的：一次拷贝顺带换来了能力模型（跨进程的对象引用）、内核背书的身份、死亡通知与有序投递。Android 的一切权限检查都建立在这张账单上。

## 1.2 一次拷贝是怎么做到的





图 1 mmap 一次拷贝示意图：接收方 1MB-2 页只读映射区、copy_from_user 直写、缓冲账本与三条 mmap 参数的设计动机

关键在于 **mmap 的方向**：接收进程对 `/dev/binder` 调 mmap（`ProcessState.cpp:503`）后，内核把该进程的接收缓冲区同时映射进内核地址空间与该进程用户态（只读）。发送时驱动 `copy_from_user` 一次就把数据写进这块双重映射区——**接收方读自己的映射就拿到了数据，无需第二次拷出**。对照图右下：`PROT_READ`（接收方不需要写）、`MAP_NORESERVE`（百万进程不为每份预留 swap）、`MAP_PRIVATE`（写时复制隔离）——三个参数各自是一道安全或内存题的答案。

## 1.3 血统：从 OpenBinder 到 binderfs

Binder 不是 Linux 亲生子：它的直系祖先是 Palm 的 OpenBinder（Dianne Hackborn 主导），2005 年随 Android 落户 Linux 内核（`drivers/android/binder.c`），此后主线化抗争十几年——至今仍以“Android 专属驱动”身份活在 staging 之外。2019 年的 binderfs（本树 UAPI `binderfs.h`）让容器/多用户环境能按需实例化 binder 设备节点，三域（binder/hwbinder/vndbinder）从此可以动态分配而非写死三个 misc 设备。读系统代码时懂一点血统史，能解释很多“为什么它长这样”的怪癖——Binder 的面向对象句柄模型、上下文管理者设计，都是 OpenBinder 时代就定下的基因。

## 1.4 安全模型对比：为什么“能传对象”如此重要

传统 IPC 的权限模型止步于“连上了没有”；Binder 的能力模型（capability）把**对象引用本身当作权限凭证**：拿到某服务的 IBinder，才有资格调用它；而 UID/PID 校验、SELinux 上下文随**每一次事务**重新采集。两相结合，Android 的安全叙事完整成立——“你能不能调”由名录与 SELinux 决定，“你是谁”由驱动决定，“你能干什么”由服务端代码决定。理解这三层职责切分，是审阅任何

系统服务安全设计的起点。

> **源码锚点 · 第一章锚点**
> <font face="MonoFT" size="9">ProcessState.cpp:47</font> BINDER_VM_SIZE = 1MB - 2×PAGE_SIZE<br/><font face="MonoFT" size="9">ProcessState.cpp:48</font> DEFAULT_MAX_BINDER_THREADS = 15<br/><font face="MonoFT" size="9">ProcessState.cpp:503</font> mmap(nullptr, BINDER_VM_SIZE, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_NORESERVE, fd, 0)<br/><font face="MonoFT" size="9">external/kernel-headers/original/uapi/linux/android/binder.h</font> UAPI 协议定义

# 第二章 总体架构：五层纵切




图 2 Binder 分层架构：客户端 Java/Native、内核驱动、服务端 Native/Java 的五层纵切与 ProcessState/IPCThreadState/servicemanager 三大件

三个“每 X 一个”记住主体结构：**每进程一个 ProcessState**（开驱动、mmap、线程池策略）、**每线程一个 IPCThreadState**（mIn/mOut 缓冲与命令收发）、**每服务端点一个 binder_node**（对端表现为 binder_ref 句柄）。servicemanager 是唯一的“名录”，句柄 0 固定指向它。

### 2.1 同步与 oneway 的一图两读

同一张五层图读两遍：同步调用的回程走⑨⑩（reply 原路返回）；oneway 在⑤把 `TF_ONE_WAY` 交给驱动后，⑥的入队走目标的 async_todo（对同目标保序、受 async 配额约束），发送方收到 `BR_TRANSACTION_COMPLETE` 即返回——**两条路的分歧点只有 flags 一个比特**。协议层的克制（不引入第二种事务结构）换来了实现层的统一：所有事务同构，仅靠队列与配额区分行为。

## 第三章 驱动协议：BC/BR 与核心结构

### 3.1 命令对

Binder 协议是“双半工命令流”：应用写给驱动的 `BC_*` 与驱动推给应用的 `BR_*` 在同一个 `ioctl(BINDER_WRITE_READ)` 里双向捎带（`binder_write_read` 结构含 write_buffer/read_buffer 两半）。最重要的命令对：

| BC（应用→驱动） | 作用 | 对应 BR（驱动→应用） |
| --- | --- | --- |
| BC_TRANSACTION | 发起事务（同步或 oneway） | BR_TRANSACTION / BR_REPLY |
| BC_REPLY | 服务端回包 | BR_REPLY（唤醒原线程） |
| BC_INCREFS / BC_ACQUIRE / BC_RELEASE / BC_DECREFS | 引用计数维护 | BR_INCREFS / BR_ACQUIRE / BR_RELEASE / BR_DECREFS |
| BC_REQUEST_DEATH_NOTIFICATION | 登记死亡通知 | BR_DEAD_BINDER / BR_CLEAR_DEATH_NOTIFICATION_DONE |
| BC_ENTER_LOOPER / BC_REGISTER_LOOPER / BC_EXIT_LOOPER | 线程池声明 | BR_SPAWN_LOOPER（驱动要求扩池） |
| —（驱动主动） | — | BR_DEAD_REPLY / BR_FAILED_REPLY / BR_FROZEN_REPLY / BR_TRANSACTION_COMPLETE |

特殊返回码就是排障词典：`BR_DEAD_REPLY`（对端进程死亡）、`BR_FAILED_REPLY`（事务被拒——常见于 async 空间耗尽）、`BR_FROZEN_REPLY`（目标进程被缓存冻结，`waitForResponse`:931 快速失败）。

## 3.2 数据结构关系

## 3.3 同步事务的驱动侧十步（文字展开）

结合 UAPI 与 libbinder 行为，`binder_transaction()` 处理一笔 BC_TRANSACTION 的路径可以展开为：

- **1 解析**：从 write_buffer 读出 `binder_transaction_data`（target.handle / code / flags / data.ptr / offsets.ptr）。
- **2 寻址**：handle=0 直取上下文管理者（servicemanager）；否则在当前 proc 的 refs 里查 desc → 目标 `binder_node`。
- **3 权限与上下文**：记录 `sender_pid / sender_euid`（凭 struct cred），附加 SELinux security_ctx 供 BR_TRANSACTION_SEC_CTX 使用。
- **4 分配**：在**目标进程**的 binder_alloc 里切一块 `binder_buffer`（同步走普通配额，oneway 先查 async_space）。
- **5 拷贝**：**copy_from_user(目标缓冲, data.ptr.buffer, size)**——全链路唯一一次拷贝；offsets 表里的每个 `flat_binder_object` 顺带翻译（本地 binder → 对端 handle，并为目标建 ref）。
- **6 线程选择**：目标 proc 找空闲 binder 线程；全忙且未超预算则唤醒待命线程并后续发 `BR_SPAWN_LOOPER`；无可用则入 proc todo 队列。
- **7 压栈**：同步事务把 `binder_transaction` 压入目标线程的 `transaction_stack`（reply 将沿栈返回原线程）。
- **8 唤醒**：目标线程 wait 队列唤醒；发送线程继续在 ioctl 里等读（写完命令未完事）。
- **9 回执**：发送线程读到 `BR_TRANSACTION_COMPLETE`；同步事务继续等 `BR_REPLY`，oneway 到此完结。
- **10 服务端收件**：目标线程读出 `BR_TRANSACTION(_SEC_CTX)` 与数据指针（就在它自己的 mmap 区），进入第五章 5.2 的分发。

把这十步与时序图（第九章）互相印证，驱动黑盒就变成了 checklist。





图 3 驱动侧数据结构关系：proc/thread/node/ref/buffer/transaction 的挂接方式与用户态 BBinder/BpBinder 对照（UAPI 反推）

三个最值得内化的关系：**句柄的本质**是接收进程侧 `binder_ref.desc`，Java 世界的 `BinderProxy` 不过是它的马甲；**同步调用链**靠每个线程的 `transaction_stack` 压栈维持，因此 binder 允许跨进程递归（A→B→C 再逐层返回）；**死亡通知**挂在 ref 上，node 销毁时驱动向所有引用方广播 `BR_DEAD_BINDER`——第七章你会看到 servicemanager 如何用这一机制自动除名。

# 第四章 ProcessState：进程的 Binder 资产

cpp frameworks/native/libs/binder/ProcessState.cpp:485-517（节选）

```
ProcessState::ProcessState(const char* driver)
: mDriverFD(-1), mVMStart(MAP_FAILED),
mMaxThreads(DEFAULT_MAX_BINDER_THREADS), ... {
base::Result<int> opened = open_driver(driver); // open("/dev/binder")
if (opened.ok()) {
// □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
mVMStart = mmap(nullptr, BINDER_VM_SIZE, PROT_READ,
MAP_PRIVATE | MAP_NORESERVE, opened.value(), 0);
...
}
LOG_ALWAYS_FATAL_IF(!opened.ok(), "Binder driver '%s' could not be opened..."); // Android □
bi
nder □□□
}
```

open_driver（:452）里还有一处必读：ioctl(fd, BINDER_SET_MAX_THREADS, &maxThreads)（:470-471）把 15 的上限告诉驱动——**扩池的决策方是驱动**（按并发压力发 BR_SPAWN_LOOPER），用户态只声明预算。getContextObject（:144）返回句柄 0（servicemanager）的 BpBinder，这是“找服务”的起点。

# 第五章 IPCThreadState：命令收发中枢

## 5.1 发起端：transact 与 waitForResponse

cpp frameworks/native/libs/binder/IPCThreadState.cpp:706-776（节选）

```
status_t IPCThreadState::transact(int32_t handle, uint32_t code,
const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags) {
flags |= TF_ACCEPT_FDS;
err = writeTransactionData(BC_TRANSACTION, flags, handle, code, data, nullptr); // :725 □□
if ((flags & TF_ONE_WAY) == 0) {
if (mCallRestriction != ProcessState::CallRestriction::NONE) { ... } // :733 oneway □□□□
if (reply) {
err = waitForResponse(reply); // :751 □□□□ BR_REPLY
} else {
Parcel fakeReply;
err = waitForResponse(&fakeReply);
}
} else {
err = waitForResponse(nullptr, nullptr); // :772 oneway□□□ BR_TRANSACTION_COMPLETE □□
}
```

mCallRestriction 是个漂亮的细节：进程可以把自己配置成“禁止同步外呼”（FATAL_IF_NOT_ONEWAY）——servicemanager 正是如此（第七章），从机制上杜绝名录服务被慢客户端的同步调用卡死。

waitForResponse（:897-990）是个命令泵：循环 talkWithDriver 读 BR_*，直到拿到本事务的结果。BR_REPLY 分支（:939-960）把驱动移交的缓冲区用 ipcSetDataReference **零拷贝**包装进 reply Parcel——freeBuffer 回调负责用完归还驱动。oneway 的终点在 BR_TRANSACTION_COMPLETE（:921）：它只表示“内核已收件”，不表示对端已执行。

## 5.2 服务端：executeCommand 与身份切换

cpp frameworks/native/libs/binder/IPCThreadState.cpp:1227-1273（节选）

```
case BR_TRANSACTION_SEC_CTX:
case BR_TRANSACTION: {
binder_transaction_data_secctx tr_secctx;
... // □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Parcel buffer;
buffer.ipcSetDataReference(tr.data.ptr.buffer, ...); // :1240 □□□□□
const pid_t origPid = mCallingPid; // :1248 □□□□□
const uid_t origUid = mCallingUid;
```

```
...
mCallingPid = tr.sender_pid; // :1269 □□□□□□□□□□□
mCallingUid = tr.sender_euid; // :1270 —— □□□□□□□□□□
mCallingSid = reinterpret_cast<const char*>(tr_secctx.secctx); // :1271 SELinux □□□
```

**恢复与嵌套**：方法执行完按 orig 值恢复身份；若服务端在处理事务时又调用第三方，`transaction_stack` 压栈保证返回链正确——身份与调用链都在线程上，这就是 Binder“跨进程递归”的秘密。

## 5.3 talkWithDriver：一次 ioctl 的行李清单

cpp frameworks/native/libs/binder/IPCThreadState.cpp:997-1100（节选）

```
status_t IPCThreadState::talkWithDriver(bool doReceive) {
binder_write_read bwr;
const bool needRead = mIn.dataCapacity() == 0 ...;
bwr.write_size = outAvail; // mOut □□□□ BC_* □□
bwr.write_buffer = (uintptr_t)mOut.data();
if (needRead && doReceive) {
bwr.read_size = mIn.dataCapacity();
bwr.read_buffer = (uintptr_t)mIn.data(); // □□□□□□□□□□□ BR_*
} else { bwr.read_size = 0; ... }
...
do { ioctl(mProcess->mDriverFD, BINDER_WRITE_READ, &bwr); } while (...);
```

`mIn/mOut` 是线程的两只手：出手（BC 命令）与接手（BR 命令）在同一 ioctl 里双向结清。**命令是批量捎带的**——几次 transat 的引用计数命令可能搭同一班车。这也是读 binder 日志的要点：一次 ioctl ≠ 一次事务。

## 5.4 引用计数命令：INKREFS 家族的日常

executeCommand 不只处理事务：`BR_ACQUIRE/BR_INCREFS/BR_RELEASE/BR_DECREFS`（对应客户端发出的 BC_* 计数命令）驱动着对象生命周期——`sp<IBinder>` 持有即 BC_ACQUIRE，析构即 BC_RELEASE；weak 计数走 INCREFS/DECREFS 对。当你在日志里看到成串的 IncRefs/DecRefs，那是一个 BpBinder 正在被缓存收放。**Binder 的“自动内存管理”本质是双端计数 + 驱动仲裁**，Java 层的 BinderProxy 只是把这套计数翻译成了 GC 世界的 WeakReference + 死亡通知。

**源码锚点 · 第五章锚点**

<font face="MonoFT" size="9">IPCThreadState.cpp:706</font> transact / <font face="MonoFT" size="9">:725</font> writeTransactionData(BC_TRANSACTION)<br/><font face="MonoFT" size="9">:897</font> waitForResponse / <font face="MonoFT" size="9">:921</font> BR_TRANSACTION_COMPLETE / <font face="MonoFT" size="9">:939</font> BR_REPLY<br/><font face="MonoFT" size="9">:997</font> talkWithDriver（ioctl BINDER_WRITE_READ）<br/><font face="MonoFT" size="9">:1147</font> executeCommand / <font face="MonoFT" size="9">:1227</font> BR_TRANSACTION_SEC_CTX / <font face="MonoFT" size="9">:1269-1273</font> 身份装载

# 第六章 Parcel：跨进程的类型系统

Parcel 是双方约定的字节格式（含接口 token 校验、数据区与 offsets 表），`Parcel.cpp` 定义了全部读写。三个重点：

- **writeStrongBinder**（`:202` 构造 `flat_binder_object`）：把一个 IBinder “降维”成 {type, binder/cookie 或 handle} 结构。发送方的 `BINDER_TYPE_BINDER` 在驱动里被翻译成接收方的 `BINDER_TYPE_HANDLE`——**跨进程传递的是句柄不是指针**，收到方 `readStrongBinder` 后拿到的其实是 BpBinder 代理。
- **fd 传递**（`BINDER_TYPE_FDA`）：驱动为目标进程复制文件描述符表项——位图、ANR trace 管道都靠它跨进程。
- **writeInterfaceToken**：每笔事务头部写入接口名与严格模式策略，服务端 `enforceInterface` 校验——**协议版本对齐**的最小机制。

## 6.2 writeStrongBinder：对象降维现场

cpp frameworks/native/libs/binder/Parcel.cpp:195-215（节选）

```
status_t Parcel::writeStrongBinder(const sp<IBinder>& val) {
...
flat_binder_object obj;
obj.flags = acceptFds ? FLAT_BINDER_FLAG_ACCEPTS_FDS : 0;
if (val == nullptr) { obj.type = BINDER_TYPE_BINDER; obj.binder = 0; obj.cookie = 0; }
else if (val->localBinder()) {
obj.type = BINDER_TYPE_BINDER; // □□□□□□□□□+cookie
obj.binder = reinterpret_cast<uintptr_t>(val->getRefAssoc());
obj.cookie = reinterpret_cast<uintptr_t>(val.get());
} else {
obj.type = BINDER_TYPE_HANDLE; // □□□□□□□□□
obj.handle = val->remoteBinder()->handle();
}
return finishFlattenBinder(val, obj); // □□ offsets □
}
```

同一个方法两种编码：**本地对象带指针、远端引用带句柄**，驱动负责翻译。offsets 表让接收方能跳着扫出所有对象槽位——Parcel 的“数据平面”与“对象平面”由此分离。常用读写速查：`writeInterfaceToken/enforceInterface`（协议对齐）、`writeInt32/Int64/Float`、`writeString16`、`writeStrongBinder`、`writeFileDescriptor`（FDM 数组）、`writeBlob`（可 zero-copy 的字节块）。**读序必须与写序严格对称**——aidl 生成代码存在的意义就是替你保证这一点。

## 6.1 一个易被忽视的真相：Parcel 不是序列化框架

Parcel 有生命周期约定：服务端在事务里收到的 data/reply 由 binder 缓冲区背书，**事务返回即失效**。跨事务保存 Parcel 或在异步路径上复用它是系统代码经典 bug 源。记住口诀：**事务即域（transaction-scoped）**。

# 第七章 servicemanager：名录与门卫





图 4 servicemanager 的自举、注册五道关卡、查询与三域隔离，附“为什么这么瘦”四则

cpp frameworks/native/cmds/servicemanager/main.cpp:113-143（节选）

```
int main(int argc, char** argv) {
const char* driver = argc == 2 ? argv[1] : "/dev/binder";
sp<ProcessState> ps = ProcessState::initWithDriver(driver);
ps->setThreadPoolMaxThreadCount(0); // :125 □□□□□
ps->setCallRestriction(ProcessState::CallRestriction::FATAL_IF_NOT_ONEWAY); // :126
sp<ServiceManager> manager = sp<ServiceManager>::make(std::make_unique<Access>());
if (!manager->addService("manager", manager, ...).isOk()) { ... } // :129 □□□□
IPCThreadState::self()->setTheContextObject(manager);
ps->becomeContextManager(); // :134 ioctl(BINDER_SET_CONTEXT_MGR)
sp<Looper> looper = Looper::prepare(false);
BinderCallback::setupTo(looper); // binder fd □□ Looper
while (true) looper->pollAll(-1); // :141-143 □□□□□
}
```

addService（ServiceManager.cpp:295-330）的五道关卡值得背下来：app uid 拒绝（:298）→ SELinux canAdd（:302）→ 名字合法性 → VINTF 声明一致性（:317，HAL 服务必须与设备清单吻合）→ linkToDeath 挂死亡通知（:325，**服务死则自动除名**）。getService（:232）同样过 SELinux canFind——名录不只是字典，还是访问控制的第一道门。

# 第八章 Java 层与 AIDL：对象的两个世界

## 7.1 客户端侧：ServiceManager.java 的缓存链

Java 侧查询走 ServiceManager.getService("activity")：先查进程内 sCache（ByName map）→ 未命中经 ServiceManagerNative.asInterface(BinderProxy(0)) 向名录发 **oneway** getBinder 请求（ServiceManagerRaw.java 的 getAsync 模式）→ 结果写缓存并回调。**句柄 0 是唯一天生可用的代理**——名录自身的地址被硬编码进协议，其他一切服务都从它出发。缓存的意义：名录查询从“每服务一次”降为“每进程每服务一次”；代价是服务死亡后要靠死亡通知主动失效（第九章 runtime restart 场景）。

## 8.1 Binder / BinderProxy 与 JNI 桥

Java 世界只有两个类需要真正理解：**Binder（本地服务端基类）** 与 **BinderProxy（远端代理）**。它们与 native 世界的缝合线在 android_util_Binder.cpp：

cpp frameworks/base/core/jni/android_util_Binder.cpp:749-790（节选）

```
jobject javaObjectForIBinder(JNIEnv* env, const sp<IBinder>& val) {
if (val->checkSubclass(&gBinderOffsets)) {
// □□□□□ JavaBBinder□□□□□□□□□□ Java Binder □□
return static_cast<JavaBBinder*>(val.get())->object(); // :758
}
BinderProxyNativeData* nativeData = new BinderProxyNativeData();
nativeData->mOrgue = new DeathRecipientList;
nativeData->mObject = val; // :763-765 □□ BpBinder
jobject object = env->CallStaticObjectMethod(gBinderProxyOffsets.mClass,
gBinderProxyOffsets.mGetInstance, (jlong) nativeData, ...); // :767 □□/□□ BinderProxy
...
uint32_t numProxies = gNumProxies.fetch_add(1, ...); // :776 □□□□□□□□
if (numProxies >= numLastWarned + PROXY_WARN_INTERVAL) {
ALOGW("Unexpectedly many live BinderProxies: %d", numProxies); // □□□□□
```

三个设计点：**同 IBinder 每进程一个 BinderProxy**（getInstance 按 nativeData 复用，防止代理膨胀）；**BinderProxy 持 native 指针、native 侧持弱引用回 Java**（JavaBBinderHolder :462，双向生命周期由 DeathRecipientList 缝合）；**代理计数告警**——BinderProxy 泄漏（忘记 unlinkToDeath、缓存未清理）从“静默吃内存”变成日志可查。

方向反过来（ibinderForJavaObject :793）：Java Binder → JavaBBinderHolder 弱缓存的 JavaBBinder；Java BinderProxy → 直接取回 native BpBinder。BinderProxy.transact（

BinderProxy.java:526 → native :1387）就是这两张查找表的日常运转。

## 8.2 AIDL 生成物解剖

以框架真实的 IActivityManager.aidl（core/java/android/app/，接口声明 :89）为例，aidl 编译器生成三件套：

- **Stub**（服务端）：继承 Binder，onTransact(code, data, reply, flags) 里按 code 分发——每个方法一个 TRANSACTION_x 常量；先 data.enforceInterface(DESCRIPTOR) 校验协议，再逐参数 data.readXXX()，最后 reply.writeXXX()。
- **Stub.Proxy**（客户端）：持有 mRemote（IBinder，实为 BinderProxy），每个方法：_data.writeInterfaceToken + 参数 → mRemote.transact(TRANSACTION_x, _data, _reply, 0) → 读返回值。asInterface(IBinder) 按是否本进程对象决定返回本地实现还是 Proxy。
- **Parcelable 参数**：aidl 定义的 in/out/inout 决定数据流向——out 参数在服务端 new 空对象、由 reply 回填。

**手写一个 MiniBinder 服务**（不复用 SystemService）只需要：定义 aidl → 服务端 new Stub() { 实现 } 并 ServiceManager.addService("mysvc", this) → 客户端 IMySvc.Stub.asInterface(ServiceManager.getService("mysvc"))。三行代码背后，正是本册第二到第八章的全部机器。

## 8.3 Stub/Proxy 生成物还原（典型结构）

aidl 编译产物可用约三十行还原其骨架（依 aidl 语义手写，标注与源码对应关系）：

java IActivityManager 生成物的典型结构（依 aidl 语义还原）

```
public interface IActivityManager extends android.os.IInterface {
public static abstract class Stub extends android.os.Binder
implements IActivityManager {
static final int TRANSACTION_activityPaused = FIRST_CALL_TRANSACTION + n;
public boolean onTransact(int code, Parcel data, Parcel reply, int flags) {
data.enforceInterface(descriptor); // □□□□
switch (code) {
case TRANSACTION_activityPaused: {
IBinder b = data.readStrongBinder(); // □□□□□□□□
long token = data.readLong();
activityPaused(b, token); // □□□
reply.writeNoException(); // □□
return true;
} ...
}
}
private static class Proxy implements IActivityManager {
private IBinder mRemote; // □□ BinderProxy
public void activityPaused(IBinder token, long pausedAt) {
Parcel _data = Parcel.obtain(), _reply = Parcel.obtain();
_data.writeInterfaceToken(descriptor);
_data.writeStrongBinder(token); _data.writeLong(pausedAt);
```

```
mRemote.transact(TRANSACTION_activityPaused, _data, _reply, 0);
_reply.readException(); // □□□□□
}
}
public static IActivityManager asInterface(IBinder obj) {
if (obj instanceof IActivityManager) return (IActivityManager) obj; // □□□□
return new Proxy(obj); // □□□□□
}
}
}
```

读真实生成代码（`out/soong/.intermediates/.../IActivityManager.java`，本树 out/ 若有构建产物可直接翻）会发现更多工程细节：`_data.recycle()` 归还 Parcel 池、异常经 `writeException` 编码回传、oneway 方法没有 `_reply`。**手写一遍这个骨架**是检验你是否真懂本册前八章的最佳练习。

> **源码锚点 · 第八章锚点**
> <font face="MonoFT" size="9">Binder.java:330/340</font> getCallingPid/getCallingUid（native 直读 IPCThreadState）<br/><font face="MonoFT" size="9">Binder.java:397</font> clearCallingIdentity / restoreCallingIdentity<br/><font face="MonoFT" size="9">BinderProxy.java:526/584/614</font> transact → transactNative<br/><font face="MonoFT" size="9">android_util_Binder.cpp:749</font> javaObjectForIBinder / <font face="MonoFT" size="9">:793</font> ibinderForJavaObject / <font face="MonoFT" size="9">:1387</font> transact JNI<br/><font face="MonoFT" size="9">IActivityManager.aidl:89</font> interface 声明（39KB，140+ 方法——AMS 面向全机的合同书）

# 第九章 端到端全链路：把图走成路





图 5 同步调用端到端时序：App 调用 AMS 的十跳全景（含驱动的采集与拷贝、服务端身份装载）

配合时序图逐跳复述（正文不再重复细节，只补三处“图上放不下”的注释）：

- **第①跳**的 `IActivityManagerSingleton`（`ActivityManager.java:4684-4690`）是进程级单例缓存——`getService` 只在首次发生，此后直连句柄。**服务重启后句柄失效**靠 BinderProxy 死亡通知触发缓存刷新，这也是“system_server 重启（runtime restart）后 App 要重新拿服务”的机制层解释。
- **第⑥跳**驱动里除了拷贝与排队，还要做**目标线程选择**：优先找空闲 binder 线程，全忙则看是否超过线程预算决定扩池（`BR_SPAWN_LOOPER`）或排队。因此“服务端线程打满”不是异常，是供给不足的常态信号。
- **第⑨跳**的 BC_REPLY 走的是与第⑥跳对称的路径，但**不新建缓冲**：回复复用调用方事务的预留空间，往返的内存账本始终只有一本。

# 第十章 线程池与高级机制




图 6 Binder 线程池：来源（主线程+驱动扩池）、一生（双面性）、三条铁律与冻结/泛洪新语义

## 10.1 死亡通知：优雅地处理“对方没了”

`linkToDeath(DeathRecipient)` 走 `BC_REQUEST_DEATH_NOTIFICATION`，目标 node 销毁时驱动回推 `BR_DEAD_BINDER`。框架里最著名的用户是 AMS：每个应用进程的 `ProcessRecord` 都挂 `AppDeathRecipient`（`ProcessList.java:5056-5058` 创建、`:1648/4937` 解绑）——**App 被杀后 AMS 收到回调清理组件与窗口**，用户感知的“应用重启”从这里开始。servicemanager 的自动除名（第七章）是同一机制的另一个客户。

## 10.2 身份切换：clearCallingIdentity 的用途

服务端方法里 `Binder.getCallingUid()` 是调用方身份；但当 AMS **代表系统**去做下一步动作（如启动 Activity）时，必须先 `clearCallingIdentity()`（`Binder.java:397`）切回本进程身份，事毕 `restoreCallingIdentity` 恢复。忘切 = 把调用方权限放大给系统（提权漏洞）；忘恢复 = 后续调用者身份错乱。**所有做系统服务的同学都要把这组 API 写进肌肉记忆**。

### 10.2.1 身份切换代码示例

java 服务端典型模式（AMS 各方法俯拾皆是）

```
public void startInstrumentation(...) {
final int callingUid = Binder.getCallingUid(); // □□□□□□□□□□□□
enforceCallingPermission(...) // □□□□□□□□□□
final long ident = Binder.clearCallingIdentity(); // □□□ system_server □□
try {
mContext.startActivityAsUser(..., Process.myUserHandle()); // □□□□□□□
} finally {
Binder.restoreCallingIdentity(ident); // □□□□□□□□□□□□□□□□
}
}
```

规则化表述：**检查用调用方身份，动作用系统身份，边界必须 try/finally**。这两组 API 的不对称性（clear 返回 token、restore 消费 token）就是为强制成对使用而设计。

## 10.3 oneway 的真实语义

三个常被误解的点：oneway **不保证对端已执行**（只到 BR_TRANSACTION_COMPLETE）；对**同一目标进程**的 oneway 在驱动内保序（单 async 队列），跨进程自然可能乱序；async 空间（映射区约一半）是独立预算，塞满则 BR_FAILED_REPLY——大位图走 oneway 会翻车的根源。Android 13 还加了泛洪检测 BR_ONEWAY_SPAM_SUSPECT（waitForResponse:915）：异常高频的 oneway 发送者会被点名进日志。

## 10.4 冻结语义（Android 12+）

缓存应用被 cgroup freezer 冻结时，发往它的**同步**事务立刻 BR_FROZEN_REPLY（:931）而非挂起等超时——把“冻结进程的 binder 行为”从模糊变成确定，是后台冻结功能能落地的协议前提。

## 10.5 libbinder_ndk 与稳定性等级

现代 C++ 服务（包括 AIDL HAL）多走 **libbinder_ndk**（frameworks/native/libs/binder/ndk）：AIBinder/AStatus/AIBinder_setInheritRtl? 这套 C API 把 libbinder 包成可由 NDK 稳定暴露的薄层，aidl 编译器可为同一接口产出 backend = java/cpp/ndk/rust 四份绑定——**接口一次定义，四种语言的客户端与服务端互通**。配套的**稳定性等级**（Stability / VINTF）：none（进程内）→ vendor（vendor 分区接口需 VINTF 登记版本）→ system（可跨分区）→ vintf（最高承诺）。等级决定接口能否演化、跨哪些分区可用——给系统加服务时，选错等级比写错代码更难补救。

## 10.6 线程栈实勘

text debuggerd -b （binder 线程栈节选，示意）

```
"Binder:1234_5" ... sys_waitid / ioctl(/dev/binder) ← □□□□□□ talkWithDriver
"Binder:1234_9" ... IPCThreadState::transact ← □□□□□□□□□□
→ android_os_BinderProxy_transact
→ com.android.server.am.XXX.method ← Java □□□
"Binder:1234_12" ... BBinder::transat ← □□□□□□□□□□□□
→ IActivityManager.Stub.onTransact
```

空闲线程沉在 ioctl、出站线程停在 transact、入站线程挂在业务——三类栈型一眼可辨。ANR/卡顿分析时先数 binder 线程构成，再定位慢在哪一型，是系统性能的基本功。

# 第十一章 设计决策十二问

- **为什么 mmap 接收区而不是共享内存池？** 每进程私有 1MB 线性区，配额隔离、免全局锁；PROT_READ 只读防篡改（第一章）。
- **为什么 15+1 线程上限？** 防 binder 线程吃光进程内存；供给制（驱动 SPAWN_LOOPER）按需扩容（第十章）。
- **为什么身份在驱动采集？** 用户态任何“自报身份”都可伪造；`sender_euid` 是权限体系的信任根（第五章）。
- **为什么 oneway 有独立空间？** 无限 oneway 会淹没接收方；async 半区配额把洪泛伤害封顶（第三章/十章）。
- **为什么每进程一个 BinderProxy？** 防代理膨胀 + 泄漏可观测（第八章）。
- **为什么 servicemanager 零线程池、仅 oneway？** 名录必须极简极稳，绝不能被客户端行为牵连（第七章）。
- **为什么句柄 0 自举？** “找服务”本身也是服务——驱动把名录固定在特殊句柄，打破循环依赖（第七章）。
- **为什么注册即 linkToDeath？** 名录与进程生命周期同步，杜绝“名录里的僵尸服务”（第七章）。
- **为什么同步用线程栈而非全局表？** 栈天然支持跨进程递归调用链，无需回滚逻辑（第三章）。
- **为什么 AIDL 而非手写 Parcel？** 协议生成保证两端一致（enforceInterface/token）；稳定 AIDL 还给跨进程版本演化立规矩（第八章）。
- **为什么 system_server 31 线程且禁同步外呼？** 高并发预算 + 防优先级反转，框架进程的“特权”其实是“责任”（第十章）。
- **为什么事务缓冲区是事务即域？** 1MB 区是稀缺资源，驱动靠“用完即还”维持周转；Parcel 跨事务保留 = 机器里塞沙子（第六章）。

# 附录 A 观测实战

| 目标 | 手段 | 对应机制 |
| --- | --- | --- |
| 看服务名录 | adb shell service list | servicemanager mNameToService |
| 看某服务实现 | dumpsys <名>（每个服务实现 dump） | 服务端 onTransact 之外的 dump 通道 |
| 看线程池状态 | debuggerd -b <pid> 看 binder 线程栈 | joinThreadPool 循环 |
| 看调用统计 | dumpsys binder_calls_stats（需开启） | BinderCallsStatsService（书1表） |
| 验证身份切换 | dumpsys activity 里 uid 记录 | getCallingUid/clearCallingIdentity |
| 复现 oneway 限制 | 大 oneway 事务 → FAILED_TRANSACTION | async space 配额 |
| 验证死亡通知 | kill 某服务进程，观察名录自动除名 | linkToDeath + BR_DEAD_BINDER |

# 附录 B 三册联动：一条完整的因果链

第二册结尾 system_server 已就绪、Home 已启动。本册补完了此后每一天的运转逻辑：App 调用系统服务（本册第九章十跳）→ AMS 跨进程反向控制 App（IApplicationThread，同一机制的对称方向）→ 应用死亡由 AppDeathRecipient 清理（本册十章）→ 系统重启时名录与缓存全部重来（第二册启动链 + 本册句柄失效）。至此，“从开机到点击图标打开 App”的全栈白盒在你手中合拢。

# 附录 C 自检题

- 说出一次同步 Binder 调用的十跳（不看图）。
- `getCallingUid` 的值为什么可信？数据从哪来、经过哪几层？
- oneway 调用在什么时刻返回？什么情况下失败？失败码是什么？
- BinderProxy 与 BpBinder 的关系？为什么需要两层？
- AMS 为什么必须在某些操作前 clearCallingIdentity？举一个不这么做会出提权漏洞的场景。

# 附录 D 术语速查

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| Binder 驱动 | /dev/binder 背后的内核模块，协议仲裁与一次拷贝的实现者 |
| BC_* / BR_* | 应用→驱动 / 驱动→应用 的命令前缀 |
| binder_proc/thread/node/ref/buffer | 驱动侧五类核心对象 |
| transaction_stack | 线程上的同步调用链栈，支撑跨进程递归 |
| async_space / async_todo | oneway 专属配额与队列（保序） |
| BINDER_SET_CONTEXT_MGR | 成为名录（句柄 0）的 ioctl |
| ProcessState / IPCThreadState | 每进程 / 每线程 的 libbinder 单例 |
| BBinder / BpBinder | native 服务端基类 / 远端代理（按句柄） |
| JavaBBinder / BinderProxy | Java Binder 的 native 壳 / native BpBinder 的 Java 马甲 |
| Parcel（事务即域） | 跨进程字节容器，生命周期随事务 |
| flat_binder_object | Parcel 里"对象槽"的线格式（本地指针/远端句柄二态） |
| oneway | 单向事务：COMPLETE 即返回，同目标保序，不保证执行 |
| 死亡通知 | linkToDeath + BR_DEAD_BINDER 的对象死亡回调机制 |
| Stability / VINTF | 接口稳定性承诺等级与设备兼容矩阵 |
| libbinder_ndk | 面向 NDK/Rust 等的 C 稳定封装（AIBinder 家族） |
| 三域 | binder / hwbinder / vndbinder 的框架/硬件/厂商隔离 |

# 附录 E 动手实验（一天量）

实验一“名录巡礼”：`adb shell service list` 找到 activity/power/window；`adb shell service call activity 1`（code 需对照生成物，多半报错）——观察错误类型，理解 TRANSACTION code 的含义与 enforceInterface 的拦截。

实验二“线程构成”：对 system_server 连续抓三次 `debuggerd -b`（或 `cat /proc/<pid>/task/*/comm | grep Binder`），统计 binder 线程数变化，验证“31+1”预算与供给制扩池。

实验三“MiniBinder”：写一个 20 行的 App 内 demo——定义 `interface IDemo { int add(int a,int b); }` 的 aidl，Service 端实现并 addService（系统签名不可用时可用 bindService 路径替代名录），客户端调用。对照 8.3 骨架找到你代码里的 enforceInterface/transat 位置。

实验四“oneway 边界”：同一 aidl 方法加/去 oneway 各压测一百次，对比耗时分布；再传一个 2MB byte[]（oneway），复现 async 配额耗尽的 FAILED_TRANSACTION。

实验五“死亡通知”：bindService 后 kill 服务进程，客户端 DeathRecipient 回调链上打点，画出从进程死亡到你收到回调的时间线（对照 10.1）。