## **ENUNCIAT**

Especificar les expressions de planificació a utilitzar al cron del sistema (fitxer crontab) per a realitzar les següents tasques:

- a) Execució del script anomenat do\_backup.sh cada dia a dos quarts de set del matí.
- b) Execució del script anomenat del\_temp\_files.sh tots els diumenges a les tres de la matinada.
- c) Execució del script anomenat check\_status. sha les  $5:45~\mathrm{AM}$  del primer dia de cada mes.
- d) Execució del script anomenat check\_files.sh cada minut de  $5:00~\mathrm{AM}$  a  $5:59~\mathrm{AM}$
- e) Execució del script anomenat check\_data.sh un cop cada dia laboral (dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres) del primer dia de gener fins l'últim d'abril.
- f) Execució del script anomenat do\_logs.sh a uns minuts determinats (quinze, trenta i quaranta-cinc) de totes les hores dels dilluns, dimecres i divendres.
- g) Execució del script anomenat do\_report.sh cada deu minuts de les 10:00 AM fins les 02:00 PM.
- h) Execució del script anomenat do\_test.sh un cop uns dies determinats del mes (els primers cinc, el quinze i del vint al vint-i-cinc) sempre i quan sigui dimecres.
- i) Execució del script anomenat send\_logs.sh per part de l'usuari ulogs cada dia a les sis en punt del matí.
- j) Execució del script anomenat send\_report.sh per part de l'usuari ureports cada dia a les dues en punt de la matinada, redireccionant la sortida estàndard al fitxer send report.log i els errors a send report.err.
- k) Execució d'un ping a la IP 192.168.0.1 cada minut de cada dia de cada mes depreciant la sortida estàndard i redireccionant la sortida d'error al fitxer ping.err.