Institut Montilivi Curs 2015 - 2016

CFGS ASIX - MP06 - UF02 - NF01

Primers exemples de WSH

INDEX

PREVIS	3
Exemple "Hola Món"	
EXEMPLE "Valors de variables"	
EXEMPLE "Taula de multiplicar del vuit"	/

PREVIS


El sistema operatiu recomanat és <u>Windows XP</u> encara que tots els scripts haurien de funcionar en versions posteriors de la família <u>Windows</u>.


Per editar el codi del script es recomana emprar un editor de text encara que es possible optar per un processador de text o un IDE.

És molt recomanable crear i provar tots els scripts a una ruta senzilla (sense espais al nom) del disc que conté el sistema operatiu (per exemple C:\scripts).

Exemple "Hola Món"

Accedim al CLI (command-line interface) de Windows XP:





A l'arrel del disc que conté el sistema operatiu (cd \) creem un directori (mkdir scripts) i dintre (cd scripts) un altre (mkdir 01):

```
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Usuario\cd \

C:\mkdir scripts


C:\cd scripts

C:\scripts\mkdir 01

C:\scripts\cd 01

C:\scripts\d1>
```

Amb un editor de text (per exemple el bloc de notas) creem el fitxer hola.vbs dintre de l'anterior ruta (C:\scripts\01):



amb el següent contingut:



per a executar-lo només caldrà emprar la comanda cscript amb el nom del fitxer com a argument:

EXEMPLE "Valors de variables"

Creem el fitxer valors.vbs a la ruta C:\scripts\02 amb el següent contingut:

```
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Option Explicit
Dim var1
Dim var2
var1 = 0
WScript.echo "var1 = " & var1
var2 = 10
WScript.echo "var2 = " & var2
var1 = var2
WScript.echo "var1 = " & var1
wScript.echo "var2 = " & var2
Var1 = var2
WScript.echo "var2 = " & var2
USCRIPT.echo "var2 = " & var2
WScript.echo "var2 = " & var2
USCRIPT.echo "var2 = " & var2
```

i l'executem:

```
C:\scripts\02\cscript valors.vbs
Microsoft (R) Windows Script Host versión 5.7

Gopyright (C) Microsoft Corporation 1996-2006. Reservados todos los derechos.

var1 = 0
var2 = 10
var1 = 10
var2 = 10
C:\scripts\02\_
```

Què ha passat amb la variable var2?

EXEMPLE "Taula de multiplicar del vuit"

Creem el fitxer taula8.vbs a la ruta C:\scripts\03 amb el següent contingut:

```
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Option Explicit

Dim taula
Dim num
Dim res

taula = 8

WScript.StdOut.WriteLine "Taula del " & taula

for num = 1 to 10

res = taula & "x" & num & " = " & taula*num
Wscript.StdOut.WriteLine res

next
```

i l'executem:

```
C:\windows\system32\cmd.exe

C:\scripts\03\cscript taula8.vbs
Microsoft (R) Windows Script Host versión 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2006. Reservados todos los derechos.

Taula del 8
8x1 = 8
8x2 = 16
8x3 = 24
8x4 = 32
8x5 = 40
8x6 = 48
8x7 = 56
8x8 = 64
8x9 = 72
8x10 = 80

C:\scripts\03>_
```

PROPOSTA: Modifica el codi anterior per tal que quan s'executi consulti a l'usuari per l'entrada estàndard el valor numèric a assignar a la variable taula.