

Verfügbare Javascripts

1	efStandard.js	1
2	efServerProcess.js	2
3	efDlgParams.js	3
4	efWindows.js	3

1 efStandard.js

```
function getSearchParam(sName) //extracts per javascript an url-parameter

function glScreenWidth() //get screen-width#

function glScreenHeight() //get screen-height

function MsgBox(sText, sType)
//displays a messagebox; possible values for sType are "INFO", "ERROR",
"WARNING"

function bConfirm(sText, sType)

function bIsNetscape()

function bIsIE()

function bSupportsActiveX()

function bIsWindows()

function gTranslateIntoEntities(toTranslate) ////ä to &auml...

function gsResolveEntities(s) //reverse gTranslateIntoEntities;

function gHideDiv(oDiv)

function gShowDiv(oDiv)

function efConfirm(sPrompt) //confirm-box

function gAdd_DocumentMouseDown(theFunc, bAddBefore) {
function gRemove_DocumentMouseDown(theFunc) {
function gAdd_DocumentMouseMove(theFunc, bAddBefore) {
function gRemove_DocumentMouseMove(theFunc) {
function gAdd_DocumentKeyPress(theFunc, bAddBefore) {
function gRemove_DocumentKeyPress(theFunc) {
function gAdd_DocumentResize(theFunc, bAddBefore) {
function gRemove_DocumentResize(theFunc) {

//-----function to add an element in front in an array-----
function mAddInFrontOfArray(oArray, oElement) {
```

```
//-----get x,y of mouse; param the event-----
var mouseX, mouseY;

function glAddInterval(sId, sFunc, lMilliseconds) {

function gRemoveInterval(sId)

//-----checks, wether the coordinates of an event lie in a certain
div-----
function gbEventInDiv(ev, oDiv)

//-----
//URL - functions

function gsMakeAbsolutePath(sPath)
//".../a.aspx --> "/easyFramework/asp/a.aspx"

function gsGetWebPageRoot() {

//focus first element in a form
function gFocusFirstElement(sHtmlFormName)
```

2 efServerProcess.js

```
function gsCallServerMethod(sURL,sParams)
    //calls the given url and retrieves data; should be datapage or
    something like that

function gsXmlString(sString)
    //makes a string safe to be an xml-data-string:
```

3 efDlgParams.js

```
function gsXMLDlgOutput(frm, sAdd, bAddEmptyValues)
    //returns the content of a dialog as xml

function gApplyDataPageToDialog(sDialogID, sDataPage, sFormName,
    sAddParams) {
    //fills the given dialog with the values from the data-page:

function gFlushDialog(sDialogID, sFormName) {

function gSetCboValue(oCtl, sValue)

function gSetCboValueArray(oCtl, sValue, lIndex)

function gsGetCboText(oCtl)

function gsGetCboValue(oCtl)

function gCreateNewCboOption(oCbo, sValue, sDesc, lPos, bSetToCurr)
```

4 efWindows.js

```
function gReturnModalResult(sResult)

function gsShowWindow(sURL, bModal)

function gResizeTo(lWidth, lHeight)

function gMoveTo(lX, lY)

function gWindowMaximize()

function gPosWindowDefault()

function glWindowWidth()

function glWindowHeight()
```