

## ASP-Umgebung

1	Environment-Objekt.....	1
2	Logging-Objekt.....	1
3	Image-Objekt.....	1

### 1 Environment-Objekt

Neben global.asax und web.config gibt es die Datei easyFramework.config, in der globale Einstellungen vorgenommen werden können. Über die Klasse easyFramework.Frontend.ASP.AspTools.Environment kann auf diese konfigurierten Daten zugegriffen werden. Das Objekt verfügt über eine Shared-Get-Methode, die als Parameter das Application-Objekt verlangt. Anschließend können Sie auf jede beliebige Eigenschaft im Application-Kontext zugreifen, z.B.:

```
Dim s as string = Environment.goGetEnvironment(Application).gsMainPage
```

### 2 Logging-Objekt

In global.asa wird in den Application-Kontext das Logging-Objekt geladen, mit dem Ausgaben von Logeinträgen, eMail-Notifications möglich sind. Der Zugriff erfolgt über das Environmentobjekt:

```
Environment.goGetEnvironment(Application).goLogger.gsLog(efError, "Error  
happened", oClientInfo)
```

### 3 Image-Objekt

Damit auch die Darstellung verwendeter Grafiken vereinheitlicht wird, dient hierzu das Image-Objekt.

Das Image-Objekt bietet für ASP-Dateien Zugriff auf sämtliche hinterlegten Images, die in Tabelle tsIcons der Datenbank registriert sind.