

Liste de contrôle pour les marchés publics fondée sur les mécanismes minimaux d'interopérabilité (MIMs)

Ce qu'il faut spécifier dans les pièces de marché pour que la ville
conserve la maîtrise de ses données

Spécification : MIMs Plus 9.0 par OASC

À destination des acheteurs publics, chefs de projet et responsables informatiques des municipalités européennes

Auteur du livret : Marek Mráz

v9.0.7 · 2026-09-19



Objet de ce livret

Chaque année, les villes achètent des logiciels : systèmes de stationnement, plateformes de capteurs, portails cartographiques, jumeaux numériques. Trop souvent, les données collectées restent captives de ces systèmes. À la fin du contrat, les données — financées par l'argent public — partent avec le fournisseur ou restent bloquées dans un format illisible par un tiers.

Cette situation n'est pas une fatalité. Les mécanismes minimaux d'interopérabilité (MIMs), gérés par Open & Agile Smart Cities (OASC) et soutenus par le mouvement européen living-in.eu, décrivent les exigences techniques minimales garantissant des données ouvertes, réutilisables et indépendantes de tout fournisseur. Ils sont délibérément concis : il ne s'agit pas d'une vaste architecture, mais des quelques conditions indispensables pour que les systèmes échangent des données.

Aucune compétence technique n'est requise pour utiliser ce livret. Chaque liste de contrôle traduit un MIM en exigences rédigées en langage clair, prêtes à être copiées dans un dossier de consultation, assorties de leur justification. Immédiatement après la liste de contrôle, chaque exigence de ce MIM est reproduite au mot près, afin que vos services techniques et vos soumissionnaires puissent en vérifier les détails.

Les villes qui imposent les MIMs achètent une fois et réutilisent indéfiniment : les données de qualité de l'air alimentent le tableau de bord des écoles, l'inventaire de l'éclairage public nourrit le plan énergétique, et le prestataire suivant poursuit le travail sans rupture. Voilà l'interopérabilité en pratique — une exigence de plus en plus incontournable dans les projets financés par l'Union européenne.

«The minimal interoperability mechanisms (MIMs) enable a minimal but sufficient level of interoperability for data, systems, and services specifically in the context of smart city solutions.

The intended audience for this document are:

1. Solution providers that wish to make sure their solutions are interoperable with other and allow fluid exchange of data within a Smart Cities and Communities context.
2. Procurers that wish to procure solutions that are future-proof and allow cost-effective integration within an existing Smart Cities and Communities Information and Communication Technology (ICT) architecture.»

Comment les MIMs s'articulent avec le droit de l'UE

Les MIMs constituent une spécification technique et non une loi. Ils convergent avec les règles de l'Union européenne qui s'appliquent déjà aux données publiques et aux services numériques :

Directive sur les marchés publics

Directive 2014/24/UE, article 42

les spécifications techniques peuvent faire référence à des normes, toujours accompagnées de la mention « ou équivalent » ; en règle générale, elles ne peuvent mentionner de marque ou de produit déterminé.

Règlement sur les données (Data Act)

Règlement (UE) 2023/2854

accès aux données issues des produits connectés et changement de fournisseur de services en nuage sans verrouillage.

Règlement pour une Europe interopérable

Règlement (UE) 2024/903

évaluations de l'interopérabilité pour les services publics numériques transfrontaliers et réutilisation de solutions ouvertes.

Directive sur les données ouvertes (Open Data)

Directive (UE) 2019/1024

ensembles de données de forte valeur mis à disposition gratuitement, lisibles par machine, via des API.

Directive SRI 2 (NIS 2)

Directive (UE) 2022/2555

un socle d'exigences en cybersécurité ; le droit national détermine son champ d'application aux administrations locales.

RGPD

Règlement (UE) 2016/679

données à caractère personnel dans les systèmes urbains (stationnement, caméras, mobilité).

Règlement sur l'IA (AI Act)

Règlement (UE) 2024/1689

règles applicables aux systèmes d'intelligence artificielle ; pertinent pour les modèles d'IA intégrés aux jumeaux numériques.

À titre indicatif uniquement. Vérifiez la transposition de chaque texte dans votre pays.

Comment utiliser ce livret

1

Préparer

Lisez les sept listes de contrôle. Cochez celles qui correspondent à votre achat. La plupart des marchés requièrent MIM0, MIM1, MIM2 et MIM6 ; ajoutez MIM3 pour le partage avec des tiers ou via un portail de données, MIM7 pour toute composante cartographique, MIM8 pour les jumeaux numériques.

2

Lancer la consultation

Copiez les points cochés dans vos spécifications techniques. Chaque point forme une phrase prête à coller. Intégrez les clauses transversales : peu coûteuses, elles préviennent tout verrouillage technologique.

→ [Clauses p. 26](#)

→ [Exemple p. 27](#)

3

Évaluer

Exigez des soumissionnaires une démonstration probante, non de simples promesses (voir la clause correspondante). Vérifiez la conformité au moyen du tableau de conformité complété par le soumissionnaire.

→ [Tableau de conformité p. 28](#)

4

Réceptionner

Lors de la réception, contrôlez de nouveau chaque exigence cochée. Une exigence non vérifiée à la livraison n'a jamais constitué une réelle exigence.

→ [Tableau de conformité p. 28](#)

Comprendre les citations de la spécification

- **DOIT, DOIVENT (SHALL / MUST)** obligatoire. Le système n'est pas conforme sans cet élément.
- **NE DOIT PAS, NE DOIVENT PAS (MUST NOT)** interdit. Tout système qui le fait est non conforme.
- **DEVRAIT, DEVRAIENT (SHOULD)** fortement recommandé. Tout écart exige une justification écrite probante.
- **PEUT, PEUVENT [facultatif] (MAY)** facultatif. Appréciable, mais jamais exigible.
- **PEUT, PEUVENT [possibilité] (CAN)** une simple possibilité, non une exigence. Décrit ce qui est réalisable sans créer d'obligation.

Les points de la liste de contrôle énoncent chaque point comme une exigence, y compris lorsque la spécification ne fait que recommander (devrait) ou mentionne un mécanisme candidat. Ce choix relève de la décision du pouvoir adjudicateur.

Chaque point de contrôle renvoie à une référence telle que → MIM0 R1.1. Il s'agit de l'exigence d'origine de MIMs Plus 9.0 ; la spécification intégrale de ce MIM est reproduite au mot près à la suite de la liste. Seul MIM0 définit les mots-clés : ils n'ont de valeur impérative qu'écrits en majuscules, selon la convention de l'IETF RFC 2119 et RFC 8174 (CAN est issu des Directives ISO/IEC, Partie 2). Les autres MIMs ne comportent pas de définitions : MIM6 emploie SHALL en majuscules dans la plupart des cas, MIM2, MIM3, MIM7 et MIM8 emploient shall, should et must en minuscules, et MIM1 ne les utilise que dans la description d'un mécanisme (MUST NOT à la section 3.1). Ce livret prête la même portée à ces termes en minuscules ; un soumissionnaire pourrait toutefois en avoir une lecture plus souple.

Sept MIMs et trois outils

Sept mécanismes ciblés, un objectif : les données restent sous le contrôle de la ville et les systèmes fonctionnent ensemble.



MIM0 Accéder aux données

p. 5

Pouvons-nous extraire nos données ?

Les données sont accessibles via des API web standards, dans des formats lisibles par machine.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Interconnecter les données

p. 8

Chaque entité possède-t-elle un nom pérenne ?

Chaque capteur, lampadaire ou bâtiment dispose d'un identifiant unique et persistant.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Représenter les données

p. 10

Parlons-nous un langage commun ?

Les données respectent des modèles standards et documentés, aux unités explicites.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Échanger les données

p. 13

Pouvons-nous partager selon des conditions claires ?

Les jeux de données sont catalogués et partagés selon des licences types et une gouvernance claire.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Sécuriser les données

p. 17

Nos données sont-elles protégées ?

Transferts chiffrés, authentification standard, contrôle d'accès par rôles, journaux d'audit.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Données géospatiales

p. 20

S'intègrent-elles sur une carte ?

Les données spatiales utilisent les interfaces OGC, des formats ouverts et un système de coordonnées déclaré.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Jumeaux numériques locaux

p. 22

Notre jumeau numérique peut-il évoluer ?

Données, modèles et résultats du jumeau restent accessibles, documentés et réutilisables.

mims.oascities.org/local-digital-twins

À propos de la numérotation : MIMs Plus 9.0 définit sept mécanismes, numérotés 0, 1, 2, 3, 6, 7 et 8. MIM4 (données personnelles) et MIM5 (IA éthique) sont issus d'anciennes versions d'OASC et ne figurent pas dans la 9.0. Ce livret ne comporte aucune omission.

Outils pour votre marché public

Clauses contractuelles transversales

Que faut-il prévoir dans chaque contrat ?

Réversibilité, droits sur les données, stabilité des API.

p. 26

Exemple : capteurs de qualité de l'air

Quelle est l'application pratique ?

Répartition des pièces et modèles de clauses à copier.

p. 27

Tableau de conformité

Comment le soumissionnaire le prouve-t-il ?

Rempli par le soumissionnaire, vérifié par la commission, annexé au contrat.

p. 28

Petit glossaire p. 30 · Pour en savoir plus p. 30



Pouvons-nous extraire nos données ?

mims.oascities.org/accessing-data

C'est le socle. Si les données ne peuvent pas quitter le système par une interface standardisée, tout le reste de ce guide n'est que théorie. Le MIMO exige une chose pour chaque système que vous achetez : les données doivent être accessibles, dans un format lisible par machine, via le web ordinaire.

- ☐ **0.1** Toutes les données recueillies ou produites par le système sont récupérables dans au moins un format lisible par machine (par ex. JSON, CSV) au moyen d'une API web standard.

Votre prochain titulaire — ou vos propres équipes — peut utiliser les données sans solliciter le fournisseur. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** L'API est formellement décrite dans un document ouvert, lisible par machine (par exemple OpenAPI) publié à une adresse stable.

Tout développeur peut s'y connecter sans « atelier d'intégration » payant. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Les données peuvent être filtrées par date, lieu et attributs directement au niveau de l'API.

Vous extrayez ce dont vous avez besoin, pas un export complet chaque nuit. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Lorsque le cas d'usage nécessite des données en direct, les consommateurs peuvent s'abonner aux changements (webhooks, MQTT ou similaire) plutôt que d'interroger en continu.

Les tableaux de bord en temps réel et les alertes deviennent possibles et peu coûteux. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Les erreurs, la mise en cache et les limites de débit respectent les conventions HTTP standard et sont documentées.

Les erreurs d'intégration sont explicites et corrigibles, et ne surviennent pas de façon silencieuse. → MIMO C2

POURQUOI C'EST IMPORTANT

- Les données financées par la collectivité restent exploitables après la fin du marché.
- Les nouveaux services s'appuient sur les données existantes au lieu de repartir de zéro.
- Les coûts d'intégration diminuent pour tous les projets suivants.

SIGNAUX D'ALERTE

- « Export de données sur demande auprès de notre support. »
- « L'API est disponible sous forme de module complémentaire payant. »
- Facturation à la requête pour les propres données de la ville (voir la clause « Pas de frais pour l'accès à ses propres données »).

Chaque exigence de ce MIM, textuellement issue de MIMs Plus 9.0 : La spécification n'existe qu'en anglais : la version française est une traduction non officielle établie par l'auteur de ce livret ; seul le texte original anglais ci-dessous fait foi.

C1 Les données lisibles par machine sont récupérables via le Web

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 « Les systèmes DOIVENT permettre la récupération des données dans au moins un format lisible par machine. Les formats peuvent être spécifiés par négociation de contenu HTTP. »

"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"

R1.2 « Les données DOIVENT pouvoir être récupérées via au moins un mécanisme standard basé sur le Web. »

"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"

R1.3 « Le ou les mécanismes d'accès DOIVENT être formellement décrits. »

"Access mechanism(s) SHALL be formally described"

R1.4 « Les modèles de données utilisés par les charges utiles devraient être spécifiés (voir MIM2). »

"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

C2 L'accès est structuré et interrogeable

Access is structured and queryable

R2.1 « Les systèmes DOIVENT fournir des données via une interface structurée et cohérente. »

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"

R2.2 « Les systèmes DOIVENT prendre en charge les requêtes et/ou le filtrage de base (par exemple par date et heure, localisation, attributs). »

"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

Bonne pratique supplémentaire à considérer :

Additional best practice to consider:

« Les API DEVRAIENT prendre en charge la récupération des données actuelles
Les API DEVRAIENT prendre en charge la récupération des données historiques le cas échéant
Les API DEVRAIENT prendre en charge les requêtes géospatiales le cas échéant (voir MIM7)
Les API DEVRAIENT prendre en charge l'abonnement aux modifications le cas échéant
Les API DEVRAIENT exposer l'horodatage de la prochaine mise à jour attendue
Les API DEVRAIENT prendre en charge le versionnage explicite des points de terminaison
Les API DEVRAIENT fournir des exemples de charges utiles ou de requêtes de test
Les API DEVRAIENT prendre en charge les en-têtes HTTP standard de mise en cache
Les API DEVRAIENT communiquer l'état des limites de requêtes via des en-têtes HTTP standard
Les API DEVRAIENT renvoyer des corps d'erreur structurés
Les API PEUVENT prendre en charge des réponses partielles ou des projections de requêtes
Les API PEUVENT exposer un point de terminaison standard d'état/santé »

"APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"

C3 Les modifications de données peuvent faire l'objet d'un abonnement

Changes in data can be subscribed to

R3.1 « Les systèmes destinés à des cas d'usage nécessitant des notifications DOIVENT fournir au moins un mécanisme pour recevoir les mises à jour sur les modifications de données. »

"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"

R3.2 « Les systèmes PEUVENT prendre en charge plusieurs mécanismes d'abonnement selon le cas d'usage. »

"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"

C4 L'accès aux informations peut être restreint

Access to information can be restricted

« Si de telles restrictions sont en place, elles DOIVENT suivre les exigences définies dans MIM3 et MIM6, en particulier : identification des acteurs (MIM3.C5.R0), autorisation et rôles des acteurs (MIM6.C1.R4), politiques au niveau des actifs de données (MIM6.C1.R4). »

"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Spécification complète : <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Chaque entité possède-t-elle un nom pérenne ?

mims.oascities.org/interlinking-data

Une ville regorge d'éléments : lampadaires, canalisations, bâtiments, places de stationnement. Les systèmes passent, mais ces éléments demeurent. Le MIM1 exige que chaque élément reçoive un nom — un identifiant — qui subsiste au logiciel l'ayant initialement enregistré, afin que son historique et ses liens avec d'autres données survivent à chaque migration.

- ☐ **1.1** Chaque entité (capteur, lampadaire, bâtiment, place de stationnement...) possède un identifiant unique et pérenne qui ne change pas lorsque le logiciel est remplacé.

L'historique et les liens entre systèmes survivent au changement de fournisseur. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** L'identifiant peut être interrogé pour récupérer les données de l'entité et sa signification (type) de manière lisible par machine.

D'autres systèmes peuvent suivre le lien automatiquement. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Lorsqu'un même élément réel existe dans plusieurs systèmes, les identifiants peuvent être mis en correspondance.

Il est possible de prouver que le bâtiment du SIG et le bâtiment du système de gestion de l'énergie sont le même bâtiment. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Les identifiants n'intègrent pas de données internes au fournisseur (identifiants de lignes de base de données, noms de serveurs).

Sinon, les identifiants s'éteignent avec le marché. → MIM1 M1 §3.1

POURQUOI C'EST IMPORTANT

- Dix ans de mesures restent rattachés au bon lampadaire.
- Les services cessent de tenir cinq registres contradictoires pour les mêmes actifs.
- Lier des jeux de données devient une simple requête, pas un projet de conseil.

SIGNAUX D'ALERTE

- « Les identifiants sont internes à notre plateforme. »
- Les identifiants sont régénérés à chaque migration de données.

Chaque exigence de ce MIM, textuellement issue de MIMs Plus 9.0 : La spécification n'existe qu'en anglais : la version française est une traduction non officielle établie par l'auteur de ce livret ; seul le texte original anglais ci-dessous fait foi.

C1 Les entités sont identifiées à l'aide d'identifiants uniques

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** « *Chaque entité au sein du système a un identifiant unique.* »
"Every entity within the system has a unique identifier"
- R1.2** « *Il existe un moyen de récupérer des informations sur une entité en consultant l'identifiant au sein d'un système.* »
"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"
- R1.3** « *Si un identifiant unique pointe vers la même entité au sein de plusieurs systèmes, il est possible d'en déduire le moyen de consulter les informations la concernant dans chacun de ces systèmes.* »
"If a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"
- R1.4** « *Si plusieurs identifiants uniques pointent vers la même entité, il est possible de les mettre en correspondance.* »
"If a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"
- R1.5** « *Il est possible de créer des identifiants qui sont persistants dans le temps.* »
"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

C2 Les entités peuvent être typées

Entities can be typed

- R2.1** « *Il existe un moyen de récupérer la sémantique d'une entité, uniquement à l'aide de son identifiant unique.* »
"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"
- R2.2** « *Cette sémantique est décrite dans un format lisible par machine.* »
"These semantics are described in a machine-readable format"

C3 Les entités peuvent être (dé)référencées

Entities can be (de)referenced

- R3.1** « *Il existe un moyen de déréférencer une relation définie sur une entité.* »
"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"
- R3.2** « *Il existe un moyen d'appliquer une sémantique supplémentaire à une ontologie existante.* »
"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

M1 Mécanisme 1, section 3.1 : Identification des entités avec des IRI globalement uniques

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** « *L'IRI est traité comme l'identifiant canonique dans tous les systèmes en aval ; les implémentations NE DOIVENT PAS générer d'IRI intégrant des détails d'implémentation volatils tels que des identifiants de ligne de base de données ou des noms d'hôte de serveur.* »
"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Spécification complète : <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Parlons-nous un langage commun ?

mims.oascities.org/representing-data

Deux systèmes peuvent tous deux exporter du JSON sans pour autant se comprendre. Le MIM2 concerne la sémantique : utiliser des modèles de données partagés et documentés — avec des unités et des formats explicites — pour que « température », « place de stationnement » ou « qualité de l'air » signifient la même chose dans chaque système acquis.

- ☐ **2.1** Les données utilisent des modèles de données standards communément reconnus dès lors qu'ils existent (par ex. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087) ; tout écart est justifié par écrit.

Les données de deux fournisseurs fusionnent sans projet de conversion. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Tous les modèles de données utilisés sont explicitement documentés, avec indication des unités de mesure et des formats de date/heure.

« Température : 23 » est inutile si personne n'a précisé °C ou °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Les extensions sont livrées sous forme de profils ou ajouts documentés complétant le modèle standard — jamais sous forme d'un fork privé modifié.

Vous restez compatible avec la communauté et les mises à jour futures. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Chaque modèle dispose d'au moins une sérialisation ouverte, validable par schéma (par ex. JSON avec JSON Schema).

Les données entrantes peuvent être contrôlées automatiquement à la réception. → MIM2 R3.1, R3.4

POURQUOI C'EST IMPORTANT

- Un seul tableau de bord lit les données de nombreux fournisseurs sans adaptateurs.
- Vos données sont comprises par les outils d'autres villes — et les leurs par les vôtres.
- La validation automatique détecte les données erronées avant qu'elles ne se propagent.

SIGNAUX D'ALERTE

- « Notre modèle de données propriétaire est plus riche que le standard. »
- Documentation disponible uniquement sous accord de confidentialité.

Chaque exigence de ce MIM, textuellement issue de MIMs Plus 9.0 : La spécification n'existe qu'en anglais : la version française est une traduction non officielle établie par l'auteur de ce livret ; seul le texte original anglais ci-dessous fait foi.

C1 Toutes les entités incluses dans les sources de données sont décrites à l'aide de modèles de données cohérents afin de permettre l'interopérabilité pour les applications et les systèmes

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 *« Les modèles de données utilisés pour toutes les entités de toute source de données doivent être rendus explicites. Ils doivent être bien documentés et comporter des métadonnées descriptives, où les termes utilisés doivent être sémantiquement sans ambiguïté. Pour les attributs liés aux unités de mesure, aux formats d'heure, etc., les unités, formats, etc. utilisés doivent être rendus explicites. Les modèles de données devraient être catalogués afin d'être faciles à trouver. »*

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a *« Les modèles de données utilisés doivent être fondés (dans la mesure du possible) sur des modèles de données standardisés communément reconnus tels qu'énumérés ci-dessous. »*

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b *« Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des modèles de données standardisés existants, des efforts doivent être faits pour étendre les modèles de données standardisés existants les plus proches ou pour en définir de nouveaux, conformément aux meilleures pratiques et conventions de la communauté ou de l'organisation définissant les modèles de données. »*

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 *« Les modèles de données utilisés doivent prendre en charge l'échange de données en utilisant les exigences pertinentes des MIM relatives à l'accès aux données et à l'interconnexion des données. »*

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Différents modèles de données pour la même entité qui sont utilisés au sein d'un écosystème commun de partage de données devraient pouvoir être facilement transformés en un modèle de données commun

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 *« Un modèle de données commun pour chaque entité clé devrait être développé pour tout écosystème de données. Ce modèle de données commun devrait contenir tous les champs inclus dans les différents modèles de données pour cette entité qui sont utilisés au sein de cet écosystème de données. Chaque modèle de données différent utilisé au sein de cet écosystème de données pourrait ensuite être transformé dans le modèle de données commun. »*

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Toutes les données et leurs métadonnées associées peuvent être partagées dans des formats de transport de données ouverts et standardisés afin que les données puissent être échangées et interprétées de manière cohérente par différents outils et implémentations

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 « Chaque modèle de données utilisé doit avoir au moins un format de transport de données lisible par machine défini (« sérialisation ») qui soit ouvert, publiquement accessible et indépendant de la mise en œuvre. »

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

R3.2 « La documentation du format de transport de données devrait être suffisante pour permettre la création d'une application ou d'un interpréteur non propriétaire capable de reconstruire toutes les données stockées dans un tel format de données. »

"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

R3.3 « Lorsque plusieurs formats de transport de données sont pris en charge pour le même modèle de données, ils doivent représenter le même contenu informatif de manière cohérente et sans perte de sens. »

"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning."

R3.4 « La représentation devrait prendre en charge la validation à l'aide de schémas, de grammaires ou de contraintes lisibles par machine équivalentes publiés ouvertement, lorsque de tels mécanismes de validation existent pour le format choisi. »

"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

C4 Lorsque cela est utile, il devrait être possible de créer des « profils d'application » pour un modèle de données, de sorte que des attributs spécifiques à un cas d'usage puissent être ajoutés ou spécifiés sans modifier le modèle de données sous-jacent

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 « Les profils d'application qui étendent un modèle de données ne devraient pas avoir d'impact sur le modèle déjà existant et ses utilisateurs. »

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

R4.2 « Les spécialisations ou extensions introduites dans le profil d'application du modèle devraient être bien documentées, séparément du modèle de données de base. »

"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Spécification complète : <https://mims.oascities.org/representing-data>



Pouvons-nous partager selon des conditions claires ?

mims.oascities.org/exchanging-data

Toutes les données de la ville ne peuvent pas être simplement publiées : certaines sont commerciales, d'autres sensibles. Le MIM3 vise à partager le reste malgré tout, en toute sécurité : un catalogue consultable, des licences issues de modèles plutôt qu'un texte juridique sur mesure, et des règles de gouvernance lisibles par tous. La spécification formule la quasi-totalité du MIM3 sous forme de recommandation (voir p. 3).

- ☐ **3.1** Chaque jeu de données mis à disposition par le système est décrit avec des métadonnées standards (par exemple DCAT-AP) dans un catalogue, afin que d'autres puissent le découvrir.

Une donnée introuvable est une donnée inutilisée. → MIM3 RC4.1–RC4.3

- ☐ **3.2** Les conditions et licences d'utilisation des données sont issues de modèles reconnus (par ex. licences ouvertes, accords types de partage de données), et non d'un texte juridique sur mesure par jeu de données.

Les accords passent à l'échelle sans examen juridique au cas par cas. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** La ville peut définir qui a le droit d'accéder à quelle ressource de données et à quelles conditions, et modifier cela sans intervention du fournisseur.

La gouvernance reste aux mains de la collectivité. → MIM3 RC1.1, RC2.1

POURQUOI C'EST IMPORTANT

- Les entreprises et chercheurs locaux créent à partir des données de la ville — la valeur reste sur le territoire.
- Les données sensibles peuvent être partagées avec les bons partenaires, sans être ouvertes à tous ni fermées à chacun.
- Un référentiel unique remplace de multiples contrats individuels de partage de données.

SIGNAUX D'ALERTE

- Le fournisseur revendique des droits sur les données de la ville (voir la clause « Droits sur les données »).
- Le partage avec un tiers requiert l'accord ou le paiement du fournisseur.

Chaque exigence de ce MIM, textuellement issue de MIMs Plus 9.0 : La spécification n'existe qu'en anglais : la version française est une traduction non officielle établie par l'auteur de ce livret ; seul le texte original anglais ci-dessous fait foi.

C1 Les règles de gouvernance pour l'écosystème de partage de données peuvent être définies

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 « L'orchestrateur d'un écosystème de données devrait pouvoir définir un modèle de gouvernance (par exemple un recueil de règles) décrivant les règles d'adhésion, les rôles, responsabilités et obligations des participants à l'écosystème, ainsi que les principes généraux régissant l'échange de données entre eux. »

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 « Les membres qui participent à un écosystème de données devraient être informés de son modèle de gouvernance et de toute modification qui y est apportée. »

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 « Le modèle de gouvernance devrait être facilement compréhensible par tous les participants à l'écosystème. »

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Les conditions générales pour le partage de données peuvent être définies

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 « Les fournisseurs de données sont libres de définir les conditions générales selon lesquelles ils souhaitent que leurs données soient échangées. (Remarque : avant de partager des actifs de données, les fournisseurs de données devraient s'assurer qu'ils disposent de l'autorisation adéquate des propriétaires des données.) »

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 « Les conditions générales d'un échange de données devraient être décrites clairement et sans ambiguïté afin d'être facilement compréhensibles pour les utilisateurs de données. »

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 « Les conditions générales d'un échange de données devraient être exprimées par le biais de licences de données ou d'accords de partage de données fondés sur des modèles ou des normes bien définis. »

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 « Les conditions générales devraient être conformes au modèle de gouvernance global de l'écosystème de données et ne doivent pas entrer en conflit avec celui-ci. (Remarque : un fournisseur de données peut décider de ne pas participer à un écosystème de données si le modèle de gouvernance sous-jacent est trop restrictif ou trop permissif.) »

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 La conformité aux conditions générales de partage de données peut être validée

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 « L'orchestrateur d'un écosystème de données doit pouvoir vérifier la conformité de ses participants avec le modèle de gouvernance sous-jacent. »

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 « Les fournisseurs de données devraient pouvoir vérifier que l'utilisation des données par un utilisateur de données est conforme aux conditions générales préalablement convenues. »

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 « Les utilisateurs de données devraient pouvoir vérifier que la fourniture de données par le fournisseur de données suit les conditions générales préalablement convenues. »

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Les actifs de données disponibles peuvent être découverts

Available data assets can be discovered

RC4.1 « Les utilisateurs de données devraient pouvoir découvrir quelles données sont disponibles dans un écosystème de partage de données sans en avoir une connaissance préalable. »

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 « Les actifs de données devraient être décrits de manière adéquate avec des métadonnées afin que les utilisateurs de données puissent prendre des décisions fiables quant à leur utilisation ultérieure prévue. »

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 « Les métadonnées utilisées pour décrire les actifs de données devraient être fondées sur des formats de description bien définis et faciles à comprendre, à la fois lisibles par l'homme et par la machine. »

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Les participants à l'écosystème peuvent être découverts

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 « Les participants à l'écosystème (par exemple les utilisateurs et les fournisseurs de données) devraient pouvoir se découvrir mutuellement au sein d'un écosystème de partage de données. »

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 « Des métadonnées suffisantes sur chaque participant à l'écosystème devraient être disponibles pour établir leur niveau de confiance pertinent pour l'échange de données. »

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 « Les fournisseurs de données devraient pouvoir identifier de manière fiable les utilisateurs de données qui souhaitent accéder à leurs actifs de données et vérifier leurs métadonnées avant d'accorder l'accès. »

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 « Les utilisateurs de données devraient pouvoir identifier les fournisseurs de données qui partagent des données dans un écosystème de données avant d'accéder à ces données ou de les utiliser. »

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

RC5.5 « Les participants à l'écosystème peuvent également choisir de rester anonymes si le modèle de gouvernance de l'écosystème de partage de données le permet. Dans ce cas, RC5.1 à RC5.4 peuvent être ignorés. »

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

C6 Un échange de données peut être convenu

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 « Les utilisateurs et les fournisseurs de données devraient pouvoir s'accorder sur un échange de données et les conditions générales qui y sont associées (par exemple, acceptation des conditions, signature formelle d'un accord ou négociation). »

"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

RC6.2 « Les utilisateurs et les fournisseurs de données devraient pouvoir mettre fin à un échange de données préalablement convenu conformément aux conditions générales qui y sont associées. »

"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

RC6.3 « Dans la mesure du possible, des moyens électroniques pour l'accord et la résiliation d'un échange de données peuvent être fournis. »

"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

C7 De nouvelles données actuellement non disponibles peuvent être demandées

New data currently not available can be requested

RC7.1 « Les utilisateurs de données devraient pouvoir exprimer leur intérêt pour des actifs de données actuellement indisponibles dans l'écosystème de partage de données. »

"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

RC7.2 « Les fournisseurs de données devraient pouvoir obtenir les demandes formulées par les utilisateurs de données pour de nouveaux actifs de données. »

"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."

Spécification complète : <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Nos données sont-elles protégées ?

mims.oascities.org/securing-data

Les villes intelligentes sont des cibles. Le MIM6 adopte un périmètre délibérément ciblé et pragmatique : chiffrer les données en circulation, utiliser des mécanismes de connexion standards plutôt que propriétaires, contrôler et tracer qui accède à quoi. Rien d'exotique — tout doit figurer au contrat.

☐ 6.1 Tout transfert de données est chiffré (TLS 1.3 ou bonnes pratiques actuelles).

Hygiène de base ; la directive NIS 2 l'exige également lorsqu'elle vous est applicable. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 La connexion et l'accès applicatif utilisent des normes ouvertes — OAuth 2.0 / OpenID Connect — et peuvent s'intégrer au fournisseur d'identité existant de la ville.

Un compte par agent, et non un par produit de fournisseur ; les agents qui quittent la collectivité perdent leurs accès partout en une seule fois. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Les droits d'accès sont basés sur les rôles, révisables et révocables ; les accès et actes d'administration sont journalisés.

Les audits et la gestion des incidents deviennent possibles. La journalisation relève de l'ISO/IEC 27001:2022, Annexe A, mesure 8.15, que le MIM6 cite parmi ses prérequis. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ RELÈVE DES CONDITIONS DE PARTICIPATION, NON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

6.4 Le soumissionnaire démontre son alignement sur l'ISO/IEC 27001:2022 (ou équivalent) pour le service qu'il exploite.

La sécurité est un processus, pas une simple case à cocher à la livraison. La spécification cite les mesures de l'ISO/IEC 27001, non un certificat. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

POURQUOI C'EST IMPORTANT

- Une faille dans un système n'ouvre pas tous les systèmes.
- Lorsque NIS 2 s'applique à vous, s'y conformer ainsi qu'aux règles nationales de cybersécurité devient nettement plus aisé.
- Après un incident, les journaux montrent ce qui s'est passé et qui est intervenu.

SIGNAUX D'ALERTE

- Connexion propriétaire uniquement.
- « Journaux disponibles sur demande. »
- Comptes d'administration partagés.

Chaque exigence de ce MIM, textuellement issue de MIMs Plus 9.0 : La spécification n'existe qu'en anglais : la version française est une traduction non officielle établie par l'auteur de ce livret ; seul le texte original anglais ci-dessous fait foi.

C1 Les données ne sont accessibles qu'aux utilisateurs qui devraient y avoir accès

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 « Des règles pour contrôler l'accès physique et logique aux informations et aux autres actifs associés DOIVENT être établies et mises en œuvre en fonction des exigences métier et de sécurité de l'information. (ISO 27001 5.15 Contrôle d'accès) »

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

R1.2 « L'attribution et la gestion des informations d'authentification DOIVENT être contrôlées par un processus de gestion, incluant le conseil au personnel sur le traitement approprié des informations d'authentification. (ISO 27001 5.17 : Informations d'authentification) »

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

R1.3 « Les droits d'accès aux informations et aux autres actifs associés DOIVENT être attribués, révisés, modifiés et supprimés conformément à la politique thématique de l'organisation relative au contrôle d'accès et à ses règles en la matière. (ISO 27001 5.18 : Droits d'accès) »

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

C2 Les données consultées par les utilisateurs n'ont pas été altérées

Data accessed by users has not been altered

R2.1 « Des règles pour l'utilisation efficace de la cryptographie, y compris la gestion des clés cryptographiques, DOIVENT être définies et mises en œuvre. (ISO 27001 8.24 Utilisation de la cryptographie) »

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

C3 Les données consultées par les utilisateurs proviennent d'une source vérifiée

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 « Des technologies et procédures d'authentification sécurisée doivent être mises en œuvre en fonction des restrictions d'accès aux informations et de la politique thématique relative au contrôle d'accès. (ISO 27001 8.5 Authentification sécurisée) »

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

M1 Mécanisme candidat

Mechanism candidate

M1.1 « Le protocole Transport Layer Security (TLS), version 1.3 »

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

M1.2 « Le cadre d'autorisation OAuth 2.0 »

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

M1.3 « OpenID Connect 1.0, couche d'identité pour l'authentification sur OAuth 2.0 »

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

M1.4 « OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID pour l'émission et la présentation d'attestations vérifiables »

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P **Prérequis et post-requis (fondés sur l'ISO 27001 Annexe A) : la mesure à laquelle ce livret fait référence**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 « Journalisation. Les journaux enregistrant les activités, les exceptions, les pannes et d'autres événements pertinents doivent être produits, conservés, protégés et analysés. »

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Spécification complète : <https://mims.oascities.org/securing-data>



S'intègrent-elles sur une carte ?

mims.oascities.org/geospatial-data

Presque tout ce qu'une ville possède a un emplacement. Le MIM7 veille à ce que l'emplacement ne soit pas une capture d'écran : les données spatiales circulent via des interfaces standards de l'OGC, dans des formats ouverts, avec un système de coordonnées toujours explicite — afin que chaque couche cartographique acquise s'aligne avec chaque couche déjà possédée.

- ☐ **7.1** Les données géospatiales sont exposées au moyen d'interfaces normalisées (OGC API Features, SensorThings ; WFS acceptable pour l'existant).

Tout outil SIG du marché peut les lire immédiatement. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Les données géospatiales sont encodées dans des formats ouverts (GeoJSON, CityJSON ; GML/ CityGML si nécessaire).

Aucune licence de convertisseur, aucune impasse. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Le système de coordonnées de référence est toujours déclaré (code EPSG) et les données sont transformables vers un SCR commun.

Les couches issues de différentes sources s'alignent réellement sur la carte. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Les entités spatiales portent les mêmes identifiants pérennes que dans le MIM1.

Le point sur la carte et l'enregistrement dans le registre correspondent au même élément. → MIM7 R4.1

POURQUOI C'EST IMPORTANT

- Une seule carte de la ville au lieu de dix visualiseurs de fournisseurs.
- Les obligations liées à INSPIRE et aux géoportails nationaux deviennent plus simples, pas plus lourdes.
- Les données 3D et du BIM peuvent rejoindre la même vue plus tard.

SIGNAUX D'ALERTE

- Les données cartographiques ne vivent qu'à l'intérieur du visualiseur du fournisseur.
- « Export en PDF ou capture d'écran. »

Chaque exigence de ce MIM, textuellement issue de MIMs Plus 9.0 : La spécification n'existe qu'en anglais : la version française est une traduction non officielle établie par l'auteur de ce livret ; seul le texte original anglais ci-dessous fait foi.

C1 Les villes et communautés peuvent facilement transférer des données géospatiales entre les systèmes informatiques internes et externes (y compris liés à l'IoT)

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

R1.1 « Les données géospatiales doivent être exposées via une interface de service Web fondée sur des normes. »

"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

C2 Les villes et communautés peuvent intégrer des données géospatiales 2D et 3D provenant de diverses sources, par exemple des données géographiques et des modèles d'information du bâtiment (BIM), et partager ces données en leur sein et entre elles de manière interopérable

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

R2.1 « Les données géospatiales doivent être encodées à l'aide de normes ouvertes. Il est recommandé d'utiliser les normes pertinentes de l'OGC et de BuildingSMART International. »

"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

C3 Les villes et communautés peuvent intégrer des données géospatiales avec d'autres données pouvant fournir des informations supplémentaires sur le contexte

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

R3.1 « Tous les jeux de données utilisés pour fournir des informations supplémentaires sur le contexte couvert par les données géospatiales doivent être conformes à MIM1 et MIM2. »

"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

C4 Les villes et communautés disposent d'un moyen cohérent et persistant de décrire les instances individuelles de toutes les entités, objets ou fonctionnalités inclus dans les sources de données géospatiales

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

R4.1 « Des identifiants uniques et persistants doivent être utilisés pour identifier des instances particulières de toute entité utilisée dans les jeux de données. (Voir MIM1 : Interconnexion des données.) »

"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

C5 Les systèmes de coordonnées de référence (CRS) utilisés dans le partage de données sont facilement transformables en un CRS commun

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

R5.1 « Les systèmes de coordonnées de référence (CRS) doivent être conformes aux normes, et des informations doivent être fournies quant à la norme utilisée (par exemple EPSG:4326, EPSG:3857). Cela inclut le numéro EPSG ou le numéro WGS, ainsi que des informations sur toute variation fondée sur des systèmes nationaux tels que le LKS-92 letton, afin que les données puissent être transformées vers un CRS commun. (Remarque : au sein de l'UE, pour les données géospatiales, il est obligatoire d'utiliser des métadonnées conformes à la directive INSPIRE, y compris les métadonnées nécessaires pour décrire les informations relatives au CRS.) »

"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Spécification complète : <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Notre jumeau numérique peut-il évoluer ?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Un jumeau numérique est un investissement de long terme : données, modèles 3D, simulations, décisions. Le MIM8 protège cet investissement — les données et modèles du jumeau restent accessibles et documentés, les résultats peuvent être reproduits et les composants d'un projet peuvent servir au suivant. Utilisez cette page lors de l'achat de plateformes de jumeaux, de modèles de simulation ou d'outils urbains 3D.

- ☐ **8.1** Les jeux de données, les entrées de modèles et les résultats de simulation sont accessibles via des API (selon le MIMO), sans être enfermés dans le jumeau.

Les résultats alimentent les rapports, les tableaux de bord et le projet suivant. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Les modèles sont documentés (méthode, paramètres, entrées/sorties) et exécutables via une interface documentée.

Un modèle de crue acheté une fois peut être réutilisé entre services — et par d'autres villes. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Les résultats utilisent des formats standards (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...) lisibles par des outils tiers.

La visualisation et l'analyse restent des marchés concurrentiels. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Les chaînes de traitement tracent la provenance : quelle version de données, quel modèle et quels paramètres ont produit un résultat.

Les décisions fondées sur le jumeau peuvent être expliquées et défendues ultérieurement. → MIM8 R4.4

POURQUOI C'EST IMPORTANT

- Le jumeau survit à tout fournisseur unique ou budget de projet.
- Les simulations peuvent être vérifiées, répétées et justifiées dans la prise de décision municipale.
- Les modèles et composants peuvent être partagés entre collectivités.

SIGNAUX D'ALERTE

- Résultats de simulation consultables uniquement sur le portail du fournisseur.
- Modèles sous forme de boîtes noires fermées et sans métadonnées.

Chaque exigence de ce MIM, textuellement issue de MIMs Plus 9.0 : La spécification n'existe qu'en anglais : la version française est une traduction non officielle établie par l'auteur de ce livret ; seul le texte original anglais ci-dessous fait foi.

C1 Fournir un accès aux jeux de données utilisés au sein du LDT, y compris les données statiques, en temps réel et de simulation ainsi que les modèles de calcul

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 « Le jumeau numérique local (LDT) doit fournir un accès aux résultats de simulation et aux entrées des modèles de calcul lorsque ceux-ci sont requis dans le cadre des flux de travail du LDT. »

"The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

R1.2 « Le LDT devrait distinguer clairement les données sources brutes, les données transformées prêtes pour le flux de travail, les entrées de modèles et les sorties de modèles. »

"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

C2 Échanger des données avec des systèmes externes et d'autres LDT à l'aide d'interfaces interopérables

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

« Cette capacité s'appuie sur le MIM3 (Échange de données) pour l'échange de données. »

"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

C3 Réutiliser des modèles déterministes ou d'IA dans différents domaines, communautés, cas d'usage et/ou LDT

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 « Le modèle devrait fournir des métadonnées de modèle standard, incluant une description de ses méthodes et paramètres, ainsi que les paramètres de données (soit par valeur, soit par référence). À cette fin, des normes de métadonnées courantes devraient être utilisées. »

"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

R3.2 « Le modèle doit exposer une interface documentée ou être callable par son intermédiaire, de préférence en utilisant une API standardisée connue. Le jeu de données qui constitue le résultat du modèle doit être décrit (au niveau des données). »

"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

R3.3 « Une utilisation digne de confiance, fiable et éthique des méthodes innovantes (LLM, IA agentique, etc.) devrait être garantie. Les biais devraient être réduits au minimum le cas échéant. Les méthodes utilisées pour garantir cela devraient être décrites. »

"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

R3.4 « Le modèle doit pouvoir accéder aux données au nom de l'utilisateur final ou de l'organisation. Voir MIM3 »

"The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

R3.5 « Pour que les données soient utilisées dans des modèles d'IA, la provenance et la confiance devraient être garanties. Dans certains cas, une source faisant autorité, telle qu'un organisme public, doit être répertoriée. »

"For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."

C4 Coordonner et gérer les données, les modèles et les flux de travail de traitement au sein d'un LDT (intra-LDT) et entre LDT (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 « Le LDT prend en charge les flux de travail qui relient les sources de données, les transformations de données, l'exécution des modèles, les processus de simulation et les sorties. »

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 « Le LDT enchaîne les étapes du flux de travail, où la sortie d'une étape peut être utilisée comme entrée pour une autre. »

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 « Le LDT surveille l'état d'exécution du flux de travail, y compris les processus terminés, échoués et interrompus. »

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 « Le LDT enregistre la provenance du flux de travail, y compris les jeux de données utilisés (avec version et horodatage), les modèles exécutés, les paramètres sélectionnés et les résultats générés. »

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 Fournir des visualisations multiples des données et des résultats (par exemple 2D, 3D, tableaux de bord) à partir de données et de modèles sous-jacents communs pour l'interaction et la comparaison

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 « Le LDT fournit des métadonnées expliquant ce qui est visualisé, y compris l'horodatage, l'étendue spatiale, la source des données et, le cas échéant, les hypothèses de scénarios et de variantes. »

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 « Le LDT prend en charge différents types de visualisation interactive, tels que des cartes 2D, des scènes 3D, des tableaux de bord, des rapports ou des vues destinées au public. »

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 Garantir que les données échangées (et les résultats de simulation) au sein des LDT et entre eux peuvent être interprétés de manière cohérente grâce à une sémantique partagée ou mise en correspondance et une provenance claire

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 « Le LDT devrait documenter les écarts sémantiques non résolus, les hypothèses ou les correspondances susceptibles d'affecter l'interprétation, la réutilisation ou la comparaison des résultats. »

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Mécanismes (en cours de développement actif)

Mechanisms (under active development)

- M1** « Accès aux ressources du LDT fondé sur des API »
"API-based LDT Resource Access"
- M2** « Formats de données et de résultats standardisés »
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** « Modèle en tant que service (Model-as-a-Service) »
"Model-as-a-Service"
- M4** « Orchestration des flux de travail du LDT »
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** « Accès à des vues et visualisations multiples des résultats »
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Spécification complète : <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Clauses contractuelles transversales

Garanties contre le verrouillage propriétaire

Ces clauses doivent figurer dans chaque marché, quel que soit l'objet acheté. Elles sont issues de la pratique des marchés publics relative aux MIMs et à living-in.eu. La plupart ne découlent pas d'une exigence unique de la spécification et ne portent donc pas de code de référence (la gestion des versions d'API est également une recommandation de MIMO C2). Leur inclusion n'engendre qu'un coût minime ; leur omission peut se révéler critique.

☐ X.1 Clause de réversibilité

À l'échéance du contrat, l'ensemble des données de la ville (et les configurations) est restitué dans des formats ouverts et documentés, sans frais supplémentaires.

☐ X.2 Droits sur les données

L'ensemble des droits sur les données collectées et dérivées dans le cadre du contrat appartient au pouvoir adjudicateur.

☐ X.3 Pas de frais pour l'accès à ses propres données

Le pouvoir adjudicateur ne paie aucun frais pour l'accès à ses propres données, ni par utilisateur ni par requête.

☐ X.4 Stabilité et gestion des versions d'API

Le titulaire garantit la rétrocompatibilité de l'API pendant toute la durée du contrat. Toute modification entraînant une rupture de compatibilité est notifiée au moins 6 mois à l'avance et fait l'objet d'une nouvelle version, la version antérieure restant accessible jusqu'à la date de transition convenue.

☐ X.5 Démontrer au lieu de promettre

Les soumissionnaires apportent la preuve de leur conformité dès l'évaluation des offres au lieu de produire de simples déclarations sur l'honneur. Pour une API, cela implique la publication d'une documentation interactive (de type OpenAPI) et un appel en direct retournant des données valides. Chaque point coché fait l'objet d'un nouveau contrôle lors de la réception.

☐ X.6 Désignation de standards ouverts

Les documents de la consultation désignent des normes précises ; les déclarations de « compatibilité avec » doivent citer l'interface et la version exactes. Chaque référence à une norme ou à une spécification technique admet une solution équivalente ; le soumissionnaire prouve l'équivalence.

☐ X.7 Déclaration de conformité aux MIMs

Le soumissionnaire complète le tableau de conformité (p. 28) ; celui-ci devient une annexe au contrat.

Exemple : acquisition d'un réseau de capteurs de qualité de l'air

Pages cochées : MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 et MIM7 (les données sont intégrées sur une carte). De MIM3, seul le point 3.1 est retenu (les données sur la qualité de l'air sont publiées en données ouvertes, elles doivent donc figurer dans un catalogue) ; MIM8 ne s'applique pas : le système n'est pas un jumeau numérique.

Ventilation dans les documents du marché

Document	Terme dans la directive 2014/24/UE	Contenu à intégrer
Spécification technique	spécifications techniques (art. 42)	les points cochés de MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (3.1 uniquement), MIM6 (sauf 6.4) et MIM7, au mot près, avec la référence à la spécification, accompagnés de la mention relative à l'équivalence
Règlement de la consultation	critères de sélection (art. 58 et 62)	démonstration de la conformité à l'ISO/IEC 27001:2022 ou équivalent (point 6.4)
Moyens de preuve	rapports d'essais, certification et autres moyens de preuve (art. 44)	le tableau de conformité en annexe obligatoire de l'offre : C, E ou N pour chaque point, avec les éléments de preuve (adresse de la documentation d'API, accès d'essai)
Projet de contrat (CCAP)	conditions d'exécution du contrat (art. 70)	Clause de réversibilité, Droits sur les données, Pas de frais pour l'accès à ses propres données, Stabilité et gestion des versions d'API; le tableau de conformité complété annexé au contrat
Protocole de réception	conditions d'exécution du contrat (art. 70)	la colonne « Vérifié » du tableau de conformité faisant office de protocole d'essai

Exemple de rédaction pour les spécifications techniques

4.3 Interopérabilité et accès aux données

4.3.1 Toutes les données collectées ou produites par le système sont accessibles dans au moins un format lisible par machine (ex. JSON, CSV) via une API web standard. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

4.3.2 L'API est formellement décrite dans un document ouvert et lisible par machine (par exemple OpenAPI) publié à une adresse stable. (MIM0 R1.3)

4.3.3 L'API permet le filtrage des données selon l'horodatage et le lieu de mesure. (MIM0 R2.1, R2.2)

... 4.3.4 à 4.3.21 : autres points cochés ...

4.3.22 Chaque référence à une norme ou spécification technique admet une solution équivalente ; le soumissionnaire apporte la preuve de cette équivalence.

4.3.23 Le soumissionnaire renseigne le tableau de conformité (annexé aux pièces de marché) et fournit les preuves pour chaque point exigé. Pendant l'évaluation des offres, le soumissionnaire démontre le respect des points 4.3.1 à 4.3.21 (par exemple par un appel d'API en direct) ; une offre non conforme sur un point exigé ne répond pas aux exigences de l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur contrôle à nouveau ces points lors de la réception ; tout manquement constitue alors un motif de refus de réception.

Le point 4.3.3 montre qu'il est possible d'adapter un point à l'objet du marché : pour des capteurs, il est pertinent d'exiger un filtrage par horodatage et par lieu de mesure.

Exemple de tableau de conformité complété (extrait)

#	Exigence (résumé)	C / E / N	Preuve : comment et où	Vérifié
0.1	Données lisibles par machine via une API web standard	C	L'API REST retourne du JSON et du CSV ; documentation disponible à l'adresse indiquée dans l'offre, p. 12 ; accès d'essai en annexe 3	✓
0.4	Abonnement aux modifications si requis	N	non pris en charge actuellement ; planifié pour la prochaine version	—
7.2	Formats géospatiaux ouverts	E	fournit du GeoPackage, un standard ouvert de l'OGC, au lieu de GeoJSON ; équivalence justifiée dans l'offre, p. 15	✓

Une promesse de fonctionnalité future correspond à la mention N : la commission ne vérifie que ce que le soumissionnaire est en mesure de démontrer. Pour un point exigé, N signifie que l'offre ne satisfait pas aux exigences de l'objet du marché.

Adaptez la formulation au droit national et faites-la valider par votre responsable des marchés publics.

Tableau de conformité

Une ligne par point. Le pouvoir adjudicateur coche les exigences applicables au marché et joint ce tableau aux pièces de marché en tant qu'annexe obligatoire de l'offre. Pour chaque point requis, le soumissionnaire indique C (conforme), E (conforme par équivalent) ou N (non conforme), décrit brièvement la solution et précise la localisation des preuves : adresse de documentation, accès de test, page de l'offre. Une simple déclaration sans élément de preuve ne saurait suffire. La commission d'évaluation examine chaque point lors de l'évaluation des offres et de nouveau lors de la réception (✓ validé, × non validé, — non vérifié).

Le tableau complété fait partie intégrante de l'offre et devient une annexe au contrat. Il sert à vérifier la conformité aux exigences de l'objet du marché (satisfait ou non satisfait) ; il ne constitue pas un critère d'attribution. Pour noter la conformité, indiquez-le expressément parmi les critères d'attribution publiés préalablement dans les documents de la consultation (Directive 2014/24/UE, article 67).

#	Exigence (résumé)	Réf. spéc.	Exigé ?	C / E / N	Preuve : comment et où	Vérifié
			pouvoir adjudicateur	soumissionnaire	soumissionnaire	commission
MIMO · Pouvons-nous extraire nos données ?						
0.1	Données lisibles par machine via API web standard	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Description d'API ouverte (OpenAPI) à adresse stable	R1.3	☐			
0.3	Filtrage par critères temporels, spatiaux et attributs	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Abonnement aux modifications si requis	R3.1	☐			
0.5	Erreurs HTTP standard, mise en cache et limitation de débit	C2	☐			
MIM1 · Chaque entité possède-t-elle un nom pérenne ?						
1.1	Identifiant pérenne et unique par entité	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Résolution de l'identifiant avec données et type	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Correspondance des identifiants entre systèmes	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Identifiants exempts de données internes propriétaires	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Parlons-nous un langage commun ?						
2.1	Modèles de données standards dans la mesure du possible	R1.2a	☐			
2.2	Modèles documentés et unités explicites	R1.1	☐			
2.3	Extensions sous forme de profils, jamais de forks	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Sérialisation ouverte validable par schéma	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Pouvons-nous partager selon des conditions claires ?						
3.1	Jeux de données catalogués avec métadonnées standards	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Licences types et accords contractuels modèles	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	La ville contrôle elle-même les conditions d'accès	RC1.1, RC2.1	☐			

#	Exigence (résumé)	Réf. spéc.	Exigé ?	C / E / N	Preuve : comment et où	Vérifié
			pouvoir adjudicateur	soumissionnaire	soumissionnaire	commission
MIM6 · Nos données sont-elles protégées ?						
6.1	Chiffrement des transferts (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Authentification standard (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Contrôle d'accès par rôles et journaux d'audit	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Alignement démontré sur ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · S'intègrent-elles sur une carte ?						
7.1	Interfaces standards OGC	R1.1	☐			
7.2	Formats géospatiaux ouverts	R2.1	☐			
7.3	Système de coordonnées déclaré (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Identifiants pérennes sur les entités spatiales (cf. 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Notre jumeau numérique peut-il évoluer ?						
8.1	Données et résultats du jumeau via des API	R1.1	☐			
8.2	Modèles documentés et exécutables	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Formats de sortie standards	M2	☐			
8.4	Provenance des flux de travail enregistrée	R4.4	☐			
Clauses contractuelles transversales Le soumissionnaire confirme l'acceptation de la clause contractuelle (C / N).						
X.1	Réversibilité : restitution gratuite en formats ouverts	—	☐			
X.2	Droits sur les données détenus par le pouvoir adjudicateur	—	☐			
X.3	Pas de frais pour accéder à ses propres données	—	☐			
X.4	Stabilité de l'API : versionnée, préavis de 6 mois si incompatibilité	—	☐			

Les intitulés abrégés ci-dessous renvoient aux points complets de la liste de contrôle figurant sur les pages des MIMs — en cas de divergence, le texte complet prévaut. Une version modifiable du tableau se trouve à : <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Petit glossaire

API

Interface par laquelle un programme sollicite des données auprès d'un autre — sur le web, sans intervention humaine.

DCAT-AP

Profil européen de métadonnées pour les catalogues de données ; permet le moissonnage par les portails nationaux et européens.

Identifiant

Désignation permanente d'une entité (un candélabre, un bâtiment) partagée par l'ensemble des systèmes informatiques.

IRI

Forme internationale d'un identifiant web (analogue à une URL, autorisant les caractères non-ASCII). MIM1 l'utilise pour nommer les entités.

Lisible par machine

Format structuré permettant l'exploitation directe par un programme informatique (JSON, CSV) — contrairement au tableau figé en PDF.

OAuth 2.0 / OIDC

Standards ouverts de gestion des autorisations et d'authentification. OpenID Connect (OIDC) ajoute la vérification d'identité à OAuth 2.0.

Standard ouvert

Règle technique que chacun peut consulter et mettre en œuvre gratuitement et sans autorisation particulière.

Sérialisation

Encodage de données dans un format textuel ou binaire déterminé (ex. JSON, XML) pour permettre son stockage ou son transfert.

Verrouillage propriétaire

Situation dans laquelle le coût des données, des formats ou des frais rend un changement de fournisseur pratiquement impossible.

Modèle de données

Structure convenue des données : définition des champs, signification et unités de mesure associées.

EPSG

Répertoire de codes numériques désignant les systèmes de coordonnées de référence (ex. EPSG:4326 pour WGS 84).

Interopérabilité

Capacité de systèmes conçus par des prestataires distincts à échanger des données et à les interpréter sans ambiguïté.

LDT

Jumeau numérique local : modélisation numérique d'un territoire ou de ses éléments, reliée à des flux de données et des simulations.

Métadonnées

Données décrivant les données : contenu du jeu de données, producteur, niveau de mise à jour, licence d'exploitation.

OGC

Open Geospatial Consortium : organisme d'édiction de standards relatifs aux données et services géospatiaux (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Format ouvert de description lisible par machine d'une API web : points d'accès, paramètres, structures des réponses.

TLS

Protocole assurant le chiffrement des flux de données sur les réseaux informatiques (protocole sous-jacent à HTTPS).

Webhook / MQTT

Deux protocoles de transmission d'événements : un webhook appelle une URL définie, MQTT transmet les messages aux abonnés.

Pour en savoir plus

mims.oascities.org

Spécification complète des MIMs Plus, maintenue par OASC.

living-in.eu

Mouvement européen pour la transformation numérique des villes — déclaration et cadre des MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Référentiel ouvert de modèles de données standards (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — cours pour le personnel municipal, par les villes.

Établi à partir de la spécification MIMs Plus 9.0 élaborée par Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Contenu de la spécification © OASC. Ce livret est un guide pratique indépendant destiné à la commande publique municipale ; en cas de doute, la spécification fait foi.

Conçu avec des outils ouverts. Réutilisable et adaptable librement par votre collectivité.

Auteur du livret : Marek Mráz
v9.0.7 · 2026-09-19