

BALI 4.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA · A-2027

INFORMACJE PODSTAWOWE

Parametr	Wartość
Model	BALI 4.3 - nowy model
Architekt okrętowy	Xavier Fay

WYMIARY

Parametr	Wartość
Długość kadłuba (LH)	13,02 m
Długość całkowita	13,98 m
Długość maksymalna z bukszprytem / platformą rufową	14,00 m
Długość linii wodnej (LWL)	12,09 m
Szerokość całkowita (BH)	7,42 m
Szerokość kadłuba na linii wodnej (BWL)	1,90 m
Zanurzenie kadłuba (TC)	0,71 m
Maksymalne zanurzenie (Tmax)	1,40 m

NAPĘD I POJEMNOŚCI

Parametr	Wartość
Producent silników	NANNI
Napęd standardowy	2 × 50 KM · 2 × 36,8 kW
Napęd opcjonalny	2 × 59 KM · 2 × 43,4 kW
Maksymalna pojemność zbiorników paliwa	800 l
Maksymalna pojemność zbiorników wody słodkiej	860 l
Lodówka i zamrażarka	634 l

BALI 4.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA · A-2027

MASY I CERTYFIKACJA

Parametr	Wartość
Masa jednostki pustej (mEC)	14 000 kg
Wyporność lekka - kategoria A (mLC)	14 500 kg
Maksymalna masa załadowanej jednostki - kategoria A (mLDC)	19 800 kg
Certyfikacja CE - kategoria A	12 osób
Certyfikacja CE - kategoria B	16 osób
Certyfikacja CE - kategoria C	24 osoby
Certyfikacja CE - kategoria D	30 osób

OŻAGLOWANIE

Parametr	Wartość
Grot standardowy	70,0 m ²
Grot z pełną głowicą	72,0 m ²
Solent	38,0 m ²
Genua	50,0 m ²
Code 0	86,0 m ²
Gennaker asymetryczny	120,0 m ²
Powierzchnia standardowa na wiatr - grot + Solent	108,0 m ²
Maksymalna powierzchnia na wiatr - grot z pełną głowicą + Solent	110,0 m ²
Grot z pełną głowicą + Code 0	158,0 m ²
Stosunek powierzchni żagli do masy	5,6 m ² /t

TAKIELUNEK

Parametr	Wartość
Wysokość masztu nad pokładem (P)	15,79 m
Długość bomu (E)	5,90 m
Wysokość przedniego trójkąta - Solent / genua (I)	15,62 m
Podstawa przedniego trójkąta - Solent / genua (J)	5,64 m
Wysokość przedniego trójkąta - Code 0 (I)	16,26 m
Podstawa przedniego trójkąta - Code 0 (J)	6,54 m
Wysokość masztu od poszycia do topu	18,16 m
Wysokość nad linią wodną	21,74 m
Wysokość piąty masztu nad linią wodną	3,58 m
Pochylenie masztu	2,20°

Dane opracowano na podstawie arkusza przedprodukcyjnego BALI 4.3. Parametry mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Wyposażenie i wartości zależne od pakietu należy potwierdzić w aktualnej ofercie OYC.