

BALI 4.4

OPEN SPACE

PROJEKT | OLIVIER PONCIN

ARCHITEKT OKRĘTOWY | XAVIER FAÏ

PROJEKT WNĘTRZA | PIATON BERCAULT YACHT DESIGN

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (WŁĄCZNIE Z BUKSZPRITEM) | 13,48 M / 44' 2"

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 7.40 M / 24' 3"

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 87,9 m² 946 ft²

ZANURZENIE 1,26 M / 4' 1"

MASA WŁASNA (w przybliżeniu) 13,6 T 29 983 LBS

STANDARDOWA POWIERZCHNIA ŻAGLI 116 m² 1248 ft²

POWIERZCHNIA ŻAGLÓW POD WIATR (MAKS.) 158 m² 1700 ft²

FLYBRIDGE TAK

PRZEDNIE DRZWI KOKPITU TAK

SILNIKI * 2 x 40 KM DO 2 x 60 KM

PALIWO * DO 800 L 211 gal US

WODA SŁODKA * DO 860 L 228 gal US

LODÓWKA + ZAMRAŻARKA * DO 615 L 21,72 ft³

KATEGORIA CE A-12 / B-14 / C-24 / D-38

* WYPOSAŻENIE ZALEŻNE OD PAKIETU I WYBRANYCH OPCJI

SP
EC
YF
IK
A
CJ
A
A-
20
26



STOCZNIA:

STOCZNIA CATANA – PORTOWA STREFA TECHNICZNA

66140 CANET EN ROUSSILLON – FRANCJA

CATANA Group

BUDOWA:

Kadłub wykonany jako jednoczęściowy laminat zapewniający większą sztywność. Układ przeciwnoszeniowy zapewniony przez 2 profilowane stępki ograniczające opór.

Kadłub wykonany z pianki warstwowej z PCV z dodatkiem GRP i żywicy poliestrowej.

Antyosmotyczna, podwodna ochrona kadłuba z winyloestru.

Pokład z pianki wielowarstwowej z dodatkiem GRP, wykonany z monolitu

Grodzie główne GRP warstwowe i grodzie dodatkowe ze sklejk wielowarstwowej, laminowanej lub klejonej.

WYPOSAŻENIE POKŁADU: 1 elektryczny kabestan do fału głównego. 1 kabestan do szotów, szotów grota i linek refujących (opcjonalnie elektryczna). 1 (opcjonalnie) dodatkowy kabestan szotowa na lewej burcie dla genakera, kodu zero lub spinakera asymetrycznego.

OSPRZĘT SZOTOWY FOKA SAMOHĄLSUJĄCEGO SOLENT: 1 szyna szotowa foka Solent na nadbudówce. Szot wózka na torze. Blok szota na bomu. Szot Solentu. 1 stoper szota. Lina rolera. Przelotka i sprzęgło na pokładzie.

OSPRZĘT KOTWICZNY: Winda kotwiczna o mocy 1500 W z przewodowym pilotem *. Rolka kotwiczna ze stali nierdzewnej pod platformą dla głównej liny kotwiącej.

Maszt / OLINOWANIE: Maszt z anodyzowanego aluminium, prześwit pionowy: 21,55 m. Kompletnie olinowanie stojące. Lampka kotwiczna LED. Światło nawigacyjne silnikowe i oświetlenie pokładowe LED. Wyprowadzenia fału grota, fału foka Solent i topenanty bomu. Wózki pełzaczy liku przedniego grota na łożyskach kulkowych. Bom z anodyzowanego aluminium. Sztag. Roler na sztagu *. 2 wanty kolumnowe ze stali nierdzewnej. 2 wanty dolne z linki ze stali nierdzewnej. Opcjonalny bukszpryt wolnostojący.



OLINOWANIE BIEGOWE: Fał grota. System szota grota szotowy. Fał foka samohalsującego Solent. Oplot foka samohalsującego. Lina rolera foka Solent. Automatyczne refowanie pierwszego i drugiego refu*. Topenanta bomu.

ŻAGLE: 74 m² W pełni listwowy żagiel z Dacronu z 3 punktami refowania. Fok samohalsujący typu „cross-cut” Solent o powierzchni 42 m² z Dacronu, na rolce. Opcjonalnie wzmocniony, w pełni listwowy żagiel grota i solent z ochroną UV + lazy bag + lazy jacks. Opcjonalny, w pełni listwowy grót o powierzchni 76 m² z Dacronu (z automatyczną automatycznym systemem obsługi rogu fałowego). Opcjonalnie 82 m², trójpromieniowy, kod 0, kabel zabezpieczający przed skręcaniem. Opcjonalny asymetryczny spinaker o gramaturze 1,5 oz i powierzchni 115 m².

OSPRZĘT GROTA: Szot grota zintegrowany z mostkiem. 2 bloki na flybridge. 4 bloki na bomu. Podwójny zakup, 3-liniowy system szotów.



BALI 4.4
OPEN SPACE

WYPOSAŻENIE POKŁADOWE

WŁAZY POKŁADOWE: 2 włazy umożliwiające dostęp do skrajników dziobowych. 2 włazy zlicowane w kabinach przednich. 2 Pokrywy luków komory silnika z GRP (z siłownikami gazowymi*).

1 pokrywa schowka w przednim siedzeniu w kokpicie (z siłownikami gazowymi*). 1 pokrywa schowka z GRP do komory łańcuchowej. 1 pokrywa schowka na tylnej kanapie z amortyzatorem gazowym.

1 pokrywa schowka z GRP umożliwiającą dostęp do schowka pod przednią częścią do opalania (z amortyzatorem gazowym). 2 luki ewakuacyjne pod schodami do kabin. 2 pokrywy schowków na rufie i prawej burcie z siłownikami gazowymi.

BEZPIECZEŃSTWO: Nadburcie zewnętrzne i poręcze. Poręcze ze stali nierdzewnej z przodu z 2 wbudowanymi siedzeniami. Pulpit ze stali nierdzewnej. 6 słupków ze stali nierdzewnej. Podwójne linki ochronne ze stali nierdzewnej. 6 aluminiowych knag typu king size z zabezpieczeniami kadłuba SS.

PRZEDNI KOKPIT:

Duży przedni kokpit z dużymi siedzeniami i zintegrowanym schowkiem (z poduszkami*).

Oświetlenie LED*.

Bezpośrednie drzwi wejściowe do salonu.

WYPOSAŻENIE KOKPITU: Duże obrotowe drzwi z metakrylanu z drzwiami dostępowymi.

Wspomaganie podnoszenia drzwi uchylnych za pomocą rozpórek pneumatycznych*.

Żurawiki*. Duża i wygodna ławka rufowa ze schowkami i platformą rufową zapewniającą bezpieczne przejście pomiędzy dwiema platformami rufowymi. Poduszki na kanapę rufową*. Schowek na tratwę ratunkową z automatycznym zwalnianiem. Sztywny flybridge o konstrukcji warstwowej. Oświetlenie LED.

STANOWISKO STEROWANIA I UKŁAD STEROWANIA:

Podniesione stanowisko steru na prawej burcie dla optymalnej widoczności. Dostęp do Flybridge odbywa się przez schodki i prawą burtę. Aluminiowe koło sterowe 800 mm. Kompas magnetyczny, oświetlenie i osłona ochronna. 2 wyważone stery płetwowe z trzonami ze stali nierdzewnej. 1 Rumpel awaryjny. Linowy układ sterowania ze sztywnym drążkiem łączącym pomiędzy sterami. Ręczne sterowanie silnikiem na stanowisku sternika z panelami sterowania i alarmami. Opcjonalny wyświetlacz Raymarine, kolorowy ploter nawigacyjny, wyświetlacz sterowania autopilotem.

PLATFORMY RUFOWE: 1 składana drabinka pływacka na pawęży lewej burty. 2 bramki z bramki relingowej platformy rufowej. Prysznic ze słodką, ciepłą/zimną wodą pod ciśnieniem w platformie rufowej prawej burty. 1 nasadka ze stali nierdzewnej zapewniająca dostęp do rumpla awaryjnego w każdej platformie rufowej.



KOKPIT RUFOWY/SALON - W PEŁNI OTWARTA PRZESTRZEŃ:
Skórzane uchwyty mebli. Narożna sofa na lewej burcie (z poduszkami*). Taśmy tapicerskie na siedzeniach**. Zawiasy w siedzeniach ułatwiają otwieranie schowka**. Pokrycie drewnianych nadbudówki. Tapicerowane przesłony okien dachowych**.

STÓŁ NAWIGACYJNY:
Wyściełana pokrywa stołu nawigacyjnego. Składowanie. Stolek z poduszką. Regulowana lampka stołu nawigacyjnego. Elektronika Raymarine*.

KAMBUZ:

Kuchnia po lewej stronie otwarta na przedni kokpit, z dużym blatem i

zabudowa kuchenna z blatem . Wykusze przedni z otwieranym włazem do przedniego kokpitu. Liczne schowki.

Podwójne zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Pojemnik na śmieci. Kombinowana lodówka 615L + zamrażarka z dystrybutorem wody lodowej i dedykowanym inwerterem. Bateria mieszająca z uszczelkami ceramicznymi do ciepłej i zimnej wody słodkiej. 3-Palnikowa płyta gazowa. Piekarnik gazowy *. Lampy LED ze ściemniaczem. Opcjonalna zmywarka na 6 naczyń.

Leżanka na prawej burcie (z poduszkami *). Opcjonalnie 2 fotele i mini barek zamiast leżaka. Duży schowek pod siedzeniem. Stół do salonu z aluminiowymi nóżkami**. 4 Opcjonalne zdejmowane krzesła składane.

Boczne okna przesuwne*.



KABINA ARMATORSKA

(KADŁUB LEWEJ BURTY): Jest to najbardziej przestronna i najwygodniejsza kabina na łodzi. Łóżko wypowe, schowek pod łóżkiem. Materac z pianki o wysokiej sprężystości. Podsufitki z paneli Skaï i laminowanych. Liczne schowki z półkami. 2 wiszące szafki i 1 szafka.

Szuflada i schowek pod łóżkiem. Kanapa ze schowkiem pod siedziskiem. Tapicerowana pokrywa toaletki/biurka oraz lustro. Przesuwane drzwi umożliwiające dostęp do salonu. Właz zapewniający światło i wentylację.

GŁÓWNA ŁAZIENKA:

(KADŁUB LEWEJ BURTY):

Duża kabina prysznicowa, dozownik żelu pod prysznic, bateria mieszająca z uszczelkami ceramicznymi i drzwiczki z plexi. Umywalka na blacie. Schowek na pościel i przybory toaletowe. Właz zapewniający światło i wentylację.

SKRAJNIKI DZIOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): W jednym skrajniku dziobowym znajduje się toaleta morska z umywalką, w drugim – kabina z pojedynczą koją.

Dostęp przez właz pokładowy ze schodami/półkami.

Oświetlenie wnętrza.

KABINY DLA GOŚCI (KADŁUB PRAWEJ BURTY): Podwójna koja w kabine dziobowej ze schowkiem pod łóżkiem. Łóżko wypowe w kabine rufowej.

Materace z pianki o wysokiej sprężystości. Podsufitki z paneli Skaï i laminowanych. Magazyn z półkami i jedną wiszącą szafką na każdąabinę. Właz zapewniający światło i wentylację.

ŁAZIENKI GOŚCINNE (KADŁUB PRAWEJ BURTY): Łazienka z umywalką, prysznicem, toaletą morską, lustrem i miejscem do przechowywania. Bateria mieszająca z uszczelkami ceramicznymi. Właz zapewniający światło i wentylację.



UKŁAD WNĘTRZA 4 KABINA WERSJA SYMETRYCZNA

(4 KABINY + 4 ŁAZIENKI)

KABINY GOŚCINNE:

Podwójna koja w przedniej kabinie ze schowkiem pod łóżkiem.

Łóżko wyspowe w kabinie rufowej.

Schody do łóżka

Materace z pianki o wysokiej sprężystości

Podsufitka Skał i laminat

Miejsce do przechowywania z półkami i 1 szafą na kabinę.

Schówek w korytarzu.

Właz do oświetlenia i wentylacji.

ŁAZIENKI GOŚCINNE (JEDNA NA KABINĘ):

Dostęp do łazienki z wnętrza każdej kabiny.

Łazienka z prysznicem, umywalką i toaletą morską, lustrem i schowkiem.

Bateria ceramiczna.

Właz do oświetlenia i wentylacji.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): W jednym skrajniku dziobowym znajduje się toaleta morską z umywalką, w drugim – kabina z pojedynczą koją.

Dostęp przez właz pokładowy ze schodami/półkami.

Oświetlenie wnętrza.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

PRZEDZIAŁY SILNIKA: Maszynownie całkowicie oddzielone od pomieszczeń mieszkalnych.

Silniki wysokopreżne YANMAR
2 X 40 KM (3JH40) opcjonalnie:
- 2 x 45 KM YANMAR (4JH45) -
2 x 57 KM YANMAR (4JH57) - 2
x 40 KM VOLVO (D2-40) - 2 x
60 KM VOLVO (D2-60) - 2 x 50
KM NANNI (N4.50) - 2 x 59 KM
NANNI (N4.65)

Panele sterowania na stanowisku
sternika. Mechaniczne sterowanie
silnikiem na stanowisku sternika. 2
przekładnie Saildrive. 2 stałe
śmigła 2-łopatowe (opcjonalnie
składane 3-łopatowe). 2 Filtry
paliwa/separatory wody. Lampy
sufitowe. Zbiornik paliwa 800 l z
wskaźnikami na stole z mapą.

INSTALACJA WODNA: 1 zbiornik
świeżej wody ze wskaźnikiem na
stole nawigacyjnym, całkowita
pojemność 800 L*. Ciśnieniowa
pompa świeżej wody ze zbiornikiem
wyrównawczym. Elektryczny
podgrzewacz wody o pojemności 60
l podłączony do obwodu chłodzenia
silnika. Zbiornik fekaliiów 2x55 l,
spust na morzu lub przy wylocie
spustowym z pokładu. Zbiornik na
fekalia 1x55 l, spust na morzu lub
przez wylot spustowy z pokładu, z
opcją sternika. Instalacja gazowa
(urządzenie UE) na butlę 13 kg z
miejsmem na butlę zapasową. 4
elektryczne pompy żęzowe. 2 ręczne
pompy żęzowe. Pakiet Ekologiczny
zawierający filtr do oczyszczania
świeżej wody.

ELEKTRYKA:

**NAPIĘCIE ROBOCZE: PRĄD
STAŁY 24 V I PRĄD ZMIENNY
230 V 50 Hz ***

2 dodatkowe opcjonalne alternatory
12 V/120 A. 1 Akumulator żelowy
do rozruchu silnika, z wyłącznikiem
i ręcznym wyłącznikiem
awaryjnym*. 2 akumulatory żelowe
130 Ah do rozruchu silnika banku
hotelowego i rozruchu silnika
prawej burty. 2 Dodatkowe
akumulatory hotelowe*. Alarm
niskiego poziomu naładowania
baterii akumulatorów hotelowych na
stole nawigacyjnym. Obwód 230
VAC z przyłączem do zasilania
lądowego i przedłużaczem o
długości 25 m. Gniazdko prądu
przemiennego w każdej kabinie,
kuchni i salonie. Oświetlenie LED
na pokładzie w całym *. Światła
nawigacyjne LED. Gniazdo USB
przy stole z mapami i w każdej
kabinie*. Falownik/ladowarka
12V/2000VA/80A *. Opcjonalnie 4
panele słoneczne o mocy 110 W.

Opcjonalna
odsalarka.

RÓŻNE: 2 warstwy powłoki
przeciwporostowej z podkładem
epoksydowym* Sprzęt
bezpieczeństwa dla 8 osób, w
tym tratwa ratunkowa, ale bez
EPIRB (opcjonalnie dla 10
osób).

ELEKTRONIKA:

**PAKIET ELEKTRONICZNY
RAYMARINE nr 1:** Pakiet
elektroniki Raymarine 1
zawierający: autopilota P70S,
ploter GPS AXIOM 7" i VHF RAY
63 *. Pakiet opcjonalny 2.