```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Valentine's Proposal</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background: linear-gradient(135deg, #ff9a9e, #fecfef, #ffecd2);
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
            overflow: hidden;
        }

        .container {
            text-align: center;
            background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
            padding: 40px;
            border-radius: 20px;
            box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.2);
            position: relative;
        }

        h1 {
            color: #e91e63;
            font-size: 2.5em;
            margin-bottom: 20px;
        }

        .buttons {
            display: flex;
            justify-content: space-around;
            margin-top: 30px;
        }

        button {
            padding: 15px 30px;
            font-size: 1.2em;
            border: none;
            border-radius: 10px;
            cursor: pointer;
            transition: all 0.3s ease;
        }

        #yes {
            background: #4caf50;
            color: white;
        }

        #yes:hover {
            background: #45a049;
            transform: scale(1.1);
        }

        #no {
            background: #f44336;
            color: white;
            position: relative;
        }

        .hidden {
            display: none;
        }
```

```css
        .celebration {
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            width: 100%;
            height: 100%;
            background: rgba(255, 255, 255, 0.95);
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            border-radius: 20px;
            opacity: 0;
            transition: opacity 0.5s ease;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <h1>Will you be my Valentine? ■</h1>

        <div class="buttons">
            <button id="yes">Yes! ■</button>
            <button id="no">No ■</button>
        </div>

        <div class="celebration hidden" id="celebration">
            <h2>I love you so much! ❤■</h2>
            <div style="font-size: 5em;">■</div>
        </div>
    </div>

    <script>
        const noButton = document.getElementById('no');
        const yesButton = document.getElementById('yes');
        const celebration = document.getElementById('celebration');
        const container = document.querySelector('.container');

        noButton.addEventListener('mouseover', () => {
            const randomX = Math.random() * (container.offsetWidth - noButton.offsetWidth);
            const randomY = Math.random() * (container.offsetHeight - noButton.offsetHeight);
            noButton.style.position = 'absolute';
            noButton.style.left = randomX + 'px';
            noButton.style.top = randomY + 'px';
        });

        yesButton.addEventListener('click', () => {
            document.querySelector('.buttons').classList.add('hidden');
            document.querySelector('h1').classList.add('hidden');
            celebration.classList.remove('hidden');
            setTimeout(() => {
                celebration.style.opacity = "1";
            }, 10);
        });
    </script>
</body>
</html>
```