

Manual de utilização da Maldet WebGUI

1. Visão geral

A Maldet WebGUI é a interface web do Linux Malware Detect (Maldet). Ela permite iniciar e acompanhar scans, administrar quarentena, consultar relatórios, controlar o monitor inotify, atualizar assinaturas e configurar alertas.

Por padrão, a interface atende somente em 127.0.0.1:8080. Isso reduz a superfície de exposição: para acesso remoto, use um proxy reverso com autenticação e TLS; não exponha o servidor diretamente sem proteção.

2. Instalação

No diretório do projeto ou do pacote universal:

```
cd /home/user/copilot-worktrees/linux-malware-detect/fls131313-literate-enigma
sudo bash install.sh
```

O instalador identifica a distribuição, verifica dependências e instala o Maldet, a GUI e os launchers:

Componente Caminho
--- ---
Servidor da GUI /usr/local/maldetect/gui/maldet_gui.py
Launcher do servidor /usr/local/sbin/maldet-gui
Iniciar servidor e navegador /usr/local/sbin/maldet-webgui
Systray /usr/local/sbin/maldet-systray

Em um desktop compatível, o instalador também cria atalhos no menu de aplicações e, quando possível, na área de trabalho do usuário.

3. Iniciar e parar

Método recomendado

```
maldet-webgui
```

Esse comando inicia o servidor em segundo plano, espera o endpoint de saúde e abre o navegador em <http://127.0.0.1:8080>.

Após uma instalação como root, o serviço maldet-gui é habilitado para inicialização automática no boot quando systemd ou SysV está disponível.

A configuração fica em `/etc/default/maldet-gui` (ou `/etc/sysconfig/maldet-gui`). Em systemd, use:

```
sudo systemctl status maldet-gui
sudo systemctl restart maldet-gui
```

Servidor em primeiro plano

```
maldet-gui
```

Use Ctrl+C para encerrar. Para personalizar:

```
MALDET_GUI_PORT=9090 maldet-gui  
MALDET_GUI_HOST=127.0.0.1 maldet-gui
```

O arquivo de log do launcher é normalmente

~/cache/maldet/gui.log. O servidor pode ser executado diretamente:

```
python3 /usr/local/maldetect/gui/maldet_gui.py \  
--host 127.0.0.1 --port 8080 \  
--base-dir /usr/local/maldetect
```

4. Systray

Em um ambiente gráfico com yad, execute:

```
maldet-systray
```

O ícone mostra no tooltip a quantidade e o estado dos scans ativos. O menu permite abrir a WebGUI. Se o servidor não estiver ativo, o systray tenta iniciá-lo automaticamente.

Variáveis úteis:

```
MALDET_GUI_URL=http://127.0.0.1:8080  
MALDET_SYSTRAY_INTERVAL=5  
MALDET_SYSTRAY_START_GUI=1
```

5. Páginas da interface

Seleção de idioma

Use o seletor **Language/Idioma** no canto superior direito. Estão disponíveis **English** e **Português (Brasil)**. A escolha é salva no armazenamento local do navegador e permanece após novos acessos no mesmo navegador. A troca recarrega a interface para garantir que todos os textos sejam renderizados no idioma selecionado.

Dashboard

Apresenta versão do Maldet, versão das assinaturas, estado do monitor, informações do sistema e scans ativos. Use o botão de atualização para recarregar os dados.

Scanner

Permite iniciar:

- scan completo de um diretório;
- scan de arquivos modificados recentemente;
- scan a partir de uma lista de arquivos;

- opções de inclusão/exclusão por expressão regular;
- substituições de configuração específicas da execução.

Confira o caminho antes de iniciar. Scans iniciados em segundo plano aparecem em ****Scan Management****.

Scan Management

Lista somente scans que estão realmente em execução ou pausados. A página atualiza por polling e mostra progresso quando o mecanismo fornece essa informação. As ações disponíveis podem incluir pausar, continuar, parar e encerrar. Use ****Stop**** para uma finalização controlada e ****Kill**** somente quando o processo estiver travado.

Um scan inexistente não deve permanecer como ativo. Se aparecer um estado stale, atualize a página e consulte o relatório; o backend reconcilia PID, estado persistido e lista ativa.

Quarantine

Mostra arquivos colocados em quarentena, estatísticas e ações de restauração. Restaure somente arquivos analisados e confirmados como legítimos. Operações em massa devem ser usadas com cuidado.

Reports

Exibe relatórios históricos e detalhes de cada scan, incluindo arquivos analisados, hits, itens limpos e quarentena. Use os relatórios para confirmar o resultado depois que um scan termina.

Monitoring

Permite iniciar, parar ou recarregar o monitor inotify e visualizar os paths monitorados. O monitor reage a arquivos criados ou alterados nos diretórios configurados.

Updates

Atualiza assinaturas e, quando suportado, a versão do Maldet. Faça updates antes de uma investigação importante e evite interromper uma atualização.

Configuration

Edita opções do conf.maldet. Salve apenas alterações intencionais. Mudanças de workers, limites de CPU/IO, engine, alertas e monitoramento podem alterar

significativamente o consumo de recursos.

Test Alerts

Selecione o canal e envie um alerta de teste. Se o teste funcionar mas eventos reais não forem enviados, verifique a configuração persistida, reinicie o monitor depois de atualizar scripts e consulte o Event Log.

Event Log

Mostra eventos do Maldet e facilita diagnosticar início, progresso, hits, erros, finalização e falhas de alertas.

Ignore Lists

Edita ignore_paths, extensões ignoradas, assinaturas ignoradas e regras de inotify. Use regras específicas para não ocultar malware por engano.

Maintenance

Executa tarefas administrativas e operações de retenção/purge. Ações de purge podem remover dados históricos; confirme o escopo antes de executar.

System Info

Exibe caminhos, comandos disponíveis, versão, uso de disco/memória e dados do ambiente necessários para suporte.

6. Alertas Telegram

Configure os campos Telegram na página **Configuration** e valide primeiro em **Test Alerts**. Nunca compartilhe o token do bot em logs, screenshots ou relatórios. Os eventos de ciclo de scan podem gerar notificações de início, hits e fim; falhas de entrega devem ser investigadas no Event Log.

7. API e diagnóstico

Verifique a saúde:

```
curl -sS http://127.0.0.1:8080/api/check
curl -sS http://127.0.0.1:8080/api/scans/active
```

Endpoints úteis:

Endpoint	Usos
--- ---	
/api/check	saúde e versão
/api/system	informações do sistema

/api/scans/active	scans em execução
/api/scans	relatórios
/api/logs	eventos
/api/config	configuração

Se a página ficar em “Loading...”:

1. recarregue com Ctrl+F5;
2. verifique /api/check com curl;
3. confirme que python3 está instalado;
4. leia ~/.cache/maldet/gui.log;
5. confirme se a porta configurada está livre.

Se a GUI iniciar mas as operações falharem, confirme o caminho do Maldet e as permissões do usuário que executa o servidor. A maioria das operações de administração exige root.

8. Segurança e operação

- Mantenha o bind local quando acesso remoto não for necessário.
- Use proxy reverso, autenticação e TLS para acesso remoto.
- Restrinja permissões de configuração, quarentena e logs.
- Faça backup antes de purge, restauração em massa ou alterações amplas.
- Monitore CPU, memória e workers durante scans grandes.
- Após alterar scripts instalados, reinicie o monitor para carregar o código atualizado.

9. Desinstalação

```
sudo bash /usr/local/maldetect/uninstall.sh
```

O desinstalador remove os launchers, atalhos e arquivos instalados conforme o escopo normal do pacote. Preserve previamente relatórios ou configurações que precisem ser mantidos.