
DIAGRAMA BBDD_CALENDARIO

TÁBOAS



VISTAS

VISTA_EVENTOS_PRIVADOS		
PK	ID_EVENTO	
	NOME	
	DATA_EVENTO	
	HORA	
	CREADOR	

VISTA_EVENTOS_PÚBLICOS		
PK	ID EVENTO	
	NOME	
	DATA_EVENTO	
	HORA	
	CREADOR	

VISTA_EVENTOS_PÚBLICOS		
PK	ID_EVENTO	
	NOME	
	DATA_EVENTO	
	HORA	
	CREADOR	
	USUARIO	
)	

PROCEDEMENTOS DA BBDD

PROCEDEMENTOS DE USUARIOS

REXISTRAR_USUARIO

Rexistra o usuario na base de datos

- Parámetros:

NOME_USUARIO: o nome do usuario PASSWD: a contrasinal do usuario

- Devolve:

ID USUARIO: o ID do usuario creado

BUSCAR_USUARIO_POR_NOME

Busca un usuario na base de datos por nome

- Parámetros:

NOM: o nome do usuario

- Devolve:

ID_USUARIO: o ID do usuario creado PASSWD: a contrasinal do usuario

ESTA_USUARIO_REXISTRADO

Devolve o ID do usuario polo nome. Se non está rexistrado devolverá un 0.

- Parámetros:

NOME: o nome do usuario

- Devolve:

ID_USER: o ID do usuario ou 0

OBTER_NOME_USUARIO

Devolve o nome dun usuario a partir do seu ID

- Parámetros:

ID_USER: o ID do usuario

- Devolve:

NOME: o nome do usuario

BORRAR_USUARIO

Borra un usuario da base de datos a partir do seu ID

- Parámetros:

ID_USER: o ID do usuario

OBTER EVENTOS PUBLICOS

Devolve os eventos publicos para unha data determinada

- Parámetros:

DATA_EV: a data do evento

- Devolve:

Tuplas con:

ID_EVENTO: o ID do evento NOME: o nome do evento

CREADOR: o ID do creador do evento

HORA: a hora do evento

OBTER_EVENTOS_GRUPAIS

Devolve os eventos grupais dun usuario para unha data determinada

- Parámetros:

ID_USER: o ID do usuario DATA_EV: a data do evento

- Devolve:

Tuplas con:

ID_EVENTO: o ID do evento NOME: o nome do evento

CREADOR: o ID do creador do evento

HORA: a hora do evento

OBTER EVENTOS PRIVADOS

Devolve os eventos privados dun usuario para unha data determinada

- Parámetros:

ID_USER: o ID do usuario
DATA EV: a data do evento

- Devolve:

Tuplas con:

ID_EVENTO: o ID do evento NOME: o nome do evento

CREADOR: o ID do creador do evento

HORA: a hora do evento

BUSCAR_EVENTO_POR_DIA

Devolve o ID dun evento a partir do seu nome e da data. So devolverá un evento xa que o nome do evento xunto coa data conforman unha clave alternativa.

- Parámetros:

NOME: o nome do evento DATA EV: a data do evento

- Devolve:

 $\ensuremath{\mathsf{ID}}\xspace_{\ensuremath{\mathsf{EVENTO}}}$: o ID do evento ou 0 se non o

atopa

CREAR_EVENTO_PUBLICO

Crea un evento público.

Primeiro o evento é rexistrado na táboa de eventos e despois na táboa de eventos_publicos

- Parámetros:

NOME_EV: o nome do evento

ID_CREAD: o ID do usuario creador do

evento

DATA_EV: a data do evento HORA_EV: a hora do evento

- Devolve:

ID_EV: o ID do evento creado

CREAR_EVENTO_PRIVADO

Crea un evento privado.

Primeiro o evento é rexistrado na táboa de eventos e despois na táboa de eventos_privados

- Parámetros:

 ${\sf NOME_EV:}\ \ o\ nome\ do\ evento$

ID_CREAD: o ID do usuario creador do

evento

DATA_EV: a data do evento HORA_EV: a hora do evento

- Devolve:

ID_EV: o ID do evento creado

CREAR_EVENTO_GRUPAL

Crea un evento grupal.

Primeiro o evento é rexistrado na táboa de eventos e despois na táboa de eventos_grupais. O creador do evento é rexistrado neste evento ao ser creado.

- Parámetros:

NOME_EV: o nome do evento

ID_CREAD: o ID do usuario creador do

evento

DATA_EV: a data do evento HORA_EV: a hora do evento

- Devolve:

ID_EV: o ID do evento creado

REXISTRAR_EN_EVENTO_GRUPAL

Rexistra a un usuario como participante nun evento grupal

- Parámetros:

ID_EV: o ID do evento grupal

ID_USER: o ID do usuario que participará no

evento

BORRAR_EVENTO

Borra un evento da base de datos a partir do seu ID

- Parámetros:

ID_EVENTO: o ID do evento