
Università degli Studi di Verona

Intelligenza Artificiale

Appunti del corso 2026/2027



3.14

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1 Che cos'è l'intelligenza artificiale ... 4
1.0.1 The imitation gaming ... 4
1.0.2 Artificial Intelligence ... 4
1.0.3 AI oggi ... 4
2 Che cos'è il machine learning ... 4
2.0.1 Tre famiglie principali ... 5
2.1 Agenti intelligenti ... 5
2.1.1 Come dovrebbe agire un Agente intelligente? ... 6
2.1.2 A popular framework: Markov Decision Process ... 6
2.1.2.1 Frozen Lake ... 6
3 Risoluzione dei problemi mediante ricerca ... 7
3.0.1 Esempio : Vacuum-cleaner world ... 7
3.0.2 Esempio di agent program ... 8
3.1 Razionalità ... 8
3.1.1 PEAS ... 9
3.1.2 Tipi di problemi ... 9
3.2 Problem solving agents ... 9
3.2.0.1 Esempio: Viaggio in Romania ... 10
3.2.0.2 Esempio: Vacuum world state soace graph ... 11
3.2.0.3 Esempio: The 8-Puzzle ... 12
3.2.0.4 Esempio: Three Search ... 12
3.3 Implementazione: Stati vs Nodi ... 13
3.3.1 Strategie di ricerca ... 14
4 Uninformed search strategies ... 15
4.1 Breadth-first search ... 15
4.1.1 Espandere il nodo meno profondo ... 15
4.1.2 Proprietà ... 16
4.2 Uniform cost search ... 16
4.2.1 Implementazione ... 16
4.2.2 Proprietà ... 16
4.2.3 Ottimalità di UCS ... 16
4.3 Depth-first search ... 17
4.3.1 Implementazione ... 17
4.3.1.1 Implementazione ricorsiva ... 18
4.3.2 Proprietà ... 18
4.3.3 Variante: Iterative deepening search ... 18
4.3.3.1 Proprietà ... 18
4.4 BSF vs IDS ... 19
4.5 Riassunto delle Proprietà ... 19
5 Informed search strategies ... 20
5.1 Best-First search ... 20
5.1.1 Greedy search ... 20
5.1.1.1 Greedy search esempio: ... 20
5.1.1.2 Proprietà: ... 21
5.1.2 A^* search ... 21
5.1.2.1 A^* search esempio: ... 21
5.1.2.2 Proprietà di A^* ... 22
5.2 Definizione di euristica ... 22
5.2.1 Euristica consistente ... 22
5.2.2 Euristica ammissibile vs Euristica consistente ... 22
5.2.3 Euristica ammissibile ... 23

5.2.4 Esempi tipici di ricerca: ... 23
5.2.5 Problemi rilassati ... 24
5.2.6 Funzioni euristiche e algoritmi di ricerca ... 24
6 Local Search ... 25
6.1 Iterative improvement algorithms ... 25
6.1.1 Esempio: Travelling Salespersom Problem ... 25
6.1.2 Esempio: n-queens ... 26
6.2 Hill-climbing (gradient ascent/descent) ... 26
6.3 Simulated Annealing ... 27
6.3.1 Proprietà del simulated annealing ... 28
6.4 Local beam search ... 29
6.5 Genetic algorithms ... 29
7 Local Search In Continuous Space ... 30
7.0.1 Example: Placing airports in Romania ... 30
7.0.1.1 Come possiamo affrontare questo problema? ... 30
7.1 Local Gradient ... 32
7.2 Newton-Raphson ... 32
7.2.1 Semplice applicazione ... 32
7.3 Interpretazione geometrica del metodo di Newton ... 34
7.4 Applicazioni con il gradiente ... 34
7.4.1 Empirical Gradient ... 34

1 Che cos'è l'intelligenza artificiale

- Nasce negli anni 50 con Alan Turing con il **Turing Test**
- 1996 **Deep Blue** per giocare a scacchi
- 2026 **Generative AI**

1.0.1 The imitation gaming

«Propongo di prendere in considerazione la domanda: «Le macchine possono pensare?». Si dovrebbe iniziare definendo il significato dei termini «macchina» e «pensare». Le definizioni potrebbero essere formulate in modo da riflettere, per quanto possibile, l'uso comune delle parole; tuttavia, questo atteggiamento è pericoloso. Se il significato delle parole «macchina» e «pensare» deve essere ricavato esaminando il modo in cui vengono comunemente usate, è difficile sottrarsi alla conclusione che.. «»

1.0.2 Artificial Intelligence

Nel 1956 fecero un progetto per capire se si potevano sviluppare dei sistemi per risolvere problemi più complessi in ambito umano e qui si usa per la prima volta il termine «Artificial Intelligence»

1.0.3 AI oggi

Robocup 2026




2 Che cos'è il machine learning

La programmazione permette ai calcolatori di risolvere task, mentre il machine learning insegna ai calcolatori come risolvere gli stessi medesimi problemi ma in modo autonomo.

Perche il machine learning è tanto usato?

Grazie alla raccolta dei dati negli ultimi anni usare tecniche di ML per risolvere problemi è diventato molto più facile.

2.0.1 Tre famiglie principali




- **Non supervisionato** : non diamo informazioni al calcolatore se non solo la rappresentazione dei dati, la macchina decide in che modo suddividere i gruppi
- **Supervisionato** : diamo informazioni al calcolatore definendo noi in che modo descriminare i dati
- **Reinforcment learning** : un agente compie azioni nel mondo con un meccanismo di riccompense

2.1 Agenti intelligenti

Nella comunità che studia i sistemi ad agenti, è sorprendentemente difficile rispondere alla domanda **"che cos'è un agente?"**, proprio come nell'IA è difficile definire in modo universalmente accettato "che cos'è l'intelligenza?".

Il termine agent viene usato molto, anche da ricercatori di aree molto vicine, ma non esiste una definizione unica condivisa. Questo non è necessariamente un problema, perché si possono comunque costruire applicazioni utili anche senza accordarsi perfettamente sulla terminologia.

Però c'è il rischio che agent diventi una parola vaga, usata in modo improprio e quindi fonte di confusione. Per questo gli autori ritengono utile discutere il significato del termine e distinguono due modi principali di intendere "agente": uno debole, relativamente poco controverso, e uno più forte, più discutibile.



Russel e Norvig: AI a modern approach

Un agente è dotato di 3 caratteristiche:

- Analizza l'ambiente
- Agisce nell'ambiente
- Ha sempre un obiettivo


2.1.1 Come dovrebbe agire un Agente intelligente?

1) Misurazione delle performance

L'agente valuta se l'ambiente è in grado di far raggiungere all'agente l'obiettivo

2) Razionalità

L'agente sceglie sempre di massimizzare il valore che lo porta al raggiungimento dell'obiettivo



2.1.2 A popular framework: Markov Decision Process

Un esempio classico di agente è **Markov Decision Process** dove abbiamo:

- **state**: Rappresentazione dell'ambiente
- **action**: Come l'agente può modificare l'ambiente
- **transition model**: Gli effetti che hanno le azione sull'ambiente

$$T : \text{state, action} \rightarrow \text{next state}$$

- **reward**: Ricompensa immediata in risposta alla azione

$$R : \text{state, action,(next state} \rightarrow \text{real number}$$


- **policy**: scelta delle azioni per massimare la ricompensa nel lungo termine

$$\pi : (\text{state}) \rightarrow \text{action}$$

2.1.2.1 Frozen Lake



Prendimao in considerazione gli elementi principali della catena di Markov:




3 Risoluzione dei problemi mediante ricerca

Con il termine **agente** ci possiamo riferire a: umani, robot, softbot, termostati ecc..
L' **agent funtion** associa a ogni possibile sequenza di percezioni un'azione da eseguire:

$$f : P^* \to A$$

L'**agent program** invece viene eseguito sul calcolatore per produrre f

3.0.1 Esempio : Vacuum-cleaner world



- Perceptions: Posizione nello spazione e il contenuto [A, Dirty]
- Actions: left, right, Suck, NoOp

Percept sequence	Action
[*A*, *Clean*]	*Right*
[*A*, *Dirty*]	*Suck*
[*B*, *Clean*]	*Left*
[*B*, *Dirty*]	*Suck*
[*A*, *Clean*], [*A*, *Clean*]	*Right*
[*A*, *Clean*], [*A*, *Dirty*]	*Suck*
⋮	⋮

Domanda

se un agent ha $|P|$ possibili perceptions, quante entries avrà l'agent function dopo T passi?

Risposta

$$\sum_{t=1}^{T} |P|^t$$

3.0.2 Esempio di agent program

function **Reflex-Vacuum-Agent([location, status])** return an action:

```
if status = Dirty then return Suck
else if location = A then return Right
else if location = B then return Left
```

3.1 Razionalità

La misura di prestazione fissa valuta la sequenza dell'ambiente.

- è possibile pulire ogni punto dell'area in tempo T?
- un punto per ogni casella pulita ad ogni passo T, meno un punto per ogni mossa?
- penalizzare per $>$ K caselle sporche?

Un **rational agent** sceglierà qualsiasi azione che massimizzi il valore atteso della performance data la sequenza di percezioni acquisita fino a quel momento

Ricordiamo però che:

Rational $\neq$ omniscent

- percezioni possono non fornire tutte le informazioni rilevanti

Rational $\neq$ clairvoyant

- le azioni compiute possono non essere quelle che ci saremmo aspettati

Rational $\neq$ successful

- poichè rational $\Rightarrow$ exploration, leraning, autonomy

Esercizio

Considera il seguente ambiente:

- Ci sono **tre stanze (A, B, C)** e **due robot (r1, r2)**.
- **r1** può pattugliare le stanze **A e B**.
- **r2** può pattugliare le stanze **B e C**.
- **r1** parte dalla stanza **A**, mentre **r2** parte dalla stanza **C**.
- Il **tempo di spostamento tra le stanze è pari a zero**.

Misura di prestazione: minimizzare la somma dell'**idleness media** di tutte le stanze.

Idleness media = somma degli intervalli di tempo durante i quali la stanza **non viene visitata da nessun robot** / intervallo di tempo totale.

Quale sarebbe un **comportamento razionale** per questo ambiente?

3.1.1 PEAS

Per progettare un **rational agent** dobbiamo specificare il **task environment**.
Considerando un esempio: the task of designing an automated taxi:

- **performance measure** → safety, destination, profits, legality, comfort …
- **environment** → city street/freeways, traffic, pedestrains, weather …
- **actuators** → steering, accelerator, brake, horn, speaker/display …
- **sensors** → video, accelerometers, gauges, engine sensors, keyboard, GPS …

Il tipo di ambiente determina in larga misura la progettazione dell'agente

	Crossword	Robo-selector	Poker	Taxi
Observable??	Yes	Partly	Partly	Partly
Deterministic??	Yes	No	No	No
Episodic??	No	Yes	No	No
Static??	Yes	No	Yes	No
Discrete??	Yes	No	Yes	No
Single-agent??	Yes	Yes	No	No

Poichè il mondo reale è ovviamente parizalmente osservabile, stocastico, sequenziale, dinamico, continuo e multi agentico

3.1.2 Tipi di problemi


- **Deterministico e completamente osservabile → problema a stato singolo**
  - L'agente sa esattamente in quale stato si troverà.
  - La soluzione è una **sequenza di azioni**.
- **Non osservabile → problema conformante**
  - L'agente può non avere alcuna informazione sullo stato in cui si trova.
  - La soluzione, se esiste, è una **sequenza di azioni**.
- **Non deterministico e/o parzialmente osservabile → problema di contingenza**
  - Le percezioni forniscono nuove informazioni sullo stato corrente.
  - La soluzione è un **piano contingente** oppure una **policy**.
  - Spesso ricerca ed esecuzione vengono alternate.
- **Spazio degli stati sconosciuto → problema di esplorazione** (**online**)

Esempio: Vacuum world

Single-state, start in #5. Solution??
[*Right*, *Suck*]

Conformant
start in $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
e.g., *Right* goes to $\{2, 4, 6, 8\}$. Solution??
[*Right*, *Suck*, *Left*, *Suck*]

Contingency, start in #5
Murphy's Law: *Suck* can dirty a clean carpet
Local sensing: dirt, location only.
Solution??
[*Right*, if *dirt* then *Suck*]



3.2 Problem solving agents

Derivazione di un agente generale: **agenti basati su obiettivi**

- formulano un obiettivo e un problema dato uno stato corrente
- cercano una soluzione
- eseguono la soluzione **ingnorando** le percezioni

Questo a volte viene anche chiamato: **offline problem solving** → solutions executed «eyes closed»

```
function Simple-Problem-Solving-Agent(percept) returns an action
    static: seq, an action sequence, initially empty
            state, some description of the current world state
            goal, a goal, initially null
            problem, a problem formulation

    state ← Update-State(state, percept)

    if seq is empty then
        goal ← Formulate-Goal(state)
        problem ← Formulate-Problem(state, goal)
        seq ← Search(problem)

    action ← First(seq)
    seq ← Rest(seq)

    return action
```

3.2.0.1 Esempio: Viaggio in Romania

Esempio

On holiday in Romania; currently in Arad.
Flight leaves tomorrow from Bucharest

Formulate goal


- be in Bucharest

Formulate problem

- **states**: various cities
- **actions**: drive between cities

Find Solution:

- sequence of cities e.g: Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest



Un problema è definito da quattro elementi:

- stato iniziale
  - ad esempio, «ad Arad»
- funzione successore $S(x)$ = insieme di coppie azione-stato
  - ad esempio, $S(A) = \{< \text{Arad} \rightarrow \text{Zerind}, \text{Zerind} >, ...\}$
- test dell'obiettivo, può essere

- esplicito, ad esempio, $x =$ a Bucharest
- implicito, ad esempio, NoDirt(x)

- costo del percorso (additivo)
  - ad esempio, somma delle distanze, numero di azioni eseguite, ecc.

$c(x, a, y)$ è il costo del passo, assunto essere ≥ 0

Una soluzione è una sequenza di azioni che porta dallo stato iniziale a uno stato obiettivo.

Il mondo reale è assurdamente complesso poichè lo spazio degli stati deve essere astratto per risolvere il problema


- stato (astratto) = insieme di stati reali
- azione (astratta) = combinazione complessa di azioni reali

ad esempio, «Arad -> Zerind» rappresenta un insieme complesso di possibili percorsi, deviazioni, soste, ecc.
Per garantire la realizzabilità, qualsiasi stato reale «ad Arad» deve poter raggiungere qualche stato reale «a Zerind»

- soluzione (astratta) = insieme di percorsi reali che sono soluzioni nel mondo reale


Ogni azione astratta dovrebbe essere «più semplice» del problema originale!

3.2.0.2 Esempio: Vacuum world state soace graph



- **states** = screte dirt and robot location (ingore dirt amounts)
- **actions** = Left, Right, Suck, NoOp
- **goal test** = no dirt
- **path cost** = 1 per action (0 for NoOp)


3.2.0.3 Esempio: The 8-Puzzle



- **states** = integer locations of tiles (ignore intermediate potisions)
- **actions** = move blank left, right, up, down
- **goal test** = given goal state
- **path cost** = 1 per move

[Nota: soluzioni ottimali di n-Puzzle ∈ NP-hard]

3.2.0.4 Esempio: Three Search




3.3 Implementazione: Stati vs Nodi

Uno **stato** è la rappresentazione di una configurazione fisica

Un **nodo** invece è una struttura dati composta da parti di uno search tree

- parent
- action
- children
- depth
- path cost (i.e, g(x))



La funzione **expand** crea nuovi nodi, usano il **SuccessorFn** del problema per creare il corrispondente stato

Tree Search

```
function Tree-Search(problem, frontier) returns a solution, or failure
frontier <- Insert(Make-Node(problem.Initial-State))
while not IsEmpty(frontier) do
  node <- Pop(frontier)
  if problem.Goal-Test(node.State) then
    return node
  frontier <- InsertAll(Expand(node, problem))
end loop
return failure
```

Expand

```
function Expand(node, problem) returns a set of nodes
successors <- the empty set
for each action, result in Successor-Fn(problem, node.State) do
  s <- a new Node

  s.Parent-Node <- node
  s.Action <- action
  s.State <- result
  s.Path-Cost <- node.Path-Cost + Step-Cost(node.State, action, result)
  s.Depth <- node.Depth + 1

  add s to successors
return successors
```

3.3.1 Strategie di ricerca


Una strategia è definita scegliendo l'ordine di espansione dei nodi. Le strategie vengono valutate secondo le seguenti dimensioni:

- **completezza** — permette di trovare una soluzione, se ne esiste una?
- **complessità temporale** — numero di nodi generati/espansi
- **complessità spaziale** — numero massimo di nodi mantenuti in memoria
- **ottimalità** — permette di trovare una soluzione di costo minimo?

La complessità temporale e spaziale vengono misurate in funzione di:

- b — fattore di ramificazione massimo dell'albero di ricerca
- d — profondità della soluzione di costo minimo
- m — profondità massima dello spazio degli stati (può essere ∞)

Fallire nel rilevare stati ripetuti può trasformare il problema da lineare a non lineare!



Definiamo allora il problema come:

```
function Graph-Search(problem, frontier) returns a solution, or failure
explored <- an empty set
frontier <- Insert(Make-Node(problem.Initial-State))

while not IsEmpty(frontier) do
  node <- Pop(frontier)
  if problem.Goal-Test(node.State) then
    return node
  if node.State is not in explored then
    add node.State to explored
    frontier <- InsertAll(Expand(node, problem))
  end if
end loop


return failure
```

4 Uninformed search strategies

4.1 Breadth-first search

4.1.1 Espandere il nodo meno profondo

La **frontier** ovvero la frontiera (nodi che non sono ancora stati scoperti) sono rappresentati come code FIFO, il nuovo sucessore viene messo alla fine.




```
function BFS(problem) returns a solution, or failure
    node ← node with State=problem.Initial-State, Path-Cost=0
    if problem.Goal-Test(node.State) then return node
    explored ← empty set
    frontier ← FIFO queue with node as the only element

    loop do
        if frontier is empty then return failure
        node ← Pop(frontier)
        add node.State to explored

        for each action in problem.Actions(node.State) do
            child ← Child-Node(problem, node, action)

            if child.State is not in explored or frontier then
                if problem.Goal-Test(child.State) then return child
                frontier ← Insert(child)
            end if
        end for
    end loop
```

4.1.2 Proprietà

Completo? si. se b è finito (numero nodi)
Tempo? $b + b^2 + b^3 + ... + b^d = \mathrm{O}(b^d)$
spazio? $\mathrm{O}(b^d)$ (ogni nodo in memoria)
ottimale? si se il costo rimane costante ad ogni passagio (in generale non lo è)

Spazio

E' il problema principale di BFS, poiche può generare nodi a 100MB/sec in 24h può raggiungere 8640GB

4.2 Uniform cost search

Espandere il nodo non espanso a costo minimo (i.e minimum step cost), una versione di Dijkstra specializzata in ricerca

4.2.1 Implementazione

frontier = coda ordinata per path cost, dal più basso al più alto (equivalente a BFS se il costo ad ogni step è costante)


4.2.2 Proprietà

Completo? si. se il costo ad ogni step è $> \varepsilon$
Tempo? # di nodi con $g \leq$ del costo ottimale, $O\left(b^{1+\lfloor \frac{C^*}{\varepsilon} \rfloor}\right)$ dove $C*$ è il costo ottimale
spazio? # di nodi con $g \leq$ del costo ottimale, $O\left(b^{1+\lfloor \frac{C^*}{\varepsilon} \rfloor}\right)$ dove $C*$ è il costo ottimale **ottimale?** si, i nodi si espandono in ordine di $g(n)$

due modifiche a BFS per ottener una UCS

1) Goal test quando espandi, non quando generi
2) Sostituire un nodo nella frontier se trovi un percorso meno costoso

4.2.3 Ottimalità di UCS










Consideriamo la mappa in figura e UCS, ci dimostra che per l'appunto:
1) Goal test quando espandi, non quando generi
2) Sostituire un nodo nella frontier se trovi un percorso meno costoso

4.3 Depth-first search

4.3.1 Implementazione

frontier = coda LIFO

4.3.1.1 Implementazione ricorsiva

```
function DLS(problem, limit) returns soln/fail/cutoff
    R-DLS(Make-Node(problem.Initial-State), problem, limit)

function R-DLS(node, problem, limit) returns soln/fail/cutoff
    if problem.Goal-Test(node.State) then return node
    else if limit = 0 then return cutoff
    else
        cutoff-occurred? ← false

        for each action in problem.Actions(node.State) do
            child ← Child-Node(problem, node, action)
            result ← R-DLS(child, problem, limit-1)


            if result = cutoff then cutoff-occurred? ← true
            else if result ≠ failure then return result
        end for

        if cutoff-occurred? then return cutoff
        else return failure
    end else
```

4.3.2 Proprietà

Completo? no, fallisce per spazzi con profondità infinit e in presenza di cappi. Modifiche al grafo per evitare stati ripetuti portano a rendere il sistema completo
Tempo? $O(b^m)$: terribile se m è più grande di d
spazio? $O(bm)$ spazio lineare
ottimale? No!

4.3.3 Variante: Iterative deepening search




```
function IDS(problem) returns a solution
    inputs: problem, a problem

    for depth ← 0 to ∞ do
        result ← DLS(problem, depth)
        if result ≠ cutoff then return result
    end
```

4.3.3.1 Proprietà

Completo? si
Tempo? $db^1 + (d-1)b^2 + ... + b^d = O(b^d)$

spazio? $O(b^d)$
ottimale? si, se il costo ad ogni step è = 1

4.4 BSF vs IDS

Scegliamo b = 10 e d = 5, avremmo che :

$$N(\text{IDS}) = 6 + 50 + 400 + ... = 123456$$

$$N(\text{BFS}) = 10 + 100 + 1000 + ... = 111101$$

IDS ripete alcuni nodi ma il costo non diventa tanto più grande di BFS poichè la complessità è dettata dalla crescita esponenziale dei nodi

4.5 Riassunto delle Proprietà

Basandoci su tree-search

Criterion	BF	UC	DF	DL	ID
Complete?	Yes*	Yes*,†	No	Yes*, if $l \geq d$	Yes*
Time	b^d	$b^{1+\lfloor C^*/\epsilon \rfloor}$	b^m	b^l	b^d
Space	b^d	$b^{1+\lfloor C^*/\epsilon \rfloor}$	bm	bl	bd
Optimal?	Yes⋆	Yes	No	Yes⋆, if $l \geq d$	Yes⋆

*: complete if branching factor is finite
†: complete if step cost is $\geq \epsilon$
⋆: optimal if step costs are all identical

5 Informed search strategies


Una strategia è definita dalla scelta dell'ordine di espansione dei nodi

5.1 Best-First search

Idea = usare una funzione di valutazione per ogni nodo (stima di desiderabilità) per espandere il nodo non espanso più promettente (desidedrato)
Implementazione = la **frontier** è una coda ordinata descrescente in base alla desiderabilità
Casi speciali :

- greedy best-first search
- A^* search

Roamania with straight-line distances to Bucharest




5.1.1 Greedy search

Sia una funzione di valutazione $h(n)$ euristica t.c Stima del costo da n all'obiettivo più vicino.
Esempio: $h_{SLD}(n)$ = straight-line distance da n a Bucharest.

Greedy search espande il nodo che si avvicina di più all'obiettivo

5.1.1.1 Greedy search esempio:





5.1.1.2 Proprietà:

Completo? No, può bloccarsi in loop (completo in spazi finiti e con check su cicli)
Tempo? O(b^m) ma una buona euristica può migliorare mostrosamente
spazio? O(b^m) (ogni nodo in memoria)
ottimale? No


5.1.2 A^* search


Idea = evitare di espandere path che hanno un costo elevato.
Sia una funzione di valutazione $f(n) = g(n) + h(n)$ con:

- $g(n)$ = costo per raggiungere nodo N
- $h(n)$ = stima del costo dall'obiettivo ad N
- $f(n)$ = stima del costo totale da N all'obiettivo

A^* usa una ottima euristica:
Sia $h(n) \leq h^*(n)$ dove $h^*(n)$ è il vero costo da n (richiede che $h(n) > 0$, quindi $h(G) = 0$ per ogni obiettivo G)

5.1.2.1 A^* search esempio:





5.1.2.2 Proprietà di A^*

Completo? Si, fino a quando non ci sono infiniti nodi con $f < f(g)$
Tempo? Esponenziale
spazio? Ogni nodo in memoria
ottimale? Si, **ma** richiede assunzioni euristiche (ammissibilità e consistenza) e search strategy (tree o graph search)


5.2 Definizione di euristica

5.2.1 Euristica consistente

Una euristica si può definire consistente se:

$$h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$$

1) Possiamo dimostrare che se h è consistente allora $f(n)$ non è decrescente su tutto il path
2) A^* espande nodi in ordine di crescita rispetto ad f, di conseguenza, troverà la soluzione a costo minimo.




5.2.2 Euristica ammissibile vs Euristica consistente

Consistenza → Ammissibile
si può dimostrare per induzione sul percorso verso l'obiettivo.


Ammissibile ↛ Consistenza
basti trovare un controesempio...

Tree-Search + euristica ammissibile → ottimale per A^*
Graph-Search + euristica ammissibile ↛ ottimale per A^*

È possibile scartare il percorso ottimale verso un nodo già visitato, quindi:
Graph-Search + euristica consistente → ottimale per A^*



Start State




Goal State

5.2.3 Euristica ammissibile

Prendiamo il problema del 8-puzzle:
$h_1(n)$ = numero di tessere fuori posto $h_2(n)$ = distanza di Manhattan totale

Distanza di Manhattan

è una metrica che misura la distanza tra due punti sommando il valore assoluto delle differenze delle loro coordinate



$h_1(S) = 6$
$h_2(n) = 4+0+3+3+1+0+2+1 = 14$

Se $h_2(n) \geq h_1(n)$ per ogni n, allora h_2 domina h_1 ed è migliore per la ricerca

5.2.4 Esempi tipici di ricerca:

Per d = 14:
IDS = 3473941 nodi
$A^*(h_1) = 539$ nodi
$A^*(h_2) = 113$ nodi

Per d = 24:
IDS ≈ 54000000000 nodi
$A^*(h_1) = 39135$ nodi
$A^*(h_2) = 1641$ nodi
Data una euristica ammissibile h_a e h_b : $h(n) = \max\left(h_{a(n)}, h_{b(n)}\right)$

Possiamo quindi dire:

- Ammissibile: non sovrastima mai il costo reale minimo per raggiungere l'obiettivo.
- Consistente: rispetta una particolare relazione tra il costo stimato di due nodi vicini.

5.2.5 Problemi rilassati

Euristiche ammissibili possono essere ricavate dalla esatta soluzione del costo della **versione rilassata** del problema, ovvero un problema al quale sono stati eliminati alcuni vincoli rendendo il problema più semplice da risolvere

- Se le regole di 8-puzzle sono rilassate quindi una casella può essere mossa **ovunque**, allora $h_1(n)$ ci da la soluzione più rapida
- Se le regole di 8-puzzle sono rilassate quindi una casella può essere mossa in una qualsiasi casella adiacente, allora $h_2(n)$ ci da la soluzione più rapida

Key point

Il costo della soluzione ottimale di un **problema rilassato** non è più grande del costo della soluzione ottimale del **problema reale**

5.2.6 Funzioni euristiche e algoritmi di ricerca

- Le **funzioni euristiche** stimano il costo del percorso più breve per raggiungere l'obiettivo.
- Buone euristiche possono ridurre drasticamente il costo della ricerca.
- **Greedy Best-First Search**:
  - Espande il nodo con il valore $h(n)$ più basso.
  - Non è completo in generale e non garantisce una soluzione ottima.
- **A* Search**:
  - Espande il nodo con il valore $f(n) = g(n) + h(n)$ più basso.
  - È completo e ottimale sotto opportune condizioni.
  - È anche **ottimamente efficiente** (a meno dei casi di parità nella scelta dei nodi, per la ricerca in avanti).
- Le **euristiche ammissibili** possono essere ricavate dalla soluzione esatta di problemi rilassati.

6 Local Search


Local Search è un insieme di metodologie euristiche per trovare una soluzione ottimale di problemi difficili, discreti o non differenziabili.

6.1 Iterative improvement algorithms


- In molti problemi di ottimizzazione il **path** diventa irrilevante → il goal è la soluzione al problema.
- Lo spazio degli stati = l'insieme delle configurazioni «complete», ovvero che a differenza della ricerca classica in spazi di stati (dove ogni nodo è un passo intermedio e gli stati iniziali sono incompleti) qui ogni stato rappresenta già una soluzione completa.
- Possiamo usare algoritmi iterativi, per esempio invece di dover tenere in memoria un albero completo di ricerca usiamo un singolo nodo per spostarci nell'albero verso la soluzione migliore.
- Adatto poiché usa spazi costanti di memoria (un singolo nodo)

6.1.1 Esempio: Travelling Salespersom Problem

L'algoritmo inizia con un tour completo ma non ottimale (cioè un percorso che visita tutte le città e torna all'inizio)




Nel grafico a sinistra, le linee tratteggiate rosse si intersecano (formano una specie di «X»). Nella geometria euclidea, due linee che si incrociano creano quasi sempre un percorso più lungo rispetto a ridisegnarle in modo da eliminare l'intersezione.
Applicando una soluzione più ottimale invece:



6.1.2 Esempio: n-queens

- Mettiamo n regine su una scacchiera nxn in modo che non ci siamo due regine sulla stessa riga/colonna/diagonale
- Muoviamo una regina in modo da ridurre il numero di conflitti




6.2 Hill-climbing (gradient ascent/descent)

sia:

```
function Hill-Climbing(problem) returns a state that is a local maximum
  inputs: problem, a problem
  local variables: current, a node
                   neighbor, a node

  current <- Make-Node(problem.Initial-State)
  loop do
    neighbor <- a highest-valued
```

L'algoritmo si muove alla cieca. Sa solo se sta salendo rispetto alla posizione immediatamente vicina, ma non ha memoria di dove sia stato né ha una visione d'insieme della montagna (non sa dove sia la cima più alta in assoluto)
Mostriamo ora lo **state-space** del nostro problema:



dove **shoulder** è il nostro «minimo locale», dove l'algoritmo potrebbe bloccarsi per passi molto piccoli pensando non ci sia più nessun punto di discesa verso un possibile minimo globale
Per risolvere questo problema abbiamo 2 soluzioni possibili:

- **Random-restart hill-climbing (Hill-climbing con riavvii casuali)**: Risolve il problema dei massimi locali. Se l'algoritmo si blocca, ricomincia da un punto completamente casuale dello spazio di ricerca. Ripetendo il processo, diventa «trivially complete» (cioè, con probabilità che tende a 1, prima o poi troverà il massimo globale)
- **Random sideways moves (Mosse casuali laterali)**: Permette all'algoritmo di fare passi laterali (su zone pianeggianti) per sfuggire alle spalle (shoulders), ma con il rischio di entrare in un ciclo infinito (loop) se si trova su un massimo locale piatto


6.3 Simulated Annealing

Ispirato alla meccanica statistica: Prende il nome dal processo di tempra (annealing) dei metalli, in cui il materiale viene riscaldato e poi raffreddato lentamente per raggiungere una struttura cristallina stabile e priva di difetti.

Accettare mosse «cattive»: A differenza dell'Hill-Climbing (che rifiuta qualsiasi mossa che peggiori la situazione), il Simulated Annealing permette occasionalmente di fare passi «in salita» (o peggiorativi), ma diminuisce gradualmente questa frequenza con il passare del tempo

Fasi dell'algoritmo:

- All'inizio: Permette molte mosse casuali, consentendo all'algoritmo di saltare fuori da valli profonde e esplorare nuove zone dello spazio delle soluzioni.
- Verso la fine: La probabilità di fare mosse casuali diminuisce drasticamente, permettendo all'algoritmo di concentrarsi sul raffinamento della ricerca attorno a una buona soluzione.



Pseudo codice:

```
function Simulated-Annealing(problem, schedule) returns a solution state
  inputs: problem, a problem
          schedule, a mapping from time to "temperature"
  local variables: current, a node
                   next, a node
                   T, a "temperature" controlling prob. of downward steps

  current <- Make-Node(problem.Initial-State)
  for t <- 1 to infinity do
    T <- schedule(t)
    if T = 0 then return current
    next <- a randomly selected successor of current
    ΔE <- next.Value - current.Value
    if ΔE > 0 then current <- next
    else current <- next only with probability e^(ΔE / T)
  end
```

6.3.1 Proprietà del simulated annealing

Prendendo spunto dal sistema fisico:
A una «temperatura» T fissa, la probabilità di occupare un determinato stato segue la distribuzione di Boltzmann:

$$p(x) = \alpha e^{\frac{E(x)}{kT}}$$


Se la temperatura T viene ridotta abbastanza lentamente, il sistema è teoricamente garantito di raggiungere sempre lo stato migliore x^*


Ciò è dovuto al fatto che, per valori molto piccoli di T, il rapporto tra le probabilità dello stato ottimale e di un altro stato ($\frac{e^{\frac{E(x^*)}{kT}}}{e^{\frac{E(x)}{kT}}} = e^{\frac{E(x^*)-E(x)}{kT}}$) diventa enormemente superiore a 1 ($\gg 1$).

È una garanzia davvero utile nella pratica? In teoria la convergenza all'ottimo globale è garantita, ma sul piano pratico la risposta è spesso negativa. Dire che la temperatura deve scendere «abbastanza lentamente» significa che potrebbe servire un tempo di calcolo esponenziale, rendendo la garanzia teorica poco utile per problemi reali e complessi.

Origini e Applicazioni

- Sviluppato inizialmente da Metropolis et al. nel 1953 per simulare e modellare processi fisici e termodinamici.
- Trova grande applicazione nell'ottimizzazione combinatoria, come la progettazione di circuiti integrati (layout VLSI) e la gestione dei turni e dei voli nelle compagnie aeree (airline scheduling).





6.4 Local beam search

Cos'è il Local Beam Search?


- **Idea principale:** A differenza dell'Hill-Climbing classico che mantiene un solo stato, qui si mantengono traccia di k stati generici contemporaneamente. Ad ogni passo, vengono generati tutti i successori di questi k stati, e tra tutti si scelgono i k migliori in assoluto.
- **Non sono ricerche indipendenti:** Questa tecnica non corrisponde all'esecuzione di k ricerche in parallelo separate. I vari «fasci» comunicano tra loro: le ricerche che trovano stati promettenti «reclutano» le altre, facendo sì che l'attenzione del gruppo si concentri sulle zone più favorevoli.

Il Problema Principale

- Spesso, a causa della natura dell'algoritmo, tutti i k stati finiscono per convergere e concentrarsi sulla stessa collina locale, perdendo diversità.


La Soluzione (Stochastic Beam Search)

- **Idea:** Invece di scegliere sempre i k successori migliori in modo deterministico, si scelgono k successori in modo **casuale**, dando però una probabilità maggiore (biased) a quelli più validi.
- **Analogia:** Questo comportamento mostra una forte somiglianza con il meccanismo della selezione naturale (simile agli algoritmi genetici).



6.5 Genetic algorithms

- **Definizione:** Corrispondono a una ricerca a fascio locale stocastica, in cui i nuovi stati successori non vengono generati tramite singole modifiche, ma combinando coppie di stati esistenti.



Le Fasi dell'Algoritmo (dal diagramma):

1. **Fitness:** Valutazione del punteggio di idoneità di ciascuno stato (con assegnazione di percentuali di probabilità di selezione).
2. **Selection:** Scelta degli individui migliori in base alla fitness.

3. **Pairs & Cross-Over:** Abbinamento in coppie e scambio/ricombinazione di parti delle stringhe per generare nuovi discendenti.
4. **Mutation:** Introduzione di piccole modifiche casuali nelle stringhe risultanti.

Proprietà e Dettagli Chiave:


- **Codifica:** Richiedono che gli stati siano rappresentati sotto forma di stringhe (a differenza della Programmazione Genetica - GP - che utilizza veri e propri programmi).
- **Efficacia del Cross-Over:** L'incrocio funziona efficacemente se e solo se le sottostringhe rappresentano componenti autonome e significative del problema (come illustrato nell'esempio delle scacchiere per il problema delle regine).
- **GAs n = Evoluzione:** Gli algoritmi genetici sono solo un'astrazione matematica e non vanno confusi con la vera evoluzione biologica (nella realtà, ad esempio, i geni codificano complessi macchinari di replicazione cellulare).

7 Local Search In Continuous Space

Partiamo da un esempio:

7.0.1 Example: Placing airports in Romania

Obiettivo: localizzare tre aereoporti per minimizzare la somma delle distanze al quadrato per ogni città vicina all'aereoporto.



- **Airport loc.** $(x_1, x_2), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$
- **City locations** (x_c, y_c)
- C_a cities closest to airport $a \rightarrow (a = \{1, 2, 3\})$
- **objective minimize**: $\sum_a \sum_{c \in C_a} (x_a - x_c)^2 + (y_a - y_c)^2$

7.0.1.1 Come possiamo affrontare questo problema?

Discretizzare lo spazio

Rendere lo spazio continuo in uno spazio discreto:

- Scegliere un δ fisso che rappresenta la dimensione del passo finito
- Considerare $\pm\delta$ spostamenti. Ad esempio, se sei in un grafico a due dimensioni (x, y), i tuoi vicini saranno solo i punti $(x + \delta, y)$, $(x - \delta, y)$, $(x, y + \delta)$ e $(x, y - \delta)$. Invece di avere infiniti vicini, ora sono limitati.
- Ora che lo spazio è diventato discreto possiamo usare qualsiasi algoritmo di ricerca discreto

Random perturbations

- Prendiamo il nostro punto corrente e proviamo ad aggiungere piccolo rumore casuale.Continuiamo a generare tentativi casuali finché non ne troviamo uno che migliora lo stato corrente.
  È un approccio «a tentativi» molto simile al first-choice, adattato al continuo generando variazioni a caso finché non becchi la salita.
- **Simulated Annealing (nel continuo)** : il prossimo stato viene scelto in modo casuale (tramite una perturbazione o un campionamento nello spazio continuo), e poi si applica la solita regola di accettazione con la temperatura (es : la formula di Boltzmann) per decidere se accettare anche un peggioramento.

Gradient (Discesa/Salita del Gradiente): Invece di andare a tentativi con i numeri a caso, si calcoli il gradiente della funzione $f(X)$ analiticamente (dove $X = \{x_1, ..., x_n\}$ è il vettore delle coordinate/variabili). Il gradiente ci dà la direzione e il verso matematicamente perfetti in cui la funzione cresce più rapidamente, permettendoci di fare un passo mirato e sicuro.

$$\nabla f(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, ..., \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$


Applicandolo all'esempio dell'aereoporto abbiamo:

- $f(X) = \sum_a \sum_{c \in C_a} (x_a - x_c)^2 + (y_a - y_c)^2$[cite: 6]
  con $X = \{x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3\}$ e $n = 6$
- $\frac{\partial f}{\partial x_1} = \sum_{c \in C_1} 2(x_1 - x_c)$
- Per trovare un estremo, si pone l'equazione: $\nabla f(X) = 0$
- Possiamo risolverlo in forma chiusa (**closed form**)?

7.1 Local Gradient

A volte non riusciamo a risolvere l'equazione globale $\nabla f(X) = 0$, tuttavia però possiamo analizzare localmente:

- eseguire l'aggiornamento in direzione di salita per ciascuna coordinata
- più ripida è la pendenza (maggiore è la derivata), più ampio è il passo per quella coordinata
- consideriamo una funzione generale $g(x_1, x_2)$ applicando l'aggiornamento per il gradiente:
  - $x_1 \leftarrow x_1 + \alpha * \frac{\partial g(x_1,x_2)}{\partial x_1}, x_2 \leftarrow x_2 + \alpha * \frac{\partial g(x_1,x_2)}{\partial x_2}$
- aggiornamenti in norazione vettoriale:
  - $X = [x_1\, x_2]^T, \quad \nabla g(X) = \left[\frac{\partial g}{\partial x_1}\ \frac{\partial g}{\partial x_2}\right]^T$
  - $X \leftarrow X + \alpha * \nabla g(X)$
- α è la dimensione del passo e trovare un α ottimale è difficile poichè:
  - se troppo grande: può allontanarsi troppo dal minimo ottimale
  - se troppo piccolo: servono più step per trovare un minimo ottimale



7.2 Newton-Raphson

- Soluzione efficace per molti problemi di ricerca locale in uno spazio continuo
- Tecnica generale per trovare le radici di una funzione, ovvero per risolvere un'equazione della forma:

$$g(x) = 0$$


- fissa una stima iniziale della radice $\bar{x}_0$
- aggiorna iterativamente la stima: $\bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n - \frac{g(\bar{x}_n)}{g'(\bar{x}_n)}$
- $g'(x) = d\frac{g(x)}{d}x$ è la derivata prima di $g(x)$


7.2.1 Semplice applicazione


Sia la funzione $g(x) = x^2 - a$
Applicando Newton abbiamo:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$$

Fissiamo ora a = 4, $x_0 = 1$, risolviamo per $x_i i \in \{1, 2, 3\}$
Come varia $x_i i \in \{1, 2, ...\}$ rispetto a $x_0 \in \{0.5, 1, 3\}$?


g(x) = x^2 - 4, x_0=0.5
4.500000
4.000000
3.500000
3.000000
2.500000
2.000000
1.500000
1.000000
0.500000
0.000000
x_n
n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
x_n


g(x) = x^2 - 4, x_0=1
3.000000
2.500000
2.000000
1.500000
1.000000
0.500000
0.000000
x_n
n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
x_n


g(x) = x^2 - 4, x_0=3
3.500000
3.000000
2.500000
2.000000
1.500000
1.000000
0.500000
0.000000
x_n
n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
x_n

7.3 Interpretazione geometrica del metodo di Newton

- Supponi che $y = f(x)$ abbia una radice in $x = r$;
- La retta tangente nel punto $(a, f(a))$ è $y = f(a) + (x - a)f'(a)$
- Considera b come l'intercetta della retta tangente, $0 = f(a) + (x - a)f'(a)$ allora:

$$b = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$$

- b sarà la stima successiva per il metodo di Newton partendo da a
- Nota: cambiamenti rapidi (forti non linearità) di $f(x)$ in a possono causare una stima errata del punto successivo
  - $f(x)$ deve essere liscia (continua e derivabile), di solito assumiamo che $f''(x)$ sia continua vicino a r
- La scelta di x_0 è cruciale!

7.4 Applicazioni con il gradiente

- per trovare un estremo di $f(X)$ vogliamo trovare $\overline{X}$ tale che $\nabla f\left(\overline{X}\right) = 0$
- di conseguenza possiamo usare il metodo di Newton, dove $g(X)$ è $\nabla f(X)$
- in questo caso l'equazione di aggiornamento in forma matrice-vettore diventa:
  - $x \leftarrow x - H_f^{-1}(x)\nabla f(x)$
  - dove $H_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$
- per problemi ad alta dimensionalità, calcolare le n^2 entrate della matrice Hessiana e invertire la matrice $N \times N$ può essere proibitivo. Spesso vengono usate versioni approssimate.

Ricorda

- Questo è un metodo **locale**, quindi soffre di massimi locali, altipiani (**plateau**), ecc.
- Il riavvio casuale (**random restart**) e il **simulated annealing** possono essere utili anche negli spazi continui

7.4.1 Empirical Gradient

- A volte possiamo calcolare $f(X)$ per un dato input, ma non possiamo calcolare $\nabla f(X) = 0$ nemmeno localmente
  - Ad esempio, la posizione di un insieme di aeroporti richiede una simulazione su larga scala
- **Gradiente Empirico:** risposta di $f(X)$ a un piccolo incremento o decremento di X
- **Eseguire una ricerca del gradiente empirico:** equivale a un hill-climbing in una versione discretizzata dello spazio di ricerca

