Contents

1 Che cos'è l'intelligenza artificiale 2
1.0.1 The imitation gaming 2
1.0.2 Artificial Intelligence 2
1.0.3 AI oggi 2
2 Che cos'è il machine learning 3
2.0.1 Tre famiglie principali 3
2.1 Agenti intelligenti 3
2.1.1 Come dovrebbe agire un Agente intelligente? 4
2.1.2 A popular framework: Markov Decision Process 4
2.1.2.1 Frozen Lake 5
3 Risoluzione dei problemi mediante ricerca 6
3.0.1 Esempio : Vacuum-cleaner world 6
3.0.2 Esempio di agent program 6
3.1 Razionalità 6
3.1.1 PEAS 8
3.1.2 Tipi di problemi 8
3.2 Problem solving agents 9
3.2.0.1 Esempio: Viaggio in Romania 9
3.2.0.2 Esempio: Vacuum world state soace graph 10
3.2.0.3 Esempio: The 8-Puzzle 11
3.2.0.4 Esempio: Three Search 11
3.3 Implementazione: Stati vs Nodi 12
3.3.1 Strategie di ricerca 13

1 Che cos'è l'intelligenza artificiale

- Nasce negli anni 50 con Alan Turing con il **Turing Test**
- 1996 **Deep Blue** per giocare a scacchi
- 2026 **Generative AI**

1.0.1 The imitation gaming

"Propongo di prendere in considerazione la domanda: «Le macchine possono pensare?». Si dovrebbe iniziare definendo il significato dei termini «macchina» e «pensare». Le definizioni potrebbero essere formulate in modo da riflettere, per quanto possibile, l'uso comune delle parole; tuttavia, questo atteggiamento è pericoloso. Se il significato delle parole «macchina» e «pensare» deve essere ricavato esaminando il modo in cui vengono comunemente usate, è difficile sottrarsi alla conclusione che.. ""

1.0.2 Artificial Intelligence

Nel 1956 fecero un progetto per capire se si potevano sviluppare dei sistemi per risolvere problemi più complessi in ambito umano e qui si usa per la prima volta il termine "Artificial Intelligence"

1.0.3 AI oggi

Robocup 2026




2 Che cos'è il machine learning

La programmazione permette ai calcolatori di risolvere task, mentre il machine learning insegna ai calcolatori come risolvere gli stessi medesimi problemi ma in modo autonomo.

Perche il machine learning è tanto usato?
Grazie alla raccolta dei dati negli ultimi anni usare tecniche di ML per risolvere problemi è diventato molto più facile.

2.0.1 Tre famiglie principali




- **Non supervisionato** : non diamo informazioni al calcolatore se non solo la rappresentazione dei dati, la macchina decide in che modo suddividere i gruppi
- **Supervisionato** : diamo informazioni al calcolatore definendo noi in che modo descriminare i dati
- **Reinforcment learning** : un agente compie azioni nel mondo con un meccanismo di riccompense

2.1 Agenti intelligenti

Nella comunità che studia i sistemi ad agenti, è sorprendentemente difficile rispondere alla domanda **"che cos'è un agente?"**, proprio come nell'IA è difficile definire in modo universalmente accettato "che cos'è l'intelligenza?".

Il termine agent viene usato molto, anche da ricercatori di aree molto vicine, ma non esiste una definizione unica condivisa. Questo non è necessariamente un problema, perché si possono comunque costruire applicazioni utili anche senza accordarsi perfettamente sulla terminologia.

Però c'è il rischio che agent diventi una parola vaga, usata in modo improprio e quindi fonte di confusione. Per questo gli autori ritengono utile discutere il significato del termine e distinguono due modi principali di intendere "agente": uno debole, relativamente poco controverso, e uno più forte, più discutibile.




Russel e Norvig: AI a modern approach

Un agente è dotato di 3 caratteristiche:
- Analizza l'ambiente
- Agisce nell'ambiente
- Ha sempre un obiettivo

2.1.1 Come dovrebbe agire un Agente intelligente?

1) Misurazione delle performance
L'agente valuta se l'ambiente è in grado di far raggiungere all'agente l'obiettivo
2) Razionalità
L'agente sceglie sempre di massimizzare il valore che lo porta al raggiungimento dell'obiettivo



2.1.2 A popular framework: Markov Decision Process

Un esempio classico di agente è **Markov Decision Process** dove abbiamo:

- **state**: Rappresentazione dell'ambiente
- **action**: Come l'agente può modificare l'ambiente
- **transition model**: Gli effetti che hanno le azione sull'ambiente

$$\mathrm{T} : \text{state}, \text{action} \rightarrow \text{next state}$$

- **reward**: Ricompensa immediata in risposta alla azione

$$\mathrm{R} : \text{state}, \text{action}, (\text{next state} \rightarrow \text{real number}$$


- **policy**: scelta delle azioni per massimare la ricompensa nel lungo termine

$$\pi : (\text{state}) \rightarrow \text{action}$$

2.1.2.1 Frozen Lake



Prendimao in considerazione gli elementi principali della catena di Markov:




3 Risoluzione dei problemi mediante ricerca

Con il termine **agente** ci possiamo riferire a: umani, robot, softbot, termostati ecc..
L' **agent funtion** associa a ogni possibile sequenza di percezioni un'azione da eseguire:

$$f : P^* \to A$$

L'**agent program** invece viene eseguito sul calcolatore per produrre f

3.0.1 Esempio : Vacuum-cleaner world



- Perceptions: Posizione nello spazione e il contenuto [A, Dirty]
- Actions: left, right, Suck, NoOp

Percept sequence	Action
[*A*, *Clean*]	*Right*
[*A*, *Dirty*]	*Suck*
[*B*, *Clean*]	*Left*
[*B*, *Dirty*]	*Suck*
[*A*, *Clean*], [*A*, *Clean*]	*Right*
[*A*, *Clean*], [*A*, *Dirty*]	*Suck*
⋮	⋮

Domanda

se un agent ha $|P|$ possibili perceptions, quante entries avrà l'agent function dopo T passi?

Risposta

$$\sum_{t=1}^{T} |P|^t$$

3.0.2 Esempio di agent program

function **Reflex-Vacuum-Agent([location, status])** return an action:

```
if status = Dirty then return Suck
else if location = A then return Right
else if location = B then return Left
```

3.1 Razionalità

La misura di prestazione fissa valuta la sequenza dell'ambiente.

- è possibile pulire ogni punto dell'area in tempo T?
- un punto per ogni casella pulita ad ogni passo T, meno un punto per ogni mossa?
- penalizzare per > K caselle sporche?

Un **rational agent** sceglierà qualsiasi azione che massimizzi il valore atteso della performance data la sequenza di percezioni acquisita fino a quel momento

Ricordiamo però che:
Rational ≠ omniscent
- percezioni possono non fornire tutte le informazioni rilevanti

Rational ≠ clairvoyant
- le azioni compiute possono non essere quelle che ci saremmo aspettati

Rational ≠ successful
- poichè rational ⇒ exploration, leraning, autonomy

Esercizio

Considera il seguente ambiente:

- Ci sono **tre stanze (A, B, C)** e **due robot (r1, r2)**.
- **r1** può pattugliare le stanze **A e B**.
- **r2** può pattugliare le stanze **B e C**.
- **r1** parte dalla stanza **A**, mentre **r2** parte dalla stanza **C**.
- Il **tempo di spostamento tra le stanze è pari a zero**.

Misura di prestazione: minimizzare la somma dell'**idleness media** di tutte le stanze.

Idleness media = somma degli intervalli di tempo durante i quali la stanza **non viene visitata da nessun robot** / intervallo di tempo totale.

Quale sarebbe un **comportamento razionale** per questo ambiente?

3.1.1 PEAS

Per progettare un **rational agent** dobbiamo specificare il **task environment**.
Considerando un esempio: the task of designing an automated taxi:

- **performance measure** → safety, destination, profits, legality, comfort ...
- **environment** → city street/freeways, traffic, pedestrains, weather ...
- **actuators** → steering, accelerator, brake, horn, speaker/display ...
- **sensors** → video, accelerometers, gauges, engine sensors, keyboard, GPS ...

Il tipo di ambiente determina in larga misura la progettazione dell'agente

	Crossword	Robo-selector	Poker	Taxi
Observable??	Yes	Partly	Partly	Partly
Deterministic??	Yes	No	No	No
Episodic??	No	Yes	No	No
Static??	Yes	No	Yes	No
Discrete??	Yes	No	Yes	No
Single-agent??	Yes	Yes	No	No

Poichè il mondo reale è ovviamente parizalmente osservabile, stocastico, sequenziale, dinamico, continuo e multi agentico

3.1.2 Tipi di problemi


- **Deterministico e completamente osservabile → problema a stato singolo**
  - L'agente sa esattamente in quale stato si troverà.
  - La soluzione è una **sequenza di azioni**.
- **Non osservabile → problema conformante**
  - L'agente può non avere alcuna informazione sullo stato in cui si trova.
  - La soluzione, se esiste, è una **sequenza di azioni**.
- **Non deterministico e/o parzialmente osservabile → problema di contingenza**
  - Le percezioni forniscono nuove informazioni sullo stato corrente.
  - La soluzione è un **piano contingente** oppure una **policy**.
  - Spesso ricerca ed esecuzione vengono alternate.
- **Spazio degli stati sconosciuto → problema di esplorazione (online)**

Esempio: Vacuum world

Single-state, start in #5. Solution??
[*Right*, *Suck*]

Conformant
start in {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
e.g., *Right* goes to {2, 4, 6, 8}. Solution??
[*Right*, *Suck*, *Left*, *Suck*]

Contingency, start in #5
Murphy's Law: *Suck* can dirty a clean carpet
Local sensing: dirt, location only.
Solution??
[*Right*, if *dirt* then *Suck*]



3.2 Problem solving agents

Derivazione di un agente generale: **agenti basati su obiettivi**

- formulano un obiettivo e un problema dato uno stato corrente
- cercano una soluzione
- eseguono la soluzione **ingnorando** le percezioni

Questo a volte viene anche chiamato: **offline problem solving** → solutions executed "eyes closed"

```
function Simple-Problem-Solving-Agent(percept) returns an action
    static: seq, an action sequence, initially empty
            state, some description of the current world state
            goal, a goal, initially null
            problem, a problem formulation

    state ← Update-State(state, percept)

    if seq is empty then
        goal ← Formulate-Goal(state)
        problem ← Formulate-Problem(state, goal)
        seq ← Search(problem)

    action ← First(seq)
    seq ← Rest(seq)

    return action
```

3.2.0.1 Esempio: Viaggio in Romania

Esempio

On holiday in Romania; currently in Arad.
Flight leaves tomorrow from Bucharest

Formulate goal


- be in Bucharest

Formulate problem

- **states**: various cities
- **actions**: drive between cities

Find Solution:

- sequence of cities e.g: Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest



Un problema è definito da quattro elementi:

- stato iniziale
  - ad esempio, “ad Arad”
- funzione successore $S(x)$ = insieme di coppie azione-stato
  - ad esempio, $S(A) = \{< \text{Arad} \rightarrow \text{Zerind}, \text{Zerind} >, ...\}$
- test dell’obiettivo, può essere
  - esplicito, ad esempio, $x = \text{a Bucharest}$
  - implicito, ad esempio, NoDirt(x)
- costo del percorso (additivo)
  - ad esempio, somma delle distanze, numero di azioni eseguite, ecc.

$c(x, a, y)$ è il costo del passo, assunto essere ≥ 0

Una soluzione è una sequenza di azioni che porta dallo stato iniziale a uno stato obiettivo.

Il mondo reale è assurdamente complesso poichè lo spazio degli stati deve essere astratto per risolvere il problema


- stato (astratto) = insieme di stati reali
- azione (astratta) = combinazione complessa di azioni reali

ad esempio, “Arad -> Zerind” rappresenta un insieme complesso di possibili percorsi, deviazioni, soste, ecc. Per garantire la realizzabilità, qualsiasi stato reale “ad Arad” deve poter raggiungere qualche stato reale “a Zerind”

- soluzione (astratta) = insieme di percorsi reali che sono soluzioni nel mondo reale


Ogni azione astratta dovrebbe essere “più semplice” del problema originale!

3.2.0.2 Esempio: Vacuum world state soace graph



- **states** = screte dirt and robot location (ingore dirt amounts)
- **actions** = Left, Right, Suck, NoOp
- **goal test** = no dirt
- **path cost** = 1 per action (0 for NoOp)


3.2.0.3 Esempio: The 8-Puzzle



- **states** = integer locations of tiles (ignore intermediate potisions)
- **actions** = move blank left, right, up, down
- **goal test** = given goal state
- **path cost** = 1 per move

[Nota: soluzioni ottimali di n-Puzzle ∈ NP-hard]

3.2.0.4 Esempio: Three Search




3.3 Implementazione: Stati vs Nodi

Uno **stato** è la rappresentazione di una configurazione fisica

Un **nodo** invece è una struttura dati composta da parti di uno search tree

- parent
- action
- children
- depth
- path cost (i.e, g(x))



La funzione **expand** crea nuovi nodi, usano il **SuccessorFn** del problema per creare il corrispondente stato

Tree Search

```
function Tree-Search(problem, frontier) returns a solution, or failure
frontier <- Insert(Make-Node(problem.Initial-State))
while not IsEmpty(frontier) do
  node <- Pop(frontier)
  if problem.Goal-Test(node.State) then
    return node
  frontier <- InsertAll(Expand(node, problem))
end loop
return failure
```

Expand

```
function Expand(node, problem) returns a set of nodes
successors <- the empty set
for each action, result in Successor-Fn(problem, node.State) do
  s <- a new Node

  s.Parent-Node <- node
  s.Action <- action
  s.State <- result
  s.Path-Cost <- node.Path-Cost + Step-Cost(node.State, action, result)
  s.Depth <- node.Depth + 1

  add s to successors
return successors
```

3.3.1 Strategie di ricerca


Una strategia è definita scegliendo l'ordine di espansione dei nodi. Le strategie vengono valutate secondo le seguenti dimensioni:


- **completezza** — permette di trovare una soluzione, se ne esiste una?
- **complessità temporale** — numero di nodi generati/espansi
- **complessità spaziale** — numero massimo di nodi mantenuti in memoria
- **ottimalità** — permette di trovare una soluzione di costo minimo?

La complessità temporale e spaziale vengono misurate in funzione di:

- b — fattore di ramificazione massimo dell'albero di ricerca
- d — profondità della soluzione di costo minimo
- m — profondità massima dello spazio degli stati (può essere ∞)

Fallire nel rilevare stati ripetuti può trasformare il problema da lineare a non lineare!





Definiamo allora il problema come:

```
function Graph-Search(problem, frontier) returns a solution, or failure
explored <- an empty set
frontier <- Insert(Make-Node(problem.Initial-State))

while not IsEmpty(frontier) do
  node <- Pop(frontier)
  if problem.Goal-Test(node.State) then
    return node
  if node.State is not in explored then
    add node.State to explored
    frontier <- InsertAll(Expand(node, problem))
  end if
end loop

return failure
```