

Avaliação PPDM

Questões objetivas – Conceitos Fundamentais

Nome: Maria Eduarda Quidiquimo Barreto

Turma: 3º ano B

Questão 1.

Qual método de array do JavaScript deve ser usado no JSX para percorrer listas e transformar dados em elementos de interface, já que laços como for não funcionam dentro do return? *

- ☐ .forEach()
 - ☐ .filter()
 - ☒ **.map()**
 - ☐ .reduce()
-

Questão 2.

Cite quais são as linguagens de programação padrão utilizadas atualmente para o desenvolvimento nativo em Android e em iOS. *

R.: iOS utilizava linguagens como Objective C que foi substituída pela linguagem Swift, já p Android utilizava linguagens como Java e foi substituída pela linguagem Kotlin.

Questão 3.

Qual comando é utilizado no terminal para rodar um projeto que utiliza Expo? *

- ☐ npm install expo
 - ☐ npx create-expo-app
 - ☒ **npx expo start**
 - ☐ set-executionpolicy
-

Questão 4.

No Flexbox do React Native, qual propriedade define o eixo principal do layout? *

- ☐ justifyContent
 - ☐ alignItems
 - ☒ **flexDirection**
 - ☐ borderRadius
-

Questão 5.

Qual operador lógico é utilizado no JSX para realizar uma renderização condicional onde algo aparece SOMENTE se a condição for verdadeira? *

- ☐ Operador OR (||)
 - ☒ **Operador AND (&&)**
 - ☐ Operador NOT (!)
 - ☐ Operador de atribuição (=)
-

Questão 6.

Imagine que uma empresa precisa desenvolver um aplicativo de edição de vídeo profissional que exige o máximo de processamento gráfico e acesso profundo aos recursos de hardware.

Qual modelo de desenvolvimento (Nativo ou Híbrido) você recomendaria e por quê? Justifique com base nas vantagens e desvantagens apresentadas. *

R.: Eu recomendaria o desenvolvimento Nativo, pois suas principais vantagens é a experiência fluida do usuário e performance aprimorada, já o híbrido ele é muito bom também, mas tem interação mais complexa e perde a performance do aplicativo.

Questão 7.

Sobre a diferença entre Frameworks e Bibliotecas, analise a seguinte afirmação:

"No desenvolvimento com frameworks, é a ferramenta que define o fluxo do programa, chamando o código do desenvolvedor em momentos específicos."

Essa característica é exemplificada por qual ferramenta abaixo?

- ☐ NumPy
 - ☒ **Django**
 - ☐ Um conjunto de funções matemáticas
 - ☐ Uma API de geolocalização simples
-

Questão 8.

Explique o papel da "Bridge" Ponte na arquitetura do React Native. Como ela permite que um código escrito em JavaScript resulte em componentes visíveis em um sistema Android ou iOS? *

R.: A Bridge tem o papel de comunicar o JavaScript com o desenvolvimento Nativo, ela permite que o código resulte em componentes visíveis pois ela transforma as mensagens em JSON, o que permite essa visualização.

Questão 9.

Um desenvolvedor iniciante deseja testar seu aplicativo em um iPhone físico, mas possui apenas um computador com sistema operacional Windows.

Qual abordagem de projeto seria a mais indicada para contornar essa limitação técnica inicial? *

- ☐ Utilizar o React Native CLI
 - ☐ Configurar manualmente o ambiente de diretórios nativos
 - **☒ Utilizar a plataforma Expo**
 - ☐ Desenvolver exclusivamente via Android Studio
-

Questão 10.

Embora o código do aplicativo não seja escrito diretamente dentro do Android Studio nesta disciplina, por que essa ferramenta ainda é considerada indispensável para o ambiente de desenvolvimento mobile para Android? *

R.: Ela é considerada indispensável pois ela faz a emulação do celular Android, permitindo que a gente rode o nosso código sem a necessidade de um celular físico.

Questão 11.

Analise o trecho de código abaixo e identifique qual regra fundamental do JSX está sendo violada:

```
return (  
  <Text> Olá, Aluno!</Text>  
  <Text>Bem-vindo à aula.</Text>  
);
```

- ☐ As tags de texto não foram fechadas corretamente
 - **☒ O componente não retorna um elemento pai único (ou fragmento)**
 - ☐ O uso de string dentro de <Text> exige chaves { }
 - ☐ O componente deveria obrigatoriamente estar dentro de uma lista .map()
-

Questão 12.

No React Native, não utilizamos arquivos .css externos. Como funciona a estrutura do StyleSheet e qual a vantagem de utilizá-lo em vez de estilos "inline" dentro dos componentes? *

R.: O StyleSheet funciona como o css normal externo, só que dentro do código de JavaScript como objeto, a vantagem de utilizar o StyleSheet é que o código

fica mais organizado e separa o código de lógica com o de estilização, pois podemos nomear os objetos e aplicar no css interno.

Questão 13.

Considere que você tem uma variável:

```
const estoque = 0;
```

Qual das expressões abaixo renderizaria corretamente a mensagem "Produto Indisponível" apenas quando o estoque for igual a zero, utilizando um operador ternário? *

- `() {estoque == 0 && "Produto Indisponível"}`
 - **`(X) {estoque == 0 ? "Produto Indisponível" : null}`**
 - `() {estoque ? "Produto Indisponível" : "Em estoque"}`
 - `() {if (estoque == 0) { "Produto Indisponível"}}`
-

Questão 14.

Por que estruturas de controle tradicionais do JavaScript, como if/else ou for, não podem ser inseridas diretamente dentro do bloco de return() do JSX? O que o desenvolvedor deve usar em seu lugar? *

R.: Pois eles não são expressões e o JS e o JSX retornam somente valores e não o if/else ou for (eles não funcionam dentro de chaves). O desenvolvedor pode utilizar no lugar desses statements as variáveis, as operações, os operadores ternários e o Template String. E essas coisas têm que ser colocadas >antes< do return.

Questão 15.

Ao trabalhar com Flexbox no React Native, um desenvolvedor percebe que seus elementos estão sendo empilhados verticalmente por padrão. Qual propriedade ele deve alterar para que os elementos fiquem lado a lado na horizontal? *

- `() justifyContent: 'row'`
 - `() alignItems: 'center'`
 - **`(X) flexDirection: 'row'`**
 - `() flex: 1`
-

Questão 16.

Se um componente pai possui `flex: 1` e contém dois componentes filhos, onde o Filho A possui `flex: 1` e o Filho B possui `flex: 2`, qual será a distribuição visual aproximada na tela? *

- `()` O Filho A ocupará metade da tela e o Filho B a outra metade.

- **(X) O Filho B ocupará o dobro do espaço do Filho A.**
 - () O Filho A ocupará toda a tela e o Filho B ficará escondido.
 - () Ambos ocuparão apenas o espaço necessário para o seu conteúdo de texto
-

Questão 17.

Sobre a convenção de nomes em componentes React Native, qual das opções abaixo representa a forma correta de nomear e exportar um componente funcional? *

- () function meuApp() { ... }
 - () export default function meu_app() { ... }
 - **(X) export default function MeuComponente() { ... }**
 - () const componente = () => { ... }
-

Questão 18.

No contexto de estilização, como a propriedade CSS border-radius: 10px; deve ser escrita no objeto de estilo do React Native? *

- () border-radius: 10
- **(X) borderRadius: 10**
- () BorderRadius: '10px'
- () border_radius: 10